

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Displej	Vysoce čitelný, dotykový informační LCD, FULL- outdoor Vystavení přímému slunci (celodenně a celoročně)
Varianta provedení	Oboustranný (na obou stranách displeje s totožnými funkcemi na sobě nezávisle)
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	Min 55"
Poměr stran	9:16 (na výšku)
Orientace	Na výšku
Rozlišení:	Full HD
Barvy:	16,7 mil. 8 bit
Jas	Min. 2500 Nitů
Kontrast	Min. 2.500:1
Pozorovací úhel	178 vertikálně i horizontálně
Rám	Ocelový v provedení antivandal, venkovní samostatně stojící uzavřená konstrukce zabraňuje vniknutí a poškození vnitřního systému, „zrnitý“ povrch proti nálepkám Nápis na konstrukci dle zadání zadavatele
Zobrazovací plocha	Min. 680 x 1210 mm
Rozměry (na výšku)	Max. výška 2,4, m od stávajícího terénu
Povrch	Barva odolná proti UV záření
Sklo	Max. 0,5 % odrazu -pokovené tvrzené sklo s antireflexní dotykovou fólií, min. 4+4 mm, možnost ovládání i v rukavicích
HVAC jednotka	Klimatizační jednotka (topení, chlazení, větrání)
Senzory	Jednotka zaznamenávající neautorizované vstupy, tlaková a teplotní čidla
Venkovní konektory	2 x USB 2.0, RJ-45, reset a vypínací tlačítko Uloženo v uzamčeném pouzdře
Vnitřní konektory	RJ-45, zásuvka 230 V Uvnitř zařízení
Obslužné PC	2 průmyslové pc Intel technologie (př. Core i3), 4GB DDR, SATA min. 500GB, Windows 10 64 bit Professional CZ, grafika vhodná pro multimediální projekci min. 1 GB VRAM, navržené pro dig. displeje a provoz v režimu 24/7/365
Provozní teplota	-40°C + 70°C

Provozní vlhkost	100% vlhkost (včetně deště)
Ochrana	IP 66 na displej a počítač
Napájení	100-240 V 50/60 Hz
Odběr v běžném provozu	max. 1,6 kw
Dohledový SW kiosku	Vlastní systém kontroly vnitřní teploty, vlhkosti, neoprávněného vniknutí s automatickým odesláním e-mailů a alertů. (Kontrolní a dohledový systém notifikace administrátorů přes SMTP a SNMP)
Volitelný vzhled	Barva RAL 9006, rám i přední maska
Montáž	Stavební úpravy - vybudování betonového základu velikosti potřebné pro instalaci panelu, dlažba, připojení a pokládka elektrické a datové sítě
Doprava	Do sídla určené objednatelem
Záruka a podpora	3 roky s reakční dobou na opravu do 6 hodin od nahlášení závady. Dodržení lhůty k odstranění vad, a to v termínu do 3 dnů od nahlášení závady
Připojení zařízení	Metalický kabel RJ 45
UPS	Integrovaná ochrana proti výpadku a výkyvům el. sítě
Další požadavky	Možnost vzdáleného vypnutí, zapnutí a restartu, když obslužné PC neodpovídá Tlačítko zoom pro slabozraké Grafická úprava designu dle požadavku objednatele 2x na sobě nezávislá SW aplikace úřední deska + informační kiosek Možnost vkládání informací na dálku přes webové rozhraní (text, obrázky, videa) Načítání obsahu ze spisové služby Vera Virtuální klávesnice Zabezpečený webový prohlížeč Whitelist (dostupný pouze zvolený webový obsah) Vertikální provedení (1080x1920 px, 9:16, Full HD) Přizpůsobení rozhraní desky (úvodní obrázky, spořič, logo, barvy, text,...) Při nedostupnosti internetového připojení pracuje v offline režimu, zobrazí naposledy načtené zprávy (dokumenty)

	Archivace dokumentů Kategorizace dokumentů Fulltextové vyhledávání dokumentů Automatické plnění obsahu úřední desky (vyvěšování a svěšování dokumentů) s aktualizací každou hodinu Automatické seřazení dokumentů dle data vyvěšení Vyloučení manipulace s vyvěšenými dokumenty Automatický návrat na úvodní stránku Zaslání vybraného dokumentu emailem Přibližování a oddalování zobrazeného obsahu Zobrazení souborů různých formátů (PDF, JPG, PNG, XLSX, DOCX) Open dokumenty Monitoring a vzdálená správa Analýza využití úřední desky občany Přizpůsobení zobrazení obsahu pro handicapované občany (vozíčkáře) Časově neomezená přenositelná licence
--	---