

Technické podmínky dodávky

1 ks příkopové rameno pro VHP Skotnice	<i>minimální požadavek</i>	<i>nabídka</i>
profesionální příkopové teleskopické rameno s mulčovací hlavou	ano	ano
dostatečně tuhá a odolná konstrukce zaručující dlouhou životnost při práci v náročném terénu	ano	ano
litinové propojovací díly	ano	ano
agregace do zadního třibodového závěsu dále uvedených traktorů Zetor Forterra 140 HSX, které má zadavatel k dispozici	ano, agregace ramene je možná	ano
max. pracovní dosah ramene od středu traktoru	7,2 - 7,6 metrů	ano
výkonná nezávislá hydraulika (výkon pracovního hydraul. čerpadla min. 105 l/min)	ano	ano
hydraulická protinázorová pojistka	min. 90°	ano
pracovní adaptér - mulčovací hlava, pracovní záběr min. 120 cm, multifunkční - možnost použití různých typů pracovních nástrojů (nožů)	ano	ano
možnost agregace mulčovací hlavy s nabízeným příkopovým ramenem	ano	ano
sada nožů typu "Y" (volné uložení na třmínku) + jedna sada navíc	ano	ano
plovoucí poloha mulčovací hlavy a ramene (kopírování terénu) - hydro-pneumatický olejový akumulátor	ano	ano
možnost otočení pracovního adaptéru	min. 235°	ano
kloubová hřídel a stabilizační vzpěry	ano	ano
fixační most pro daný typ traktoru	ano	ano
ovládání - elektronické proporcionální joystickem z kabiny traktoru	ano	ano
reverzační chod rotoru	ano	ano
chladič hydraulického oleje	ano	ano
hydraulické jištění ramene proti poškození nárazem na překážku (protinázorová pojistka)	ano	ano
osvětlení v souladu s legislativou	ano	ano
Technické osvědčení (potvrzující, že příkopové rameno jako samostatný technický celek vozidla se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích) včetně výpisu z technického osvědčení	ano uchazeč předá společně se strojem	ano

V Drnholci, dne 22.5.2018

Razítko a podpis uchazeče