

Vyplní se automaticky

Vyplní dodavatel

					[DOPLŇÍ DODAVATEL]						[DOPLŇÍ DODAVATEL]			
Poloha	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ	Fakturace	Financováno z projektových finančních prostředků	Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1	Osciloskop	2	ks	Šířka pásma min. 200 MHz, 2 kanály, 1GSa/s vzorkovací frekvenci v reálném čase (pro každý kanál), vertikální rozlišení 8 bitů: min. 1mV ~ 10V/div, časová základna: min. 1ns/div ~ 100s/div, konektivita: USB 2.0	GW Instek GDS-2202E	Samostatná faktura	ANO	Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008546	XXX mobil:XXX	Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, 306 14 Pízeň, EK-414	26 000,00 Kč	25 500,00 Kč	51 000,00 Kč	VYHOVUJE
2	Osciloskop	1	ks	Šířka pásma min. 100 MHz, 2 kanály, vzorkovací frekvence pro každý kanál je 1GSa/s (v reálném čase), vertikální rozlišení 8 bitů: min. 1mV ~ 10V/div, časová základna: min. 1ns/div ~ 100s/div. Připojení do sítě a možnost ukládání dat.	GW Instek GDS-2102E						28 000,00 Kč	27 200,00 Kč	27 200,00 Kč	VYHOVUJE
3	Osciloskop	1	ks	Šířka pásma min. 200 MHz, příruční, lehký, přenosný osciloskop, 2 vstupní kanály, 1GSa/s maximální vzorkovací frekvence, měření teploty, funkce záznamu dat, dotykový panel, vlastní baterie.	GW Instek GDS-320						29 000,00 Kč	28 950,00 Kč	28 950,00 Kč	VYHOVUJE
4	Multimetry	10	ks	Přenosný digitální multimetr, optoelektronické rozhraní, test diod, akustický test , data hold, indikátor baterie, rozhraní RS232, podsvětlení displeje Specifikace: DC napětí: 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V - přesnost: +/- (0.8%+1) AC napětí: 4V / 40V / 400V / 750V - přesnost: +/- (1%+5) DC proud: 400µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 10A - přesnost: +/- (1%+2) AC proud: 400µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 10A - přesnost: +/- (1.5%+5) Odpor: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm - přesnost: +/- (1%+2) Kapacita: 4nF / 40nF / 400nF / 4µF / 40µF / 400µF / 4mF / 40mF - přesnost: +/- (4%+3) Kmitočet: 4kHz / 40kHz / 400kHz / 4MHz / 40MHz / 400MHz - přesnost: +/- (0.1%+3) Teplota: -40 až +1000°C, -40 až +1832°F - přesnost: +/- 1%+3 (°C), +/-1%+4 (°F) RPM: 40kRPM - přesnost: +/- (0.1%+3)	UNI-T UT 70B	Samostatná faktura					1 800,00 Kč	1 750,00 Kč	17 500,00 Kč	VYHOVUJE
5	Zdroj napětí	4	ks	Druh zdroje: lineární maximální napětí: 5V, 2.5V, 3.3V, 30V, 60V, maximální proud: 3A, 5A, 10A, počet kanálů: 3, symetrické napájení , režim zdroje: CV (Constant Voltage), CC (Constant Current), měřidlo: digitální, rozlišení měřidla napětí (dílek) 0-10 mV, rozlišení měřidla proudu (dílek) 0-1 mA, přesnost měření napětí: 0,5 %, přesnost měření proudu: ± 0,5 %, galvanické oddělení od sítě.	YH3005D-II	Samostatná faktura					7 800,00 Kč	7 800,00 Kč	31 200,00 Kč	VYHOVUJE
6	Dvoukanálový laboratorní zdroj	15	ks	Lineární dvojitý regulovatelný zdroj s proudovým omezením a jedním pevným napětím. Minimální rozsah plynulé regulace napětí: Zx 0 – 30V Minimální rozsah plynulé regulace proudového omezení: Zx 0,1 – 4A Minimálně jedna větev pevného napětí: 5V / 3A Každá regulovatelná větev vybavena samostatným digitálním měřidlem napětí i proudu a optikou i akustickou (možno vypnout) indikací proudového omezení. Možnost nezávislého vypnutí každé výstupní větve. Možnost přepnutí zdroje do jednoho symetrického. Ochrana proti tepelnému přetížení ventilátorem a šedím. Možnost hrubé a jemné regulace výstupního napětí. Maximální zvlnění výstupního napětí: 15mV Minimální počet digitálních panelových měřidel: 4 Robustní plechové provedení. Napájecí napětí: 230V	DIAMETRAL P230R51D	4 700,00 Kč					4 700,00 Kč	70 500,00 Kč	VYHOVUJE	
7	Přenosný USB LCD osciloskop	1	ks	Minimální počet kanálů: 2 Minimální šířka pásma: 100MHz Minimální vzorkovací frekvence: 1GS/s Minimální vertikální rozlišení: 8bit Vstupní impedance min.: 1MOhm / 20pF Minimální hodnota maximálního vstupního napětí: 300V Minimální rozsah napěťového rozsahu: 2mV až 5V / dílek Minimální rozsah časové základny: 20ns až 40s / dílek Typy spouštění (trigger): na hranu, na puls Režim spouštění: auto, normální, jednorázové Zdroj spouštění: CH1, CH2, EXT input, AC line LCD minimálně: rozlišení 800*480 bodů, velikost 7" Rozhraní USB 2.0 Součástí balení: USB 2.0 kabel, 2x osciloskopická sonda útlum 1:1 a 1:10, SW, dokumentace	Hantek DS05102P	11 800,00 Kč					10 850,00 Kč	10 850,00 Kč	VYHOVUJE	
8	Přenosný USB logický analyzátor	2	ks	Minimální počet kanálů: 34 Minimální vzorkovací frekvence: 500MHz Minimální šířka pásma vstupního signálu: 150MHz Minimální vstupní impedance: 150kOhm Minimální rozsah napětí vstupních signálů: -60V až +60V Minimální rozsah nastavení vstupní logiky: -6V až +6V Minimální velikost paměti pro vzorky každého kanálu: 2KS Možnost nahrávání v komprimovaném formátu. Požadovaná kompatibilita logických úrovní na vstupech: TTL, LVTTL, CMOS, LVCMOS, ECL, PECL, EIA Požadovaná elektrostatická ochrana vstupů: min 15kV Napájení a komunikace přes rozhraní USB 2.0 Součástí balení: počet kabelů a testovacích svorek v minimálním počtu, jako počet kanálů analyzátoru, USB 2.0 kabel k připojení PC, ovládací SW, dokumentace	Hantek LA5034	7 000,00 Kč					6 850,00 Kč	13 700,00 Kč	VYHOVUJE	

9	Přenosný generátor funkcí s LCD	1	ks	Arbitrární DDS generátor funkcí a čítač Minimální počet výstupů: 2 Minimální vertikální rozlišení: 14bit Minimální frekvenční rozsah sinus: 1uHz – 20MHz Minimální frekvenční rozsah obdélník: 1uHz – 5MHz Minimální frekvenční rozsah trojúhelník: 1uHz – 150kHz Minimální frekvenční rozsah ARB: 1uHz – 5MHz Minimální frekvenční rozsah čítače: 100mHz – 200MHz Možnost modulace výstupního signálu: AM, FM, PM, PSK Minimální počet a tvar výstupních vln: sinus, trojúhelník, obdélník, bílý šum a 48 volitelných Víceúčelový vstup / výstup Stejná provedení s LCD displejem Rozhraní: USB s podporou flash, pro ukládání a načítání průběhů signálů Možnost připojení k PC Součástí balení: napájecí kabel, USB kabel k PC, BNC kabel, ovládací SW	Rigol DG1022						8 900,00 Kč	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	VYHOVUJE
---	---------------------------------	---	----	---	--------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	----------

Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatelé při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena.

V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. XXX, XXX.

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
263 400,00 Kč	259 400,00 Kč