

Uni-Export Instruments, s.r.o.



A MEMBER OF THE UNI-EXPORT GROUP

Šultysova 642/15, 169 00 Praha 6, tel.: 233353850, fax: 233353851 e-mail: uniexport@uniexport.co.cz
IČ 48582972, DIČ CZ48582972, datum zápisu do OR 11.2.1993, OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17542

CENOVÁ NABÍDKA č.: IC/5961/A

Zákazník: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem

Naše značka: IC/5961

Datum: 23.04.2018

Kontaktní osoba: Doc.RNDr. Martin Balej, Ph.D., Ing. Vladimír Šrajbr

pol.	obj.č.	popis	ks	jednotková cena		cena celkem	
1	37786 DSA30B	<p>Goniometr KRÜSS DSA30 Basic Analyzátor tvaru kapek pro základní automatická měření kontaktních úhlů a určování povrchové energie, obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> · CF03, Modul vysokorychlostní USB 3.0 kamery s vysokým rozlišením, obsahující: <ul style="list-style-type: none"> - Snímací čip 11 x 7 mm / 1/1.2" CMOS - IR-CUT filtr pro eliminaci optického rušení - 150 fps (1200 × 1200 pixelů), 500 fps (1200 × 350 pixelů), 800 fps (1200 × 200 pixelů), 2000 fps (1200 × 60 pixelů) · CM4210, Optický systém s manuálním zoomem (6.5 x) a jemným ostřením, Zorné pole CF03: 3.2 x 3.2 ... 18.5 x 18.5 mm · DS3205, Manuální dávkovací systém · PS3202, Standardní posuv v ose z (svislá), přesný manuální posuv s rozsahem pohybu 45 mm, nosnost 5 kg · ST3200, Standardní stolec vzorku, 105 x 105 mm s úchyty pro vzorek · IL4220, LED osvětlení s vysokým jasnem, monochromatické, Ø 42 mm, dvě úrovně intenzity (jas obrazu se reguluje uzávěrkou kamery), integrovaná clona pro měření malých kontaktních úhlů · FM4200, Standardní rám: <ul style="list-style-type: none"> - Prostor pro vzorek: 320 x 00 x 275 mm (š x h x v) - Vnější rozměry: 610 x 250 x 610 mm (š x h x v) (podle příslušenství se mohou mírně lišit) · EM4225, základní elektronický modul vč. rozhraní pro připojení dalších elektronických modulů · EM11, Napájecí zdroj (88-264 V, 100 W, 50-60 Hz) · KA10, Adaptér pro připojení přístroje s rozhraním RS232 k USB portu počítače. <p>Provozní podmínky: + 10°C ... + 40°C bez kondenzace Skladovací podmínky: - 10°C ... + 70°C bez kondenzace</p>	1	Kč	273000,00	Kč	273 000,00
2	31874 AD3221	<p>Software ADVANCE Modul DropShape - Contact Angle Programový modul pro určování statických a dynamických kontaktních úhlů metodou přisedlé kapky nebo zachycené bublinky. Program slouží k ovládní kamery, jasu, teploty, dávkovacích modulů, pohybů stolku (v závislosti na použitém příslušenství), k měření, archivaci a prezentaci naměřených hodnot kontaktních úhlů.. Implementované teoretické modely: Kuželošéčka, Polynom, Kruh, Young-Laplace, Výška/šířka Rozsah měření: 0-180° Rozlišení: 0.1° (v závislosti na vzorku)</p>	1	Kč	58800,00	Kč	58 800,00
3	37756 AD62	<p>Software ADVANCE Modul Surface Free Energy Programový modul pro určování volné povrchové energie pevných vzorků z naměřených hodnot kontaktních úhlů. Volná povrchová energie je rozdělena na složky (polární/disperzní, kyselé/zásadité, vodíkové můstky), podle běžně používaných modelů. Program počítá smáčecí obálku.</p>	1	Kč	91800,00	Kč	91 800,00

4	27421 DS4224	Náhrada manuálního dávkovacího systému DS3205 automatickým systémem pro 4 kapaliny DS4224: Automatický programově ovládaný dávkovací systém pro 4 kapaliny + 1 pozice pro manuální stříkačku, obsahující: · 1 DO4224, Počítačově ovládaný systém pro posuv pístků až 4 stříkaček (skleněné stříkačky) Rozlišení: 0.1 µl se stříkačkou SY22 Rychlost dávkování: 10-1400 µl/min (0,17-23,3 µl/s) se stříkačkou SY22 DO3200, Manuální dávkovač pro jednorázové stříkačky · 1 NM3228, počítačově ovládaný karuselový volič až 4 kapalin a vertikální posuv voliče. · 2 EM3201, Elektronický modul · 1 EM4227, NM3211/NM3228, připojení do EM4225 · 3 SP3201, Skladovací lahvička, čirá, 25 ml · 1 SP3202, Skladovací lahvička, hnědá (ochrana před světlem), 25 ml · 1 SP4203, sada hadiček PTFE, 32/90 cm, bílá, černá, červená · 1 SP4204, sada hadiček PTFE, 32/90 cm, žlutá, modrá, šedá · 3 ml jednorázové stříkačky s Luer-Lock konektorem, sada 10 ks · 4 SY22, 500 µl skleněná stříkačka se závitem M8 · 1 NE94, sada jednorázových jehel, obsahující: Po pěti jehlách typů: NE44, NE45, NE47, NE81, NE82, NE83 · 1 DA4227, DSA30 Kryt jehel pro NM3228MK2	1	Kč	182000,00	Kč	182 000,00
5	37553 PC2e	Stolní PC s procesorem Intel® Core i5 Quad Core (min. 3.2 GHz), 8 GB RAM, Intel Graphics adaptér, min. 250 GB SSD-HDD, DVD-RW, Ethernet-Network 1 Gb (RJ45), USB 3.0, Sériový port Windows® 10 Professional, English, včetně klávesnice, myši a 24" Full HD monitoru.	1	Kč	45000,00	Kč	45 000,00
6	28713 SP3202	Skladovací lahvička , hnědá (ochrana před světlem), 25 ml	1	Kč	1670,00	Kč	1 670,00
7	27749 NE44	Jednorázové jehly , nerez, PP Luer-Lock konektor, průměr: 0.5 mm, délka:38 mm, sada 50 ks	1	Kč	2600,00	Kč	2 600,00
8	Z125301015842	Diiodomethane ReagentPlus®, 99%, 100g	5	Kč	2760,00	Kč	13 800,00
9	Z125343229560	Glycerin bezvodý p.a. (PENTA) 1000ml	1	Kč	250,00	Kč	250,00
10	Z125343222860	Ethylenglykol p.a. 1000ml	1	Kč	162,00	Kč	162,00
11	6	Instalace a zaškolení.	1	Kč	9000,00	Kč	9 000,00
12		Balné a dopravné, dodací podmínka DDP Ústí nad Labem dle Incoterms 2010.	1	Kč	12 000,00	Kč	12 000,00
		Mezisoučet		Kč		Kč	690 082,00
13		Sleva 20%.	1			Kč	-138 016,40
		Celkem bez DPH		Kč		Kč	552 065,60
14		DPH 21 %	1			Kč	115 933,78
		Celkem včetně DPH				Kč	667 999,38

Dodací lhůta: 6-8 týdnů.

Záruční lhůta 24 měsíců.

Platnost nabídky: 60 dnů.

Platební podmínky: Platba po dodání, splatnost faktur 30 dnů od doručení.

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 577628193/0300

CZ220300000000577628193

Vypracoval: Ing. Marek Černík