



ZRUP Příbram a.s.
Žežická 522
261 01 Příbram

Nabídka objemových prvků pro firmu SÚS Plzeň od firmy ZRUP Příbram a.s.

Plzeň

Vnější rozměry 2435x6058 mm(světla výška 2500 mm) (1 ks)

Rám:

RAL 9002

Vnější rozměry 2435x6058 mm(světla výška 2500 mm) (1 ks)

Střešní žlab 3 mm

Střešní plech

Sloupky 3 mm

IPE podlaha

Střešní nosník Z plech 3 mm

U 162

JÄKL 80x160x4 mm

Boční střešní výztuž plech 3 mm

Plochá střecha z pozinkovaného trapézového plechu – síla 0,75 mm, výška vlny 40 mm. Dešťová voda svedena ze střešních plechů přes široké sběrné žlaby do svodových rour v rozích ocelové konstrukce buňky, svody vnější průměr 40mm (dešťová voda stéká na terén pod obytnou buňku)

Venkovní obklad:

Stěnový plech CB profil 8/88 – pozink plech RAL 9002

Oplechování oken a dveří

Vnitřní obklad:

Izolační vata – stěny 100 mm

Izolační vata – příčka 80 mm

Pozink rámeček (plech 0,8 mm)

Lamino deska bílá – 10 mm

Lišta PVC bílá typ U,H

Strop:

Izolační vata – střecha 130 mm

Lamino deska bílá – 10 mm
Lišta PVC bílá typ U,H

Podlaha:

Izolační vata – podlaha 100 mm
Pozink plech tl. 0,5 mm
Cetrisedska tl.20 mm
PVC Standard tl.2 mm – šedý melír
Soklová lišta PVC

Dveře:

Dveře dle ČSN
ZK plechové dveře 800/1970 ocelová obložková zárubně RAL 9002 (1 ks)
ZK plechové dveře zateplené
Dřevěné dveře vnitřní 800/1970 včetně ocelové obložkové zárubně, bílé (1 ks)
Oplechování dveří

Okna: bílá barva

Sklo U = 1,1
Okenní mříž pozinkovaná
PVC okno 1200x1200 O/S (1 ks)
Oplechování oken

Materiál elektro:

dle ČSN
Zásuvka nástěnná 380 V 32 A (1 ks)
Přívodka nástěnná 380 V 32 A (1 ks)
Zásuvka 220 V (4 ks)
Vypínač 220 V (2 ks)
Zářivka 2x36 W Modus K (2 ks)
Světlo vnitřní 60 W (1 ks)
Přímotop 0,5 kW (1 ks)
Přímotop 2 kW (1 ks)
Rozvodnice včetně chrániče a jističů (1 ks)

Doprava:

Příbram – Plzeň

El.revize

Liniové schéma

Celková cena s dopravou,bez montáže a DPH

157 827,- Kč

DPH 21%

33 144,- Kč

Celková cena s DPH

190 971,- Kč

Kdyně

Vnější rozměry 2435x6058 mm(světlá výška 2500 mm) (1 ks)

Rám:

RAL 9002

Vnější rozměry 2435x6058 mm(světlá výška 2500 mm) (1 ks)

Střešní žlab 3 mm

Střešní plech

Sloupky 3 mm

IPE podlaha

Střešní nosník Z plech 3 mm

U 162

JÄKL 80x160x4 mm

Boční střešní výztuž plech 3 mm

Plochá střecha z pozinkovaného trapézového plechu – síla 0,75 mm, výška vlny 40 mm. Dešťová voda svedena ze střešních plechů přes široké sběrné žlaby do svodových rour v rozích ocelové konstrukce buňky, svody vnější průměr 40mm (dešťová voda stéká na terén pod obytnou buňku)

Venkovní obklad:

Stěnový plech CB profil 8/88 – pozink plech RAL 9002

Oplechování oken a dveří

Vnitřní obklad:

Izolační vata – stěny 100 mm

Izolační vata – příčka 80 mm

Pozink rámeček (plech 0,8 mm)

Lamino deska bílá – 10 mm

Lišta PVC bílá typ U,H

Strop:

Izolační vata – střecha 130 mm

Lamino deska bílá – 10 mm

Lišta PVC bílá typ U,H

Podlaha:

Izolační vata – podlaha 100 mm

Pozink plech tl. 0,5 mm

Cetrisdeska tl.20 mm

PVC Standard tl.2 mm – šedý melír

Soklová lišta PVC

Dveře:

Dveře dle ČSN

ZK plechové dveře 800/1970 ocelová obložková zárubně RAL 9002 (1 ks)

ZK plechové dveře zateplené

Dřevěné dveře vnitřní 800/1970 včetně ocelové obložkové zárubně, bílé (1 ks)

Oplechování dveří

Okna: bílá barva

Sklo U = 1,1

Okenní mříž pozinkovaná

PVC okno 1200x1200 O/S (1 ks)

Oplechování oken

Materiál elektro:

dle ČSN

Zásuvka nástěnná 380 V 32 A (1 ks)

Přívodka nástěnná 380 V 32 A (1 ks)

Zásuvka 220 V (4 ks)

Vypínač 220 V (2 ks)

Zářivka 2x36 W Modus K (2 ks)

Světlo vnitřní 60 W (1 ks)

Přímotop 0,5 kW (1 ks)

Přímotop 2 kW (1 ks)

Rozvodnice včetně chrániče a jističů (1 ks)

Doprava:

Příbram – Kdyně

El.revize**Liniové schéma****Celková cena s dopravou, bez montáže a DPH****157 827,- Kč****DPH 21%****33 144,- Kč****Celková cena s DPH****190 971,- Kč****H.Týn****Vnější rozměry 3000x7500 mm (světlá výška 2500 mm) (1 ks)****Rám:**

RAL 9002

Vnější rozměry 3000x7500 mm (světlá výška 2500 mm) (1 ks)

Střešní žlab 3 mm

Střešní plech

Sloupky 3 mm

IPE podlaha

Střešní nosník Z plech 3 mm

U 162

JÄKL 80x160x4 mm

Boční střešní výztuž plech 3 mm

Plochá střecha z pozinkovaného trapézového plechu – síla 0,75 mm, výška vlny 40 mm.

Dešťová voda svedena ze střešních plechů přes široké sběrné žlaby do svodových rour v rozích ocelové konstrukce buňky, svody vnější průměr 40mm (dešťová voda stéká na terén pod obytnou buňku)

Venkovní obklad:

Stěnový plech CB profil 8/88 – pozink plech RAL 9002
Oplechování oken a dveří

Vnitřní obklad:

Izolační vata – stěny 100 mm
Izolační vata – příčka 80 mm
Pozink rámeček (plech 0,8 mm)
Lamino deska bílá – 10 mm
Lišta PVC bílá typ U,H

Strop:

Izolační vata – střecha 130 mm
Lamino deska bílá – 10 mm
Lišta PVC bílá typ U,H

Podlaha:

Izolační vata – podlaha 100 mm
Pozink plech tl. 0,5 mm
Cetrisdeska tl.20 mm
PVC Standard tl.2 mm – šedý melír
Soklová lišta PVC

Dveře:

Dveře dle ČSN
ZK plechové dveře 800/1970 ocelová obložková zárubně RAL 9002 (1 ks)
ZK plechové dveře zateplené
Dřevěné dveře vnitřní 700/1970 včetně ocelové obložkové zárubně, bílé (1 ks)
Dřevěné dveře vnitřní 800/1970 včetně ocelové obložkové zárubně, bílé (1 ks)
Oplechování dveří

Okna: bílá barva

Sklo U = 1,1
PVC okno 500x500 Sklopné (1 ks)
PVC okno 1500x1200 O/S (2 ks)
Oplechování oken

Sanita:

WC kombi s držákem na toalet.papír a stabilním sedátkem (1 ks)
Umyvadlo 55 cm s pákovou baterií (stoj.) t+s voda (1 ks)
Sprchový kout 800x 800 s posuvnými dvířky (s+ t voda), obklad PVC deska (1 ks)
Podlahová vpust' plastová (gule) (1 ks)
Odvětrání kanalizace stěnou,nebo stropem
Rozvody vody v kastlíku

Materiál elektro:

dle ČSN
Zásuvka nástěnná 380 V 32 A (1 ks)
Přívodka nástěnná 380 V 32 A (1 ks)
Zásuvka 220 V (8 ks)
Vypínač 220 V (3 ks)
Zářivka 2x36 W Modus K (2 ks)
Světlo vnitřní 60 W (2 ks)
El.ventilátor EDM 100 (1 ks)
El.bojler 120 l (1 ks)
Přímotop 0,5 kW (2 ks)
Přímotop 2 kW (1 ks)
Rozvodnice včetně chrániče a jističů (1 ks)

Doprava:

Příbram – H.Týn

El.revize**Liniové schéma**

Celková cena s dopravou,bez montáže a DPH

276 791,- Kč

DPH 21%

58 126,- Kč

Celková cena s DPH

334 917,- Kč

Termín dodání: dohodou

Platební podmínky: průběžně

Technická připravenost: Stavební povolení (ohláška)

Inženýrské sítě

Základy

Jeřáb pro vykládku a montáž

Přívod el. 380V

Záruka: 24 měsíců od data předání

**Děkujeme, že jste projevíli zájem o náš výrobek
a těšíme se na další spolupráci s Vámi.**

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

