

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

příspěvková organizace
Vavrečkova 7040

760 01 Zlín

Oddelenie: Regále
Telefón: 02 5341 6311
Telefax: 02 5341 6311
Internet: www.forster.sk
E-mail: info@forster.sk

Bratislava, dňa **23.10.2017**

Vec: Regálový systém Forster pre KFBZ

cenová ponuka

Forster č.: O-1511203-A

Dobrý deň,

na základe vašho zadania a výzvy Vám predkladáme cenovú ponuku na dodávku a montáž pohyblivých regálov FORSTER v súlade s našimi všeobecnými obchodnými a predajnými podmienkami :

FOREG 2000 pohybl.regály s otočnou ružicou (reťazový prevod)

Veríme, že Vás zaujme naša ponuka a veľmi radi by sme realizovali tento projekt.

Prevedenie ponúknutých regálov zodpovedá priloženému produktovému popisu na strane 3.

Ponúknuté regále sú zabezpečené z hľadiska kvality :

- RAL-RG 614 (značky kvality)
- BRG 234 (zodpovedá ZH 1/428)
- GS-značka (bezpečnosť)
- Systém manažmentu podľa ISO 9001:2008 a ISO 14001 : 2009
- Kontrola úradom na skúšanie materiálu NRW (-VMPA)

Nosnosť podlahy bude definovaná zadávateľom objednávky a bude zohľadňovať nami menované potrebné zaťaženia.

Potvrdzujeme záručnú dobu 60 mesiacov a možnosť doobjednania komponentov resp. ekvivalentných komponentov po dobu 20 rokov.

Dodávka Forster zahŕňa dodávku a montáž regálov

Cenová ponuka : DDU Zlín s montážou

Splatnosť faktúry : 30 dní netto

Dodacia lehota : 150 dní

Platnosť ponuky : Naša ponuka má platnosť 3 mesiace

Dúfame, že naša ponuka zodpovedá vašim predstavám a ručíme v prípade objednávky za technické a časové dodanie. Platia naše dodacie a obchodné podmienky forster.

S pozdravom

Ing. Viktor Béreš

konateľ

FORSTER archívna a dopravná technika s.r.o.

Technický popis dodávky regálov :

Pohon

Pohon prebieha s tvarovým stykom pomocou otočnej družice nad dvojnásobne podloženou reťazovou skrinkou, hnacím hriadeľom, reťazovým kolieskom na ploche s uloženou reťazou. Silový prevodový pomer je :1:2994. Toto zodpovedá vynaloženiu sily od 3,5 N (0,35 kg) na 10 kN (1000 kg) posuvné zaťaženie.

Regálový podvozok a vozík

Z ocelí. U-profilov 40/150/40x2mm, pričom priečné traverzy sú zozvárané k stabilnému rámu. Priečné traverzy sú zozvárané so stabilným rámov. Zozvárané časti kolieskového systému sú na osových nastaviteľných osiach, na ktorých sú umiestnené dvojité ložiskové vodiace kolieska. Povrch hnacích hriadeľov a reťazových kolies je pozinkovaný.

Pozemná reťaz

Koľajnicové zariadenie je vybavené reťazovým kanálikom a pozemnou pozinkovanou reťazou. Upevnenie pozemnej reťaze prebieha pomocou napínaku.

Koľajnice

Koľajnice už sú zabudované

Diagonálne výstuže regálov

Pozdĺžne vystúženie regálov sú diagonálne vystužené z hladkej ocele 20 x 2 mm. Nitovanie je vykonané. Povrch je pozinkovaný.

Police typ S

Police sú z oceleového plechu. Výškové nastavenie je s nosným strmeňom s modulom 20 mm. Výška políc je 32 mm. Pozdĺžne strany sú trojnásobne okrajovo ohnuté, rohy sú spojené tlakovými spojmi bez zvaru. Povrch je pozinkovaný. Police sú nastaviteľné pri dvojítych regáloch jednotlivo pre každú regálovú stranu.

Bočnicový elegantný obklad

Predná stena, oceleový plech s upravenými okrajmi, **plná**, zložená s elementov. Obslužná strana - obojstranne s vodorovnými vláknami. Povrch je pozinkovaný práškovo farbený v RAL 7035.

Regálové rámy z obslužnej strany

Oceleové profily 30 x 49/ 30 x 98 mm s oceleovým vnútorným obkladom. Jednostranne uzatvorené. K pripevneniu stavebných dielcov sú viditeľné kolmé profily s vysekanou dvojitou drážkou v rastri 20 mm. Povrch je pozinkovaný.

Regálové rámy - stred

Oceleové profily 30 x 49/ 30 x 98 mm s 2 priečnymi profilmi spojenými s rámom. K pripevneniu stavebných dielcov sú viditeľné kolmé profily s vysekanou dvojitou drážkou v rastri 20 mm. Povrch je pozinkovaný.

Regálové rámy zo zadnej strany

Oceleové profily 30 x 49/ 30 x 98 mm s oceleovým vnútorným obkladom. Jednostranne uzatvorené. K pripevneniu stavebných dielcov sú viditeľné kolmé profily s vysekanou dvojitou drážkou v rastri 20 mm. Povrch je pozinkovaný.

Raster v rámoch musí byť presne 20mm

Obklad z obslužnej strany

Bočnica, oceľový zaoblený plech, plný, obojstranne s vertikálnymi vláknami. Povrch je pozinkovaný.

Regálové popis

Na obslužnej strane sú 2 popisné tabule formátu A4 so zasúvateľným krytom.