

Josef Pokštefl
Hoření 2435/11
400 11 Ústí nad Labem
vyřizuje: **Josef Pokštefl**

DPMÚL

Vozovna Všebořice – Masarykova 12/802, Ústí n/L
Pan Dolejš

Ústí nad Labem 17.5.2018

Cenová nabídka č. P18075 – Suchá myčka

Vážení,
na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na dodávku a montáž skládacích vrat.

Skládací vrata hliníková

Jednotlivé sekce skládacích vrat jsou vyrobeny z hliníkových profilů standardně v přírodním eloxu (lze lakovat dle RAL). Konstrukce o tl. 45mm a splňují požadavky podle §5 odst. 1 písm. B), c), d) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a v souladu se směrnicemi 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství.

Stavební otvor je svisle rozdělen na příslušný počet vratových křídel, dle velikosti stavebního otvoru. Jednotlivá křídla vrat jsou rozdělena vodorovnými příčkami, které umožňují různé typy výplní v jednotlivých polích. Je možné použít výplň sendvič, akrylát a skleněnou výplň. Těsnění vrat mezi jednotlivými křídly vrat zajišťují speciální gumové profily a u podlahy se dotěsní pomocí lišty s kartáčem. V nadpraží jsou vrata dotěsněna prachovkou v hliníkovém profilu, který je kotven do nadpraží.

Skládací vrata jsou zavěšena v nadpraží stavebního otvoru (min. 180 mm) prostřednictvím konzol a C profilu. Otevírání křídel je standardně 90° (pro mechanické provedení až 180°). Spodní zajištění je provedeno buď podlahovým vedením nebo prostřednictvím středové aretační kostky. V mechanickém provedení se křídla zajišťují rozvorou, která se rozevírá do podlahy a v nadpraží stavebního otvoru. V motorickém provedení jsou vrata zajištěna motorem. Ovládání motoricky poháněných vrat se provádí prostřednictvím uzamykatelného trojtlačítka z exteriéru a trojtlačítkem na řídicí jednotce v interiéru.

Pohon: 2x pohon, teleskopická ramena

Ovládání: ovladačem (impulsem)

Pro zachování plného průjezdu nutné ostění 190 mm

Nadpraží min 150 mm.

Skládání křídel: 2 + 2 kř.

Rozměr stavebního otvoru: šířka 3.800 mm x výška 5.200 mm

Cena:	- skládací vrata 2 + 2	115.000,- Kč
	- 2x pohon, teleskopická ramena	34.500,- Kč
	- krytí jednotky IP65 (myčky)	1.600,- Kč
	- integrovaná dvířka do vrat (průchod pouze 640 mm)	21.500,- Kč
	- fotobuňky 2 x	3.800,- Kč
	- výplň sendvič	22.000,- Kč
	- lakování do RAL jednostranně (modrá)	18.500,- Kč
	- výřez pro trolej	8.500,- Kč
	- montáž a doprava	21.400,- Kč
	Cena za 1 kus:	244.900,- Kč
	Poskytnutá sleva z ceny materiálu:	-32.400,- Kč
	Celková cena za 1 ks po slevě:	212.500,- Kč
	Celková cena za 2 ks po slevě:	425.000,- Kč

Pokládka asfaltu exteriér :	151.086,- Kč
Úprava interierů a exteriérů :	56.599,- Kč

Celkem za provedení prací bez DPH 21%:

632.685,- Kč

Termín dodávky bude cca 6 týdnů, od podpisu smlouvy.
Na vrata poskytujeme záruku 24 měsíců. Platnost nabídky je 2 měsíce od odeslání.

Přeji hezký den

Josef Pokštefl