

Průběh č. 80/0439/2018/OKT

MKDS - Kamerové body-Lidická, kostel Poštorná

Vybavení a zapojení KB

Zahrnuje komplet vnější kamery IP, uchycení, Připojení na Ethernet-optika, instalační krabice.

Poznámka: Napojení kamery bude na stávající přípojku NN a optickou síť

No. Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Dodávka	Montáž
Rozvaděče, ukončovací hw					
5. Rozvodnice na sloup , IP66, počet přívodů 2, počet vývodů 3, DIN lišta	ks	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	1 500,00 Kč
6 Upevňovací příslušenství na sloup	ks	1	540,00 Kč	540,00 Kč	200,00 Kč
8 Zdroj spínaný 100 - 240VAC/24VDC 120W, uchycení na DIN lištu	ks	1	2 150,00 Kč	2 150,00 Kč	350,00 Kč
9 Drobný montážní a instalační materiál, trubky, kabely(max. 5% z dodávky)	Kpl	1	550,00 Kč	550,00 Kč	350,00 Kč
IP kamery a příslušenství					
10. Systémová Full HD IP kamera řady G-Cam3 ve venkovním antivandalovém minidome krytu s IR přisvitem, Den/Noc s IR-C filtrem, 1/2.7" CMOS, objektiv 3 – 9mm/F1.2 vzdálené motorické ovládání zoomu a ostření, 16:9, Color 0,05Lx / BW 0,001Lx/32xSens-up, 1920x1080/30fps, konfigurovatelný dual stream H.264 a MJPEG, ONVIF, AD, 100Mbit LAN, digitální vstup/výstup, audio vstup/výstup, kontinuální kompozitní výstup, napájení: PoE+ nebo 12VDC/24VAC max.20W, rozměry ø149 x 99,5mm , -40°C do +50°C, váha 0,65kg, IP66. nutná licence kamer "třetích stran"!	ks	1	18 850,00 Kč	18 850,00 Kč	2 500,00 Kč
11 Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 2x FE PoE port s 1kA přepětovou ochranou, 2x DI s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485/1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup napájení, přepětové ochrany na všech vstupech, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízení kamer), 8x IPWatchdog.... , provozní teplota -40...+70°C, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC	ks	1	16 870,00 Kč	16 870,00 Kč	2 350,00 Kč
12 Konzola na sloup pro Speed Dome + adaptér na sloup+ adaptér kamery	ks	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	650,00 Kč
13 Small Form-factor Pluggable transceivery, 100BaseBX (200M), Tx1310nm/Rx1550nm, MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vlákně), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC/PC	ks	1	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč	250,00 Kč
15 Drobný montážní materiál (max. 5% z dodávky)	Kpl	1		750,00 Kč	350,00 Kč
Vybavení a zapojení KB	Ks	2		53 360,00 Kč	8 500,00 Kč
Kamerové body - Celkem				106 720,00 Kč	17 000,00 Kč
Ostatní služby a přidružené práce					
No. Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Dodávka	Montáž
1. Nájem zdvižné plošina, montáž na místě z plošiny	kpl	1	2 400,00 Kč		2 400,00 Kč
2 Koordinace se správci sítí	hod	6	380,00 Kč		2 280,00 Kč
Ostatní služby a přidružené práce celkem					4 680,00 Kč
Mezisoučet				106 720 Kč	21 680 Kč
MKDS - Kamerové body			Cena celkem bez DPH		128 400 Kč

