

OBJEDNÁVKA**Odběratel :** Služby města Pardubic a.s.

Hůrka 1803

530 12 Pardubice - Bílé Předměstí

IČ : 25262572

DIČ : CZ25262572

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B vl. 1527, 19.12.1996

Bankovní spojení :

Řada dokladu : 805

Číslo dokladu : 180046

CODE :

Zakázka :

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Forma úhrady :

Telefon :

Fax :

E-mail :

Místo určení : Služby města Pardubic a.s.

Hůrka 1803

530 12 Pardubice - Bílé Předměstí

Dodavatel : AMAKO, spol. s r.o.

Havlíčková 1023

538 03 Heřmanův Městec

Datum pořízení : 05.06.2018

Požadované datum dodání :

Požadovaný termín dodání :

IČ : 64827224

DIČ : CZ64827224

řádek	Popis dodávky	Jednotková cena	Množství MJ	Cena celkem
-------	---------------	-----------------	-------------	-------------

Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky č. 18NA03513

1	dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této objednávky	75 930,00	1,00 ks	75 930,00
			1,00	75 930,00

Celkem Kč**75 930,00***Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH*SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC
Bílé předměstí, Hůrka 1803
530 02 Pardubice
IČ: 25262572

Příloha k objednávce č. 805180046

AMAKO, spol. s.r.o.

Akce:

Materiál

P.Č.	Specifikace	MJ	Cena jedn.	Mn. MJ	Cena celkem
	stožár 3-stup. PCE 5-133/89/60	ks			
	stožár 3-stup. PCE 6m-133/89/60	ks			
	stožár 2-stup. PCE 4m-133/76	ks			
	stožár 3-stup. PCE 8-159/108/89-60 s nástavcem	ks			
	stožár 3-stup. PCE 6,2m-159/114/89	ks			
	výložník V 1/89-1500/10°	ks			
	výložník V 2/89-1500/180°/10°	ks			
	CELKEM bez DPH				75 930,00

Dne: 5.6. 2018



IČ: 64827224
DIČ: CZ64827224

www.amako.cz

Dodavatel: AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčková 1023
538 03 Heřmanův Městec

Provozovna: AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín

Datum zápisu: 05.06.2018
Platno do: 05.09.2018
Dodací lhůta: 3 - 4 týdny
Doprava: V rámci ČR zdarma
Forma úhrady: Převodem
Akce:

Odběratel: IČ: 25262572
DIČ: CZ25262572

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803
530 12 Pardubice

Konečný příjemce:

Služby města Pardubic a.s.
Milan Ryšán, Hůrka 1803
530 12 Pardubice

Kód	Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
	stožár 3-stup. PCE 5m-133/89/60					
	stožár 3-tup. PCE 6m-133/89/60					
	stožár 2-stup. PCE 4m-133/76					
	stožár 3-stup. PCE 8-159/108/89-60, s nástavcem					
	stožár 3-stup. PCE 6,2-159/114/89					
	výložník V 1/89 - 1500/10°					
	výložník V 2/89 - 1500/180°/10°					
Součet položek			75,930.00		15,945.30	91,875.30
Zaokrouhlení						0.70
CELKEM K ÚHRADĚ						91,876.00

Na Vaši objednávce uvádějte číslo cenové nabídky, místo dodání, kontaktní osobu, telefonní číslo. Vykładku zajišťuje odběratel.
Žáruční podmínky: na povrchovou úpravu v žárovém zinku 2 roky. Na funkčnost stožáru 7 let.

Vystavil:

Stožáry jsou vyrobeny dle evropské normy ČSN - EN 40-5.
Číslo certifikátu: 1020 - CPD - 090-016732 (TAZÚS PRAHA).
Stožáry jsou oboustranně žárově zinkovány dle normy DIN EN ISO 1461.
AMAKO, spol. s r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 číslo Q 11-50-1
Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020 - CPR - 090035 304
Osvědčení o shodě řízení výroby dle EN 1090 - 2 + A1: 2012 pro třídu EXC3.

Seznam potřeby stožárů a výložníků k 4.6.2018

Název materiálu	MJ	Grusova Kříčková
Stožár PCE bezpaticový třístupňový , nadzemní část 5m+0,8m vetknutí do země, průměr trubek 133x4/89x3/60x3mm , zároveň zinkovaný s protikorozní plastovou manžetou OMP 133	ks	14
Stožár PCE bezpaticový třístupňový , nadzemní část 6m+0,8m vetknutí do země, průměr trubek 133x4/89x3/60x3mm , zároveň zinkovaný s protikorozní plastovou manžetou OMP 133	ks	4
Stožár PCE bezpaticový dvoustupňový , nadzemní část 4m+0,8m vetknutí do země, průměr trubek 133x4/76x3mm bez redukce z průměru 133mm na 76mm , zároveň zinkovaný s protikorozní plastovou manžetou OMP 133	ks	1
Stožár PCE bezpaticový třístupňový - atyp s nástavcem na průměr 60mm o délce 120mm , nadzemní část 8m+1,5m vetknutí do země, průměr trubek 159x5/108x4,5/89x3/60x3mm , zároveň zinkovaný s protikorozní plastovou manžetou OMP 159	ks	1
Stožár PCE bezpaticový třístupňový pro obloukový výložník - nadzemní část 6,2m+1,5m vetknutí do země, průměr trubek 159x5/114x4,5/89x3mm , zároveň zinkovaný s protikorozní plastovou manžetou OMP 159	ks	7
Výložník obloukový (J1) – 1500/10° , FeZn na průměr 89mm	ks	6
ATYP - Výložník obloukový (J2) – 1500/180°/10° , FeZn na průměr 89mm	ks	1

Zpracováno: 4.6.2018

Objednáno: 5.6.2018

Dodáno: