

Popisy úložných systémů pro Centrální depozitář Blatského muzea v Soběslavi a Veselí n. L. (pobočka Husitského muzea v Táboře)

Umístění: Sokolská ul., Veselí nad Lužnicí

Situace umístění jednotlivých úložných systémů zobrazena v přílohách č. 1 - 3

System posuvných regálů pro depozitář etnografie – Centrální depozitář Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí (přílohy 4/1, 4/2, 4/3)

Samostatně stojící regálový systém je tvořen čtyřmi regály posuvnými na kolejničích a pátým pevně stojícím regálem na konci systému. Zakrytí z horní části je tvořeno policovými díly, které jsou opatřeny překryvnými pásy tak, aby byl celý systém při uzavření shora krytý. Pojezdy systému jsou řešeny jako dodatečně montované, tj. kotvením ke stávající betonové podlaze. K podlaze je kotven rovněž stacionární regálový díl, který má stejný vzhled jako regály posuvné. Ty k němu v uzavřené poloze systému těsně doléhají. Krajiní díly, tj. posuvný regál „1“ a stacionární regál „5“ jsou z vnější části kryté plným plechem tak, že po „sražení“ jednotlivých vozů posuvného systému, vznikne plně uzavřený blok.

Rozmístění, rozměry a vybavení jednotlivých regálů plnými hladkými policemi je zobrazeno v přílohách 4/1 – 4/3 a je následující:

Regál č. 1 smontován v sestavě: dno + 3 police nad sebou (výškově přestavitelné po 50 mm) ve třech sloupcích vedle sebe (celkem 12 polic hloubky 1000 mm). Přístup do regálu z jedné strany. Prvotně sestaveno s výškovými rozestupy mezi policemi cca 750 mm.

Regál č. 2 smontován v sestavě: dno + 3 police nad sebou (výškově přestavitelné po 50 mm) ve třech sloupcích vedle sebe (celkem 12 polic hloubky 1000 mm). Přístup do regálu ze dvou stran. Prvotně sestaveno s výškovými rozestupy mezi policemi cca 750 mm.

Regál č. 3a, 3b, 4a, 4b smontovány ve shodné sestavě (3a+3b a 4a+4b vždy na společném podvozku) takto: dno + 5 polic nad sebou (výškově přestavitelné po 50 mm) ve třech sloupcích vedle sebe (celkem 18 polic hloubky 750 mm z každé strany) Přístup do regálu ze dvou stran. Prvotně sestaveno s výškovými rozestupy mezi policemi cca 500 mm.

Regál č. 5 smontován v sestavě: dno + 9 polic polic (výškově přestavitelné po 50 mm) ve třech sloupcích vedle sebe (celkem 30 polic hloubky 750 mm). Přístup do regálu z jedné strany. Prvotně sestaveno s výškovými rozestupy mezi policemi cca 300 mm.

Požadovaná nosnost každé police systému je 50 kg, police jsou výškově přestavitelné po 50 mm. Povrchová úprava: práškový lak následujících odstínů: konstrukce vč. polic – RAL 7035 (světle šedá); sokl podvozků – RAL 7012 (tmavě šedá); boky, tj. krycí části ovládání posuvu a protilehlé díly – RAL 2000 (tm.oranžová).

System posuvných regálů pro uložení historických tisků – Centrální depozitář Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí (příloha č. 5)

Regálový systém je tvořen šesti posuvnými regály. Všechny regály jsou vyhotoveny v „provětrávaném“ provedení, tj. optimálním pro uložení historických tisků. Police jsou výškově přestavitelné po 50 mm a jsou tvořeny několika užšími plechovými profily, díky jejichž rozestupům jsou uložené předměty provětrávané i ve vertikálním směru. Požadovaná nosnost police systému je 50 kg. Svislé krycí panely regálů, kterými prochází i jejich ovládání, tvoří perforovaný plech. Regál č. 1 je obslužný pouze z jedné strany a z druhé strany je kryt rovněž perforovaným plechem. Použitím zámku zajišťujícího zamezení posuvu tohoto dílu regálu je po uzavření celého systému dosaženo jeho znepřístupnění. Perforovaným plechem jsou kryty pouze dvě přilehlé strany systému (záda regálu č. 1 a čela s ovladači posuvu). Ostatní dvě strany systému jsou nezakryté a v uzavřeném stavu přiléhají ke stěnám. Kraj každé police je zajištěn vestavnou, výškově přemístitelnou zábranou (přepážkou) z profilovaného plechu (není-li systém opatřen jiným prvkem zajištění kraje police). Tato přepážka zamezuje bočnímu vypadnutí knih z police do boku. Krycím vrchním dílem každého regálu je stříška z plechu. Ta zajišťuje ochranu obsahu regálu proti případnému zatečení v případě nenadálých událostí. Pojezdy celého systému jsou řešeny jako dodatečně montované, tj. kotvením ke stávající betonové podlaze.

Povrchová úprava: práškový lak následujících odstínů: konstrukce vč. polic – RAL 7035 (světle šedá); sokl podvozků – RAL 7012 (tmavě šedá); boky, tj. krycí části ovládání posuvu a perforovaná záda uzamykatelného posuvného dílu č. 1 – RAL 1014 (krémová).

System posuvných regálů pro uložení zemědělského nářadí – Centrální depozitář Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí (příloha č. 6)

Regálový systém je tvořen pěti otevřenými posuvnými regály. Všechny regály jsou v provedení bez bočních krycích plechů a tvoří je pouze zesílená konstrukce. Tato konstrukce se skládá z rámu a výškově přestavitelných vyztužených plat (polic) zhruba o velikosti poloviny půdorysu regálu (tj. 1500 x 1400 mm). Nosnost každého samostatného dílu police je 50 kg. Uprostřed délky regálu vynáší police na jejich spoji krajový sloupek. Každé podlaží regálu dále vynáší výškově nastavitelné výsuvné sloupky, které je možno použít na předem vyznačených místech uvnitř regálu, nebo kdekoliv dle způsobu jejich kotvení. Tím je umožněno optimální skladování a přístup k rozměrnějším předmětům (např. pluhy a jiné nářadí) Pojezdy systému jsou řešeny jako dodatečně montované, tj. kotvením ke stávající betonové podlaze.

Povrchová úprava: práškový lak následujících odstínů: konstrukce vč. polic – RAL 7035 (světle šedá); sokl podvozků – RAL 7012 (tmavě šedá)

Závěsný a výsuvný systém na obrazy – Centrální depozitář Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí (příloha č. 7)

Závěsný systém na obrazy, který je tvořen výsuvnými rošty – jeklovými ocelovými rámy s výplněmi z ocelové sítě (rozteč ok cca 10 cm). Rošty jsou nesený horními pojezdy na kolejnici, spodní vedení je zajištěno vodícími prvky zabudovanými do podlahy. Systém obsahuje 38 roštů o třech různých velikostech. Výška zavěšení je u všech roštů stejná. Všechny rošty jsou instalovány v rozestupech 200 mm od sebe. Největšího plného rozměru dosahuje 29 ks výsuvných roštů o rozměru 2700 x 1400 mm. Následují 3 výsuvné rošty o zmenšené hloubce kvůli vestavěnému pilíři v místnosti a jsou rozměru 2700 x 1090 mm. Vedení všech těchto roštů je zajištěno těsně při podlaze. Posledním typem jsou rošty plné hloubky, avšak jejich spodní vedení je vyšší vzhledem k jejich možnému výsuvu nad kolejnice stávajícího posuvného regálového systému. Těchto roštů o rozměru 2500 x 1400 mm je 6 ks.

Povrchová úprava: práškový lak odstínu RAL 7035 (světle šedá)

Součástí závěsného systému je 400 ks háčků standartního rozměru (délka cca 80 mm, provedení nerez).

Stacionární regálový systém pro uložení historického nábytku – Centrální depozitář Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí – 4 ks (příloha č. 8)

Stacionární otevřený regál tvořený nosnou ocelovou konstrukcí z vyztužených „L“ profilů, nebo profilů jeklových a polic z profilovaného plechu. Police jsou výškově přestavitelné po 50 mm. Regál je tvořen čtyřmi přilehlými sloupci o půdorysu 1000 x 1650 mm a celkové výšce 2500 mm. Každý sloupec regálu obsahuje 3 výškově přestavitelné police (vč. dna a krycího dílu), tj. celkem 16 polic včetně dna a stropu. Strop regálu je tvořen policovým dílem

Požadovaná nosnost každého policového dílu je 60 kg, požadovaná povrchová úprava regálového systému: práškový lak odstínu RAL 7035 (světle šedá).

Pro účast ve výběrovém řízení je nutno dodržet všechny podmínky dané v popisu i obrazové dokumentaci. Případné změny detailů je nutné konzultovat se zadavatelem a je možné je realizovat pouze na základě vyjádření zadavatele pomocí hromadného sdělení všem účastníkům řízení.