


| | | |
|---|--------------|----------------|
|  | Prohlídka P6 | Návod k údržbě |
| | | Platnost: vše |
| | | Strana: 1/3 |


Seznam činností prohlídky **P6** (max. kilometrický proběh 180 000 km)

Poslední prohlídka provedena při km proběhu

| | Skupina | Kontrola příp. oprava/korekce | Provedl | Poznámka |
|-----|-----------|--|---------|----------|
| | | Přední náprava | | |
| 1. | 01 | Kontrola vůle ložisek náboje předních kol | | |
| 2. | | Kontrola kulových čepů | | |
| 3. | | Stav šroubových spojů všech tyčí přední nápravy | | |
| 4. | | Zadní náprava | | |
| 5. | 02 | Vizuální kontrola | | |
| 6. | | Kontrola chladicího okruhu motoru | | |
| 7. | | Kontrola stavu a upevnění kabelů vysokého napětí a kabelů snímačů | | |
| 8. | | Očištění nápravy a souvisejících částí od mechanických nečistot (při používání tlakové vody se nesmí stříkat na kabelové vývodky a zadní stranu motoru!!!) | | |
| 9. | | Kontrola vstupních armatur chladicí kapaliny | | |
| 10. | | Kontrola vůlí kloubového hřídele | | |
| 11. | | Kontrola šroubových spojů kloubového hřídele | | |
| 12. | | Rízení | | |
| 13. | 03 | Těsnost soustavy řízení | | |
| 14. | | Stav šroubových spojů řízení | | |
| 15. | | Výměna oleje a olejového filtru | | |
| 16. | 04 | Pneumatický systém | | |
| 17. | | Výměna oleje kompresoru a výměna olejových a vzduchových filtrů | | KIT C |
| 18. | | Kontrola a čištění chladiče oleje | | |
| 19. | | Výměna vložky vzduchového filtru | | KIT C |
| 20. | | Kontrola funkce všech snímačů tlaku vzduchu | | |
| 21. | | Výměna vložky vysoušeče vzduchu a přezkoušení regenerace vložky vysoušeče vzduchu Vyčištění filtru odlučovače oleje HALDEX, přezkoušení funkce odkalování | | |
| 22. | | Kontrola úniku vzduchu a vody v pneumatickém systému | | |
| 23. | 05 | Brzdy – přední a zadní náprava | | |
| 24. | | Kontrola opotřebení brzdového obložení | | |
| 25. | | Kontrola brzdového třmenu, vodítek, jejich vůle a tloušťku a stav disku | | |
| 26. | | kontrola stavu těsnění části přitlačných brzdových svorek a v nutných případech jejich výměna | | |
| 27. | | Upevnění kabelů snímačů ojetí obložení a ABS | | |
| 28. | 06 | Zavěšení | | |
| 29. | | Kontrola výšky nastavení pérování | | |
| 30. | | Kontrola tlumičů pérování | | |
| 31. | | Kontrola vzduchových měchů | | |
| 32. | | Kontrola rozvodů | | |
| 33. | 07 | Chlazení | | |
| 34. | | Kontrola úniku chladicí kapaliny a stav hladiny kapaliny | | |
| 35. | | Kontrola stavu hadic | | |
| 36. | | Čištění chladiče | | |



| | Skupina | Kontrola příp. oprava/korekce | Provedl | Poznámka | |
|-----|---|---|---|----------|--|
| 37. | | Kontrola funkce ventilátorů | | | |
| 38. | | Kontrola funkce oběhového čerpadla | | | |
| 39. | 08 | Topení a klimatizace | | | |
| 40. | | Kontrola úniku chladicí kapaliny | | | |
| 41. | | Kontrola stavu hadic | | | |
| 42. | | Vyčištění konvertorů a výměna vložky filtru frontboxu | | | |
| 43. | | Kontrola funkce oběhového čerpadla | | | |
| 44. | | Kontrola funkce dvou a třicestných ventilů a funkčnosti topení | | | |
| 45. | | Údržba klimatizace dle stupně D | | | |
| 46. | | 09 | Kontrola vnějšího opláštění | | |
| 47. | Kontrola závěsů otevíracích krytů, funkce a mazání zámků | | | | |
| 48. | 10 | Kola | | | |
| 49. | | Kontrola stavu pneumatik (ojetí, tlak, povrchová poškození) | | | |
| 50. | 11 | Elektrické vybavení | | | |
| 51. | | Kontrola funkce vnějšího, vnitřního osvětlení a přístrojové desky | | | |
| 52. | | Motorová věž – čištění prostoru měničů | | | |
| 53. | | Čištění dobíjecí zásuvky, prověření stavu kontaktů zásuvky | | | |
| 54. | | Kontrola stavu kontaktů rychlonabíjení, kontrola utažení kabelových ok | | | |
| 55. | | Rozvaděče 600 V – kontrola dotažení kabelů 600 V, upevnění kabelů, vyčištění rozvaděčů, kontrola průchodnosti kondenzačních otvorů. | | | |
| 56. | | Trakční měnič – upevnění kabelů a konektorů | | | |
| 57. | | Motory kompresoru a posilovače řízení – čištění prostoru motorů, kontrola chodu motoru | | | |
| 58. | | Kontrola upevnění baterií Kontrola utěsnění průchodů kabelů do boxů Provedení diagnostiky BMS | | | |
| 59. | | 12 | Rampa – kontrola funkce a vizuální kontrola celistvosti Vyčištění prostoru pod plošinou Kontrola funkce blokování jízdy při vyklopení plošiny | | |
| 60. | Prověření funkce dálkového ovládnání a vyhřívání Prověření stavu skel a plastových krytů Demontáž levého zrcátka a oštření kontaktních ploch konzervačním přípravkem | | | | |
| 61. | Kontrola funkčnosti a doběhu stěračů Výměna stíracích ramínek dle potřeby (min. 1x za rok) Kontrola funkčnosti obou čerpadel ostřikovače Dolítí kapaliny do nádrže ostřikovačů | | | | |
| 62. | Doplnění maziva v čerpadle Kontrola celistvosti hydraulických rozvodů Kontrola funkce promazávání jednotlivých mazacích míst | | | | |
| 63. | 13 | | Kontrola aretačních funkcí a funkčních vlastností sedadla řidiče Promazání mazacích míst sedadla | | |
| 64. | | | Sedadla cestujících – stav upevnění sedadel, stav potahové látky Kontrola upevnění madel | | |

| | | |
|---|--------------|----------------|
|  | Prohlídka P6 | Návod k údržbě |
| | | Platnost: vše |
| | | Strana: 3/3 |

| | Skupina | Kontrola příp. oprava/korekce | Provedl | Poznámka |
|-----|-----------|--|---------|----------|
| 65. | 14 | Dveře – seřízení chodu Kontrola funkce reverzu, ovládacích tlačítek, nouzového oetvírání Promazání | | |

Detailní popis činností je uveden v jednotlivých kapitolách návodu k údržbě.

Poznámky k provedené prohlídce:

.....

.....

.....

.....

.....

Kilometrický stav:

.....
(km)

Provedl:

.....
(Datum a podpis)