

**základní podmínky :**

Technické podmínky pracovního stejnokroje II jsou stanoveny v příloze č. 8 vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, v platném znění (výňatek):

- Tyto technické podmínky se vztahují na pracovní stejnokroj II podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky) a podle § 43 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
- Pracovní stejnokroj II splňuje všeobecné požadavky na ochranné oděvy podle normy uvedené v § 1 odst. 3 vyhlášky č. 69/2014 Sb.
- Základní materiál blůzy a kalhot vyrobený ve variantě B je odolný proti teplu při teplotě (180 +- 5) °C podle normy uvedené v § 1 odst. 3.
- Pracovní stejnokroj II se skládá z blůzy a kalhot.

na tento oděv je vydán platný **KATALOGOVÝ LIST** výstrojní součástky GŘ HZS ČR

**materiálové podmínky :**

- a) je odolný vůči oděru, odolá při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 bez poškození nejméně 30 000 otáčkám zkušebního zařízení,
  - b) je pevný v tahu, odolá v příčném i podélném směru při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 síle  $\geq$  450 N,
  - c) je odolný vůči dalšímu trhání, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 v příčném i podélném směru odolnost proti dalšímu trhání  $\geq$  20 N,
  - d) je stálobarevný, dosahuje nejméně stupně 4 šedé stupnice při zkoušení stálobarevnosti v mechanickém praní při 60 °C, v potu a v suchém otěru a stupně 3 v mokřém otěru podle norem, uvedených v § 1 odst. 3,
  - e) je odolný vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4,
  - f) je prodyšný pro vodní páru, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 průměrnou odolnost proti vodní páře  $\leq$  10 m<sup>2</sup> Pa/W,
  - g) je proveden v tmavomodré barvě.
- Pracovní stejnokroj II je při údržbě rozměrově stálý, při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 je změna rozměrů blůzy a kalhot v obou směrech  $\leq$  +- 3 %, polokošile v obou směrech  $\leq$  +- 5 %.
  - Pracovní stejnokroj II má pevné hlavní švy, při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 jsou hlavní švy blůzy a kalhot odolné vůči síle  $\geq$  225 N.
  - Blůzu kalhoty lze čistit mechanickým praním při teplotě vody 60 °C

materiál oděvu : přírodní nebo syntetická vlákna	/např.: viskóza, bavlna, PES/
podíl přírodních vláken /viskózy/ musí být :	min. 70%
plošná hmotnost tkaniny :	min. 210 g/m <sup>2</sup>
pevnost tkaniny v tahu /dle ČSN EN ISO 13934/	min. 1000 / 450 N

**zpracování stejnokroje :**

- Zpracování pracovního stejnokroje II je provedeno následujícím způsobem:

- a) všechny švy jsou zajištěny proti páráni a proti třepení obnitkováním,
- b) u blůzy jsou nejméně švy pro spojení předních dílů se zadním dílem, a švy na sedle, okraji límce, patkách kapes, krycí liště zdrhovadla a průramcích prošity na dvoujehlovém šicím stroji,
- c) u kalhot jsou nejméně boční švy pro spojení zadních a předních dílů a švy na patkách kapes a na okraji krycí légy zdrhovadla prošity na dvoujehlovém šicím stroji,
- d) začátek a konec strojového šití je zajištěn zpětným zapožitím nejméně v délce 10 mm,
- e) počet stehů na 10 mm strojového šití je nejméně 3,5,
- f) stuhové uzávěry jsou dostatečně přišity, tzn. po celém obvodu s dostatečným zapožitím,
- g) šití nebo ozdobné prošití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů,
- h) všechna namáhaná místa, jako jsou kapsy, patky a ukončení rozparku, jsou zpevněna uzávěrkami,
- i) stuhové uzávěry jsou našité pouze na spodních dílech patek, légy,
- j) konce nití na celém výrobku jsou řádně odstřiženy.

## Příloha č.1 specifikace předmětu koupě

### úprava oděvu :

na levém rukávu je našitý státní znak ČR, na pravém je domovenka a znak HZS SŽDC /dle Vyhlášky/  
pozitivní potisk HASIČI SŽDC z nápadného materiálu  
našité suché zipy pro umístění hodnosti a jména  
červený pruh šíře 2,5 cm po obvodu hrudníku  
skrytá vizuální identifikace dodávané výrobní řady oděvů červenými prvky /např. stuhový uzávěr/

### obecné podmínky :

- zakázkové šití oděvů na míru v minimálně 5 výškových skupinách,
- ve výjimečných případech (do 15% celkového počtu kusů) možnost objednání speciálních velikostí (na měřenku),
- možnost výměny nepoužitého oděvu při nutnosti změny nevhodně zvolené velikosti dle požadavku zadavatele
- kusově zvlášť balené bundy a kusově zvlášť balené kalhoty
- záruka na barevnou stálost a látkovou výdrž minimálně 24 měsíců

**Veškeré zde uvedené podmínky jsou součástí nabízené ceny.**

### Celkové počty kusů:

	BNO	CST	CBE	HBR	CHB	KNV	NBK	LBC	OVA	PHA	PLZ	PRE	UNL	ŘHZS	celkem
<b>PS II</b>	80	70	64	64	64	36	70	64	70	75	68	78	114	3	<b>920</b>

**Celkem 920 kusů pracovních stejnokrojů PS II.**