

## **PŘÍLOHA Č.4 VÝZVY - POPIS VÝMĚNY OKEN**

### **1. výroba věrné kopie špaletového okna v 1.PP – místnost č.44 – denní místnost, demontáž, montáž, zednické úpravy**

- okno cca. 165x185 cm včetně vnitřního dřevěného parapetu a venkovního parapetu z měděného plechu
- okno je dvoukřídle ve špaletovém provedení
- okno bude vyrobeno z dubového materiálu v celkové šířce cca.25cm
- u oken bude zachováno jejich tvarové členění, včetně lištování ve stejném provedení dle originálu
- povrchová úprava okna v hnědé silnovrstvé lazuře, odstín dle stávajících nově dodaných oken v objektu
- silikonové těsnění u vnějších i vnitřních křídel
- restaurování stávajícího kování a okenních kliček dále pak různých kovových částí, stavěče oken, dorazy, včetně případného doplnění chybějících částí dle originálu
- při demontáži a montáži je nutno postupovat tak, aby nebyly poškozeny kamenné prvky fasády
- bude doplněno oplechování venkovního parapetu z měděného plechu tl. 0,6 mm, v provedení jako u okolních oken, s posíleným ukotvením proti odcizení
- po dokončení montáže začistit zednický poškozené špalety a vyspravené části omítky přeštukovat a vymalovat

### **2. repase špaletového okna v 2.NP – místnost č.13 - serverovna**

- okno cca. 260x310 cm s obložením – kulaté s obloukovými skly
- vzhledem k omezenému manipulačnímu prostoru nebude vyrobena věrná kopie, ale repase stávajícího okna – oprava křídel na dílně, oprava rámu a obložení na místě
- špaletové okno je třídílné s nadsvětlíkem, vyrobené z dubového materiálu v celkové šířce cca. 26cm
- budou vyměněny nebo doplněny silně poškozené části
- u oken bude zachováno jejich tvarové členění, včetně lištování ve stejném provedení
- venkovní povrchová úprava okna v hnědém odstínu dle stávajících nově dodaných oken v objektu, vnitřní povrchová úprava bude ponechána v barvě bílé, vzhledem k silně ztíženým podmínkám pro provádění prací
- silikonové těsnění u vnějších i vnitřních křídel
- restaurování stávajícího kování a okenních kliček dále pak různých kovových částí, stavěče oken, dorazů, případně doplnění chybějících nebo neopravitelných částí dle originálu
- výroba dřevěných šablon pro výrobu ohýbaného skla
- dodání věrných kopií ohýbaného skla místo poškozených tabulek
- nové oplechování venkovního parapetu z měděného plechu tl. 0,6mm
- slepení a zajištění stávajícího vnitřního kamenného parapetu
- pro důsledné ochránění technologického zařízení v místnosti, které se nesmí vyřadit z provozu, bude před zahájením prací zřízena prachotěsná příčka s dveřmi od podlahy do stropu mezi oknem a počítačovými racky, která zabrání jakémukoliv proniknutí prachu do technologie a současně umožní přístup a provětrávání technologického zařízení vzduchem z místnosti
- po dokončení prací začistit zednický případné poškození vnitřních povrchů a opravit výmalbu