



Příloha č. 1: Technická specifikace zboží

název dodavatele:	AUTOSTYL RAKOVNÍK s.r.o.
IČO/DIČ:	25793888/CZ25793888
sídlo:	Pražská 300, 269 01 Rakovník
osoba oprávněná jednat za dodavatele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

POŽADOVANÉ PARAMETRY		PARAMETRY ZBOŽÍ
1	<p><u>Manuální okružní pila na kov</u></p> <p>Dvourychlostní, hlava otočná +/- 45 stupňů, pilový kotouč průměr min. 315mm 1x160 a 1x 240 zubů, chlazení, chladiivo koncentrát 5 litrů, hmotnost stroje min.140 kg – max.180 kg</p>	<p>Obchodní název nabízeného zboží: Manuální okružní pila na kov MKS 315 N Výrobce nabízeného zboží: Metallkraft</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none">• Řezná oblast O 0° plný materiál 55 mm• Řezná oblast O 45° plný materiál 50 mm• Řezná oblast O 0° trubka 90 mm• Řezná oblast O 45° trubka 80 mm• Řezná oblast □ 0° 115x70 mm• Řezná oblast □ 45° 70x70 mm• Řezná oblast □ 0° 80x80 mm• Řezná oblast □ 45° 70x70 mm• Ø pilového kotouče 315 mm• Rozsah upnutí 0-120 mm• Otáčky 40/80 ot/min.• Příkon 1500/2200 W• Rozměry 1100x1150x1475 mm• Hmotnost 150 kg• Chladicí kapalina AG COOL B 553, 5 kg
2	<p><u>Pneumatický buchar</u></p> <p>Síla min. 25kg, max. 30 kg, ovládání ruční a nožní pákou, možnost tlouci jednotlivými ranami nebo v sériích lehkými údery, pneumatické ovládání a píst musí být mazán olejovým čerpadlem</p>	<p>Obchodní název nabízeného zboží: Pneumatický buchar C41-25L kg Výrobce nabízeného zboží: Anyang</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dodací lhůta 3-4 měsíce
3	<p><u>Nástrojová bruska</u></p> <p>Možnost ostřit vrtáky pravé průměr min. 3mm, max. 34mm, vývod pro</p>	<p>Obchodní název nabízeného zboží: Bruska na spirálové vrtáky pravé G3-34 Výrobce nabízeného zboží: První hanácká BOW</p>



	připojení odsávání, úhel broušení min.90 stupňů, max. 140 stupňů, podbrus A, hmotnost stroje min. 20 kg, brusný kotouč na vrtáky HSS	Parametry: <ul style="list-style-type: none">• Vrtáky Ø 8-34 mm• Úhel 90°(120°pro průměr vrtáku 26-34 mm) – 140°• Otáčky – 3280 ot/min.• Rozměry 365x204x223 mm• Hmotnost 19,8 kg
4	<u>Zakružovačka profilů a tyčí včetně příslušenství</u> Horizontální i vertikální zakružování, nožní ovládání, 3 kladky poháněné, možnost zakružovat všechny profily a tyče, plynulá regulace otáček, kovový stojan, kladky pro pásovou, kruhovou ocel, uzavřené profily a profily L a T, hmotnost stroje min.170 kg – max. 200 kg	Obchodní název nabízeného zboží: Zakružovačka profilů 080 s nožním ovládáním Výrobce nabízeného zboží: Z 080 – První hanácká BOW Parametry: <ul style="list-style-type: none">• Kladky o Ø 104 mm• Hřídele Ø 45 mm• Rozteč bočních hřídelí 160 mm• Šířka kladek max. 60 mm• Rozměry základny 570x540 mm• Příkon 1100 W• Elektrické připojení 400 V• Hmotnost 180 kg• Vario jednotka Lenze s montáží 1,5 kW
5	<u>Kompresor</u> <ul style="list-style-type: none">• stacionární se stojící nádobou• dvoustupňový, dvouválcový agregát• provozní tlak min. 10 Bar• objem nádoby 270-300l• efektivní dodávané množství vzduchu min. 440l/min• hlučnost max. 85dB• kondenzační sušička• silentbloky• automatický spínač hvězda trojúhelník• montáž, zaškolení, revizní zpráva	Obchodní název nabízeného zboží: Stacionární kompresor Airprofi 853/270/10 VK Výrobce nabízeného zboží: AIRCRAFT Parametry: <ul style="list-style-type: none">• Max. provozní tlak 10 bar• Kompresní systém HOS• Sací výkon 850 l/min• Plnicí výkon cca 680 l/min.• Objem tlakové nádoby 270 l• Válců/stupně 2/2• Otáčky – 1240 ot/min• Příkon 5,5 kW• Elektrické připojení 400 V• Rozměry (š/v/h) – 850x1860x830 mm• Hmotnost 170 kg• Hladina akustického tlaku LPA (4m) 83db (A)
6	<u>Svěrák zámečnický</u> Čelisti 125mm, hmotnost min. 20 kg, otočný +/- 35stupňů, posuvná přední část	Obchodní název nabízeného zboží: Svěrák YORK Standard Výrobce nabízeného zboží: YORK Parametry: <ul style="list-style-type: none">• 125 mm• Hmotnost 20 kg



7	<p><u>Raznice</u></p> <p>Razidla písmen abecedy velikost 8 a 10mm – 3 sady, razidla číslic velikost 8 a 10mm – 3 sady, písmo dle DIN 1451, pro značení až do 120 kp/mm, indukčně kaleny tvrdost 58-60 HRC, rozměry razidel 12x12x80mm</p>	<p>Obchodní název nabízeného zboží: Sada vyražečů číslic a písmen Výrobce nabízeného zboží: BGS</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyrobeno dle DIN• Pro ocel a železo
8	<p><u>Ruční prostřihovačka</u></p> <p>Tlak min. 4 tuny, tloušťka plechu min. 1,6mm, zdvih min. 20mm, nastavitelné dorazy pro sériovou výrobu, úhel stříhu 90 stupňů, hmotnost min. 115kg</p>	<p>Obchodní název nabízeného zboží: Prostřihovačka Holzmann ESM 4 Výrobce nabízeného zboží: Holzmann</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zdvih 20 mm• Pracovní tlak 4000 kg• Max. tloušťka stěny 1,6 mm• Razidlo 152x152 mm• Váha cca 120 kg
9	<p><u>Universální ohýbačka včetně příslušenství</u></p> <p>Ohýbání materiálů za studena, držák a tvarovací přípravek na spirály, stojan s možností ukotvení do podlahy, sada hladkých rolen pr. 24,30,37,43,49,62 a 75mm, sada tvarových rolen, hmotnost min. 32 kg, ostré ohyby pásová ocel max 50x6, rádiusové ohyby pásovina max 50x10</p>	<p>Obchodní název nabízeného zboží: Univerzální ohýbačka OH 010 Výrobce nabízeného zboží: První hanácká BOW</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none">• Maximální rozměry materiálu:• Pásová ocel – rádiusový ohyb 10x50 mm• Pásová ocel – ostrý ohyb 6x50 mm• Kulatina Ø16 mm• Čtyřhranná ocel 16x16 mm• Betonářská ocel Ø14 mm• Hmotnost 32 kg
10	<p><u>Ruční revolverová děrovačka</u></p> <p>Střížná síla min. 10t, vyložení nástroje min. 150mm, střížník a střížnice průměr 3,6,8,10,12,16,20mm do tl. plechu max. 4mm</p>	<p>Obchodní název nabízeného zboží: Ruční pákový lis LPR 320 Výrobce nabízeného zboží: Turecko</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lisovací síla : 6 kN / 36 mm ramene / 45 mm zdvih• Lisovací síla: 12 kN / 18 mm ramene / 19 mm zdvih• Pracovní hloubka – 300 mm• Pracovní výška – 220 mm
11	<p><u>Úhlová elektrická bruska</u></p>	<p>Obchodní název nabízeného zboží: Úhlová bruska WE 17-150 Q RT Výrobce nabízeného zboží: Metabo</p>



	Průměr kotouče min. 150mm, příkon min. 1600W, omezení rozběhového proudu, odpružené držadlo, brousící a řezací kotuč 5+5 ks	Parametry: <ul style="list-style-type: none">• Ø brusného kotouče 150 mm• Jmenovitý příkon 1750 W• Otáček 9600/min• Točivý moment 4,4 Nm
12	<u>Elektrická vrtačka</u> Rychloupínací sklíčidlo min.1,5mm, max. 13mm, 2 rychlosti, příklep, příkon min. 1200W, pravý a levý chod, kufr, elektronická regulace otáček, automatické blokování vřetena pro snadnější výměnu nástroje	Obchodní název nabízeného zboží: Multifunkční kladivo UHEV 2860-2 Quick Výrobce nabízeného zboží: Metabo Parametry: <ul style="list-style-type: none">• Upínání nástroje SDS Plus• Ø vrtání betonu s příklepem 28 mm• Jmenovitý příkon 1100 W• Max. počet příklepů 4500/min.• EPTA 3,4 J
13	<u>Prodlužovací buben</u> 4 zásuvky 220V	Obchodní název nabízeného zboží: Prodlužovací buben Výrobce nabízeného zboží: Ecolite Parametry: <ul style="list-style-type: none">• 25 m• 3x1,5 mm
14	<u>Stolní vrtačka</u> Příkon min. 700W, laserové zaměřování středu vrtaného otvoru, zdvih 90mm, vestavěné pracovní osvětlení, možnost nastavování otáček, hmotnost min.11 kg	Obchodní název nabízeného zboží: Stolní vrtačka BOSCH PBD40 Výrobce nabízeného zboží: Bosch Parametry: <ul style="list-style-type: none">• Napětí 230 V• Rozměr 330x350x30 mm• Hmotnost 11,2 kg• Max. Ø vrtání do dřeva 40 mm• Upínací rozsah sklíčidla 1,5-13 mm• Typ laseru 650 nm, <1 mW
15	<u>Ruční svěrák</u> Prismatická čelist s možností upnutí kulatiny, šířka čelistí min. 150mm, rozevření čelistí min. 125mm, hmotnost min. 6 kg	Obchodní název nabízeného zboží: Strojní svěrák Výrobce nabízeného zboží: Unimax Parametry: <ul style="list-style-type: none">• Hmotnost 6,45 kg• Šíře čelistí 150mm• Výška čelistí 29 mm• Max. rozevření 143 mm
16	<u>Sada závitníků a závitových oček</u> M3 až M20 pravořezné	Obchodní název nabízeného zboží: KAZETA závitových nástrojů M3-M20 s držadlem Výrobce nabízeného zboží: Reca



		Parametry: <ul style="list-style-type: none">M3-M20 + 6 vratidel pro závit. očka, 2 pro závitníky (vel. 1 a 3)
17	<u>Soustružnické nože, vrtáky</u> 6x sada SK 16x16, 4x sada SK 20x20, 5x sedmidílná sada kobaltových vrtáků pro M3-M12	Obchodní název nabízeného zboží: Soustružnické nože a vrtáky Výrobce nabízeného zboží: Denas (Narex) Parametry: <ul style="list-style-type: none">Sada - 16x16 S30 3712,3716,3724,3726,3730,3773Sada - 20x20 S30 3712,3716,3726,3724Sada CO vrtáků
18	<u>Osazovací a děrovací kleště</u> Osazování plechů do tloušťky min. 1mm a šířka osazení min. 10mm, díry do průměru min. 5mm	Obchodní název nabízeného zboží: Kleště falcovací a děrovací Výrobce nabízeného zboží: AHProfi Parametry: <ul style="list-style-type: none">H100610 mm lem6 mm děrovačka pro svařování nebo pájeníKalené čelisti, celooceľová konstrukce
19	<u>Samosvorné kleště</u> Vyložení min. 65mm, upínací výška až 200mm, rovnoběžné čelisti s ozuby proti sklouznutí	Obchodní název nabízeného zboží: Kleště rychloupínací Výrobce nabízeného zboží: XTline Parametry: <ul style="list-style-type: none">Viz požadované parametry
20	<u>Sika kleště</u> Instalatérské pro trubky až 85mm, knoflík pro nastavování a aretaci spodní čelisti, délka kleští min. 400mm	Obchodní název nabízeného zboží: Instalatérské kleště Cobra Výrobce nabízeného zboží: Knipex Parametry: <ul style="list-style-type: none">Hasák a instalatérské kleštěHlava leštěnoRukojeti potaženo plastem27 nastavitelných pozicDélka 400 mmHmotnost 1214 g
21	<u>Pákové nůžky hydraulické</u> Stříhání drátů průměr min. 4mm, max. 20mm, tlak břitů min.13 tun, náhradní břity	Obchodní název nabízeného zboží: Kleště štípací hydraulické Výrobce nabízeného zboží: YATO Parametry: <ul style="list-style-type: none">4-166 mmYT-22871



22	<u>Výheň kovářská</u> Kovový svařovaný stojan, pohon ventilátorem 220V	Obchodní název nabízeného zboží: Kovářská výheň ESV Univerzal 1 A, 230 V Výrobce nabízeného zboží: Jiří Vališ Parametry: <ul style="list-style-type: none">• Elektroventilátor na 230 V• Ohniště 230x250 mm• Rozměry (d/š/v) 840x550x800 mm• Hmotnost 100 kg
23	<u>Výheň šlapací</u> Pohon plochým řemenem přes šlapadlo s klikovou hřídelí a setrvačником, ohňová mísa 210x220mm, hmotnost min. 50 kg, náhradní řemen	Obchodní název nabízeného zboží: Kovářská výheň šlapací typ KONKURENT Výrobce nabízeného zboží: Jan Vališ Parametry: <ul style="list-style-type: none">• Ohňová mísa o délce 210x220 mm• Rozměry výhně (d/š/v) 610x455x800 mm• Hmotnost 50 kg
24	<u>Raznice</u> Ruční ražení jednostranné do ocelového plechu s logem školy, průměr min. 30 mm, včetně návrhu loga školy a výroby raznice	Obchodní název nabízeného zboží: Raznice Výrobce nabízeného zboží: Narex Parametry: <ul style="list-style-type: none">• Průměr plechu 30mm, tloušťka plechu 3mm• Materiál hliník• Logo – velikost 22mm dle dodaného návrhu
25	<u>Kovářská zástěra</u> Hovězí štípenka kvalita A, délka min. 122cm a šířka min. 60cm, Samosrovnávací řemínkový upínací systém, švy dvojitě sešity min. 5 pramenným kevlarovým vláknem, tloušťka kůže min. 1mm	Obchodní název nabízeného zboží: Kovářská zástěra Výrobce nabízeného zboží: Jiří Vališ Parametry: <ul style="list-style-type: none">• Černá hověžina• Stavitelná
26	<u>Sady kovářských kleští</u> Plochá, kulatá čelist, průbojníkové, hlavičkové, hranatý mat., čtvercový materiál, na nýty (celkem 7ks)	Obchodní název nabízeného zboží: Sada 7ks kovářských kleští Výrobce nabízeného zboží: Jan Vališ Parametry: <ul style="list-style-type: none">• 7 ks
27	<u>Kovadlina</u> Min. 80 kg	Obchodní název nabízeného zboží: Kovadlina K Výrobce nabízeného zboží: Jiří Vališ



		Parametry: <ul style="list-style-type: none">• 80 kg
28	<u>Stojan na kovadlinu</u> Robustní, výškově stavitelný hliníkový stojan s deskou z tvrdého dřeva pro uchycení kovadliny	Obchodní název nabízeného zboží: Stojan pod kovadlinu Výrobce nabízeného zboží: Jiří Vališ Parametry: <ul style="list-style-type: none">• Dřevěný, okovaný
29	<u>Rohatina</u> Min. 24 kg Čtyřhran do kovadliny 25x25 mm	Obchodní název nabízeného zboží: Rohatina R Výrobce nabízeného zboží: Jiří Vališ Parametry: <ul style="list-style-type: none">• 24 kg• 35x35 mm

V Rakovníku dne.....

.....

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX