

ČÁST ZAKÁZKY Č. 1

Předmětem dodávky: nákladní vozidlo s hydraulickou rukou, nosičem kontejnerů a kontejnerem
Počet kusů: 2 ks
Místo předání: PS Hradec Králové, Stavební 915

Minimální požadované technické parametry:

Výrobce vozidla:		IVECO
Obchodní označení vozidla:		EUROCARGO
Typ vozidla:		ML120E25RP
Palivo motoru:	motorová nafta	ano
Výkon motoru:	min: 180 kW	185 kW
Převodovka:	min. počet rychlostí 6+R, manuální	9+R, manuální
Pomocný pohon převodovky:	ano - s dostatečným kroutícím momentem pro bezproblémový chod nástavby	ano
Pohon náprav:	4x2	4x2
Pneumatiky:	min. 265/70 R19,5, univerzální (letní i zimní), terénní dezén	265/70R19,5 M+S
Uzávěrka diferenciálu:	vzadu	ano
Stabilizátory na přední nápravě:	ano	ano
Zadní náprava:	vzduchem odpružená	ano
Sedadlo řidiče:	vzduchem odpružené	ano
Počet míst k sezení:	3	1+2
Zadní okno kabiny:	ano	ano
Akustická výstraha zpátečky:	ano - trvalá	ano
Bateriový odpojovač:	ano	ano
Zásuvka na 12V v kabině řidiče:	ano	ano
Maximální hmotnost vozidla:	do 12 000 kg	11 990 kg
Světla výška bez nástavby:	min. 180 mm	181 mm
Přední lapače nečistot:	ano	ano
Blatníky zadní nápravy:	ano - půlkruhové	ano
Zadní lapače nečistot:	ano	ano
Drátěná ochrana zadních světel:	ano	ano
Box na nářadí:	uzamykatelný, odolný povětrnostním podmínkám, maximální velikost dle prostorových možností nástavby či podvozku	ano
Zabezpečení vozidla proti krádeži:	ano - imobilizér, centrální zamykání	ano
Barva vozidla:	tmavěmodrá	ano
Barva interiéru:	tmavá	ano
Denní svícení automaticky po zapnutí klíčku:	ano	ano
Klimatizace:	ano	ano
Autorádio s handsfree:	ano	ano
Palubní počítač:	ano - min. s ukazateli dojezdu, aktuální spotřeby a průměrné spotřeby na 100 km	ano
Elektricky ovládaná boční okna:	ano	ano
Vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívána:	ano	ano
Gumové koberce do kabiny řidiče:	ano	ano
Plnohodnotné rezervní kolo se zvedacím mechanismem:	ano - rezervní kolo může být umístěno v prostoru nástavby (nikoli uvnitř korby) a nesmí být volně ložené	ano
Povinná výbava vozidla:	dle platné legislativy, včetně zvedáku (heveru), lékárnička (s datem platnosti min. 20 měsíců od data předání vozidla)	ano
Protikorozní ošetření vozidla:	ano	ano
Ochrana proti podjetí:	dle platné legislativy	ano
Reflexní prvky a osvětlení nástavby:	dle platné legislativy	ano
Exhalační norma:	EURO VI	ano
Umožnění připojení externího modulu GPS na sběrnici vozidla bez porušení záruky. Sběrnice musí umožňovat vyčítání dat o stavu množství paliva v nádrži a o počtu ujetých kilometrů	ano - státní podnik využívá systém WEBDISPEČINK	ano
Záruka minimálně:	24 měsíců bez omezení	24

Další požadavky:

Tažné zařízení:	ano - automatická hubice, čep o průměru 40 mm + ISO 50	ano
Zásuvky pro přívěs:	zajištění připojení přívěsů - pro ISO 50 12V 7 pólů, pro čep 24V 2x7 pólů	ano
Přípojka na dvouokruhové brzdy:	ano - s ABS	ano
Výsuvný zadní nárazník:	ano	ano
Oranžový výstražný maják:	ano - 2x, na tyčce, odnímatelný (ne magnetický)	ano
Přídavné osvětlení prostoru nástavby na kabině řidiče:	ano	ano

Hydraulická ruka:

Výrobce hydraulické ruky:		PM Group s.p.a.
Typ hydraulické ruky:		PM 9022 PX
Umístění HR:	na vozidle za kabinou řidiče	ano
Maximální nosnost:	min. 3 200 kg	4380 kg
Maximální dosah ve vodorovné rovině:	min. 7 000 mm	7150 mm
Nosnost při plném výsuvu:	min. 1 000 kg	1060 kg
Otáčení hydraulické ruky:	min. 380°	400°
Otáčečí moment:	min. 9 kNm	14 kNm
Stabilizační nohy:	hydraulicky vysouvateľné v horizontálním i vertikálním směru	ano
Stabilizační systém:	ano - systém umožňuje částečnou funkčnost HR i při omezeném použití stabilizačních nohou.	ano

Zesílení rámu vozidla:	ano	ano
Ovládání HR:	manuálně	ano
Příslušenství HR:	háček, paletizační vidle pro HR	ano
HR kompatibilní a plně funkční s dodávaným vozidlem:	ano	ano

Nosič kontejnerů:

Výrobce nosiče kontejnerů:		FORNAL
Typ nosiče kontejnerů:		NKH 8T
Typ nosiče kontejnerů:	jednoramenný teleskopický hákový nosič kontejnerů	ano
Ovládání hákového nosiče:	v kabině	ano
Nouzové ovládání na rozvaděči:	ano	ano
Nosnost nosiče kontejnerů:	min. 6 000 kg	8000 kg
Možnost manipulace s kontejnery o délce:	4 000 - 5 000 mm	4000 - 5000 mm
Aktivní zajišťování kontejneru:	ano	ano
Nosič kontejnerů umožňující manipulaci s kontejnery s výškou oka:	1 000 mm	ano
Nosič kontejnerů kompatibilní a plně funkční s dodávaným vozidlem:	ano	ano

Valníkový kontejner:

Výrobce kontejneru:		HCS Centrum s.r.o.
Typ kontejneru:		KV 47
Kontejner:	1 ks - nový, valník	ano
Kontejner kompatibilní s dodávaným vozidlem:	ano	ano
Výška oka kontejneru:	1000 mm	ano
Odvalovací válečky:	ano	ano
Užitečná hmotnost kontejneru:	min. 10 000 kg	10 000 kg
Rozteč lyžin:	1060 mm	ano
Vnitřní rozměry ložné plochy:	min. d x š, 4 500 mm x 2 400 mm	4500 x 2400 mm
Dno kontejneru:	min. 5 mm ocelový plech	5 mm
Podlaha kontejneru zesílená pro pojezd vozidel:	ano - vzdálenost podélné osy pojezdového pásu 820 mm od podélné osy kontejneru. Šířka pojezdového pásu min. 300 mm.	ano
Vázací prvky (kapsy) zapuštěné v podlaze kontejneru:	8 ks - dimenzovaných pro vázání mechanizace s hmotností 4 500 kg.	ano
Výška bočnic:	min. 400 mm	400 mm
Bočnice kontejneru:	min. 3 mm ocelový plech	3 mm
Sklopné a demontovatelné bočnice:	ano	ano
Do stran otevírací zadní vrata se zajištěním:	ano	ano
Oka na kontejneru pro uchycení sítě nebo plachty:	ano	ano