

B180T, PODVOZEK 3,5T

Teleskopická plošina, pracovní výška 17,9 m, nosnost 250 kg, systém opěr V/V PRP 1608

Na podvozek nákladního automobilu je namontován ocelový rám se čtyřmi hydraulickými opěrami. Opěry nepřesahují při ustavení obrys vozidla. Ve střední části rámu je umístěn otočný sloup, který nese ocelový teleskopický výložník složený ze tří sekcí. Rám je potažen hliníkovým protiskluzovým slzičkovým plechem, který slouží jako pochozí podlaha. Pohon plošiny je zajištěn z motoru podvozku. Motor podvozku lze kdykoliv nastartovat a vypnout z pracovního koše nebo spodního ovládacího místa. Plech ramen je profilován pro zvýšení tuhosti celého výložníku a dosažení nadstandardního komfortu při pohybech plošiny. Plošina využívá přesný proporcionální elektrohydraulický systém ovládní jak z pracovního koše, tak ze spodního ovládní.

Plošina B180T je určena pro všechny uživatele, kteří potřebují zvýšenou kapacitu nosnosti pracovního koše při zachování úzkého profilu ustavení v obryse vozidla v kategorii do 3,5t.

Hlavní přednosti plošiny B180T:

- Citlivé ovládní umožňuje snadné užití plošiny
- Opěry fixní ustavení kolmé ustavení kolmo dolů
- Opěry v obryse pro snadné a rychlé ustavení.
- Krátký přesah plošiny v transportní poloze díky delšímu rozvoru podvozku 3400 mm
- Intuitivní a snadné elektrohydraulické ovládní z koše
- Spolehlivé a přesné bezpečnostní kontrolní prvky odpovídající nejnovějším standardům
- Lehká konstrukce teleskopu s robustní tuhou konstrukcí pro vysoký komfort při manipulaci s košem
- Podvozek s plošinou je kompaktní celek malých rozměrů, který nevyžaduje speciální školení pro řidiče. Řídí se snadno jako jiné osobní auto.
- Plošina vhodná i pro začínající uživatele, připravená pro pronájem bez obsluhy.

Pracovní výška	17,9 m
Výška podlahy pracovního koše	15,9 m
Max. stranový dosah	6,6 / 11,1 m
Max. nosnost pracovního koše	250 / 80 kg
Max. zatížení pracovního koše bez přetížení	250 kg
Průjezdná šířka	2,2 m
Průjezdná výška	2,99 m
Celková hmotnost	3500 kg
Natáčení koše	2x70 °
Celková délka	6,3 m
Šířka na střed ustavených opěr	2,14 m

Standardní výbava

- ocelový třídílný teleskop z toho dva výsuvné s vnitřním vedením hadic a kabelů
- stranový dosah 11,1 m (při 80 kg)
- elektrohydraulické proporcionální ovládní všech funkcí z koše
- elektrohydraulické ovládní všech funkcí ze spodního ovládacího pultu
- rozměry pracovního koše min. 1,2 x 0,7 x 1,1 s protokolem o izolačním stavu
- otáčení koše 70° vpravo a 70° vlevo
- rozsah otoče plošiny 450°
- kontrola zasunutí opěr pro jízdu a kontrola protitlaku opěr při činnosti
- START/STOP tlačítko pro ovládní motoru podvozku z koše
- veškeré nástřiky prováděny třívrstevným akrylátom
- kontrola zasunutí opěr při jízdě signalizovaná v kabině

- kontrola protitlaku opěr při ustavení
- kontrola vysunutí opěr při činnosti
- ochrana proti kolizi výložníku s kabinou (možnost vypnutí z koše)
- jednoduché nouzové spouštění
- všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily
- nouzové spouštění ve skříni ovládání opěr
- proudový chránič
- měření pracovních hodin v kabině podvozku
- displej pro zjednodušenou diagnostiku závad
- nástup do koše z boku z pravé strany
- barva bílá
- koš sklolaminátový izolovaný do 1000 V umístěný na izolátorech
- plastová skříňka odnímatelná na nářadí v koši
- počítadlo motohodin v kabině vozidla
- dřevěné podložky pod opěry 4 ks
- trny na uložení 2 podložek na pravé a 2 podložek na levé straně
- ohrádka na materiál podél celé ložné plochy
- bedna plastová s bočními dvířky o velikosti 120l umístěné na ložné ploše
- měnič 12/230 V, min. výkon 1000 W s elektrickým oddělením obvodů pro podmínku zachování jednoduché izolace koše, se zásuvkou 230 V umístěnou v pracovním koši a na podvozku

MONTÁŽ NÁSTAVBY V ČR

Výložník plošiny je dovezen z výroby a plošina je montována v ČR na vybraný podvozek. Zákazník má možnost ovlivnit finální provedení a výbavu celého zařízení. Provedení a kvalita montáže naší společností je přizpůsobeno českým klimatickým podmínkám a technickým podmínkám na českých silnicích. Dlouhodobě se zaměřujeme na prodloužení životnosti pomocného rámu a opěr. Nabízíme proto na pomocný rám prodlouženou záruku 3 roky.

Během výroby jsme schopni pružně reagovat na jakékoliv požadavky, na výbavu nástavby. Zákazník má možnost opakovaných návštěv a doobjednání úprav i nad rámec předem domluvených požadavků. Je možné využít širokou paletu speciálního vybavení a příslušenství (bedny na míru na nářadí, držáky, úchyty na ložné ploše, šuplíky na nářadí, boxy na uložení podkladních desek, elektropohony či elektrocentrály, LED výstražné osvětlení, programovatelné světelné rampy a další).

Standardní výbava

- pomocný rám ze silných profilů vyrobený v ČR a dimenzovaný na předpokládané práce
- zinkování a nástřik pomocného rámu
- 5 mm silné pochozí plechy lepené po obvodu k pomocnému rámu
- bezpečné provedení a kvalitní ukončení hran ložné plochy
- duralové ohrádky a duralové protivkliňovací zábrany
- elektrická instalace - boční a zadní poziční světla dle českých předpisů pro provoz na komunikacích
- sklopný žebřík nebo masivní ocelové a zinkované schůdky pro bezpečný výstup na plošinu
- bezpečnostní samolepky a výstražné nápisy v českém jazyce dle EN280

NISSAN NT400 35.15/3 Standard + LSD + Comfort + Winter + PTO

Podvozek: NISSAN NT400 35.15/3 Standard + LSD + Comfort + Winter + PTO

Rozvor: 3 400 mm

Celková hmotnost vozidla: 3 500 kg

Užitečná hmotnost podvozku: 1 840 kg

Motor: vznětový, řadový čtyřválec – Turbo diesel 3.0 l, plnicí emisní limity EURO 6, výkon 110 kW /150 k/ při 3 400 ot/min, kroutící moment 300 Nm při 1 100 ot/min.

Převodovka: šesti-stupňová

Standard: ABS, VDC, TCS, asistent rozjezdu do kopce, brzdový asistent, halogenové světlomety, mlhové světlomety, sklopná třímístná kabina, polohově přestavitelné sedadlo řidiče, posilovač řízení, otáčkoměr, multifunkční display, střešní anténa, 2 reproduktory ve dveřích, výškově nastavitelná, elektricky ovládaná okna, vnitřní zrcátka, polohově nastavitelný volant, opěrky hlavy a bezpečnostní pásy, centrální zamykání s dálkovým ovládním, imobilizér, 15“ kola dvojmontáž, klimatizace

Winter pack: vyhřívání vnější zpětná zrcátka a sedadlo řidiče, větší nádržka ostřikovače, olej do diferenciálu pro chladné počasí

Comfort pack: audio systém (CD,MP3, bluetooth, USB, AUX), elektrická vnější zpětná zrcátka, přední mlhová světa, airbag řidiče

Pomocný pohon PTO

Barva: tmavě oranžová RAL 2011

Kabina sklápěcí

Výška vozidla s plošinou 2 990 mm

Rozvor kol 3400 mm

Pneumatiky 15 – M+S, 6 ks

Brzdy kotoučové na přední a zadní nápravě

Centrální zamykání s dálkovým ovládním

Převodovka manuální. 6-ti stupňová

Nádrž min. 90 l

Filtr pevných částic

Rezervní kolo s držákem

Lapače nečistot zadních kol

Airbag řidiče

Elektrické ovládní oken řidiče a spolujezdce

Zesílená startovací baterie

Stavitelný volant

Boční poziční světa

Denní svícení

Palubní počítač

Příprava pro majáky, 2x maják na kabině vozidla

Světelná LED alej na zádi podvozku –5 programů

Zadní převis konstrukce vozidla za nápravou přesah 1750 mm

Nabídka splňuje požadavky výzvy ve všech bodech

Součástí naší dodávky

Naše společnost v ceně plošiny dodává všechny potřebné doklady pro řádný provoz plošiny:

- návod k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x
- prohlášení o shodě k dodávané pracovní plošině
- revizní zpráva zdvihacího zařízení, které je obsažena v revizní knize
- revizní zpráva elektro
- deník zdvihacího zařízení
- zaškolení pracovníků obsluhy i údržby
- technický průkaz podvozku s nastavbou
- servisní knížka

Záruční podmínky

- na plošinu 24 měsíců
- na podvozek 60 měsíců

Podmínkou uznání záruky je, že kupující dodržuje pokyny pro údržbu dle Návodu k obsluze plošiny, případně dodržuje servisní prohlídky uvedené v servisní knize a tyto jsou potvrzeny autorizovaným servisem ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.

Dodací podmínky

- Doba plnění: do 31.12.2018

Nabídková cena

nabídková cena bez DPH	1 919 694,- Kč
DPH	403 136,- Kč
nabídková cena včetně DPH.	2 322 830,- Kč