

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Smetanova\_povrchy

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ul. Smetanova, Mladá Boleslav

Zpracoval: František Beránek

Datum: 10.4.2018

Č.	Popis	MJ	Cena jednotková
----	-------	----	-----------------

<b>Chodníky zámková dlažba</b>		<b>m2</b>	<b>1 121,85 Kč bez DPH</b>
1	Úprava pláň v zářezech se zhutněním		
2	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m		
3	<i>geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m2</i>		
4	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm		
5	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		
6	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého		
7	<i>obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm</i>		
8	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopolými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m		
9	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2		
10	Řezání zámkové dlažby hl do 100 mm		
11	<i>dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm</i>		
12	<i>dlažba zámková H-PROFIL půlka HBB 10x16,5x6 cm přírodní</i>		
13	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným		
14	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m		
15	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)		

<b>Komunikace pozemní ACO 11</b>		<b>m2</b>	<b>503,97 Kč bez DPH</b>
16	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase		
17	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného		
18	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2		
19	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		
20	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže		
21	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Smetanova\_povrchy

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ul. Smetanova, Mladá Boleslav

Zpracoval: František Beránek

Datum: 10.4.2018

Č.	Popis	MJ	Cena jednotková
22	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu		
23	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním		
24	Nakládání suti a vybouraných hmot		
25	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km		
26	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot		
27	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)		