

Vyplní se automaticky

Vyplní dodavatel

					[DOPLŇÍ DODAVATEL]									[DOPLŇÍ DODAVATEL]		
Pořadka	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ	Fakturace	Financováno z projektových finančních prostředků	Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU	Kontaktní osoba ve věci technické specifikace	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VYHOVUJE / NEVYHOVUJE	
1	Server pro multimediální výuku	1	ks	Výkon procesoru v Passmark CPU více než 11 600 bodů, minimálně 8 jader. Výrovnávací paměť procesoru: min. 10 MB. Provozní režim procesoru: 64-bit. Maximální interní paměť podporovaná procesorem: min.760 GB, typy pamětí podporované procesorem: LPDDR4-SDRAM. Frekvence pamětí: min. 2400 MHz. Technologie ECC podporovaná procesorem. Počet linek PCI Express: min. 44 Podpora instrukčních sad: AVX,AVX 2.0,AVX-512,5SE4.2 Škálovatelnost: 25 Velikost pevného disku: 3,5", rozhraní: Serial ATA, Serial Attached SCSI (SAS), podpora RAID, počet podporovaných pevných disků: min. 11, kapacita úložště: min. 190 TB. Vnitřní paměť: min. 30 GB, typ vnitřní pamětí: DDR4-SDRAM, max. vnitřní paměť: 760 GB, frekvence pamětí: min. 2400 MHz, počet paměťových slotů: min. 22. Radič LAN, připojení na síť Ethernet, typ rozhraní Ethernetu: Gigabit Ethernet. Počet portů USB 3.0 (3.1.1. generace): min. 2, počet portů Ethernetu (RJ-45): min. 4, počet připojení VGA: min. 1. Kompatibilní operační systémy: Windows Server 2012 R2/vnWindows Server 2016/vnVMware ESXi 6.0 U3/vnVMware ESXi 6.5 & U1/vnRed Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 & 7.3/vnSUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 & 12 SP2/vnClearOS/vnCentOS Typ skříně: Rack (2U), instalace do racku. Napájecí zdroj min. 780 W. Podpora redundantního napájení (RPS), počet redundantních zdrojů min. 2. Technologie Enhanced SpeedStep, Virtualizační technologie, Technologie Hyper Threading, Technologie Turbo Boost, Technologie Virtualization. HDD: formát: 3,5", počet jednotlivých HDD: min. 11 ks, kapacita: min. 7 500 GB, rychlost otáček: min. 7000 ot/minutu. Rozhraní interní: SAS Výrovnávací paměť: min. 120 MB. Funkce RAID. Za provozu odpojitelné a připojitelné. Určeno pro nepřetržitý provoz 24/7.	DELL PowerEdge R740XD CPU: 1x Intel Xeon Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UP1, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 Sasi: RACK 2U s až 12x 3.5" HDD SATA/SAS RAM: 4x 8GB RDIMM, DDR4, 2667MT/s, Single Rank Management karta: 1x iDRAC9 Enterprise Pevné disky: 11x 8TB 7.2K RPM NLAS 12Gbps 512e 3.5in 256MB cache Hot-plug Hard Drive, provoz 24/7 Radič RAID: 1x PERC H730P 2GB Zdroj: 1x Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W Kabely: 2x C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord LAN Radič: 1x Broadcom 5720 quad port 1Gb Network Daughter Card Ližiny do racku: 1x 2U/4-Post Static Rack Rails Porty: VGA, 2x USB 2.0, 2 USB 3.0, iDRAC port, serial Kompatibilní operační systémy: Windows Server 2012 R2/vnWindows Server 2016/vnVMware ESXi 6.0 U3/vnVMware ESXi 6.5 & U1/vnRed Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 & 7.3/vnSUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 & 12 SP2/vnClearOS/vnCentOS Záruka: 36 měsíců NBD	Samostatná faktura	ANO	Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/00/08546	XXX, Tel.: XXX	XXXX, Tel.: XXX	Jungmannova 1, 301 00 Píseň, Fakulta filozofická	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	VYHOVUJE	

Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatel při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUIE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena.

V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. XXX, XXX.

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
150 000,00 Kč	150 000,00 Kč