

Vyplní se automaticky
 Vyplní dodavatel

Pořadí	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]				[DOPLNÍ DODAVATEL]			
					Obchodní název + typ	Fakturace	Kontaktní osoba ve věci technické specifikace	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1	Videokonferenční jednotka s kamerou a příslušenstvím	1	ks	<p>FullHD videokonferenční jednotka s externí systémovou kamerou, 2x systémovým mikrofonem, příslušenstvím a maintenance minimálně 1 rok, licence FullHD, multipoint</p> <p>VCF kódů:</p> <ul style="list-style-type: none"> minimální podporované rozlišení obrazu z kamery: 1080p60 Minimální podporované rozlišení obrazu z ext. zdroje: 1920 x 1080 minimální podporované rozlišení výstupního obrazu: 1920x1200 minimální video/audio vstupy: 1x systémová kamera, 1x HDMI, 1x VGA, 1x 3,5mm Jack stereo, 1x vstup pro systémový mikrofon s minimální podporou dvou mikrofonů minimální video/audio výstupy: 2x HDMI, 1x 3,5mm Jack stereo ostatní vstupy/výstupy minimálně: 2x USB 2.0, 1x RS232, 1x LAN 10/100/1000 Ethernet Podpora video protokolů minimálně: H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 SVC, připraveno pro poději aktivaci protokolu RTV, H.239 podpora audio protokolů minimálně: Sílka pásma 22kHz, 14kHz, kompatibilita s Polycom Siren 22, AAC-LD, Polycom Siren 14 další podporované protokoly minimálně: H.224, H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.239, H.243, H.460, SIP další funkcionality minimálně: automatic gain control, automatic noise suppression, echo cancellation, lost packet recovery další podpora: IPv6, IPsec, Auto-MDKX, web interface, certificate management včetně instalačního kitu <p>VCF kamera:</p> <ul style="list-style-type: none"> systémová kamera s minimálně 12x zoom minimální rozlišení 1920x1080 automatické ostření minimálně PAN +/- 100°, Tilt +/- 20°/-30° přípojovací kabel 5m včetně instalačního kitu <p>VCF mikrofon:</p> <ul style="list-style-type: none"> roztíratelný 360° vzorkování zvuku minimálně 22kHz přípojovací kabel délky minimálně 7m tlumič pro možnost zamutování zvuku se světelnou indikací 	Polycom RealPresence Group 500	Samostatná faktura	XXX, mobil: XXX	XXX, mobil: XXX	Budova CIV, místečnost U319, Univerzitní 20, 306 14 Pízeň	330 000,00 Kč	329 900,00 Kč	329 900,00 Kč	VYHOVUJE
<p>Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatel při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě poslána Zadavatel, bude při posouzení vyřazena.</p> <p>V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. XXX, XXX.</p>					CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH		CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH						
					330 000,00 Kč		329 900,00 Kč						