

Příloha č. 1 – technická specifikace

Traktorový zametač – 3 ks

- stroj musí být nový, nepoužitý
- upnutí stroje na traktorový nosič vzadu, TBZ kategorie II
- pohon od vývodového hřídele nosiče
- pracovní záběr min. 2.300 mm
- válcový kartáč polypropylen, průměr 530 mm
- systém zkrápění kartáče, pohon el. 12 V, nádrž na vodu min. 200 litrů
- - stavitelná clona proti úletu nečistot
- - úhel zametání 0 – 20, přestavení košťete mechanicky
- výškově stavitelná kola
- kardan

Součástí dodávky bude :

- návod k obsluze v českém jazyce
- katalog náhradních dílů
- prohlášení o shodě
- technické osvědčení samostatného technického celku
- kvalifikované zaškolení obsluhy

Všechny výše uvedené minimální požadavky splňuje nabízený stroj : Zametač KM-T 2300 UZ.

Traktorový zametač - 3 ks

- stroj musí být nový, nepoužitý
- upnutí stroje na traktorový nosič vzadu, TBZ kategorie II
- pohon od vývodového hřídele nosiče
- pracovní záběr min. 2.300 mm
- válcový kartáč polypropylen, průměr 530 mm
- systém zkrápění kartáče, pohon el. 12 V, nádrž na vodu min. 200 litrů
- stavitelná clona proti úletu nečistot
- úhel zametání 0° - 20°, přestavení koštěte mechanicky
- výškově stavitelná kola
- kardan

Součástí dodávky bude:

- návod k obsluze v českém jazyce
- katalog náhradních dílů
- prohlášení o shodě
- technické osvědčení samostatného technického celku
- kvalifikované zaškolení obsluhy