

Technická specifikace:

NAS 2U RAID server - 1 ks.

Výkon procesoru v Passmark CPU více než 4400 bodů, minimálně 4 jádra.

Min. 64GB RAM DDR4.

Flash paměť min. 512MB.

Min. 12 šachet pro HDD/SSD - 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s.

Min. 4x Gigabit RJ45.

Min. 2x 10GbE SFP+.

Min. 4x USB 2.0 port.

Min. 2x USB 3.0 port.

Redundantní napájecí zdroj.

Rozměry max. 89 x 482 x 534 (mm).

Interní systém souborů min. EXT4.

Externí systém souborů min. EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT.

Síťové protokoly - min. CIFS/SMB, AFP v3.3, NFS v3, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC.

Podpora 256-bitové šifrování AES.

Podpora RAID 5 i 6 metody zabezpečení dat.

Bezztrátové rozšiřování úložiště.

Podpora virtualizace a kontejnerové aplikace.

S podporou systémů min. Apple Mac OS 10.7, Linux a UNIX, Microsoft Windows 7, 8, a 10, Microsoft Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2 a 2016.

Podpora paralelního přístupu min. 20 uživatelů s OS Microsoft Windows/Linux/Apple Mac.

Prodloužená záruka o 3 roky.

+ součástí dodávky:

Pevné disky do diskového pole - 8 ks.

Kompatibilní s NAS 2U RAID server

Formát disku 3.5".

Rozhraní SATA III - rychlost rozhraní min. 6Gb/s.

Kapacita min. 10TB.

Otáčky min. 7200.

Vyrovnávací paměť min. 256MB.

Vhodné pro systémy NAS.

Záruka minimálně 5 let.

Pevné disky do diskového pole - 2 ks.

Kompatibilní s NAS 2U RAID server

Formát disku M.2 2280.

Rozhraní M.2 SATA.

Kapacita min. 250GB.

Rychlost sekvenčního čtení až 550 MB/s, rychlost sekvenčního zápisu až 520 MB/s.

Záruka minimálně 5 let.

Ližiny - 1ks = pár (nejsou-li součástí balení s položkou č. 1).

Posuvné ližiny.

Kompatibilní s NAS 2U RAID server

SFP+ modul - 2 ks.

SFP-PLUS-LR, Cisco kompatibilní

SFP+ modul - 2 ks.

SFP-PLUS-LR, kompatibilní s NAS 2U RAID server

Optický kabel - 2 ks.

Single mode OM4, LC-LC, min. 15m.