

Nástěnné projekční plátno NOBO



Matný bílý povrch plátna poskytuje vysoce ostrý obraz a umožňuje tak kvalitní pohled i pro posluchače sedící dále. V případě, že se nepoužívá, dá se **jednoduše zasunout do pouzdra**. Chrání se tím před poškozením a prachem. Lze **montovat na zeď i na strop**. Stylová **černá hranice zvyšuje kontrast obrazu** a dodává profesionální image. Plátno je **určeno pro přední projekci**.

Rozměr:	2000 mm x 1513 mm
Úhlopříčka projekční plochy:	243,8 cm
Promítací plocha má formát:	4:3
Široký pozorovací úhel:	160° (pro vynikající výhled do všech stran)

Dodávka vč. montáže

Stativ HAMA Star 05

Stativ foto a video, 4-dílné teleskopické nohy, tříosá hlava, složený 36.5 cm, vytažený 106.5 cm, rychloupínací adaptér, vodováha, hmotnost 520g s obalem (velmi lehký stativ).

- 3-osá hlava s rychloupínací destičkou a vodováhou
- výškově nastavitelný středový sloupek
- gumové nožičky
- profil 16.8 mm
- barva champagne
- balení obsahuje brašnu



Kompaktní fotoaparát Canon IXUS 185 BLACK + neoprenové pouzdro + paměťová karta 64GB



Elegantní a útlý IXUS se dokonale vejde do kapsy a má univerzální zoom, pořizuje snadno a zábavně snímky a filmy HD ve skvělé kvalitě.

Snímač

Obrazový snímač: CCD
Rozlišení (pixel): **20,0 MP**
Obrazový procesor: DIGIC 4+

Objektiv

Ohnisková vzdálenost: 5,0 až 40,0 mm (ekvivalent pro 35mm film: 28 až 224 mm)
Zoom: **optický 8-násobný**, ZoomPlus 16násobný, Digitální přibl. 4násobný
Clonové číslo: **f/3,2 až f/6,9**
Stabilizace obrazu: **elektronický typ** (režim Digitální IS)
Zaostřování: TTL
Systém automatického zaostřování / AF body: AiAF (detekce obličeje / 9bodové), 1bodové automatické zaostřování (pevně nastavené na střed)
Režimy automatického zaostřování (AF): Po snímcích, souvislé, průb. Servo AF/AE, AF se sledováním
Pomocné světlo AF: Ano
Nejmenší zaostřitelná vzdálenost: 1 cm od objektivu (W) v režimu makro

Další parametry

Rychlost závěrky: **1 až 1/2000 s** (režim AUTO)
Obrazovka: LCD (TFT) s **úhlopříčkou 6,8 cm (2,7")**, přibl. 230 000 bodů
Blesk: **Ano**
Redukce červ. očí: Ano

Velikost snímku (rozlišení):

Foto: **5152 × 3864**, 5152 × 2896, 3648 × 2736, 2048 × 1536, 640 × 480

Video: (HD) **1280 × 720**, 25 sn./s, (L) 640 × 480, 29,97 sn./s

Délka filmů: (HD) Až 4 GB nebo 29 min 59 s

(L) Až 4 GB nebo 1 hodina

Paměťová karta: **SD, SDHC, SDXC**

Napájení: dobíjecí **lithium-iontová** baterie NB-11L/NB-11LH

Životnost baterie: přibližně **210** snímků, režim Eco: přibl. 285 snímků, režim přehrávání:

přibližně **240** min

Obsah balení:

Digitální fotoaparát IXUS 185

Řemínek na zápěstí WS-800

Baterie NB-11L

Nabíječka baterií CB-2LFE

neoprenové pouzdro

paměťová karta 64GB

Napájecí kabel

Sada uživatelské příručky

Digitální zrcadlovka Nikon D5600 (DSLR) + objektiv Nikon 18-55 f/3,5-5,6 + sada příslušenství



Nikon D5600 vychází z předešlého modelu Nikon D5500, hlavními vylepšeními jsou SnapBridge (Wi-Fi + Bluetooth + NFC), vylepšené ovládání pomocí dotykového displeje a časosběrná funkce. Jako jeho předchůdce využívá 24MP senzor, Expeed 4 obrazový procesor a plně polohovatelný 3,2" LCD displej. Přibyly zde funkce: vypnutí/zapnutí auto ISO pomocí Fn tlačítka a převzal z modelu D5 ovládací interface. V Time-lapse modu je nabízena možnost automatické vyhlazování expozice, aby se odstranily nechtěné rychlé přechody při změnách osvětlení.

Typ fotoaparátu: Digitální zrcadlovka (DSLR)

Obrazový snímač

Formát snímáče:	APS-C
Rozlišení:	24 Mpx
Typ snímáče:	CMOS
Rozlišení fotografií:	6000x4000
Poměr stran snímku:	3:2, 4:3
Automatické čištění snímáče:	Ano
Poměr stran snímáče:	3:2
Velikost snímáče (mm):	23,5 x 15,6

Obrazový procesor

Typ obrazového procesoru: EXPEED 4

Objektiv

Crop faktor: 1,5 x
Typ bajonetu: Nikon F (AF-P kompatibilní)

Zaostřování

Počet AF bodů: 39
Pomocné světlo AF: **Ano**

Nastavení expozice

Způsob měření expozice: Bodové, Středové, Zónové
Korekce expozice: **± 5 EV po 1/3 EV**
Blokování AE: **Ano**
ISO - citlivost: **100 - 25600**

Závěrka

Typ závěrky: **Mechanická závěrka**
expoziční čas: **30 - 1/4000**
Bulb: **Ano**

Fotografování

Rychlost sériového snímání: **5 sn./s**
Prodleva samospouště: 10, 2, 20, 5
HDR: **Ano**

Vyvážení bílé

Vyvážení bílé barvy: Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace

Hledáček

Typ hledáčku: **Optický**
Pokrytí hledáčku: **95 %**
Zvětšení hledáčku: **0,82 x**

LCD

Velikost displeje: **3,2"**
Rozlišení displeje: **1037000**
Živý náhled (Live View): **Ano**
Dotykový displej: **Ano**
Výklopný displej: **Ano**

Blesk

Vestavěný blesk: **Ano**
Synchronizační čas blesku (X-sync): **1/200**
Možnost připojení externího blesku: **Ano, hot-shoe**

Záznam

Typ paměťového media:	SD / SDHC / SDXC
Formáty souborů:	JPEG, RAW, TIFF
Rozlišení videa:	Full HD (1920×1080)
Audiozáznam:	Ano
Bracketing:	Ano
Časosběrné snímání:	Ano
Video formát:	MPEG-4, AVC/H.264
Stereo zvuk:	Ano
Snímková frekvence u videa:	60 sn./s

Obecné

České menu: **Ano**

Rozhraní a napájení

Dálková spoušť:	Bezdrátová, Kabelová
Wi-Fi:	Ano
Nabíječka a akumulátor v ceně:	Ano
Rozhraní:	HDMI, USB, výstup na mikrofon
Typ akumulátoru:	EN-EL14a

Fyzikální specifikace

Materiál těla:	Plast
Rozměry v mm:	124 x 97 x 70
Hmotnost:	465 g

Obsah balení: fotoaparát, objektiv, 2ks pam. karta 64GB (90MB/80MB), brašna

Tiskárna EPSON L805, A4, 6ink, CIS, WiFi vč. příslušenství



Rychlý a spolehlivý tisk fotografií až do formátu A4 s mimořádně nízkými náklady na jednu stránku. Rychlost tisku fotografií – přibližně 12 vteřin na jednu fotografii. S vestavěnými velkokapacitními inkoustovými nádržkami ušetříte při každodenním tisku až 90% nákladů. 6 barevných inkoustů na bázi barviva zaručuje rychlý a spolehlivý tisk v kvalitě, jakou od tiskáren Epson očekáváte, a to i při potisku disků CD/DVD.

Metoda tisku: **Inkoustová foto tiskárna** (piezoelektrická)
Konfigurace trysek: 90 trysek černá, 90 trysek pro každou barvu
Min. velikost kapky: **1,5 pl** (s technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu)
Inkoustová technologie: Dye Inks
Tiskové rozlišení: **5760 x 1440 DPI**
Rychlost tisku ISO/IEC 24734: 5,1 Str./min Černobíle, 5 Str./min Barva
Rychlost tisku: 37 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 38 Str./min Barva (obyčejný papír),
12 s na fotografii 10 x 15 cm (Papír Epson Premium Glossy Photo Paper)
Barvy: **Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Magenta, Light Magenta**
Počet zásobníků papíru: 1
Formáty papíru: **A4, A5, A6, B5, C6 (obálka), DL (obálka), N° 10 (obálka), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm**

Duplexní tisk: manuální

Kapacita výstupního zásobníku: 50 Listů

Kapacita zásobníku papíru: 120 Listy Standardní, 120 Listy max., 20 Fotografické listy

Zpracování médií: Automatický podavač dokumentů, CD/DVD

Spotřeba energie: 13W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1,2 W (úsporný režim), 3,3 W Připraveno, 0,3 W (vypnutí), ENERGY STAR® qualified

Rozměry výrobku: 547 x 289 x 187 mm (šířka x hloubka x výška)

Hmotnost výrobku: 6 kg

Rozhraní: USB, Wi-Fi

Obsažený software: Epson Easy Photo Print, Epson Print CD

Obsah dodávky: tiskárna, 6 lahviček inkoustu 70ml (Bk, Cy, LCy, Ye, Ma, LMa) na 6.000 stran A4 dle normy, napájecí kabel, USB kabel, 80 ks fotopapíru, návod k instalaci, Software (CD), instalace

Notebook Acer TravelMate P2510 15,6"/i3-8130U/256SSD/4G/W10Pro včetně příslušenství



Kvalitní notebook s důrazem na vysokou produktivitu a kterému nechybí ani moderní designové pojetí.

Model:	P2510-G2-M-35BQ
Operační systém:	Windows® 10 Professional 64-bit
Procesor:	Intel® Core™ i3-8130U, 2.7 GHz, dvoujádrový výkon 5353 bodů v testu Passmark na www.cpubenchmark.net
Operační paměť:	4GB DDR4 Memory OB + N (lze rozšířit)
Uložiště:	256GB SSD + N (lze rozšířit)
Displej:	15.6" FHD Acer ComfyView matný LED LCD o rozl. 1920x1080
Grafická karta:	Intel® HD Graphics 620
Kamera:	HD Camera with Wide Angle
Podsvícená klávesnice:	ANO
Čtečka paměťových karet:	SD card reader
Zvláštní výbava:	TPM chip 2.0, Kensington Lock Slot
Připojení LAN:	10/100/1000 Mbps
Bezdrátové připojení:	802.11ac, Bluetooth

Konektory:

1x USB 3.1 Type-C s podporou DisplayPort, Power Delivery & Docking support

1x USB 3.0

2x USB 2.0
1x HDMI
1x VGA
1x RJ-45
1x Audio-Out

Baterie: 4-cell 3320 mAh Li-Ion
Výdrž baterie: až 8 hodin
Zdroj: 45W AC Adapter

Barva: Shale Black (černá)
Rozměry (ŠxHxV): 379 x 254 x 22 mm
Váha: 2,1 kg

Obsah balení: notebook, Li-Ion baterie, AC Adapter, brašna
Dodávka včetně instalace OS a integrace NB do školní sítě (doména)

Stůl pro stolní PC

Kvalitní jednoduchý stůl pro počítačovou sestavu. Vysoká životnost.

Materiál: LTD Buk 1032
Rozměr desky stolu: 1100x600mm
Průchodka pro kabely: v pravé části desky
Nohy (provedení): ve stejném dekoru jako vrchní deska

Židle žakovská

Kvalitní jednoduchá žakovská židle.

Stohovatelná: ano
Konstrukce: pevná (vhodná k danému účelu)

Kancelářský balík programů Microsoft Office 2016 Std OLP NL AE

Kancelářský balík programů obsahuje sadu těchto programů: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS OneNote, MS Powerpoint)

Verze: 2016
Licence: trvalá licence programu OLP pro školy

Reposoustava JBL EON206P včetně zesilovače a mixážního pultu



Mobilní systém se zabudovaným **zesilovačem a mixem**, výkon: **160W (2x80W)**, zesilovač třídy D, dvoupásmové reproduktory: **6,5" woofer + bassreflex a výškový měnič**, frekvenční rozsah 64 Hz – 22 kHz, dělicí frekvence 2,2 kHz, max SPL 113 dB, směrovost 100° x 80°, vstupní konektory: **2x XLR/Jack combo, 2x 6,3 mm Jack nebo 2x RCA, 1x 3,5 mm stereo jack**, výstupní konektory: 2x RCA



Ozvučovací systém EON206P je komplexním a snadno přenosným řešením pro širokou škálu aplikací. V jediném rozkládacím kufru o hmotnosti pouhých 11,38 kgs lze kamkoliv přenést dva kvalitní dvoupásmové reproboxy (2 x 80W) a šestikanálový power mix.

Elegantní, odlehčený design je výsledkem vhodné volby materiálů a technologií. Nebývalé přenosnosti napomáhají lehké, avšak pevné plasty, neodymové magnety a zesilovač třídy D, který dosahuje výborné efektivity při nízké hmotnosti. Ať už hledáte mobilní systém pro zvučení živé hudby, Djského setu či mluveného slova, EON 206P vás na cestách nezatíží.

Reproboxy disponují **frekvenční charakteristikou 64 Hz – 22 kHz a hladinou akustického tlaku až 113 dB**. Reprodukovaný materiál vyzařují pod úhly 100° x 80°. Mix je vybaven dvěma mono vstupy s kombinovaným XLR/Jack konektorem, dvoupásmovým ekvalizérem, přepínatelnou citlivostí Mic/Line a nastavitelným reverbem. Dále lze připojit dva stereo zdroje; u kanálů 3 a 4 jsou na výběr páry 6,3

mm Jacků a RCA konektorů. Kanály 5 a 6 slouží k přimíchání signálu z přenosného přehrávače pomocí 3,5 mm stereo Jacku. Systém má implementovaný limiter sloužící k ochraně reproduktorů.

Technické údaje:

- Systém: power mix s dvěma dvoupásmovými reproboxy s basreflexem
- Zesilovač: třída D, 160 W (2x 80 W)
- Frekvenční charakteristika: 64 Hz – 22 kHz
- Max SPL: 113 dB (růžový šum)
- Výstupy zesilovače: 2x TRS 6,3 mm Jack
- Počet vstupů power mixu: 6
- Vstup 1 a 2: XLR/Jack combo, impedance: 40 kOhm symetricky
- **Výbava kanálů 1 a 2: přepínač Mic/Line, hlasitost, reverb, 2 pásmový ekvalizér**
- Vstupy 3+4: 2x 6,3 mm Jack (20 kOhm symetricky) nebo 2x RCA (5 kOhm nesymetricky)
- Vstupy 5+6: 1x stereo 3,5 mm Jack (10 kOhm nesymetricky)
- Výstupy: monitor out; 2x RCA
- **DSP limiter a tuning**
- Reproduktory:
- **Woofery: 2x 6,5" JBL 326G + bass reflex**
- **Tweetery: 2x 1" s neodymovým magnetem a membránou z černého mylaru (garance kvality)**
- Dělicí frekvence: 2,2 kHz
- Typ výhybky: pasivní, filtry 2. řádu (-12 dB na oktávu)
- Směrovost: 100° x 80°
- Rozměry: 530 mm x 705 mm x 340 mm
- Hmotnost: 11,38 kg

Součásti dodávky:

- **2x profesionální JBL reprobox**
- **Centrální blok s power mixem**
- **1 pár nestíněných reproduktorových kabelů**
- **1 napájecí kabel**
- **Návod k použití**

AKG WMS 40 MINI Vocal US25D

Bezdrátový zpěvový set, série WMS40 Mini, přijímač SR40 Mini, mikrofonní vysílač HT40 Mini, frekvenční rozsah 40Hz – 20kHz, provoz až 30h na 1xAA baterii, technologie **High Definition Audio Performance**, malé rozměry, pracovní frekvence 540.400 MHz

Bezdrátové sady WMS 40 Mini představují naprosto bezkonkurenční kombinaci kvality, funkcí a ceny. Ovládacích prvků přijímače SR 40 Mini je poskrovnu, nabízí ale vše potřebné: **trojici LED indikátorů (zapnutí, přítomnosti signálu a clippingu), potenciometr výstupní hlasitosti a vypínač**. Přijímač se přizpůsobí elektrickým rozvodům v takřka všech zemích světa, poradí si totiž s napětím v rozsahu 110-240V a obsahuje adaptéry pro různé zásuvky.

Druhou součástí tohoto setu je vysílač a zároveň mikrofon HT 40 Mini. Jde o dynamický mikrofon s vypínačem a kardioidní charakteristikou, který na jedinou AA baterii **funguje až 30 hodin**.



Použití:

- Zpěv
- Přednášky

Technické údaje vysílače HT 40 Mini

- Provedení: mikrofon
- Frekvenční rozsah: 40 Hz - 20 kHz
- Pracovní frekvence: 863,1 MHz
- THD (1kHz): 0,8%
- RF výkon: 10mW
- Odstup signálu od šumu: **110dB (A)**
- Napájení: 1x AA baterie
- Životnost baterie: 30 hodin
- **LED indikace stavu baterie**
- Vypínač
- Hmotnost: 195 g
- Rozměry: 230 x 52,5 mm

Technické údaje přijímače SR 40 Mini

- Indikace RF a clippingu
- Frekvenční rozsah: 40Hz – 20kHz
- Odstup signálu od šumu: 110dB
- Výstup: ¼" Jack
- THD (1kHz): 0,8%

- Napájení: 110 – 240V
- Rozměry: 133 x 43 x 132 mm
- Hmotnost: 581 g

Balení obsahuje: 1x přijímač SR40 Mini, 1x vysílač HT40 Mini, 1x baterie AA, 1x napájecí adaptér, 1x Linkový patch kabel TRS 6.3 mm to TRS 6.3 mm 1,5m, propojení s mixážním pultem, test

Drátový mikrofon SHURE PGA48-XLR (PG ALTA)

Dynamický drátový mikrofon série PG ALTA pro zpěv i mluvené slovo, kardioidní, frekvenční rozsah 70–15,000 Hz. Všem modelům série je společná kardioidní směrová charakteristika, zaručující solidní separaci zdroje signálu od nežádoucích přeslechů v pozadí. Zvuk série PG Alta je konkrétní, přesně definovaný. Ruku v ruce s tím jde samozřejmě i mechanické provedení, jež díky kovové konstrukci, dotaženému designu a trvanlivému černému nástřiku zaručuje dlouhodobou spolehlivost i při každodenním náročném používání.

Dynamický mikrofon PGA 48 přináší zvuk, který je zaměřen především na maximální srozumitelnost. Jeho frekvenční charakteristika **s výrazným zdvihem v oblasti 4 kHz, je optimální zejména pro snímání mluveného slova**, avšak jeho využití se nemusí omezovat pouze na řečnické aplikace.

Dokonale poslouží i pro zpěv nebo karaoke. Integrovaný vypínač poskytne uživateli možnost kontroly nad zvukem.

Použití:

- Mluvené slovo
- Zpěv
- Vokály
- Karaoke

Technické údaje:

- Konstrukce: dynamická
- Směrová charakteristika: kardioida
- **Frekvenční rozsah: 70 Hz - 15 kHz**
- Phantomové napájení: ne
- **Impedance: 600 Ohm**
- Citlivost (1 kHz): -53,5 dBV/Pa (2,1 mV)
- Vypínač
- **Tělo: kovové**
- Konektor: XLR
- Rozměry: 49 x 191 mm
- Hmotnost: 0,3 kg
- Barva: černá

Dodávka obsahuje: mikrofon, **koženkové pouzdro, 4,5 m kabel (XLR-XLR)**

JBL LIFESTYLE T450 BLK

Kvalitní uzavřená dynamická sklopná sluchátka on-ear.

Pure Bass: ano

Měnič: 32 mm

Rozsah: 20 Hz - 20 kHz

Balení obsahuje: headset, plochý kabel XLR



Externí zvuková karta Creative Sound BlasterX G5



Kapesní zařízení Sound BlasterX G5 přináší masivně vynikající kvalitu herního zvuku v působivě drobném formátu. Tento virtuální 7.1 24bitový/192kHz, 120dB USB digitální převáděč zvuku (DAC) a sluchátkový zesilovač přináší jedinečný herní zvukový zážitek se sluchátky pro počítač i herní konzolu.

Přenosné zařízení G5 **podporuje virtuální vstupní signály 7,1 kanálového zvuku pro realistickou virtualizaci** prostřednictvím softwaru BlasterX Acoustic Engine Pro. Díky tomu vaše sluchátka reprodukuje herní efekty a zvukové vjemy s perfektní přesností a polohou!

Podmanivý 3D PC herní zvuk

G5 je vysoce výkonná externí zvuková karta s integrovanou SB-Axx1™ **vícejádrovou čipovou sadou pro hardwarově vylepšený zvuk**. Dokonce i stereofonní zvuk ze základní desky se ve vašich sluchátkách změní na 3D virtuální prostorový zvuk.

Zařízení G5 rovněž **podporuje vícekanálový obsah a směšování zvuku 7.1** pro naprosto dokonalý prostorový zvuk ve vašich sluchátkách.

Zařízení G5 je vyrobeno z přesných audiofilských komponent a přináší nejlepší zvukový zážitek ve své třídě pro herní konzole¹. Přehrávání zvuku ve vysokém rozlišení zajišťuje **24bitový/192kHz, 120dB USB hardwarový převodník DAC**, který umožňuje poslouchat herní zvukovou stopu s úžasnými detaily.

BlasterX Acoustic Engine Pro

Zařízení G5 je optimalizováno pro vaše hraní a přináší úžasný a jedinečný zvuk. Představuje náš hmatatelný pokrok v oblasti zvuku a vylepšení zvuku za hranicemi fyzických možností.

Plně přizpůsobitelný software BlasterX Acoustic Engine Pro, který je k dispozici pro systém Windows®, vám dává jedinečnou kontrolu nad vaším zážitkem z poslechu s věrným zvukem a úchvatnými zvukovými efekty.

Audiofilský sluchátkový zesilovač

Zařízení G5 není pouze 24bitový/192kHz, 120dB USB DAC převodník. Díky sluchátkovému zesilovači Texas Instruments TPA6120A2 s nízkou výstupní impedancí 2,2 ohm dokáže zařízení G5 zesilovat sluchátka o **impedanci až 600 ohm** a také citlivé příposlechové systémy na současném trhu.

Tato externí herní zvuková karta kapesní velikosti rovněž podporuje přehrávání až 24bitového/192kHz zvuku o vysokém rozlišení díky převodníku Cirrus Logic CS4398 DAC s poměrem **signál/šum 120dB**.

Integrovaný SB-Axx1 zvukový procesor

Tlačítko pro výběr profilu SBX a tlačítka Scout Mode™ na zařízení G5 spolupracují s integrovaným SB-Axx1 vícejádrovým procesorem pro vylepšení zvuku podporovaná hardwarem. V zařízení G5 lze uložit až tři zvukové profily, díky kterým budete mít ta správná nastavení a ušetříte čas. Stačí stisknout tlačítko a pomocí přepínačů vybrat vhodný profil pro vaši hru.

Ovladač hlasitosti s podsvícením s indikátorem hlasitosti s podsvícením

Zařízení G5 je perfektní ukázkou souladu formy a funkce. Knoflík pro ovládání hlasitosti je dostatečně velký pro snadný přístup. Rudé podsvícení funguje jako vizuální pomůcka při slabém osvětlení.

Možnost připojení

Zařízení G5 dále rozšiřuje vstupy a výstupy současných zvukových řešení, která jsou integrována na základních deskách, včetně například linkového a optického připojení. K portu USB-Device s maximálním proudovým výstupem 100mA na zadní straně zařízení Sound BlasterX G5 můžete snadno připojit externí USB zařízení. Kromě vyhrazeného konektoru pro připojení mikrofону podporuje zařízení G5 sluchátka se 4kolíkovým připojením.

Specifikace:

Max. kvalita přehrávání:	Přehrávání: 24-bit ars / 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz
Optický vstup:	24 bitu, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz
Vstup:	24bit / 44.1, 48.0, 88.2, 96.0, 176.4, 192 kHz
Vstup pro mikrofón:	24bit / 44.1, 48.0, 88.2, 96.0 kHz ~16 kHz (frekvenční odezva)
Výstup:	Stereo
Maximální výkon pro sluchátka:	vysoké zesílení 150-600 ohm
Nízké zesílení:	32-150 ohm
Odstup signál/šum:	120dB (DAC)
Možnosti připojení (hlavní):	microUSB
Zvukový vstup:	1x 3,5mm vstup (linkový/optický vstup)
Zvukový výstup:	1x 3,5mm výstup (linkový/optický výstup)
4-pólový vstup pro sluchátka s mikrofónem:	1 x 3,5mm vstup
Vyhrazený konektor pro připojení mikrofónu :	1x 3,5mm výstup
Průzkumný režim Scout Mode:	Ano

Sluchátkový zesilovač: Až 600 ohmů
Stereofonní zvuk: Až 24 bitars / 192 kHz
Software a kompatibilita
Software pro OS Windows součástí dodávky / ke stažení (BlasterX Acoustic Engine Pro)
Podporované operační systémy: Mac OS X v10.8 a vyšší, Windows® 10, Windows® 8.1
Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®
Kompatibilní platforma: USB 2.0 nebo USB 3.0
Rozměry: 110 x 74 x 22 mm (4.3" x 2.9" x 0.9")
Hmotnost: 145g

Obsah balení:

Sound BlasterX G5
Stručný návod k použití
Kabel microUSB
Kabel Mini TOSLINK

Videokamera Sony HDR-CX450B s příslušenstvím (brašna + 2ks microSD 64GB)



Digitální videokamera SONY Handycam s vysoce kvalitním snímačem CMOS Exmor, dotykovým 7,5 cm LCD Clear Photo displejem a objektivem Zeiss. Kvalitní obraz zajišťuje 30x optický zoom, optická stabilizace SteadyShot. Mezi velmi vítané funkce patří **možnost nahrávání dvou filmů zároveň** - jeden v maximální kvalitě formátu XAVC S nebo AVCHD. Druhý pak v klasickém formátu mp4, který je díky kompresi okamžitě připraven například ke sdílení na sociální síť. Surová data si pak v klidu vychutnáte při stříhání v nějakém oblíbeném programu.

Důležité funkce

Optický stabilizátor obrazu s pětiosým inteligentním aktivním režimem (SteadyShot)

Rychlé inteligentní automatické ostření

Časosběrné snímání

Prémiový záznamový formát XAVC S

Uzamknutí automatického ostření

Automatická redukce šumu větru

Technické parametry

Rozlišení snímače: 2,29 Mpx

Objektiv: 26,8 mm širokoúhlý objektiv ZEISS®

Poměr stran: 16:9

Maximální rozlišení videa: FullHD (1920x1080) Mpx

Minimální čas závěrky: 1/9800 s

Displej: 2,95" otočný/výklopný, dotykový

Mikrofon: 5.1 kanálový

Optický zoom: 30x

Min. ohnisková vzdálenost (přepočítáno na 35mm) 26,8 mm

Max. ohnisková vzdálenost (přepočítáno na 35mm) 804 mm

Max. světelnost při min.ohniskové vzdálenosti f/1,8

Max. světelnost při max.ohniskové vzdálenosti f/4

Podporované formáty: JPEG

Typ paměťové karty micro SD, micro SDHC, **micro SDXC**, Memory Stick Micro

Vstupy a výstupy

Datová rozhraní: Bezdrátové rozhraní **WiFi, NFC**

Audio/Video: **HDMI**

Obecné vlastnosti

Rozměry: 12,8 cm x 5,7 cm x 5,95 cm (hxšxv)

Hmotnost: **250 g**

Obsah balení: **kamera, napájecí kabel, adaptér, brašna, 2ks microSD 64GB**