




Příloha č. 1 - Dodávka elektroinstalačního materiálu - technická specifikace

P.č.	Komodita	Počet ks	Cena za 1 ks	Cena celkem (Kč bez DPH)	Kategorie	Požadované technické parametry	COM_ID	Obrazek
1	Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah	25	405,00	10 125,00	Akumulátor olověný	rozměr 151 x 98 x 96 mm • faston 6,3 mm	-5764	
2	Akumulátor olověný SLA 12V 17Ah	12	571,00	6 852,00		rozměry 181 x 76 x 167 mm • vývody 12 x 12 x 2 mm • díra průměr 0,55 cm • váha minimálně 6kg (váha odpovídá obsahu olova)	-6130	
3	Akumulátor olověný SLA 12V 42Ah	16	1 406,00	22 496,00		rozměr 196 x 166 x 175 mm • terminál IT1 - M6 • váha minimálně 15kg (váha odpovídá obsahu olova)	-3926	
4	Akumulátor olověný SLA 12V 7,2Ah	11	250,00	2 750,00		rozměr 151 x 65 x 94 mm • faston 6,3 mm	-5026	
5	Akumulátor olověný SLA 12V 9Ah	37	297,00	10 989,00		rozměr 151 x 65 x 94 mm • faston 6,3 mm	-3525	
6	Akumulátor olověný SLA 6V 2,8Ah	1	250,00	250,00		rozměr 66 x 33 x 97 mm • faston 4,8 mm	-5730	
7	Akumulátor olověný SLA 6V 4,2Ah	3	83,00	249,00		rozměr 70 x 47 x 101 mm • faston 4,7 mm • pro svítlnu EMOS 3810	-5092	
8	Baterie 1,5V GP 910A (N, LR1)	10	13,92	139,20	Baterie	alkalické - speciální • kategorie/fada High Voltage • jmenovitá kapacita 885mAh (při zátěži 20 kOhm) • typové označení GP 910A (N, LR1) • rozměr 12 x 32 mm • určeno pro dálkové ovladače a jiná elektronická zařízení	-6053	
9	Baterie 6V 2CR5 lithiová	2	92,38	184,76		určena pro bez dotykovou vodovodni baterii O198330	-5028	
10	Baterie 9V SUPER alkalická 6LF22	65	13,86	900,90		pro použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu jako např. dálkové ovladače, hodiny, budíky, kalkulátory, různá bezdrátová čidla a číselníky	-3919	
11	Baterie 9V Ultra Plus alkalická 6LF22	80	28,94	2 315,20		pro použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu jako např. dálkové ovladače, hodiny, budíky, kalkulátory, různá bezdrátová čidla a číselníky	-3708	
12	Baterie AA 1,5V LITHIUM EXTREME FR6 RAVER	980	21,71	21 275,80		pro použití v extrémních teplotách od -40 °C do +60 °C • vhodné pro digitální fotoaparáty	-3706	
13	Baterie AA 1,5V SUPER alkalická LR6	398	5,13	2 041,74		pro použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu jako např. dálkové ovladače, hodiny, budíky, kalkulátory, různá bezdrátová čidla a číselníky	-3520	
14	Baterie AA 1,5V ULTRA alkalická LR6	250	5,85	1 462,50		pro použití v přístrojích se středním odběrem proudu jako např. různá příruční či stolní digitální zařízení, ovladače, meteostanice a svítlny	-3593	
15	Baterie AA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR6	371	8,91	3 305,61		pro použití v přístrojích s velkým a nárazovým odběrem proudu jako např. digitální fotoaparáty, fotografické blesky	-3595	
16	Baterie AAA 1,5V SUPER alkalická LR03	507	5,13	2 600,91		pro použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu jako např. dálkové ovladače, hodiny, budíky, kalkulátory, různá bezdrátová čidla a číselníky	-3519	
17	Baterie AAA 1,5V ULTRA alkalická LR03	300	5,85	1 755,00		pro použití v přístrojích se středním odběrem proudu jako např. různá příruční či stolní digitální zařízení, ovladače, meteostanice a svítlny	-3594	
18	Baterie AAA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR03	603	8,91	5 372,73		pro použití v přístrojích s velkým a nárazovým odběrem proudu jako např. digitální fotoaparáty, fotografické blesky	-3596	
19	Baterie C 1,5V SUPER alkalická LR14	50	13,64	682,00		malý monočlánek pro použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu jako např. dálkové ovladače, hodiny, budíky, kalkulátory, různá bezdrátová čidla a číselníky	-5772	
20	Baterie C 1,5V ULTRA alkalická LR14	40	15,03	601,20		malý monočlánek pro použití v přístrojích se středním odběrem proudu jako např. různá příruční či stolní digitální zařízení, ovladače, meteostanice a svítlny	-3513	
21	Baterie C 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR14	60	17,82	1 069,20		malý monočlánek pro použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu jako např. dálkové ovladače, hodiny, budíky, kalkulátory, různá bezdrátová čidla a číselníky	-3537	
22	Baterie D 1,5V ULTRA alkalická LR20	6	19,48	116,88		velký monočlánek pro použití v přístrojích se středním odběrem proudu jako např. různá příruční či stolní digitální zařízení, ovladače, meteostanice a svítlny	-5773	
23	Baterie D 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR20	50	22,27	1 113,50		velký monočlánek pro použití v přístrojích s velkým a nárazovým odběrem proudu jako např. digitální fotoaparáty, fotografické blesky	-5774	
24	Baterie lithiová CR123A 3V	49	32,84	1 609,16		rozsah provozních teplot od -40 °C do +60 °C • typové označení CR123A (CR123AP, CR17345) • určeno pro fotoaparáty, rozměr 16,8 x 34,5 mm • jmenovitá kapacita 1 400 mAh	-3709	
25	Baterie plochá 4,5V SUPER alkalická 3LR12	13	30,90	401,70		pro použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu jako např. dálkové ovladače, hodiny, budíky, kalkulátory, různá bezdrátová čidla a číselníky	-3707	
26	Baterie V23GA 12V alkalická 12V	32	11,80	377,60		typové označení GP 23AF (V23GA, MN21, A23) • rozměr 10,22 x 28,5 mm • pro dálkové ovladače	-3602	
27	Baterie náhradní RBC2 APC do UPS	15	267,00	4 005,00	Baterie do UPS	BR500I, SUA420INET • 1 x baterie 12V, 7.2Ah pro UPS APC BR500I, SUA420INET • typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče • životnost baterie 3-5 let • směrnice RoHS vyhovuje • např. APC nebo CSB	-5090	
28	Baterie náhradní RBC22 APC do UPS	1	500,00	500,00		KIT (2 x baterie 12V 7Ah nebo Battery replacement kit RBC22) APC, CSB, Avacom pro UPS SUA750RMI 2U • typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor: neteče • směrnice RoHS vyhovuje • např. APC, CSB, Avacom	-6990	
29	Baterie náhradní RBC23 APC do UPS	2	1 100,00	2 200,00		KIT (4 x baterie 12V, 7.5Ah, nebo Battery replacement kit RBC23) APC, CSB, Avacom pro UPS APC SUA 1000RMI 2U • typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor: neteče c směrnice RoHS vyhovuje • např. APC, CSB, Avacom	-7010	

30	Baterie náhradní RBC24 APC do UPS	4	1 300,00	5 200,00		KIT (4 x baterie 12V, 9Ah, nebo Battery replacement kit RBC24) APC, CSB, Avacom pro UPS APC SUA 1500RMI 2U • typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor: neteče • směrnice RoHS vyhovuje • např. APC, CSB, Avacom	-6991	
31	Baterie náhradní RBC34 APC do UPS	8	925,00	7 400,00		KIT (1 x modul baterie 12V, 84VAh) bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče • vyhovuje směrnici RoHS • např. APC, CSB	-5856	
32	Baterie náhradní RBC4 APC do UPS	4	440,00	1 760,00		KIT (1 x baterie 12V, 12Ah) APC, CSB, Avacom pro UPS APC BP650SI • typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor: neteče • směrnice RoHS vyhovuje • např. APC, CSB, Avacom	-6992	
33	Baterie náhradní RBC48 APC do UPS	40	533,00	21 320,00		SUA 750I KIT (2x baterie 12V, 7.2Ah) pro UPS APC SUA 750I • typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče • životnost baterie 3-5 let • směrnice RoHS vyhovuje • např. APC nebo CSB	-5091	
34	Baterie náhradní RBC5 APC do UPS	1	533,00	533,00		SU 700INET KIT (2 x baterie 12V, 7.2Ah) pro UPS APC SU 700INET • typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče • životnost baterie 3-5 let • směrnice RoHS vyhovuje • např. APC nebo CSB	-5068	
35	Baterie náhradní RBC6 APC do UPS	8	880,00	7 040,00		SU 1000INET, SMT 1000I KIT (2 x baterie 12V, 12Ah) pro UPS APC SU 1000INET, SMT 1000I • typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče • životnost baterie 3-5 let • směrnice RoHS vyhovuje • např. APC nebo CSB	-5067	
36	Baterie náhradní RBC7 APC do UPS	8	1 250,00	10 000,00		KIT (2 x baterie 12V, 17Ah) pro UPS APC SUA 1500I,SU1400INET • typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče • životnost baterie 3-5 let • směrnice RoHS vyhovuje • např. APC nebo CSB	-5066	
37	Baterie náhradní RBC8 APC do UPS	2	984,00	1 968,00		KIT (4 x baterie 12V, 7Ah) APC, CSB, Avacom pro UPS APC Smart-UPS 1400RMI • typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor: neteče • směrnice RoHS vyhovuje • např. APC, CSB, Avacom,...	-7011	
38	Baterie hodinková 1,55V V377	29	5,00	145,00	Baterie knoflíkové	rozměr 2,6 x 6,8 mm • stříbrooxidová 1,55V SR66 (SR 626 SW)	-5771	
39	Baterie knoflíková 1,55V 357E	41	5,00	205,00		rozměr 11,6 x 5,4 mm • lithiová 155 mAh 1,55V (SR44, V357, D303)	-3612	
40	Baterie knoflíková 1,55V 364F	16	5,00	80,00		rozměr 6,8 x 2,15 mm • stříbrooxidová 17 mAh 1,55V (SR60, V364, SR621, SB-AG/DG)	-3609	
41	Baterie knoflíková 1,55V 386E	21	23,94	502,74		rozměr 11,6 x 4,2 mm • zinc Air Ultra Plus 120mAh 1,55V (SR43,V386,D386,SR43W)	-3608	
42	Baterie knoflíková 1,55V 389E	16	15,75	252,00		rozměr 11,6 x 3,05mm • primární stříbro 81mAh 1,55V(SR54,SR1130W,V389,D389)	-3610	
43	Baterie knoflíková 1,55V 392E	16	10,09	161,44		rozměr 7,9 x 3,6 mm • lithiová 40mAh 1,55V (SR41, LR41, V392, D392, SR41W)	-3611	
44	Baterie knoflíková 1,55V V391	10	39,00	390,00		rozměr 11,6 x 2,10 mm • SR 55, V391, SR1120W	-7033	
45	Baterie knoflíková 1,5V A76 (LR 44)	60	4,99	299,40		rozměr 11,6 x 5,4 mm • alkalická 110 mAh 1,5V (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)	-3541	
46	Baterie knoflíková 3V CR1220	10	11,03	110,30		rozměr 12,5 x 2 mm • lithiová 36mAh 3V	-3720	
47	Baterie knoflíková 3V CR1616	14	18,38	257,32		rozměr 16 x 1,6 mm • lithiová 55mAh 3V	-3718	
48	Baterie knoflíková 3V CR1632	20	16,02	320,40		rozměr 16 x 3,2 mm • lithiová 140mAh 3V	-5770	
49	Baterie knoflíková 3V CR2016	30	5,00	150,00		rozměr 20 x 1,5 mm • lithiová 90mAh 3V	-3716	
50	Baterie knoflíková 3V CR2025	25	5,00	125,00		rozměr 20 x 2,5 mm • lithiová 170mAh 3V	-3715	
51	Baterie knoflíková 3V CR2032	166	5,00	830,00		rozměr 20 x 3,2 mm • lithiová 220mAh 3V	-3714	
52	Baterie Leica GEB111	2	392,00	784,00	Baterie nabíjecí	napětí 6V • kapacita: 2100mAh/12,6Wh NiMH • rozměry: 90 x 47 x 27 mm	-5753	
53	Baterie Leica GEB212	3	1 236,00	3 708,00		zásuvná baterie Li-Ion (7,4V/2,6 Ah) • nabíjecí baterie do GPS • pro přístroje řady Systém 1200 a Viva (GPS900, GS08, GS09, GPS kontroler RX1200)	-7030	
54	Baterie nabíjecí AA 2100mAh 1,2V NiMH HR6	20	39,86	797,20		počet nabíjecích cyklů až 1 000	-5755	
55	Baterie nabíjecí AA 2450mAh 1,2V NiMH HR6	44	38,22	1 681,68		počet nabíjecích cyklů až 1 000	-5757	
56	Baterie nabíjecí AA 2700mAh 1,2V NiMH HR6	60	39,86	2 391,60		počet nabíjecích cyklů až 1 000	-5758	
57	Baterie nabíjecí AAA 1000 mAh 1,2V NiMH HR03	141	36,31	5 119,71		počet nabíjecích cyklů až 1 000	-5761	
58	Baterie nabíjecí AAA 850mAh 1,2V NiMH HR03	36	33,08	1 190,88		počet nabíjecích cyklů až 1 000	-5760	
59	Baterie nabíjecí C 3000mAh 1,2V NiMH HR14	12	78,83	945,96		počet nabíjecích cyklů až 1 000 • malý monočlánek	-5762	
60	Baterie nabíjecí D 9000mAh 1,2V NiMH HR20	4	104,73	418,92		počet nabíjecích cyklů až 1 000 • velký monočlánek	-5763	
61	Baterie nabíjecí pro fotoaparát OLYMPUS	4	192,00	768,00		baterie pro fotoaparát OLYMPUS mju Tough 6020 • kapacita 700mAh (3Wh) • napětí 3.7 V typ Li-ion • rozměry 40,5 x 34,26 x 6,85 mm • hmotnost 16.85 g • LI-50B	-6994	
62	Baterie nabíjecí pro fotoaparát SONY	1	284,00	284,00		baterie pro fotoaparát SONY DSC-W290 • kapacita 950mAh (3Wh) • napětí 3.6V • typ Li-ion • rozměry 41,9 x 35,4 x 8,1 mm • hmotnost 23,5 g	-6993	
63	Baterie nabíjecí pro radiostanice Motorola GP300	3	657,00	1 971,00		baterie Ni-MH 7,5V 1500mAh • pro ruční profesionální radiostanice MOTOROLA GP 300 s plastovým klipsem pro zavěšení na opasek	-7032	
64	LED lampa stolní dotyková	25	320,00	8 000,00	Lampy stolní	materiál ABS • ohýbání a natáčení dle potřeby • 3 stupně jasu • spínání a změna jasu dotykem prstu • energetická třída A+ • příkon max. 5W • teplota chromatičnosti 4 100 K (neutrální bílá) • napájení AC 100-240V, adaptér DC 12V • rozměry (v x d): 38 x 28 cm • barva různá • např. Solight WO30-B	-5027	

65	LED lampa stolní s displejem	13	834,00	10 842,00		LED stolní lampa s dotykovým displejem a nastavitelnou teplotou světla • barva černá • 5 úrovní jasu • teplota chromatičnosti: 5500/3300/4400K • příkon: 10W • maximální svítivost: 1500lux • pracovní napětí: DC 12V, 1500mA • materiál ABS • USB výstup: 5V/500mA • váha: 1123/90g (lampička/ adaptér) • rozměry: výška 45 cm, průměr podstavce 19 cm, rameno s LED diodami 35cm • např. IMMAX T7	-3664	
66	Lampička s klipem	8	134,00	1 072,00		lampička s klipem • patice e27 • napětí 230 V • výška 15 cm • výkon 40W • materiál: kov, plast • barva bílá • např. Sandria		
67	LED pásek	10	65,00	650,00	LED hadice svět.-pásek	5050WW-M60L10W54F12, MJ - 1 metr 60LED/m 14,4W/m WW • teplá bílá • IP54	-3642	
68	LED trubice 120cm T8	30	82,00	2 460,00	LED zářivky	patice G13 • příkon 17W • barva světla studená bílá 4000K CW • světelný tok 1700lm • úhel vyzařování 240° • garantovaná životnost 30000 hod • napětí 220-240V • spínací cyklus 50000 x • dodávaný bezpečnostní prvek EMP • např. Philips	-6031	
69	Nabíječka AA,AAA baterii	10	241,00	2 410,00		nabíjecí šachty: 4 • nabíjení každé šachty samostatně • odpojení pomocí Minus-Delta-U • rozeznání vloženého akumulátoru pomocí funkce Peak-Voltage-Detection (PVD) • minimální zahřívání vstupů nabíječky • impulsní udržovací nabíjení • odpojení pomocí bezpečnostního časovače • signalizace stavu pomocí LCD displeje • technologie: NiCd/NiMH • velikosti akumulátorů: AAA, AA • nabíjecí proud: 700 mA (AAA) • 700mA (AA) • vybíjecí proud: 350mA • napájení: 110 - 240 V/50 - 60 Hz • rozměry (š x v x h): 7 x 4,5 x 14,5 cm • pro 1 až 4 AA nebo AAA akumulátory • rozsáhlé nabíjecí a ošetřovací programy • doba nabíjení cca 180 min pro akumulátory 2000 mAh • např. Voltcraft IPC-1L	-7031	
70	Tlumivka 18W/230V	3	62,54	187,62	Ovládání svítidel	L18A-T zářivková	-3678	
71	Tlumivka 36W/230V	13	51,95	675,35		L36A-T zářivková	-3530	
72	Předřadník 2x 36W	5	150,00	750,00	Předřadník elektronický	QTP8 2X36/230-240 UNV1	-3622	
73	Předřadník 1x2x26-42W	10	233,00	2 330,00		TRIDONIC PC 1x2x26-42W TC PRO 220-240V 22176408 • pro svítidlo OSMONT AURA 4 • typ E-26K74/072 EVG	-3623	
74	Startér 4-22W	20	3,50	70,00	Příslušenství svítidel	Bst20 220-240V, 4-22W, TANDEM • např. Narva	-3741	
75	Startér 4-65W	44	4,40	193,60		4-65W - kus (25 ks v blistru) • např. Kanlux	-3742	
76	Startér 4-65W	80	4,40	352,00		STARTER-UNIV 155/500 4-65W	-3944	
77	Tlumivka 1x26W/230V	40	75,00	3 000,00		tlumivka 1 x 26W/230V zářivková LN 26.813	-5013	
78	Reflektor halogenový 500W černý se senzorem pohybu	7	170,00	1 190,00	Reflektory	reflektor halogenový s PIR čidlem • materiál hliníková slitina + bezpečnostní 5 mm sklo • 500W • 24V • světelný výkon 8600Lm • teplota chromatičnosti 4000K • halogenová žárovka délka 120 mm • pohybové PIR čidlo nastavitelné do libovolné polohy • IP44 • konzole pro montáž na stěnu, možnost nastavení sklonu reflektoru • včetně halogenové žárovky • např. H55140 STEINEL	-5076	
79	Reflektor halogenový přenosný 500W	4	254,00	1 016,00		přenosný halogenový reflektor • světelný zdroj J-118 mm/BALTA s patičkou R7s • napětí 230V AC 50Hz • výkon 500W • IP54 • barva: černá • např. ZW3-L500P-B	-5053	
80	Reflektor LED 20W	3	292,00	876,00		reflektor LED 20W • COB LED vana • IP 65 • příkon 20W • světelný tok 2000lm • barevná teplota 3000K • voděodolný • barva: teplá bílá • vstupní napětí 230V • barva šedá • množství a typ LED diod: 1 x 20W LED COB (chip na desce) • životnost: až 30 000 hodin • rozměry: 18 x 14 x 9,7 cm • např. EMOS	-5018	
81	Reflektor LED 30W s PIR	11	543,19	5 975,09		reflektor LED • příkon 30W • náhrada za žárovku 350W • krytí IP44 • světelný tok 3 000lm • teplota chromatičnosti 4 000K • úhel vyzařování 120° • PIR senzor • dosah PIR senzoru 12 m • rozměr 22,5 x 24 x 12 cm • napětí 100-240 V • proud 128mA • frekvence 50/60Hz • životnost 40 000 hodin • materiál difuzoru sklo • materiál těla hliník • rozsah pracovní teploty -20 °C až +40 °C • řada PROF • např. EMOS ZS2730	-3732	
82	Reflektor LED 50W s PIR	11	711,59	7 827,49		reflektor LED • příkon 50W • náhrada za žárovku 550W • krytí IP 44 • světelný tok 5 000lm • teplota chromatičnosti 4 000K • úhel vyzařování 120° • PIR senzor • dosah PIR senzoru 12 m • rozměr 28,4 x 30 x 13,8 cm • napětí 100-240V • proud 220mA • frekvence 50/60Hz • životnost 40 000 hodin • materiál difuzoru sklo • materiál těla hliník • rozsah pracovní teploty -20 °C až +40 °C • řada PROF • např. EMOS ZS2740	-3733	
83	Reflektor LED přenosný 30W	6	412,00	2 472,00		reflektor přenosný • zdroj světla 1 x SMD LED • příkon 30W • barva světla 5000K studená bílá • napájení 230V/50Hz • krytí IP 44 • svítivost 2100lm • barva šedá • materiál slitina hliníku + tvrzené sklo • životnost 30 000 hodin • např. EMOS ZS3330	-6051	
84	Reflektor LED 30W	6	336,80	2 020,80		reflektor LED • příkon 30W • náhrada za žárovku 260W • krytí IP65 • světelný tok 2 400lm • teplota chromatičnosti 4 000K • barva světla neutrální bílá • úhel vyzařování 120° • rozměr 19 x 4,5 x 16 cm • napětí 220-240 V • frekvence 50/60Hz • životnost 25 000 hodin • materiál difuzoru sklo • materiál těla hliník • rozsah pracovní teploty -20 °C až +40 °C • řada PROF • např. EMOS ZS2631	-3734	

85	Reflektor LED 50W	26	453,92	11 801,92		reflektor LED • příkon 50W • náhrada za žárovku 430W • krytí IP65 • světelný tok 4 000lm • teplota chromatičnosti 4 000K • barva světla neutrální bílá • úhel vyzařování 120° • rozměr 23 x 4,5 x 19,7 cm • napětí 220–240 V~ • frekvence 50/60Hz • životnost 25 000 hodin • materiál difuzoru sklo • materiál těla hliník • rozsah pracovní teploty -20 °C až +40 °C • řada PROFI • např. EMOS ZS2641	-3735	
86	Svítilno nouzové	3	451,00	1 353,00	Svítilna nouzová	stropní nástěnné nouzové svítidlo • svítící v pohotovostním nouzovém nebo trvalém režimu se samostatností autonomie 2 hodiny • např. O-LEDUS8	-3632	
87	Svítilno prachotěsné LED 40W 4000K	9	1 312,00	11 808,00	Svítilna prachotěsná	typ zdroje LED • krytí IP65 • napájení 220V - 240V • barva světla 4000K • délka 127,5 cm • příkon 40W • světelný tok 5500lm • materiál plech • opálový matný plast • optický systém - opálový polykarbonátový kryt • např. MODUS PL5000M2W4ND	-6996	
88	Svítilno zářivkové 2x36 W	15	250,00	3 750,00		typ zdroje zářivka 2x36W • prachotěsné IP65 • s integrovaným elektronickým předřadníkem • např. PROFI 236 ACE	-3639	
89	Svítilno zářivkové 2x36W	18	250,00	4 500,00		typ zdroje zářivka 2x36W • napětí: 240V • elektronický předřadník • patice: G13 • světelný zdroj: 2 x lineární zářivka T8 (36W, 120 cm) • krytí: IP65 • materiál: ABS, bíle lakovaný ocelový reflektor ve svítidle, PC spony • rozměry: 127 x 13,6 x 9 cm • např. Modus V3236EP	-3661	
90	LED svítlna čelovka	36	162,00	5 832,00	Svítilna přenosná	zdroj světla LED 3W CREE • dosvit 165 m • doba svícení 42 hodin • univerzální voděodolná • materiál ABS plast + hliník (Al) • napájení 3 x AAA 1,5 V • fokus • maximální světelný tok produktu až 110lm • reflexní pásek • režimy 100 %- 50 %-blikání- vypnuto • hmotnost 102 g • rozměr 7 x 6 x 4,5 mm, zdroj světla 3 W CREE LED • dosvit 165 m • doba svícení 42 hodin • univerzální voděodolná • materiál ABS plast + hliník (Al) • napájení 3 x AAA 1,5V • fokus • maximální světelný tok produktu až 110lm • reflexní pásek • režimy 100 %- 50 %-blikání- vypnuto • hmotnost 102 g • rozměr 7 x 6 x 4,5 cm • např. EMOS P3512	-3726	
91	Reflektor přenosný LED	4	3 000,00	12 000,00		reflektor přenosný LED • světelný výkon: 2200lm (100%) • 1100lm (50%) • zdroj světla: 10 LED s životností 50 000 hodin • doba použití: 3 hod. (100%) • 7 hod. (50%) • hlava svítlny naklopitelná v rozmezí 110 stupňů • doba nabíjení: 4-8 hod. • nabíjecí adaptéry ukryty v těle svítlny • typ baterie 7,4V Li-ion 4 500mAh • indikace aktuálního stavu a úplného vybití baterie • indikátor nabíjení baterie vodě i nárazu odolná • rozměry (d x h x v): 28 x 25 x 42 cm • hmotnost: 1,9 kg • např. Workstar	-4974	
92	Svítilno přenosné 60W 5m IP 20	12	160,00	1 920,00		přenosné montážní svítidlo s mřížkou • 60W • 230V • IP20 • vyměnitelný zdroj • třída ochrany 2 • délka přívodní šňůry 5 m • např. PANLUX TECHNIC P TLP-60/C	-5073	
93	Svítlna	3	440,00	1 320,00		2 zdroje světla LED + halogen • zobrazení stavu akumulátorů • náhradní baterie - kód 9690 + konektor • 100 - 240V • detekce závady akumulátorů • výdrž světla se 4 LED přibližně 120 hod. • výdrž světla s halogenovou žárovkou přibližně 3 hod. • doba nabíjení max. 3 -3,5 hod. • max. dosah světla s halogenovou žárovkou přibližně 1200 m • max. dosah světla s 4 LED přibližně 15 - 20 m • sestava NiMH akumulátorů citlivých k životnímu prostředí 7,2V, 2 100mAh • obsahuje: jednotku pro nabíjení ze sítě 100 - 240V, 50 - 60 Hz, auto-nabíječku 12/24V, nabíjecí stanici, která je zároveň držákem na stěnu • vstup 12V DC nebo 230V AC • komponenty: hlavní svítidlo, halogen 6V, 6W úsporné svítidlo - 4 LED, životnost > 100 000 hod. • akumulátory: 6 x AA NiMH, 7,2V, 2 100mAh • doba nabíjení: 3 - 3,5 hod. • provozní doba: hlavní halogenové svítidlo cca 3 hod., poté je možné přepnout na 4 LED > 2 hod. 4 LED cca. 120 hod. • bezpečnostní třída: II • stupeň krytí: IP44 • např. AS 10H PLUS ANSMANN	-3725	
94	Svítlna přenosná	8	990,00	7 920,00		zdroj světla LED • režim plného a úsporného svícení • Booster – krátkodobé zesílení intenzity světla na 110% jednoduchým namáčknutím • Advanced Focus system (AFS) • Speed Focus • Dynamic switch • elektrolytický pozlacené kontakty • odolnost proti stříkající vodě a nárazu • kovové tělo • rozměry: délka 130 mm • hmotnost včetně baterií 175 g • světelný tok 320lm • baterie 4 AAA • doba svícení 50 h • dosah světla 260 m • LED High End Power LED • Speed Focus • balení obsahuje: 1 ks svítlna, 4 ks baterie AAA, poutko na ruku, pouzdro • např. LED LENSER P7.2	-5031	

95	Svítilna přenosná	8	1 100,00	8 800,00		zdroj světla LED • Advanced Focus system (AFS) • Speed Focus • Dynamic switch • elektrolytický pozlacené kontakty • odolnost proti stříkající vodě a nárazu • kovové tělo • balení obsahuje: 1 ks svítilna, 4 ks baterie AA 1,5V, pouzdro • režim plného svícení • režim úsporného svícení • Booster – krátkodobé zesílení intenzity světla na 110% jednoduchým přidržením spínače • LED • High End Power LED • délka 19,7 cm • hmotnost 357 g • světelný tok 350lm • kapacita 16,8Wh • doba svícení 40 h • dosah světla 270 m • např. LED LENSER 14.2	-5056	
96	Svítilna voděodolná	35	300,00	10 500,00		zdroj světla LED čip XM-L T6 • maximální světelný výkon 400lumen • 5 módů - silný 400lm, střední 200, slabý 100lm, strobo, sos • napájení 1 x Li-Ion 3,7V 18650 baterií • nabíjení baterie kompatibilní Li-Ion nabíječkou • rozměry 11,5 x 3 x 2,5 cm • nárazuvzdorná, voděodolná konstrukce • hmotnost 85 g • např. UltraFire Cree XM-L T6 2000LM	-5032	
97	Svítilno 2x36W	6	350,00	2 100,00	Svítilna stropní	zářivkové svítidlo 2 x 36W • IP40 • předřadník: K- elektromagnetický 230V/50Hz, s paralelní kompenzací, EP – elektronický 220-240V/50-60Hz • těleso: lakovaný ocelový plech RAL 9003 • mřížka: BAP – parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníkového plechu, AR – podélné lamely z vysoce leštěného hliníkového plechu, příčné lamely z profilovaného matového hliníkového plechu • např. FALCON-236-PX-K	-3729	
98	Svítilno 2x18W	2	387,00	774,00		zářivkové svítidlo • 2 x 18W • napájení 230-240V • IP20 • světelný zdroj T8 • třída izolace: I • váha 1864 g • rozměry 30 x 61,5 x 7,5 cm • materiál: ocelový plech • např. Notus 3 EVG 218 NT 2x18 W	-5070	
99	Svítilno na výložník	12	1 260,00	15 120,00	Svítilna venkovní	objímka 2G11 • IP65 • způsob montáže: výložník, sadovka • např. MODUS LV	-6038	
100	Svítilno LED čtvercové vestavné 24W	14	249,00	3 486,00	Svítilna vestavná	svítidlo vestavné • zdroj světla LED • příkon 24W • náhrada za žárovku 94W • krytí IP20 • světelný tok 1 400l • barva světla teplá bílá 3 000K (WW) • tvar čtverec • úhel vyzařování 120° • rozměr 30 x 30 x 2,1 cm • typ svítidla vestavné • montážní otvor 28,5 x 28,5 cm • napětí 220–240V • proud 102mA • frekvence 50/60Hz • životnost 30 000 hodin • materiál difuzoru plast (PC) • typ difuzoru mléčný • materiál těla hliník • např. EMOS ZD2151	-5775	
101	Svítilno LED, čtvercové vestavné 33W	10	540,45	5 404,50		svítidlo vestavné • zdroj světla LED • příkon 33W • barva světla neutrální bílá • náhrada za žárovku 4 x 18W CFL • krytí IP20 • světelný tok 3 600lm • teplota chromatičnosti 4 000K • tvar čtverec • index podání barev (CRI) Ra > 80 • úhel vyzařování 90° • rozměr 59,5 x 59,5 x 1,05 cm • barva těla bílá • napětí 220–240V • UGR < 19 • životnost 30 000 hodin • materiál difuzoru plast (PC) • typ difuzoru mléčný • materiál těla hliník • vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 60 x 60 cm • např. LEDVANC PANEL LED 600 33W 4000K UGR < 19	-6995	
102	Svítilno LED, kruhové vestavné 12W	18	130,00	2 340,00		svítidlo vestavné • zdroj světla LED • příkon 12W • barva světla neutrální bílá • náhrada za žárovku 70W • krytí IP20 • světelný tok 1 000lm • teplota chromatičnosti 4 000K • tvar kruh • úhel vyzařování 120° • rozměr průměr 17,5 x 2,1 cm • montážní otvor 15,5 cm • barva těla bílá • napětí 220–240V • životnost 30 000 hodin • materiál difuzoru plast (PS) • typ difuzoru mléčný • materiál těla hliník • např. EMOS ZD1132	-6975	
103	Svítilno LED, kruhové vestavné 18W	28	167,00	4 676,00		svítidlo vestavné • zdroj světla LED • příkon 18W • barva světla neutrální bílá • náhrada za žárovku 100W • krytí IP20 • světelný tok 1 500 • teplota chromatičnosti 4 000K • úhel vyzařování 120° • rozměr průměr 22,5 x 2,1 cm • montážní otvor 20,5 cm • barva těla bílá • napětí 220–240V • životnost 30 000 hodin • materiál difuzoru plast (PS) • typ difuzoru mléčný • materiál těla hliník • např. EMOS ZD1142	-6977	
104	Svítilno LED, kruhové vestavné 18W	34	167,32	5 688,88		typ svítidla vestavné • zdroj světla LED • příkon 18W • barva světla teplá bílá • náhrada za žárovku 100W • krytí IP20 • světelný tok 1 500lm • teplota chromatičnosti 3 000K • tvar kruh • úhel vyzařování 120° • rozměr: průměr 22,5 x 2,1 cm • montážní otvor 20,5 cm • barva těla bílá • napětí 220–240V • proud 84mA • životnost 30 000 hodin • materiál difuzoru plast (PS) • typ difuzoru mléčný • materiál těla hliník • např. EMOS ZD1141	-6973	
105	Svítilno LED, kruhové vestavné 24W	12	251,00	3 012,00		svítidlo vestavné • zdroj světla LED • příkon 24W • barva světla neutrální bílá • náhrada za žárovku 125W • krytí IP20 • světelný tok 2 000lm • teplota chromatičnosti 4 000K • tvar kruh, úhel vyzařování 120° • rozměr průměr 29,7 x 2,1 cm • montážní otvor 28 cm • barva těla bílá • napětí 220–240V • životnost 30 000 hodin • materiál difuzoru plast (PS) • typ difuzoru mléčný • materiál těla hliník • např. EMOS ZD1152	-6976	

106	Svítilidlo LED, kruhové vestavné 24W	8	419,00	3 352,00		svítilidlo vestavné • zdroj světla LED • příkon 24W • barva světla neutrální bílá • náhrada za žárovku 2x 26W CFL • krytí IP44 • světelný tok 2 400lm • teplota chromatičnosti 4 000K • tvar kruh • úhel vyzařování 100° • rozměr průměr 22 x 6,8 cm • montážní otvor 20,5 cm • barva těla bílá • napětí 220–240V • proud 115mA • životnost 50 000 hodin • materiál difuzoru plas(PC) • typ difuzoru mléčný • materiál těla hliník • řada PROFI PLUS • např. EMOS ZD5222	-6974	
107	Výbojka HAL 250W/Fc2	10	521,00	5 210,00	Výbojka halog.bez reflektoru	např. MHN-TD/842 Philips	-5079	
108	Výbojka RTU 125W/E27 HQL	10	90,00	900,00	Výbojka rtuťová vysokotl.	např. Osram	-5071	
109	Výbojka RTU 250W/E40 HQL	20	123,00	2 460,00		HQL DELUXE 250W E40 RWL1, např. Osram	-3755	
110	Výbojka SOD 150W/E40 NAV-T SUPER 4Y	10	156,00	1 560,00	Výbojka sodík.vysokotlaká	NAV-T 150W SUPER 4Y E40 FLH1 • např. Osram	-3975	
111	Výbojka SOD 70W/E27 NAV-T SUPER 4Y	6	115,00	690,00		NAV-T 70W SUPER 4Y E27 FLH1 • např. Osram	-3932	
112	Zářivka komp.2G11 36W/830 DULUX L	50	62,54	3 127,00	Zářivka kompaktní bez integr.předřad.	2G11 36W/830 DULUX L • např. OSRAM	-5010	
113	Zářivka komp.2G11 36W/840 PL-L	10	50,00	500,00		např. Philips MASTER PL-L 36W/830/4P/25	-3773	
114	Zářivka komp.G23 11W/840 DULUX S	30	26,53	795,90		DULUX S 11W/840 G23 FS1 • např. Osram	-3567	
115	Zářivka komp.G23 9W/840 DULUX S	50	23,47	1 173,50		DULUX S 9W/840 G23 FS1 • např. Osram	-3566	
116	Zářivka komp.G24d-1 13W/840 Dulux D	60	36,00	2 160,00		DULUX D 13W/840 G24D-1 FS1 • např. Osram	-3568	
117	Zářivka kompaktní	20	27,00	540,00		TS světelný zdroj 11W G23 • teplá bílá • TS-11T • např. Osram	-4004	
118	Žárovka E27 18W FULL SPIRAL VALUE WW	10	51,00	510,00		18CFL-FSNV E27 WW • např. Osram	-3930	
119	Zářivka 14W/840 HE T5	20	33,49	669,80	Zářivka lineární	HE 14W/840 UNV1 • např. Osram	-3528	
120	Zářivka 18W/840 F T8	20	22,00	440,00		FT8/18W/840 • např. Osram	-3673	
121	Zářivka 18W/840 L T8 Lumilux	100	22,00	2 200,00		L 18W/840 FLH1 • např. Lumilux Osram	-3580	
122	Zářivka 18W/840 TL-D	25	22,00	550,00		MASTER TL-D 18W / 840 • např. Philips	-3697	
123	zářivka 36W/840 LT8 Lumilux	440	23,00	10 120,00		L36W/840 FLH1 • např. Lumilux Osram	-3981	
124	Zářivka 58W/830 L T8 Lumilux	25	27,00	675,00		L 58W/830 FLH1 • např. Lumilux Osram	-3578	
125	Zářivka 58W/840 F T8	25	27,00	675,00		FT8/58W/840 • např. Osram	-3778	
126	Zářivka 58W/840 TL-D Reflex	4	27,00	108,00		MST TL-D Reflex Eco 58W/840 1S • např. Philips	-3984	
127	Zářivka 8W/840L T5	10	25,44	254,40		zářivka 8W/840 L T5 LUMILUX • např. Osram	-5021	
128	Lineární halogenová žárovka	20	15,68	313,60	Žárovka halog.bez reflektoru-SN	J-118 240V 300W SPC • např. Emos	-3556	
129	Lineární halogenová žárovka	20	15,68	313,60		J-118 240V 500W SPC • např. Emos	-3557	
130	Žárovka E27 100W/230V Halolux 64401	20	150,00	3 000,00		64401 ECO 100W 230V E27 FS1 • např. Osram	-3744	
131	Žárovka E27 57W/230V	60	11,08	664,80		A-clasic 64544 A PRO • 64544 A PRO 57W 230V E27 FS1 E • např. Osram	-3747	
132	Žárovka GU10 50W/230V JDR 36°	20	26,00	520,00		JDR+A50W36C PREMIUM • např. Kanlux	-3751	
133	Žárovka E27 100W/ 24V	30	14,60	438,00	Žárovka klasická standard	TU 100A1/CL/E27 24V • např. Teslamp	-3669	
134	Žárovka E27 100W/240V	80	4,75	380,00		A-clasic otřesuvzdorná pro prům. použití • např. Teslamp	-3559	
135	Žárovka E27 28W/230V A55	20	11,08	221,60		čirá, ECCL28-A55E27 • např. Emos	-3763	
136	Žárovka E27 40W/ 24V AGN	50	14,60	730,00		AGN 24V A55 40W E27 CLEAR • např. Narva	-3757	
137	Žárovka E27 60W/ 24V	60	14,60	876,00		A-clasic standard ELV/BRC • stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 • např. Philips	-3756	
138	Žárovka E27 60W/240V	245	4,75	1 163,75		A-clasic otřesuvzdorná pro prům. použití • např. Teslamp	-3562	
139	Žárovka E27 60W/240V AGR NEW	30	4,75	142,50		AGR 240V A55 60W E27 CLEAR otřesuvzdorná pro prům. použití NBB • např. Teslamp	-3994	
140	Žárovka E27 60W/240V AGT 60C	40	7,90	316,00		AGT 240V 60W E27 CLEAR • např. Teslamp	-3769	
141	Žárovka E14 60W/240V	20	6,25	125,00	Žárovka klasická ve tvaru kapky	P-kapka čirá otřesuvzdorná pro prům. použití • např. Teslamp	-3754	
142	Žárovka E27 40W/240V	66	5,00	330,00		P-kapka čirá otřesuvzdorná pro prům. použití • např. Teslamp	-3694	
143	Žárovka E27 60W/240V	60	5,00	300,00		P-kapka otřesuvzdorná pro prům. použití • např. Teslamp	-3693	
144	Žárovka E14 40W/240V	31	6,25	193,75	Žárovka klasická ve tvaru svičky	B-svíčka otřesuvzdorná pro prům. použití • např. Teslamp	-5052	
145	Žárovka E14 15W/230V AT	20	7,60	152,00	Žárovka klasická,trubicového tvaru	AT 240V 15W E14 clear NBB • např. Narva	-3686	
146	Žárovka E27 70W/230V 64400	10	150,00	1 500,00		např. Osram	-5075	
147	LED žárovka E14 4W	20	18,90	378,00	Žárovka LED/Multi LED	technologie LED • patice E14 • kategorie/řada DELUXE • barva světla neutrální bílá • příkon 4W • světelný tok 300lm • teplota chromatičnosti 4 100K • tvar produktu reflector • životnost 40 000 h • počet cyklů 20 000 • napětí 230V~/50Hz • rozměr 5 x 8,5 cm • např. McLED	-3738	
148	LED žárovka E14 4W	10	15,84	158,40		technologie LED • patice E14 • kategorie/řada PAR16 • barva světla teplá • příkon 4W, světelný tok/svítivost 240lm • teplota chromatičnosti 3000K • tvar produktu reflector • úhel vyzařování 60° • životnost 20 000 hodin • napětí 230V~/50Hz • rozměr 5 x 7,6 cm • např. McLED ML-312.091.99.0	-3736	
149	LED žárovka E14 4W	20	25,77	515,40		technologie LED • patice E14 • kategorie/řada FILAMENT • barva světla teplá bílá • příkon 4 W • náhrada za žárovku 40 W • světelný tok/svítivost 465 lm • teplota chromatičnosti 2 700 K • tvar Candle • úhel vyzařování 360° • životnost 25 000 hodin • počet spínacích cyklů 15 000 • napětí 230 V~/50 Hz • rozměr 3,5 x 10,5 cm • např. EMOS Z74210	-3739	
150	LED žárovka E14 5,5W	70	25,77	1 803,90		technologie LED • patice E14 • barva světla teplá bílá • příkon 5,5W • světelný tok 470lm • teplota chromatičnosti 2 700K • tvar čirá kapka • životnost 15 000 hod. • 220-240V/50Hz • např. Philips CorePro P40 - kapka čirá	-5016	
151	LED žárovka E14 6W	20	25,77	515,40		technologie LED • patice E14 • classic • barva světla teplá bílá • příkon 6W • náhrada za žárovku 43W • světelný tok 520lm • teplota chromatičnosti 3 000K • tvar Globe Mini • úhel vyzařování 270° • životnost 30 000 hod. • počet spínacích cyklů 15 000 • napětí 220-240 V/50Hz • rozměr 4,5 x 8 cm • např. EMOS	-6090	

152	LED žárovka E27 A60 10,5W	50	34,50	1 725,00
153	LED žárovka E27 A60 10,5W	205	35,50	7 277,50
154	LED žárovka E27 A60 12,5W	35	45,45	1 590,75
155	LED žárovka E27 A60 12W	41	34,50	1 414,50
156	LED žárovka E27 A70 13W	20	34,50	690,00
157	LED žárovka E27 14W A60	110	45,89	5 047,90
158	LED žárovka E27 18W	60	95,20	5 712,00
159	LED žárovka E27 20W A70	10	96,20	962,00
160	LED žárovka E27 3,0W	50	19,00	950,00
161	LED žárovka E27 3,6W	10	19,00	190,00
162	LED žárovka E27 6W	60	22,75	1 365,00
163	LED žárovka E27 R63 10W	22	38,20	840,40

technologie LED • patice E27 • kategorie/řada CLASSIC • barva světla neutrální bílá • příkon 10,5W • náhrada za žárovku 75W • světelný tok/svítivost 1 060lm • teplota chromatičnosti 4 100K • tvar Classic A60 • úhel vyzařování 300° • životnost 30 000 hod. • počet spínacích cyklů 25 000 • napětí 230V~/50Hz • rozměr 6 × 11 cm • např. EMOS ZQ5151	-3964
technologie LED • patice E27 • kategorie/řada CLASSIC • barva světla teplá bílá • příkon 10,5W • náhrada za žárovku 75W • světelný tok/svítivost 1 060lm • teplota chromatičnosti 2 700K • tvar Classic A60 • úhel vyzařování 300° • životnost 30 000 hod. • počet spínacích cyklů 25 000 • napětí 230V~/50Hz • rozměr 6 × 11 cm • např. EMOS ZQ5150	-3640
technologie LED • patice E27 • kategorie/řada PREMIUM • barva světla teplá bílá • příkon 12,5W • náhrada za žárovku 102W • světelný tok/svítivost 1 550lm • teplota chromatičnosti 2 700K • tvar Classic A60 • úhel vyzařování 300° • životnost 30 000 hod. • počet spínacích cyklů 25 000 • napětí 230V~/50Hz • rozměr 6 × 12 cm • např. EMOS ZL4610	-3641
technologie LED • patice E27 • kategorie/řada CLASSIC • barva světla studená bílá • příkon 12W • náhrada za žárovku 75W • světelný tok/svítivost 1 060lm • teplota chromatičnosti 6 500K • tvar Classic A60 • úhel vyzařování 300° • životnost 30 000 hod. • počet spínacích cyklů 25 000 • napětí 230V~/50Hz • rozměr 6 × 11 cm • např. EMOS	-3968
technologie LED • patice E27 • barva světla teplá bílá • příkon 13W • náhrada za žárovku 75W • světelný tok/svítivost 1 050 lm • teplota chromatičnosti 2700 K • tvar A60 • vyzařovací úhel 150° • životnost 30 000 hod. • počet spínacích cyklů 30 000 • napětí 230V~/50Hz • rozměry 7 x 12,3 cm • např. McLED ML-321.013.95.0	-3737
technologie LED • patice E27 • kategorie/řada CLASSIC • barva světla teplá bílá • příkon 14W • náhrada za žárovku 100W • světelný tok/svítivost 1 521lm • světelná účinnost 109lm/W • teplota chromatičnosti 2 700K • tvar Classic A60 • úhel vyzařování 300° • životnost 30 000 hod. • záruční doba 3 roky • počet spínacích cyklů 25 000 • startovací doba 0,1 s • typ čipů 2835 • počet čipů 19 • napětí 230V~/50Hz • rozměr 6 × 12 cm • např. EMOS ZQ5160	-6970
technologie LED • patice E27 • kategorie/řada CLASSIC • barva světla teplá bílá • příkon 18W • náhrada za žárovku 100W • světelný tok/svítivost 1 521lm • světelná účinnost 85lm/W • teplota chromatičnosti 2 700K • tvar Globe • úhel vyzařování 300° • životnost 30 000 hod. • počet spínacích cyklů 25 000 • startovací doba 0,1 s • typ čipů 2835 • počet čipů 24 • napětí 230V~/50Hz • rozměr 12 × 17 cm • např. EMOS ZQ2180	-6971
technologie LED • patice E27 • barva světla teplá bílá • příkon 20 W • náhrada za žárovku 150 W • světelný tok/svítivost 2 452 lm • teplota chromatičnosti 2 700 K • tvar classic A65 • úhel vyzařování 300° • životnost 30 000 hodin • počet spínacích cyklů 15 000 • napětí 220-240 V~/50 Hz • rozměr 6,7 × 14,3 cm • např. McLED	-6071
technologie LED • patice E27 • kategorie/řada CLASSIC • příkon 3W • náhrada za žárovku 20W • světelný tok/svítivost 185lm • teplota chromatičnosti 5 000K • tvar classic A60 • úhel vyzařování 120° • životnost 20 000 hod. • počet spínacích cyklů 15 000 • napětí 220-240V~/50Hz • rozměr 5 x 9,6 cm • např. PANLUX	-3938
technologie LED • patice E27 • příkon 3,6W • náhrada za žárovku 30W • světelný tok/svítivost 200lm • teplota chromatičnosti 3 000K • životnost 20 000 hod. • počet spínacích cyklů 15 000 • napětí 220-240V~/50Hz • např. Osram PCLP25 4W/827 220-240VFR E27 F	-3940
technologie LED • patice E27 • kategorie/řada CLASSIC • barva světla teplá bílá • příkon 6W • náhrada za žárovku 40W • světelný tok/svítivost 470lm • světelná účinnost 78lm/W • teplota chromatičnosti 2 700K • tvar Globe Mini • úhel vyzařování 270° • životnost 30 000 hod. • počet spínacích cyklů 25 000 • startovací doba 0,1 s • typ čipů 2835 • počet čipů 8 • napětí 230V~/50Hz • rozměr 4,5 × 7,4 mm • např. EMOS ZQ1120	-6972
technologie LED • patice E27 • barva světla neutrální bílá • příkon 10W • náhrada za žárovku 63W • světelný tok/svítivost 850lm • teplota chromatičnosti 4 100K • tvar reflektor R63 • úhel vyzařování 120° • životnost 30 000 hod. • počet spínacích cyklů 25 000 • napětí 220-240V~/50Hz • rozměr 6,3 × 10,5 cm • např. McLED	-6070

164	LED žárovka GU10 8W	20	32,77	655,40	technologie LED • patice (uchycení žárovky) GU10 • kategorie/řada classic • barva světla neutrální bílá • příkon 8W • náhrada za žárovku 58W • světelný tok/svítivost 770lm • teplota chromatičnosti 4 100K • tvar MR16 • úhel vyzařování 120° • životnost 30 000 hod. • počet spínacích cyklů 15 000 • napětí 220-240V~/50Hz • rozměr 5 × 5,6 cm • např. McLED	-6091	
165	LED žárovka E14 R50 6W	20	34,40	688,00	technologie LED • patice E14 • kategorie/řada CLASSIC • barva světla teplá bílá • příkon 6W • náhrada za žárovku 40W • světelný tok/svítivost 470lm • teplota chromatičnosti 2 700K • tvar reflektor R50 • úhel vyzařování 120° • životnost 30 000 hod. • počet spínacích cyklů 25 000 • napětí 230V~/50Hz • rozměr 5 × 8,5 cm • např. EMOS ZQ7220	-5017	
				448 159,14			

Uchazeč vyplní žlutě označená pole