

## PŘÍLOHA Č. 1

### Specifikace Dodávky

(dodavatel doplní tuto přílohu č. 1 smlouvy o popis dodávaného zboží a v souladu s přílohou č. 1 zadávací dokumentace)

#### Specifikace předmětu plnění

Popis produktu/služby	Ks
<b>19" technologická serverová skříň, stojanová 42Ux800x1200 včetně separačního rámu 2ks</b>	
Typ RSF Byteline, výška 42U (1978mm), šířka 800mm, hloubka 1200mm, A-typ 19" lišt; Přední dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; Zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč, Krytí: IP00; Kryty: horní kryt - F design (dvoudílný pro hloubku 1200), bez dolního krytu; Nosnost 1500 kg; Barva RAL 9005 (černá); Součástí jsou výškově stavitelné nožičky, zemnicí sada, 2 kulaté kabelové průchodky s kartáčem a 28 ks montážních sad.	2
Separáčnı́ rám studené zóny před předními 19" lištami pro RSF a iSEVEN SERVER - A-typ lišt, stavitelná hloubka studené zóny, výška 42U, šíře 800mm	2
<b>19" technologická serverová skříň, stojanová 42Ux600x1200 včetně separačního rámu 12ks</b>	
Typ RSF Byteline, výška 42U (1978mm), šířka 600mm, hloubka 1200mm, A-typ 19" lišt; Přední dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; Zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč, Krytí: IP00; Kryty: horní kryt - F design (dvoudílný pro hloubku 1200), bez dolního krytu; Nosnost 1500 kg; Barva RAL 9005 (černá); Součástí jsou výškově stavitelné nožičky, zemnicí sada, 2 kulaté kabelové průchodky s kartáčem a 28 ks montážních sad.	12
Separáčnı́ rám studené zóny před předními 19" lištami pro RSF a iSEVEN SERVER - A-typ lišt, stavitelná hloubka studené zóny, výška 42U, šíře 600mm	12
<b>Vyvazovací hřeben s krytem 42U, vysokohustotní kabeláž 14ks</b>	
Vertikální HD vyvazovací jednostranný panel do rozvaděče 42U x112mm, L-lišty šířky 600 a 800mm a s A-lištami šířky 600mm, 41 žeber, 5x stahovací páska na suchý zip - malá	12
Přední vertikální HD vyvazovací panel do rozvaděče, odnímatelný kryt - 3 sekce, 41 párů žeber, (VxŠxH) 42x100x112mm, 10x stahovací páska na suchý zip	2
<b>Vyvazovací panel 2U plastový vysokohustotní vyvazovací systém</b>	
Jednostranný horizontální HD vyvazovací panel, 10 párů žeber, odnímatelný kryt, (VxŠxH) 2U x 19" x 112mm	14
<b>Podružný materiál rozvaděče</b>	
Kabelová průchodka s dvouvrstvým kartáčem (otvor 300x100mm)	16
Stahovací pásky na suchý zip - malé, 13mm x 150mm, balení 25ks, černé	8

Sada na spojení rozvaděčů řad SEVEN, OPTIMAL, PREMIUM do bloku - instalace včetně bočnic	10
<b>Uzavření teplé uličky, dveřní sekce dual synchro 1x šířka 1200mm, stropní sekce, záslepka uličky</b>	
dvoukřídle posuvné dveře šířka 1200mm, výška 42 a 45U (rozvaděče bez podstavců), RAL 7035 nebo RAL 9005; systém otevírání Dual Synchro	1
Stropní sekce s vertikálními bočními panely, pokrývající celou uličku, pro šířku uličky 1200mm, bez polykarbonátového panelu, RAL 7035 nebo 9005	1
Stropní polykarbonátový panel průhledný, pokrývající celou uličku, pro uličku 1200mm	1
Záslepny panel šířka 1200/42-45U pro uzavření uličky 1200mm širky s rozvaděči 42U bez podstavců	1
Zaslepený panel 42U 30 pro osazení klim.jednotek	2
<b>Chlazení ulička - 2x jednotka display 26KW 2xjednotka základní 26KW - celkem 78KW konfigurace N+1</b>	
Klimatizační jednotka CoolTeg Plus (facelift) vodou chlazená s EC ventilátory, otevřená architektura, šířka 300 mm; hloubka 1200 mm, a výška 42 U. 4,3" barevný dotykový displej, 1x RS485, 1x USB, 2x ethernet port, vlastní Conteg SW, instalovaný v předních dveřích. Dolní připojení. Integrovaný elektrodový parní zvlhčovač 3 kg/h, s plynulým řízením výkonu; Silné čerpadlo kondenzátu instalované v klimatizační jednotce. pCO WEB sériová karta pro SNMP komunikaci. Super silné ventilátory; Standardní záruka 2 roky.	2
Klimatizační jednotka CoolTeg Plus (facelift) vodou chlazená s EC ventilátory, otevřená architektura, šířka 300 mm; hloubka 1200 mm, a výška 42 U. Bez displeje. Dolní připojení. Čerpadlo kondenzátu instalované v klimatizační jednotce. pCO WEB sériová karta pro SNMP komunikaci. Super silné ventilátory; Standardní záruka 2 roky.	2
Služba prvního spuštění CoolTeg jednotky včetně zaškolení obsluhy. Služba zahrnuje osobní návštěvu specialisty Conteg v místě instalace.	4
<b>19" záslepky 1U,2U,3U beznástrojová montáž</b>	
Záslepka o velikost 1U / 19" - beznástrojová k rychlé montáži a demontáži - baleno po 5ks, cena za 1 ks	168
Záslepka o velikost 2U / 19" - beznástrojová k rychlé montáži a demontáži - baleno po 5ks, cena za 1 ks	101
Záslepka o velikost 3U / 19" - beznástrojová k rychlé montáži a demontáži - baleno po 5ks, cena za 1 ks	67
Záslepka o velikost 3U / 19" - beznástrojová k rychlé montáži a demontáži - baleno po 5ks, cena za 1 ks	84
<b>Instalace, konfigurace, ostatní materiál</b>	
Instalace racků včetně vybavení, instalace teplé uličky, montáž mezirackových jednotek Hydraulické dopojení mezirackových jednotek na připravené uzavírací armatury Komunikační propojení a konfigurace jednotek VRN (zřízení staveniště, úklid, dopravné, atd.), ZTI (přívod vody a odvod kondenzátu pro zvlhčovač), vnitrostaveništní přesun Ostatní instalační a propojovací materiál	1