

## **PŘÍLOHA Č. 2**

### **Cena**

*(dodavatel doplní tuto přílohu č. 2 členěnou v souladu s přílohou č. 3 zadávací dokumentace)*

## Cenová tabulka

Popis produktu/služby	Ks	Cena celkem bez DPH
<b>19" technologická serverová skříň, stojanová 42Ux800x1200 včetně separačního rámu 2ks</b>		57 597,00 Kč
Typ RSF Byteline, výška 42U (1978mm), šířka 800mm, hloubka 1200mm, A-typ 19" lišt; Přední dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; Zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč, Krytí: IP00; Kryty: horní kryt - F design (dvoudílný pro hloubku 1200), bez dolního krytu; Nosnost 1500 kg; Barva RAL 9005 (černá); Součástí jsou výškově stavitelné nožičky, zemnicí sada, 2 kulaté kabelové průchodky s kartáčem a 28 ks montážních sad.	2	
Separací rám studené zóny před předními 19" lištami pro RSF a iSEVEN SERVER - A-typ lišt, stavitelná hloubka studené zóny, výška 42U, šíře 800mm	2	
<b>19" technologická serverová skříň, stojanová 42Ux600x1200 včetně separačního rámu 12ks</b>		280 630,00 Kč
Typ RSF Byteline, výška 42U (1978mm), šířka 600mm, hloubka 1200mm, A-typ 19" lišt; Přední dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; Zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč, Krytí: IP00; Kryty: horní kryt - F design (dvoudílný pro hloubku 1200), bez dolního krytu; Nosnost 1500 kg; Barva RAL 9005 (černá); Součástí jsou výškově stavitelné nožičky, zemnicí sada, 2 kulaté kabelové průchodky s kartáčem a 28 ks montážních sad.	12	
Separací rám studené zóny před předními 19" lištami pro RSF a iSEVEN SERVER - A-typ lišt, stavitelná hloubka studené zóny, výška 42U, šíře 600mm	12	
<b>Vyvazovací hřeben s krytem 42U, vysokohustotní kabeláž 14ks</b>		20 606,00 Kč
Vertikální HD vyvazovací jednostranný panel do rozvaděče 42U x112mm, L-lišty šířky 600 a 800mm a s A-lištami šířky 600mm, 41 žeber, 5x stahovací páska na suchý zip - malá	12	
Přední vertikální HD vyvazovací panel do rozvaděče, odnímatelný kryt - 3 sekce, 41 párů žeber, (VxŠxH) 42x100x112mm, 10x stahovací páska na suchý zip	2	
<b>Vyvazovací panel 2U plastový vysokohustotní vyvazovací systém</b>		6 996,00 Kč
Jednostranný horizontální HD vyvazovací panel, 10 párů žeber, odnímatelný kryt, (VxŠxH) 2U x 19" x 112mm	14	
<b>Podružný materiál rozvaděče</b>		12 709,00 Kč
Kabelová průchodka s dvouvrstvým kartáčem (otvor 300x100mm)	16	
Stahovací pásy na suchý zip - malé, 13mm x 150mm, balení 25ks, černé	8	
Sada na spojení rozvaděčů řad SEVEN, OPTIMAL, PREMIUM do bloku - instalace včetně bočnic	10	
<b>Uzavření teplé uličky, dveřní sekce dual synchro 1x šířka 1200mm, stropní sekce, záslepka uličky</b>		106 711,00 Kč
dvoukřídlé posuvné dveře šířka 1200mm, výška 42 a 45U (rozvaděče bez podstavců), RAL 7035 nebo RAL 9005; systém otevírání Dual Synchro	1	
Stropní sekce s vertikálními bočními panely, pokrývající celou uličku, pro šířku uličky 1200mm, bez polykarbonátového panelu, RAL 7035 nebo 9005	1	

Stropní polykarbonátový panel průhledný, pokrývající celou uličku, pro uličku 1200mm	1	
Záslepný panel šířka 1200/42-45U pro uzavření uličky 1200mm širky s rozvaděči 42U bez podstavců	1	
Zaslepený panel 42U 30 pro osazení klim.jednotek	2	
<b>Chlazení ulička - 2x jednotka display 26KW 2xjednotka základní 26KW - celkem 78KW konfigurace N+1</b>		821 350,00 Kč
Klimatizační jednotka CoolTeg Plus (facelift) vodou chlazená s EC ventilátory, otevřená architektura, šířka 300 mm; hloubka 1200 mm, a výška 42 U. 4,3" barevný dotykový displej, 1x RS485, 1x USB, 2x ethernet port, vlastní Conteg SW, instalovaný v předních dveřích. Dolní připojení. Integrovaný elektrodotový parní zvlhčovač 3 kg/h, s plynulým řízením výkonu; Silné čerpadlo kondenzátu instalované v klimatizační jednotce. pCO WEB sériová karta pro SNMP komunikaci. Super silné ventilátory; Standardní záruka 2 roky.	2	
Klimatizační jednotka CoolTeg Plus (facelift) vodou chlazená s EC ventilátory, otevřená architektura, šířka 300 mm; hloubka 1200 mm, a výška 42 U. Bez displeje. Dolní připojení. Čerpadlo kondenzátu instalované v klimatizační jednotce. pCO WEB sériová karta pro SNMP komunikaci. Super silné ventilátory; Standardní záruka 2 roky.	2	
Služba prvního spuštění CoolTeg jednotky včetně zaškolení obsluhy. Služba zahrnuje osobní návštěvu specialisty Conteg v místě instalace.	4	
<b>19" záslepky 1U,2U,3U beznástrojová montáž</b>		58 908,00 Kč
Záslepka o velikost 1U / 19" - beznástrojová k rychlé montáži a demontáži - baleno po 5ks, cena za 1 ks	168	
Záslepka o velikost 2U / 19" - beznástrojová k rychlé montáži a demontáži - baleno po 5ks, cena za 1 ks	101	
Záslepka o velikost 3U / 19" - beznástrojová k rychlé montáži a demontáži - baleno po 5ks, cena za 1 ks	67	
Záslepka o velikost 3U / 19" - beznástrojová k rychlé montáži a demontáži - baleno po 5ks, cena za 1 ks	84	
<b>Instalace, konfigurace, ostatní materiál</b>		302 500,00 Kč
Instalace racků včetně vybavení, instalace teplé uličky, montáž mezirackových jednotek Hydraulické dopojení mezirackových jednotek na připravené uzavírací armatury Komunikační propojení a konfigurace jednotek VRN (zřízení staveniště, úklid, dopravné, atd.), ZTI (přívod vody a odvod kondenzátu pro zvlhčovač), vnitrostaveništní přesun Ostatní instalační a propojovací materiál	1	
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>1 668 007,00 Kč</b>