

64018024 Odstraňování závad a údržba skalních zářezů v obvodu OŘ

kod položky	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem
Sanace skalního zářezu km 0,900 - 1,100 trati Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem					
949 95-1015	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	ks	30		
155 21-1112	Očištění skal. ploch horolezec. technikou - odstr. keřů a stromů do pr. 100 mm vč. stažení k zemi, odklizení na hromady na vzd. do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek	m2	2500		
112 15-1114	Kácení stromů listnatých/jehličnatých D přes 300 do 500 mm	kus	180		
112 20-1102	Odstranění pařezů D do 500 mm	ks	190		
155 28-2305	Dolam ve skal. stěně, hor. 4 - 5, hor. zpūs. ručním nářadím	m3	765		
111 20-1105	Dolam ve skal. stěně, hor. 4 - 5, hor. zpūs. speciál. technologiemi	m3	340		
122 40-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m3	m3	800		
167 10-1152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	215		
167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	600		
997 01-3501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1800		
997 01-3509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15000		
997 22-1855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1800		
998 15-3131	Přesun hmot pro opravy a sanace do výšky 20 m	t	400		
283 20-3030	CKT pr. 25 mm délka do 3,0 m ocel S 670 H + matka a podložka	kus	1000		
224 11-2116	Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon přes 45° hl. do 25 m hor. V	m	2200		
283 20-3029	Betonářská tyč pr. 25 mm délka do 3,0 m ocel B500 s kovaným okem	kus	250		
281 59-1111	Dodání inj. hmot pro kotev prvky - speciál. cement. směsi	m3	10		
282 60-4111	Injektování aktivovanými směsmi, nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	80		
283 80-1012	Pletivo dvouzákrutové HZn s podélně vplet. lanem po 0,5 m, oko 80x100 mm, drát 2,7 mm, včetně montáže	m2	1800		
155 13-1314	Zřízení protierozního opatření z extrudované georochože tl 10 - 20 mm, bez kotvení, ve skalní stěně	m2	1000		
314 52-2010	Lano ocelové šestipramenné 6 x 19 drátů pozinkované 1770 MPa D 12 mm	bm	600		
283 90-5049	Svorka pro ocelové lano D 10-12 mm	kus	79		
283 90-5041	Kroužky pr. dr 3 mm - 1600 ks/karton	kart.	50		
287 10-0111	Práce hor. zp. ve skal stěně, zajišť. prvky, kotev. systém	hod	100		
959 80-1010	Beton prostý C16/20, pytlovaný, připravovaný na místě	m3	50		

agreg.	Realizační dokumentace stavby	soub	0,3		
agreg.	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	0,3		
041 50-3000	Geotechnický dozor stavby	hod	30		