

Specifikace dodávaného zboží

Rám policového regálu:

- výška rámu 2 100 mm, hloubka 620 mm,
- rastr přestavitelnosti police po 25 mm,
- rozměr profilu 49 x 28 mm,
- barevné provedení RAL 7035 šedá,
- včetně uchycovací patky k mobilnímu podvozku, popřípadě patky stacionárního regálu při použití jako pevný regál k postavení na podlahu,
- 5 nosných polic na výšku s nosností 200 kg,
- rozteč polic v regálovém sloupci 367 mm.

Police regálového systému – 5 rozměrů:

1. Rozměr: šířka 770 mm x ukládací hloubka 620 mm, nosnost 200 kg na hloubku 620 mm
2. Rozměr: šířka 870 mm x ukládací hloubka 620 mm, nosnost 200 kg na hloubku 620 mm
3. Rozměr: šířka 970 mm x ukládací hloubka 620 mm, nosnost 200 kg na hloubku 620 mm
4. Rozměr: šířka 1 070 mm x ukládací hloubka 620 mm, nosnost 200 kg na hloubku 620 mm
5. Rozměr: šířka 1 170 mm x ukládací hloubka 620 mm, nosnost 200 kg na hloubku 720 mm

Společná specifikace pro všechny rozměry regálových systémů:

- výška čelní stěny police 33 mm,
- barevné provedení RAL 7035,
- povolená rozměrová tolerance polic oproti přiloženým rozměrům v zadání je ± 2 mm, avšak musí být zachována možnost využití stávajících dílů.

Mobilní podvozek:

- přímý pohon podvozku prostřednictvím řetězového převodu a transmisní hřídele,
- ovládací madlo-volant s jištěním proti samovolnému rozjetí podvozku,
- výška podvozku 140 mm,
- zatížení dimenzovat na umístění sloupce polic o 5 úložných policích s nosností 200 kg,
- barva černá,
- typ kolejnice nespecifikován, bude dle standardů daného dodavatele - důležitá je funkčnost a bezproblémový pojezd mobilních podvozků.