

KUPNÍ SMLOUVA

č. j. KRPB-172981-45/ČJ-2015-0600VZ

Čl. I. Smluvní strany:

Kupující:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená: plk. Ing. Janem Faitem, náměstkem ředitele KR pro ekonomiku
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: CNB, pobočka Brno
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní spojení: Michal Pelinka, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „kupující“) na straně jedné

Prodávající:

obchodní firma: Hošek Motor, a.s.
se sídlem: Žarošická 4315/17, 628 00 Brno
zastoupená: Tomášem Balkem, prodejcem nákladních a užitkových vozidel, na základě
plné moci (viz. Příloha č. 4)
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1766
kontaktní spojení: Tomáš Balek, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tuto

kupní smlouvu:

Čl. II.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění je **dodání speciálního vozidla** vybaveného technikou pro kontrolu sociálních předpisů v dopravě, technické vybavení vozidla (vnitřní vybavení) zajišťující plnohodnotné zabezpečení pro zpracování případných přestupků na místě zákroku (dále jen „zboží“).
Prodávající prohlašuje, že nabízené zboží splňuje veškeré parametry dle technické specifikace vozidla a technického vybavení nástavby dle Přílohy č.1 této smlouvy a bude dodáno v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne 4. 4. 2016 viz Příloha č. 2 této smlouvy.
1. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění a kupující se zavazuje jej převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

Čl. III.

Kupní cena

2. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky prodávajícího ze dne 4. 4. 2016 viz Příloha č. 3 této smlouvy.
2. Nabídnutá cena uvedená v Příloze č. 3 této kupní smlouvy je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou s výjimkou změny zákonné sazby DPH zahrnující cenu za dopravu do místa plnění a další náklady související s dodávkou předmětu plnění.

Celková kupní cena činí: bez DPH 4 126 000,-- Kč

včetně DPH 4 992 460,-- Kč

slovy: čtyřmilionydevětsetdevadesátdvatisícčtyřistašedesátkorunčeských.

DPH činí 21%.

Celková cena za předmět plnění je nejvýše přípustná.

Čl. IV.

Dodací podmínky, místo plnění

1. **Dodací lhůta: nejpozději do 31. 10. 2016.**
2. Za datum splnění dodávky se považuje den podpisu dodacího listu pověřeným pracovníkem kupujícího.
3. Proávající současně se zbožím předá kupujícímu následující dokumentaci (doklady):
 - a) dodací list,
 - b) záruční list potvrzený prodávajícím,
 - c) popř. daňový doklad,
 - d) technický průkaz dokládající homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v ČR v českém jazyce,
 - e) návod k obsluze a údržbě, servisní knížku, příručky pro uživatele apod. vše v českém jazyce,
 - f) kopii rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla.

4. Místo plnění:

Prodávající předá zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno.

Kontaktní osoba pro převzetí zboží: Michal Pelinka, tel.  .

Čl. V.

Platební podmínky, fakturace

1. Kupující zaplatí do 21-ti kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu od prodávajícího kupní cenu za odebrané zboží, a to převodem na účet prodávajícího.
2. Pokud daňový doklad nebude předán se zbožím, je prodávající povinen daňový doklad zaslat na adresu kupujícího nejpozději do 5 dnů od data dodání zboží.
3. Daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:
 1. Číslo daňového dokladu a kupní smlouvy
 2. Název a sídlo prodávajícího a kupujícího
 3. Den vystavení, odeslání a splatnosti daňového dokladu
 4. Přesný název předmětu smlouvy a jeho množství
 5. Strukturu platby
 6. Datum dodání zboží
 7. Číslo účtu, na který má být placeno
4. Prodávající je povinen daňový doklad zaslat na níže uvedenou adresu kupujícího:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení materiálně technického zabezpečení
Michal Pelinka
Kounicova 24
611 32 Brno
5. Kupující je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, který obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění, než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nového (opraveného) daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho doručení kupujícímu.
6. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
7. Jestliže je prodávající dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit prodávajícímu pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku kupujícího.

Čl. VI.

Reklamáce, odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží řádně, v obvyklé kvalitě a jakosti dle této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v předchozím odstavci, jedná se o vady plnění. Práva kupujícího z vadného plnění i záruky za jakost se řeší v souladu s Občanským zákoníkem.
3. Kupující je povinen bez zbytečných průtahů při převzetí zboží provést jeho fyzickou přejímku a neprodleně písemně reklamovat případnou nekompletnost či zjevné vady zboží, nejpozději však do 10-ti kalendářních dnů po datu dodání zboží, jinak jeho právo na výše uvedenou reklamaci zaniká.
4. Vady zboží zjištěné až po převzetí zboží je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu písemně u prodávajícího.
5. Nároky z vad se vyřizují dle volby kupujícího v souladu s ust. § 2106 – 2112 Občanského zákoníku. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.
6. Záruční doba od převzetí zboží činí: 48 měsíců nebo 500 000 kilometrů na podvozek vozidla, 24 měsíců na nástavbu, 24 měsíců na technické vybavení v části B a C technické specifikace, 24 měsíců na lak vozidla.
7. Prodávající zajistí originální náhradní díly a provádění servisu ve smluvně zajištěném autorizovaném servise na území města Brna po dobu min. 10 let od data převzetí. Prodávající umožní provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.) ve vlastních, policejních opravárenských zařízeních. K této činnosti dodá prodávající kupujícímu příslušný servisní manuál alespoň v elektronické podobě (CD, DVD popřípadě jiný typ datového nosiče).
8. Maximální doba servisu a opravy u smluvně zajištěných autorizovaných servisů:
 - běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy do 3 pracovních dní,
 - náročnější mechanické a elektrické opravy do 5 pracovních dní,
 - náročnější karosářské a lakýrnické opravy do 14 pracovních dní,pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Čl. VII. **Smluvní pokuty, sankce**

Smluvní strany si ujednaly tyto sankce za nesplnění povinností:

1. V případě prodlení s dodáním zboží řádně a včas zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě neuhrazení daňového dokladu v dohodnutém termínu, zaplatí kupující úroky z prodlení ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží v souladu s touto smlouvou, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení.

Čl. VIII.

Podmínky odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží řádně a včas a kupující se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
- b) prodlení kupujícího se zaplacením ceny plnění dle kupní smlouvy,
- c) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků kupujícího, zejména pak uvedení zkreslených nebo nepravdivých údajů k předmětu veřejné zakázky,
- d) pokud se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků oboustranně potvrzených smluvními stranami.
3. K zániku smlouvy může dojít:
 - a) dohodou smluvních stran
 - b) odstoupením jednou ze smluvních stran
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.
5. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této smlouvě, včetně ceny za předmět plnění.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží kupující a jeden stejnopis prodávající.
8. Tato kupní smlouva obsahuje 5 (slovy: pět) stran textu a 4 přílohy, které obsahují celkem 24 (slovy: dvacetčtyři) stran textu.

V Brně dne 21-04-2016



Kupujícího

Ing. Jan Fajt

náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

V Brně dne 22.4.2016



za prodávajícího

Tomáš Balek

prodejece nákladních a užitkových
vozidel

SPECIFIKACE SPECIÁLNÍHO VOZIDLA

I. SPECIFIKACE DLOUHÉHO PODVOZKU SE SKŘÍŇOVOU NÁSTAVBOU S CELKOVOU HMOTNOSTÍ DO 5,0 TUN

Motor:

- vznětový turbo diesel
- minimální objem motoru 2.887 cm³
- minimální výkon 140 kW
- emisní předpis minimálně EURO 6
- filtr pevných částic

Pohon:

- 4 x 4, zadní náprava řešena dvoumontáží
- přiřaditelný pohon přední nápravy

Převodovka:

- min. 6 stupňová manuální nebo automatická

Rozměry:

- rozvor náprav minimálně 4.325 mm
- max. výška vozidla s nástavbou (skříň) 3.000 mm
- délku vozidla přizpůsobit požadavkům specifikace

Karosérie:

- samonosná se zesílenou částí v oblasti uložení náprav
- počet míst k sezení řidič + dva spolujezdci
- úložný prostor pod sedadly spolujezdců
- úložný prostor nad čelním oknem v kabině řidiče
- odkládací plochy na přístrojové desce
- přední nárazník s integrovanými stupačkami (čištění čelního skla)
- centrální dálkové zamykání, samostatně pro prostor řidiče a nástavbu vozidla
- v případě dělicí stěny mezi kabinou a pracovištěm tuto osadit posuvným oknem
- počet dveří: 2 přední
- na palubní desce umístěný multifunkční LED panel s nápisem STOP

Barva:

- provedení PČR, stříbrná podkladová barva včetně polepů policie. Návrh polepů bude řešena po předložení vizualizace vozidla ze strany dodavatele.

Čalounění:

- látkové

Bezpečnost:

- minimálně 2 x airbag (řidič + spolujezdci na dvousedle)
- ABS (protiblokovací systém)
- ESP (systém stability k vyhodnocování nedotáčivosti a přetáčivosti vozidla)

- odstavení plynu a dobrzdění rychlosti vozidla)
- BAS (brzdový asistent)
- EBV (elektronické rozdělování brzdové síly)
- Dvouokruhové brzdy
- Brzdové kotouče na přední a zadní nápravě
- ASR (regulace prokluzování hnacích kol)
- posilovač řízení
- třetí brzdové světlo
- přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáčky
- akustická signalizace při couvání vozidla po zařazení zpátečky.
- Zpětná zrcátka vnější vyhřívaná a elektricky seřaditelná z pozice řidiče.
- Přední světlomety halogenové s regulací sklonu
- Světla pro denní svícení
- Boční poziční světla
- Adaptivní brzdová světla
- Osvětlení nástupního prostoru řidiče
- Madlo v kabině pro usnadnění nastupování řidiče i spolujezdců
- Zábrany proti podjetí vozidla
- otočná sluneční clona pro řidiče a spolujezdce
- kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce
- možnost nastavení volantu ve dvou osách
- elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce
- rozjezdový asistent
- tempomat
- ochranné boční lišty

Další výbava:

Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými doplňky:

- výškově stavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou a pravou loketní opěrkou
- opěrky hlavy řidiče i spolujezdce
- odkládací polička nad čelním sklem
- uzamykatelná schránka u spolujezdce
- dělicí stěna v kabině řidiče čalouněná
- autorádio s navigačním systémem, anténa a reproduktory v prostoru pracoviště řidiče, jeden reproduktor vyveden do prostoru pracoviště kanceláře „B“
- parkovací asistent upozorňující řidiče na překážku v přední i zadní části vozidla. Zadní a přední parkovací senzory doplněné o couvací kameru.
- klimatizace s automatickou regulací
- vzduchové odpružení zadní nápravy
- servořízení
- ukazatel stavu akumulátoru
- otáčkoměr
- sdružený multifunkční displej
- vysoký stupeň ochrany proti odcizení – imobilizér s plovoucím kódem
- ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu
- ukazatel kontroly hladiny kapaliny do vstřikovačů
- ukazatel kontroly poruchy vnějšího osvětlení vozidla

- plnohodnotné odpovídající rezervní kolo
- sada nářadí umožňující výměnu kola včetně odpovídajícího zvedáku vozidla
- prodloužená záruka minimálně 48 měsíců popřípadě 250 000 km na podvozek od výrobce podvozku
- nástavbu (skříň) vybavit posuvným oknem v druhé, pomyslné řadě sedadel, v levé stěně a posuvným oknem v pravých vchodových dveřích.
- na pravé straně nástavby (skříně) umístit vysunovací markýzu (délka vysunutí cca 1,5m). Její šířka je závislá od způsobu provedení nástavby minimálně však $\frac{3}{4}$ délky nástavby. Markýza musí být zabudována v nástavbě tak aby nezvětšovala celkovou šířku vozidla.
- Povinná výbava vozidla (trojúhelník, lékárnička, sada žárovek)
- Zakládací plastové klíny

Další podmínky:

- možnost provedení nástavby (skříně) odbornou společností, která zajistí základní technický popis schváleného typu zvláštního vozidla v technickém průkazu bez omezení stanovené záruční lhůty,
- rozměry skříně přizpůsobit požadavkům specifikace nástavby
- vozidlo osadit letními pneumatikami a současně s nimi dodat 6 ks plechových disků se zimními pneumatikami odpovídajícího rozměru
- zajištění servisní sítě na území Jihomoravského kraje
- vozidlo bude dodáno bez omezovače otáček, bez omezení výkonu při nedostatku AdBlue a bez digitálního tachografu
- Předložení vizualizace, prezentace celkového řešení vozidla a vnitřního uspořádání a vybavení nabízeného předmětu plnění v 3D nebo 2D (minimálně nákresy ve formě narys, půdorys, bokorys) včetně popisu, v tištěné i elektronické podobě (na nosiči CD/DVD, popřípadě jiný typ datového nosiče), dle technické specifikace. Před zahájením výroby předloží dodavatel zadavateli konečnou podobu vizualizace a vnitřního uspořádání na odsouhlasení.

II. SPECIFIKACE SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI

- část A pracoviště řidiče
- část B pracoviště kanceláře
- část C nákladový prostor
- část D nástavbová část vozidla
- specifikace a umístění ZVS
- specifikace mobilních vah

ČÁST A - PRACOVISTĚ ŘIDIČE

Pracoviště řidiče „A“ bude doplněno zvláštní výbavou kabiny pro plnění policejních úkolů za jízdy. Plnění v této části zahrnuje zejména zajištění instalace technických prostředků policie pro spojení a dokumentaci, instalace vozidlové radiostanice, bezpečnostní schránky pro uložení cenin, montáž a umístění dalších prostředků (monitor couvací kamery, hasicí přístroj) v kabině vozidla. Součástí je rovněž úprava a zpřístupnění dělicí příčky pro komunikaci mezi prostorem pro řidiče a užitkovým prostorem vozidla.

Označení položky	Požadovaná specifikace a technické parametry
A1.	Kompletní příprava pro montáž vozidlové RDST včetně montážní sady, která obsahuje: držák radiobloku, radioblok RA 1635, držák ovládací skříňky, ovládací skříňku CCP-A25, mikrofon, malý reproduktor GM 360, anténu, montážní kabeláž a prodlužovací kabely odpovídajícího typu a provedení. Radiostanice v tomto prostoru bude používána ke klasickému radiovému provozu a k lustraci přes notebook. Umístění RDST na přístrojové desce vozidla v její střední části tak, aby byla v dosahu řidiče i spolujezdce. RDST včetně montážní sady dodá objednatel bez radiobloku RA 1635. Radioblok bude objednatelem dodán při přebírání vozidla pro odzkoušení funkčnosti radiového spojení. Před radiostanicí blíže k čelnímu sklu umístit led světelný nápis „STOP POLICIE“, (zakrytovaný tak, aby nedocházelo k oslnění řidiče z odrazů od čelního skla) jehož ovládací prvky budou součástí ovládacího panelu k ZVS umístěného v kabině vozidla tak, aby jej mohl bezpečně ovládat i řidič za jízdy.
A2.	Vozidlo vybavit v zadní části couvací kamerou (viz bod „D3“) s obrazovým výstupem na monitor v prostoru „A“, který se uvede v činnost zařazením zpětného chodu. Monitor kamery umístit např. na sklopný otočný držák do prostoru pracoviště řidiče tak, aby řidič vozidla mohl při couvání monitor bezpečně sledovat popřípadě do sdruženého displeje autorádia.
A3.	V případě příčky mezi prostory „A“ a „B“ tuto upravit pro umožnění komunikace jednotlivých posádek, aniž by došlo k omezení tuhosti karoserie vozidla, např. vestavěným posuvným oknem
A4.	Ruční hasicí přístroj práškový 2 kg včetně pevného uchycení do vozidla (ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 3).
A5.	Instalace vozidlové CB RDST s vývodem jednoho reproduktoru do prostoru „B“, např. do stropního čalounění. CB RDST umístit v odkládacím prostoru nad čelním sklem, tak aby ovládací prvky byly v dosahu posádky v prostoru „A“. Při montáži brát ohled, aby nedocházelo k vzájemnému rušení signálů vlivem dalších antén. Celková výška vozidla nesmí přesáhnout 3.100 mm.

A6.	Bezpečnostní schránka na uložení hotovosti a cenin o minimálních rozměrech nejméně 30 x 25 x 10 cm. Schránku pevně spojit s podlahou vozidla v prostoru pod předními sedadly.
A7.	Přední proměnný LED nápis „STOP POLICIE“ umístěného v kabině řidiče na horní části palubní desky za čelním sklem. Zadní světelný proměnný LED nápis „STOP POLICIE“ umístit na levé zadní dveře skříně ve výšce max. 1500 mm nad vozovkou. Oba proměnné LED panely ovládatelné ze sdruženého ovladače pro ZVS dostupného ze sedadla řidiče.

ČÁST B - PRACOVIŠTĚ KANCELÁŘE

Pracoviště kanceláře „B“ vznikne rozdělením skříňové nástavby pomocí přepážky, kterou bude tvořit nábytková stěna se zabudovanými uzavíratelnými úložnými prostory. Upravena bude rovněž podlaha, stěny a strop. Součástí vestavby budou dvě seřaditelná sedadla pro policisty, umístěná kolmo ke směru jízdy na levé straně, před nimi budou dva stolky a dvě lavice pro kontrolované řidiče, vybavené úložnými prostory. Součástí je zvláštní instalace pro připojení výpočetní techniky a jejího příslušenství, prostředků komunikace, umístění administrativních prostředků, uložení speciálních kontrolních prostředků a dobíjení speciálních technických prostředků.

Napájení kancelářské výpočetní techniky v prostoru „B“ realizovat vždy nezávisle, a to buď z nástavbového gelového akumulátoru (minimálně 12V 95Ah) nebo pouze za použití vnějšího zdroje (vnější elektrická přípojka na 230V) anebo pouze z elektrocentrály. Volba zdroje elektrické energie je závislá na okolních podmínkách a její způsob si zvolí uživatel pomocí ovládacího panelu (viz bod „D7“)

Vstup do prostoru B pomocí schodů umožňujících snadné nastoupení. Schody zpracovat tak aby nezvětšovaly celkovou šířku nástavby a vozidla.

Označení položky	Požadovaná specifikace a technické parametry
B1.	Kompletní obložení omyvatelné a čistitelné běžnými čistícími prostředky, zateplení a odhlučnění prostorů mobilní kanceláře (stěny a strop) včetně protiskluzové, voděodolné a omyvatelné gumové podlahy s olištováním.
B2.	Nezávislé topení včetně rozvodu tepla (výkon minimálně 5,5 kW teplovzdušné)) a s dostatečným výkonem pro vyhřátí prostoru „B“ s možností vyhřátí prostoru „A“. V blízkosti uložení nezávislého topení a jeho výdechů použít odpovídající materiál, který je odolný proti vyšší teplotě. Ovladač topení umístit v prostoru „B“ např. vedle ovládacího panelu pro volbu zdroje elektrické energie viz bod „D7“.
B3.	Nezávislá klimatizace s dostatečným výkonem pro klimatizování prostoru „B“ včetně rozvodu. Ovladač klimatizace umístit v prostoru „B“ vedle ovladače nezávislého topení (viz bod „B2“). Minimální výkon klimatizace 6 kW umístěna na střechu kabiny řidiče (klimatizace nebude umístěna v žádném prostoru A, B nebo C) s výdechem do prostoru B s digitálním termostatem umístěným v prostoru B. Klimatizace nesmí zvyšovat celkovou výšku vozidla.
B4.	Osvětlení vnitřního prostoru, které bude tvořeno: - stropním nízko profilovým osvětlením tak, aby vznikl co nejmenší stín, minimálně 2 x LED osvětlení s min. příkonem 6 W pro jedno světlo, s vypínačem u vstupních posuvných dveří - 2 x bodová směrová světla se samostatnými vypínači, osvětlující pracovní plochu stolků viz bod „B5“.
B5.	Dva pracovní stolky o minimálním rozměru 850 x 500 mm, kdy 200 mm z celkové délky 850 mm pracovní desky bude sklopných. Výška spodní hrany pracovní plochy 700 mm nad podlahou, s výklopným prostorem na uložení a bezpečnou přepravu notebooků viz bod „B12“, včetně uložení dokovacích stanic s replikátorem portů viz bod „B13“ a s přívodem elektroinstalace ke každému stolku. Okraje stolků zbavit ostrých rohů a opatřit bezpečným rádiusem. Okolí stolků vybavit dvěma

	elektrickými a dvěma datovými zásuvkami pro napájení a pro připojení techniky do datové sítě.
B6.	Dva kusy sedadel s odklápěcími loketními opěrkami po obou stranách, vybavené tříbodovým bezpečnostním pásem, situované opěrnou částí kolmo na podélnou osu vozidla (boční posed k prostoru „A“ a „C“), včetně látkových potahů, s možností mechanického nastavení sklonu opěradla, otočení celého sedadla o 360 stupňů a umožňující podélný a příčný pohyb v podlahových lištách.
B7.	Dva kusy lavic s úložným prostorem, situované vždy u stolků proti sedadlům, o rozměrech umožňujících posazení dospělé osoby vzrůstu do 190 cm a hmotnosti do 120 kg. Lavice u vstupních dveří bude mít opěradlo na stěně oddělující prostor „A“ a „B“. Obě lavice budou mít pod sedákem úložné prostory např. na lékárníčku a další drobné předměty. Dosedací plochu lavic opatřit materiálem omyvatelným a čistitelným běžnými čistícími prostředky (syntetickým např. koženka nikoliv látkové).
B8.	Přepážka mezi prostory „B“ a „C“ ve formě izolované nábytkové stěny, situovaná svou obslužnou částí do prostoru „B“, která bude oba prostory oddělovat a bude utěsněna proti případnému vnikání vody a pachů z prostoru „C“. Dále bude řádně odhlučněna proti pronikání hluku z nastartované, vestavěné, dieselové elektrocentrály viz bod „C3“. Nábytkovou část stěny budou tvořit úložné přihrádky, opatřené stahovacím roletami, případně dvířky nebo zásuvkami, které zamezí svévolnému pohybu uložených předmětů během jízdy. Skutečné provedení je ponecháno na technickém řešení výrobce. <u>Do stěny bude možné uložit následující pomůcky, které objednatel vlastní a běžně používá pro výkon služby:</u> - spisovou dokumentaci, běžné kancelářské potřeby, služební pomůcky a osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle apod.), - notebook - platební terminál zn. IWL 221 o rozměrech i s kufříkem šířka 360 mm x hloubka 320 mm x výška 10 mm, - přístroj Dräger 7510 o rozměrech i s kufříkem šířka 480 mm x hloubka 390 mm x výška 130 mm, - fotoaparát s objektivem (digitální jednooká zrcadlovka), - dalekohled s optikou 20 x 60 mm - měřidla (metr, pásmo, poziční čísla). <u>Dále se požaduje dodání a uložení následujících zařízení:</u> - inspekční kamera s příslušenstvím viz bod „B30“ - měřidla - hloubkoměr viz bod „B29“ - mikrovlnná trouba bez grilu o min. objemu 15 litrů viz bod „B22“ - rychlovarná konvice viz bod „B23“ - ovládací panel pro volbu zdroje elektrické energie viz bod „D7“ - minibar popřípadě chladicí box viz. bod B21.
B9.	Úložný prostor pro multifunkční zařízení viz bod „B16“ umístěný mezi sedadly. Konstrukce úložného prostoru může z části zakrývat levé boční posuvné okno. <u>Provedení úložného prostoru multifunkčního zařízení:</u> - ve spodní části zásuvka pro uložení náhradního papíru v počtu

	1.000 listů formátu A4 a 1 ks od každého toneru do multifunkčního zařízení, - nad zásuvku uložit multifunkční zařízení s tím, že nad jeho horní částí musí být dostatečný prostor pro otevření víka skeneru, - uložení RDST Matra viz bod „B11“, - dále navazuje umístění LCD monitoru viz bod „B14“. monitor bude umístěn na levé boční stěně po směru jízdy nad oknem.
B10.	Nábytek musí být zhotoven z lehkého materiálu, snadno omyvatelného a odolného proti vnějšímu poškození (poškrábání, popraskání apod.). Barevné provedení všech použitých materiálů v prostoru „B“ musí být sladěno s interiérem vozidla v prostoru „A“. Veškeré hrany musí být opatřeny bezpečnými radiusy, případně ochrannými lištami.
B11.	Kompletní příprava pro montáž vozidlové RDST včetně montážní sady, která obsahuje: držák radiobloku, radioblok RA 1635, držák ovládací skříňky, ovládací skříňku CCP-A25, mikrofon, malý reproduktor GM 360, anténu, montážní kabeláž a prodlužovací kabely odpovídajícího typu a provedení. Radiostanice v tomto prostoru bude používána ke klasickému radiovému provozu a k lustraci přes notebook. RDST včetně montážní sady bez radiobloku RA 1635 dodá objednatel. Radioblok bude objednatelem dodán při přebírání vozidla pro odzkoušení funkčnosti radiového spojení. Umístění RDST Matra bude provedeno dle požadavku v bodě „B9“.
B12.	Dva kusy notebooku v níže uvedené konfiguraci: - Procesor: Passmark CPU (dle www.passmark.com) – minimálně 4 300 - Operační paměť: minimálně 4GB DDR3; Dual channel - Pevný disk: minimálně 500 GB Disk SSD Mobility, se službou Keep Your Hard Drive - Operační systém: min. Microsoft Windows 7 Professional (64bit); český; s možností obnovení (sadou médií nebo z obrazu na pevném disku) - Aplikační software: Microsoft Office 2010, elektronický slovník (Translator) - LCD: minimálně 15,6“ WideView s rozlišením 1366 x 768; matný - Komunikace: Ethernet 10 / 100 / 1000 GB - Připojitelnost: minimálně 3x USB (z toho minimálně 1x USB 3.0), síťový konektor RJ-45, HDMI, konektor pro replikátor portů - Optická zařízení: integrovaná jednotka DVD +/- RW - Interní klávesnice: česká, s numerickou částí, odolná proti polití - Čtečka čipových karet SmartCard pro účely vyhodnocování údajů z digitálních tachografů a paměťových karet řidičů - zvolit jednu z následujících variant: - interní - interní řešená rozhraním Express Card/34 s využitím Smart Card Reader - externí připojitelná k rozhraní USB. Každý notebook bude samostatně připojen kabelem k radiostanici MATRA (jeden na radiostanici umístěnou v prostoru A, druhý na radiostanici umístěnou v prostoru B)
B13.	Dva kusy dokovací stanice s replikátorem portů, připojitelných k dodávanému modelu notebooku - musí replikovat následující:

	- minimálně 3x USB 2.0 - minimálně 1x USB 3.0 - síťový konektor RJ-45 - HDMI.
B14.	Monitor v níže uvedené konfiguraci: - Typ displeje: LCD; matný - Úhlopříčka: min. 21" - Rozlišení: minimálně 1920 x 1080 dpi - Pozorovací úhly: horizontálně / vertikálně minimálně 150 ° / 150 ° - Rozhraní: 2x HDMI; DVI; VGA - Ovládání přepínání vstupů externího signálu
B15.	Instalace a zakrytí kabeláže (např. typu HDMI způsobem viz bod D „7“), umožňující souběžné propojení obou kusů notebooků, resp. dokovacích stanic viz body „B12“ a „B13“ se vstupy digitálního signálu monitoru viz bod „B14“, včetně případných redukci.
B16.	Multifunkční tiskárna v níže uvedené konfiguraci: - Funkce: tiskárna / kopírka / skener - Technologie tisku: barevná laserová - Velikost: maximálně 500 x 500 x 500 mm včetně vyčnívajících částí - Možnost připojení: minimálně Ethernet a vysokorychlostní port USB 2.0 - Velikost paměti: minimálně 128 MB - Vstupní zásobník: minimálně na 150 listů - Automatický oboustranný tisk: Ano - Rozlišení tiskárny: minimálně 600 x 600 dpi - Tiskové jazyky: HP PCL6; HP Postscript - Typ skeneru: barevný; plochý s odklopným víkem - Formát souboru: minimálně JPEG a PDF - Optické rozlišení: minimálně 1 200 dpi - Funkce skenování: do souboru a TWAIN.
B17.	Ethernet přepínač v níže uvedené konfiguraci: - Rozhraní: minimálně 5x RJ-45 - Šířka pásma: 10 GBps.
B18.	2 kusy Flash disků USB 3.0 s kapacitou minimálně 64GB
B19.	2ks Bluetooth bezdrátových myši
B20.	Počítačovou síť vybudovat UTP kabelem minimálně kategorie 5e (se zapojením všech čtyřech párů) pro splnění standardu 1 GBps.
B21.	Minibar nebo chladicí box o objemu minimálně 25 litrů s možností napojení z vozidlových zdrojů (12V/230V) o rozměru úložného prostoru nábytkové stěny u sedadla obsluhy viz bod „B8“
B22.	Mikrovlnná trouba bez grilu s možností napojení z vozidlových zdrojů (12V/230V) o min. objemu 15 litrů a minimálním příkonu 700 W viz bod „B8“
B23.	Rychlovarná konvice s možností napojení z vozidlových zdrojů (12V/230V) s min. příkonem 600W viz bod „B8“.
B24.	LED ukazatel stavu nabití vozidlového a záložního gelového akumulátoru (parametry gelového akumulátoru min 12V 95Ah) s možností hlídání podpětí akumulátoru a v případě poklesu pod 11 V automatické zahájení dobíjení z elektrocentrály. Umístit např.

	k ovládacímu panelu pro volbu zdroje elektrické energie viz bod „D7“.
B25.	Ruční hasicí přístroj práškový 2 kg včetně pevného uchycení do vozidla (ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 3).
B26.	Lékárna velikosti typu II včetně uchycení do vozidla. Umístění v úložném prostoru lavice viz bod „B7“.
B27.	Koš na odpadky o objemu min. 15 litrů včetně uchycení do vozidla (možno umístit např. po levé straně vstupních bočních dveří na podlahu).
B28.	Defibrilátor umístěný v úložném prostoru lavice viz bod „B7“. Typ konzultovat s pracovníky RLZS.
B29.	Dva kusy ocelových mechanických hloubkoměrů na kontrolu hloubky drážek dezénu pneumatik viz bod „B8“.
B30.	Inspekční mobilní aku kamera pro prohlížení a záznam obrazu (pořízení fotografií a video sekvencí) z nedostupných prostor. LCD monitor o velikosti úhlopříčky min. 2,5" a záznam na SD kartu s možností propojení s PC přes USB kabel. Flexibilní chapadlo délky min. 1 metr kovového provedení. Hlava kamery ve vodotěsném provedení s ochranou IP 67 s rozlišením min. 700 x 500 pixelů s regulovatelným přisvícením. Konkrétní provedení např. IN CAM 890 viz bod „B8“.
B31.	Veškerá okna v prostoru B kryta jednostrannou pohledovou fólií a stahovací roletkou.

ČÁST C – NÁKLADOVÝ PROSTOR

Upravený nákladový prostor „C“ vznikne v zadní části skříňového prostoru, vytvořeného přepážkou ve formě nábytkové stěny s izolací (viz část „B“). V prostoru bude umístěna dieselová elektrocentrála, sloužící jako hlavní zdroj elektrické energie pro mobilní kancelář a speciální příslušenství a přídavný gelový akumulátor min 12V 95Ah jako záložní zdroj elektrické energie. Dále zde bude umístěn box nebo samostatný oddělený prostor pro bezpečné uložení soupravy mobilních vah s příslušenstvím. Zbývající prostor bude vybaven policemi a zásuvkami pro uložení dalšího speciálního vybavení, jako např. součástí provizorního dopravního značení, technických pomůcek, ochranných pomůcek a hliníkového skládacího žebříku povinné výbavy vozidla. Nákladový prostor bude přístupný z venku výklopnými dvířky, které budou upřesněny následně po finálním odsouhlasení vnitřního uspořádání regálových panelů.

Vstup do prostoru C pomocí schodů umožňujících snadné nastoupení. Schody zpracovat tak aby bylo možné otevření zadních dveří bez nutné manipulace se schody, pokud budou řešeny jako výklopné.

Označení položky	Požadovaná specifikace a technické parametry
C1.	Kompletní omyvatelné obložení a odhlučnění prostoru „C“ včetně protiskluzové, voděodolné a omyvatelné gumové podlahy s olištováním.
C2.	Pracovní prostor v zadní části vozu bude vymezen umístěním zástavbové elektrocentrály a uložení soupravy mobilních vah s příslušenstvím, zejména rohoží. Konkrétní provedení je závislé na výběru elektrocentrály. Zbýlý prostor vybavit policemi s variabilním uspořádáním (možnost přestavby polic dle aktuální potřeby převáženého materiálu) a zásuvkami na ukládání předmětů, jednotlivé prvky uzpůsobit tak, aby byly umístěné předměty zajištěny proti náhodnému pohybu (fixační body, fixační pásy apod.) během jízdy vozidla. Nosnou konstrukci polic vyrobit z lehkého materiálu (např. hliníková slitina) o dostatečné nosnosti. Vybrané technické pomůcky (váhy a rohože) budou dostupné i z vnější strany vozidla, přístup k nim bude umožněn výklopnými dvířky. Váhy a rohože budou uloženy na výsuvných policích (vybavené teleskopickým výsuvem, o minimální nosnosti 150kg a výsunem min 600mm) aby byl umožněn lehčí nakládání a vykládání z vozidla. Regálový systém bude sloužit pro uložení následujících pomůcek: - Rezervoár s užitkovou vodou a zásobníkem na odpadní vodu (viz bod „C5“); - Dopravní kužely (viz body „C7“ a „C8“); - Zrcátko s kolečky a LED lampou (viz bod „C11“); - Nabíječka akumulátorů (viz bod „C16“); - Zakládací klíny (viz bod „C17“); - Měnič napětí (viz bod „C18“); - Lehký hliníkový skládací žebřík (viz bod „C20“); - Mobilní váhy včetně podkladových rohoží - Sada nářadí (velká gola sada, bity, kladivo na 300mm násadě)
C3.	Zástavbová odhlučněná dieselová elektrocentrála s digitální regulací AWR nebo podobného systému odpovídajícího výkonu, s garantovanou hlučností do 70 dB, umožňující zapnutí všech spotřebičů ve vozidle současně s možností startování z prostoru „B“.

	Elektrocentrálu uložit ve vozidle na externí gumové silentbloky, aby nedocházelo k přenosu otřesů a chvění do dalších částí vozidla. Objednatel upřednostňuje využít jako zásobník paliva pro elektrocentrálu palivovou nádrž vozidla. Pokud palivový systém elektrocentrály nebude napojen na palivovou nádrž vozidla, tak dodat, umístit a upevnit vhodnou nádobu s držákem na přepravu a zásobu paliva takového objemu, aby byl zajištěn provoz elektrocentrály po dobu minimálně osmi hodin.
C4.	Nástupní nerezový schod pro vstup do části C
C5.	Rezervoár s užitkovou vodou o minimálním objemu 20 litrů s umyvadlem a zásobníčkem i na mýdlo a čisticí prostředek typu „solvína“, zásobníkem na odpadní vodu, bez možnosti ohřevu vody. Oběh vody realizovat elektrickým čerpadlem na 12V. Umístění (viz bod „C2“) co nejblíže zadním dveřím vozidla, aby bylo umožněno pohodlné mytí rukou.
C6.	Dostatečné osvětlení prostoru „C“ s využitím LED 2 kusů LED pásů
C7.	Devět kusů dopravních skládacích kuželů o minimální výšce 60 cm s podsvícením (viz bod „C2“).
C8.	Čtyři kusy dopravních kuželů se zábleskovým světlem (viz bod „C2“).
C9.	Ruční hasicí přístroj práškový 2 kg včetně pevného uchycení do vozidla (ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 3).
C10.	Teleskopický měřič výšky s tzv. nosem s možností měřit výšku vozidla minimálně 4,5 m s homologací. Ve složeném stavu nesmí přesahovat délku 1,8 m.
C11.	Zrcátko s kolečky a LED lampou pro kontrolu podvozku nákladních vozidel s odolností proti poškození, umístěné na teleskopické rukojeti v rozsahu délek od 550 do 1500 mm (viz bod „C2“).
C12.	Digitální elektronická vodováha s přesností elektronického měření: + 0,1° při 0° a 90°, + 0,2° při 2° – 90° o délce 100 cm. Umístit na vnitřní stranu zadních dveří vozidla.
C13.	Montážní lehátko s minimální nosností 120 kg. Umístit na vnitřní stranu zadních dveří vozidla.
C14.	Hliníková lopata a cestářské koště s násadami. Umístit na vnitřní stranu zadních dveří vozidla.
C15.	Samostatný box nebo prostor na uložení soupravy mobilních vah, upravený na odtok vody, aby se v úložném prostoru nedržela vlhkost (váhy od sněhu a vody) a přístupem z vnější strany vozu následujících parametrů:: - Rozměry 1 ks vážící desky: 1050 x 400 x 60 mm, hmotnost 1 ks 20 kg (celkem 2 kusy) - Rozměry 1 ks rohože v zabaleném stavu: 300 x 300 x 950 mm, hmotnost 1 ks rohože 23 kg (celkem 4 ks) Příslušenství (viz příloha č. 4 Specifikace soupravy mobilních vah).
C16.	Nabíječka akumulátorů ve vozidle s rozsahem 65 – 300 Ah a minimálním výkonem 25A (viz bod „C2“).
C17.	2 ks plastových zakládacích klínu proti svévolnému rozjetí vozidla (viz bod „C2“).
C18.	Měnič napětí z 12 V na 230 V odpovídajících technických parametrů

	pro činnost kancelářské techniky (počítače a tiskárny) v rozsahu výkonů od 2500 do 3000 W (viz bod „C2“).
C19.	Sada nářadí (velká gola sada, bity, kladivo na 300mm násadě). Umístit do uzavíracího boxu zajištěného proti pohybu. Dodané nářadí v PROFI verzi.
C20.	Lehký hliníkový skládací žebřík (délka v rozloženém stavu min. 4.000mm).

ČÁST D – NÁSTAVBOVÁ ČÁST

Nástavbová část „D“ zahrnuje doplňkové vybavení vozidla v jeho různých částech. Toto další doplňkové vybavení má zabezpečit hladký výkon specializovaných činností. Jedná se zejména o zajištění chodu celé mobilní kanceláře i za snížené viditelnosti a v nočních hodinách (osvětlovací stožár, pracovní LED světlomety na boku vozidla). Rovněž úprava základních skupin vozidla tak, aby vyhovovala realizované vestavbě (zadní náprava s pomocným vzduchovým pérováním). V zadní části vozidla nad zadními světly do výšky max. 1400 mm od země umístit symetricky LED světla modré barvy.

Označení položky	Požadovaná specifikace a technické parametry
D1.	Osvětlovací teleskopický stožár s automatickým pneumatickým pohonem, který bude vybaven ovládací jednotkou pro pohyb stožáru a otáčení/naklápění světelné hlavy. Tělo stožáru zajiždějí do nákladového prostoru s odtokem pod vozidlo. Minimální výsun světelné hlavy nad vozidlo 2,5 metru. Světlomety v provedení LED o minimálním výkonu 48000 lm. Objednatel požaduje blokadu proti rozjetí vozidla, pokud bude stožár ve vysunutém stavu.
D2.	Na levé, pravé a zadní straně vozidla umístit po dvou pracovních LED světlometech se samostatným vypínačem v prostoru „C“. Všechny světlomety ve stejné výšce.. Pracovní světlomety ve specifikaci IP 67, min 30 diod (0,5W - 1 LED dioda).
D3.	Couvací kamera s monitorem umístěným v prostoru „A“ tak, aby řidič vozidla mohl monitor sledovat (viz bod „A3“). Umístění couvací kamery nad zadními křídlovými dveřmi. Současně s couvací kamerou bude vozidlo vybaveno zadními parkovacími senzory.
D4.	Vybavení zadní nápravy pomocným vzduchovým pérováním pro udržování konstantní světlé výšky vozidla. Vzduchové pérování nemá za cíl zvýšit celkovou přípustnou hmotnost vozidla, která činí 5000 kg.
D5.	Po provedené úpravě provést ošetření podvozku a dutin vozidla proti korozi ochranným nátěrem.
D6.	Možnost propojení kabeláže soupravy mobilních vah v prostoru „B“ prostřednictvím zásuvky umístěné na vnější části karoserie po pravé straně vozidla (viz bod „D9“) pomocí průchodky a redukčního konektoru. (výrobce typově např. AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONIC GmbH). Přípojky kabeláže musí být chráněny proti poškození např. odlomením.
D7.	Kompletní zasilování vozidla rozvodem 12 V a rozvodem 230 V včetně počítačové sítě, multifunkční tiskárny, RDST Matra s možností lustrování v evidencích PČR přes notebook, propojení výpočetní techniky s multifunkční tiskárnou, mobilními váhami. Ovládací panel k volbě zdroje elektrické energie (viz bod „B8“) – polohy 1. centrální odpojení nástavby / 2. elektrocentrála / 3. vnější zdroj / 4. akumulátor Rozvod elektroinstalace a zasilování PC techniky (12 V, 230 V) nesmí být integrovaný v podlaze nebo bezprostředně pod podlahou vozidla, aby nedocházelo během užívání k poškození kabeláže.
D8.	Připojení na vnější elektrickou síť 230 V, jako alternativa zdroje elektrické energie s možností dobíjení vozidlového akumulátoru a záložního gelového akumulátoru. Po nabití obou akumulátorů automatické odpojení dobíjení. Propojení s vnějšími zdroji elektrické

	energie realizovat na pravé straně vozidla ve směru jeho jízdy. Elektrické zásuvky opatřit ochrannou vůči poškození nebo elektrickému zkratu vlivem stříkající vody během jízdy vozidla.
D9.	Veškerá elektrická zařízení opatřit ochranou proti přepětí. Při poklesu napětí v záložní baterii pod 11V automatické odpojení nástavby.
D10.	Po celé délce pravého boku skříně umístit vysunovací markýzu (délka vysunutí cca 1,5 m)

SPECIFIKACE A UMÍSTNĚNÍ ZVS

Přední aerodynamický kryt spojující kabinu řidiče se skříňovou nástavbou v celé výšce kabiny a stropu. Nad kabinou řidiče vznikne úložný prostor, který je přístupný z prostoru B a zároveň je technologickým vstupem pro integrovaná světla. V obou rozích kytu jsou integrovaná ZVS modré barvy v LED technologii s minimálně 10-ti světelnými zdroji, které jsou opatřeny čirým krytem viditelná z čelní i boční strany. Vzájemné spojení nepřesahuje boky a strop skříňové nástavby o více jak 10 mm, siréna k ZVS bude umístěna v přední části vozidla mezi maskou a chladičem, tak aby zvuk vycházel před vozidlo

Zadní aerodynamický kryt s integrovaným ZVS modré barvy v LED technologii v obou rozích s minimálně 10-ti světelnými zdroji, které jsou opatřeny čirým krytem, viditelná z čelní i boční strany. Dva LED moduly směřující dozadu z obou zadních ZVS jsou bílá pracovní světla, které se aktivují při zařazení zpětného chodu motoru anebo spínacím prvkem u zadních dveří. Součástí zadního aerodynamického krytu je prostor pro třetí brzdové světlo, podložku RZ.

Vozidlo vybavit dvěma přídavnými LED světly modré barvy umístěnými symetricky v přední části vozidla (v masce před chladičem), dvěma přídavnými LED světly modré barvy umístěnými symetricky v přední třetině na levém a pravém blatníku vozidla a dvěma přídavnými LED světly modré barvy umístěnými symetricky na levém a pravém vnějším zrcátku vozidla, které budou součástí ZVS.

SPECIFIKACE SOUPRAVY MOBILNÍCH VAH, URČENÝCH K VESTAVBĚ

Váhy musí být kompatibilní se stávajícími váhami, které používá PČR KŘP JmK. Váhy bude možno zapojit do série, a v případě poruchy nebo opravy použít ze stávajícího stavu.

Souprava mobilních vah obsahuje následující položky:

- Dvoudílná souprava elektronických vah Haenni WL 103 10 t s gumovým uložením s možností drátového i bezdrátového připojení
- Dobíjecí adaptér k WL 103 – 2 ks
- Spojovací kabel Y – 1 ks
- Program EC 200 multilicence
- Přenosový kabel (na přenos dat z EC 100 na počítač)
- Vyrovnávací rohože 3,8 metru (4 kusy)






Mercedes-Benz

Nabídka

Sprinter - 519 CDI FG 4X4



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	90615513
Typ vozidla:	519 CDI FG
Pohon:	4X4
Celk. hmotnost:	5000 kg
Model:	Mercedes-Benz Sprinter

Druh vozidla:	FG
Výkon motoru:	140 kW
Rozvor:	4325 mm



Mercedes-Benz

Konfigurace vozidla

Lakování

LZ

MB 9744

Brilantová stříbrná

Pneumatiky

1. náprava: 2x RG3 - Pneumatiky 205/75
R16"C
Umlaufreifen

Pneumatiky letní

2. náprava: 4x RG3 - Pneumatiky 205/75
R16"C
Umlaufreifen

Pneumatiky letní

Sada 6 ks:	6x Pneumatiky 205/75 R16"C 6x disk	Pneumatiky zimní
------------	---------------------------------------	------------------

Sériová výbava

AR3 Stálý převod $i = 4,182$

Zadní náprava 3,5 t

BB9 ESP9i (včetně BAS+ABS+ASR+EBV)

Brzdy hydraulické dvouokruhové

Brzdová soustava s ABS, ASR a EBV

Brzdy kotoučové na přední a zadní nápravě

Parkovací brzda Duo Servo vzadu

Brzdový asistent (BAS)

Tlumiče pérování zadní nápravy

Servořízení

Boční lišty ochranné

Přední nárazník s integrovanými stupačkami

E33 Ukazatel stavu akumulátoru

ED4 Akumulátor AGM 12 V 95 Ah

EK1 Svorkovnice pod sedačkou řidiče

EL8 Reprouktory vpředu dvoupásmové

ER0 Příprava pro rádio

ES0 Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru

El. příslušenství 12 V / starter 12 V

F61 Zpětné zrcátko vnitřní

F66 Schránka u spolujezdce uzamykatelná

FF5 Odkládací polička nad čelním oknem

FG8 Držák nápojů přední

Sluneční clona řidiče a spolujezdce, otočná

Čelní okno, vrstvené bezpečnostní sklo

Odkládací plochy na přístrojové desce

Imobilizér

Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním



Mercedes-Benz

GD9	Převodovka manuální 6stupňová NSG 480
H21	Determální skla se zeleným filtrem na před. skle
IG3	Sprinter standard
J10	Tachometr v km/h
J58	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče
JA5	Světelný a dešťový senzor
JW5	Asistent sledování jízdního pruhu
JW6	Ukazatel servisních intervalů ASSYST
	Kontrolka poruchy vnějšího osvětlení
	Diagnostická zásuvka
	Otáčkoměr
	Kontrolka hladiny kapaliny do ostřikovačů
	Filtr pevných částic
L94	Bez možnosti využití pouze L/P parkovacího světla
LD0	Střešní jednotka s dvěma čtecími světly
LE1	Světla brzdová, adaptivní
LG5	Světla pro denní svícení
	Světla s regulací sklonu
	Světlomety halogenové H7
MG5	Motor, OM 642 DE 30 LA 140 kW 3800/min
ML5	Management alternátoru, úroveň 1 plus
MP6	Emise Euro 6
	Příčná listová pružina vpředu
	Pera zadní, parabolická
R65	Držák rezervního kola pod koncem rámu
R87	Rezervní kolo, ocelový ráfek
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu
RM7	Pneumatiky letní
RS6	Ráfky 5,5 J x 16"
	Středové zakrytí kol
S23	Dvojsedadlo pro spolujezdce
SA5	Airbag řidiče s předpínači bezpečnostních pásů
	Bezpečnostní pás pro řidiče
	Předpínač bezp.pásu pro řidiče a oba spolujezdce
	Opěrka hlavy pro řidiče
	Opěrka hlavy pro spolujezdce
V85	Kuřácký paket
VY2	Potah sedadel Tunja, černá
	Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce
XC1	COC dokumenty nekompletní
XM0	Modelová úprava
XU2	Štítky a dokumentace česky
XZ1	Modelová generace 1
Y26	Zakládací klín
Y43	Zvedák hydraulický
	Sada náradí
Z41	Přihlášení jako nákladní



Mercedes-Benz

Zvláštní výbava

	Přední náprava 2,0 t
C43	Stabilizátor zadní nápravy zesílený
C45	Stabilizátor přední nápravy zesílený
C95	Bez zábrany proti podjetí zadní
CL1	Volant s možností nastavení výšky a sklonu
CL4	Volant multifunkční s palubním počítačem
E07	Rozjezdový asistent pro mechanickou převodovku
E28	Akumulátor přídavný zesílený
E36	Oddělovací relé pro přídavný zesílený akumulátor
E46	Zásuvka v kabině přídavná
ED5	Modul PSM pro nástavbáře
F68	Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky seřiditelná
FF8	Šachta 1-DIN vpředu pod stropem kabiny
FU5	Kryt zpětného zrcátka bez ukazatelů směru
FY7	Dálkové ovládání , 3-tlačítkové
HH9	Klimatizace Tempmatik s automatickou regulací
J65	Ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu
J92	Bez tachografu
JK3	Sdružený přístroj multifunkč. s graf. displejem
JV7	Příprava pro výstražné zvukové zařízení
KB0	Palivová nádrž 100 l
L13	Mlhová světla s funkcí přisvícení do zatáček
L44	Boční ukazatele směru vpředu
L77	Elektroinstalace pro přídavné ukazatele směru
L90	Bez koncových světel
LB1	Boční poziční světla
LB9	Osvětlení nástupního schůdku
LV1	Příprava el.kabeláže pro montáž majáků
LV6	Příprava pro třetí brzdové světlo
M46	Alternátor 14 V / 220 A
M94	Bez omezovače rychlosti
MD8	Deaktivace omezovače točivého momentu
MS1	Tempomat
N63	Vedlejší pohon z motoru vpředu pro přídav.klima.
RG3	Pneumatiky 205/75 R16"C
S22	Opěrka ruky pro řidiče
SA6	Airbag spolujezdce + předpínače bezp. pásů
SB1	Sedadlo řidiče komfortní
T75	Nástupní madlo řidiče a spolujezdce
V07	Čalounění dělicí stěny v kabině řidiče
X93	Bez typového označení
ZD0	Vozidlo s výsostným úkolem
ZG1	Pohon všech kol, řaditelný

Specifikace nřstavby

Křd	Nřzev komponentu	Přčet
Elektro 230V		
	10033 Rozvod 230V s venkovnř Defa zřsuvkou	1
	10035 Propojovacř kabel Defa 10m	1
	10042 Mřniř napřtř Phoenix 12/230V 2,5 kW střdř / 6 kW řpiřkovř	1
	10050 Dobřřeka Victron Blue Power Charger 12V / 30A / 3 - vřstupy	1
Elektro 12V		
	20003 Antřna s el. instalacř pro radiostanici	1
	20028 Rozvod 12V pro MB Sprinter	1
	20079 Minilednice/minibar Silencio DS 300, 28 l	1
	20084 Reproduktr o prřmřru 130mm v prostoru B	1
	20089 Radiostanice CB	1
	20124 Třetř brzdivř svřtlo Hella pro skřřřnovou nřstavbu	1
	20129 Cuvvacř zvukovř znameni	1
	20131 Svřtlo bodovř ledřdiarovř 2 ks	1
	20150 Klimatizace prostoru B umřřřena ve skřřřce se samostatnřm kompresorem	1
	20152 Parkovacř systřm s kamerou a monitorem	1
	20156 Propojovacř kabely mezi monitorem a dokovacřmi stanicemi notebookř	1
	20251 LED diarovř přsek studenř břlř 2 x 2 m v AL liřřě, vypřnaře HLF	1
	20256 LED diarovř přsek 2 x 1m v AL liřřě	1
	20274 Svřtlo pracovnř LED 36 bodř břlř svřt - 2 ks	2
	20275 Auterřdio Pioneer s GPS navigacř	1
	20276 Svřtlo pracovnř LED do zadnř řastř vozidla 2 ks	1
	20288 Monitorovřnř stavu baterie	1
Signalizace		
	30023 Reproduktr Dynamax	1
	30026 Sřřna AS 250 Horn	1
	30057 Svřtlo XT 6 modřř 2 ks	3
	30096 Diarovř svřtla FS (hokejka) modřř barvy zapuřřena v přednřm spoileru 1 přr (L+P)	1
	30097 Diarovř svřtla FS (hokejka) modřř barvy zapuřřena v zadnřm spoileru 1 přr (L+P)	1
	30266 Svřtelnř nřpis STOP POLICIE	2
Nřbytek		
	80014 Odklapnř sedřk s řlošnřm prostorem	2
	80027 Skřřřka s nerezovřm dřřezem a řlošnřm prostorem pro 2x 20 l kanystr, zřsobnik na mřdlo a řistřicř přřředek (soivina)	1
	80065 Komplet nřbyteku linka mezi B a C prostorem	1
	80092 Pracovnř stolek	2
	80117 Řlošnř prostor pro multifunkcnnř zařřzeni	1
	80246 Podlaha do skřřřnř - jen modřř ALTRO, schodovř hrana Anvi Trade ALD 100A	2
Vřbava		
	90003 Hasicř přřstroj 2 Kg	3
	90004 Trezor 30x25x10 cm	1
	90005 Odpadkovř koř	1
	90212 Roleta 970x700 mm	2
	90232 Topenř nezřvislř nařtlovř Webasto AT EVO 5500 D 12V	1
	90301 Sedřeka Intop Medis M1 pevnř s třřibodovřm bezpeřnostnřm přsem a polohovatelnou zřdovou opřrou s rychloupinacřm systřmem NMI a 1,5m zapuřřennř liřřu	2
Polepenř vozu		
	110027 Polepenř vozidla	1
Ostatnř		
	120007 Aku kamera IN CAM 890	1
	120008 Skřřřřnovř nřstavba vřetnř markřzy a nřsubnřho schodu/zřbrany	1
	120015 Regřlovř konstrukce v prostoru C	1
	120016 Lakovřnř vozidla	1
	120017 Souprava mobilnřch vah	1
	120019 Sklřdacř dopravnř kuřel blikajřicř	9
	120023 Dopravnř kuřel s integrovřm zřbleskovřm svřtlem	4
	120024 Kontrolnř zrcřtko s koleřekem a LED lampou	1
	120027 Diagitřlnř elektronickř vodovřha	1
	120028 Lehkř hlinřkovř sklřdacř řebřřik	1
	120031 Spoiler MB přednř	1
	120032 Spoiler zadnř VW T5 a MB	1
	120035 Teleskopickř mřřře vřřky	1
	120036 Osvřtlovacř teleskopickř stožřr s automatickřm pneumatickřm pohonem	1
	120039 Ethernet přřpřnař	1
	120040 Monitor	1
	120041 Tiskřrna HP Color Laser-Jet Pro	1
	120042 Notebook HP ProBook vřř., dokovacř stanice a SW	2
	120048 Vzduchovř pruřeni V8-Airsuspension	1
	120051 Flash disk USB 3.0 s kapacitou 64GB	2
	120054 Dieslovř elektrocentrřla vřetnř přřsluřenstvř	1
	120057 Bluetooth bezdrřtlovř mřř	2
	120063 Mikrovlnř trouba	1
	120065 Uchycenř elektrocentrřly	1
	120066 Sada nřřadř (velkř gola sada, bity, kladivo na 300mm nřsad) vřetnř boxu	1
	120067 Montřrnř lehřtko s minimřlnř nosnostř 120 kg	1
	120068 Hlinřkovř lopata a cestřřřskř kořře s nřsadamř	1
	120074 HLOUBKOMřR DEZřRNř OCELOVř	2
	120077 Rychlovřrnř konvice	1
Lřkařskř přřstroje a vřbavenř		
	950082 Defibrilřtor laickř - automatickř	1
	950094 Lřkařnřřka II	1
Zbořř dodřvanř zřkaznřřkem		
	980001 Radiostanice Matra dodřvanř zřkaznřřkem	2

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: „Speciální vozidlo dopravní policie pro kontrolu sociálních předpisů v dopravě“

A. Identifikační údaje uchazeče:

právní osoba:

Obchodní firma nebo název: Hošek Motor, a.s.	
Sídlo: Žarošická 4315/17, 628 00 Brno	
Právní forma: Akciová společnost	
IČ: 	DIČ: 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.	číslo účtu: 
Kontaktní osoba: Tomáš Balek	
Telefon: 	e-mail: 

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná) v CZK:


Předmět veřejné zakázky	Cena bez DPH	DPH v %	Cena včetně DPH
Speciální vozidlo dopravní policie pro kontrolu sociálních předpisů v dopravě	4 126 000,-	866 460,-	4 992 460,-

Nabídková cena musí být uvedena včetně dopravy do místa plnění.

C. Délka záruční doby:

Požadovaná minimální délka záruční doby:	Uchazečem nabídnutá délka záruční doby:
na podvozek vozidla 48 měsíců nebo 250 000 kilometrů	48 m / 500 000km
na nástavbu 24 měsíců	24 m
na technické vybavení v části B a C tech. specifikace 24 měsíců	24 m
na lak 24 měsíců	24 m

Prohlášení uchazeče:

Hošek Motor a.s.
Žarošická 17, 628 00 Brno
tel.:  fax: 
e-mail: 



**HOŠEK
MOTOR**

Prohlášení uchazeče:

Uchazeč prohlašuje, že předmět plnění dodá v souladu se všemi podmínkami, které jsou uvedeny v této výzvě, předmět plnění dodá dle specifikace a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.

4.4. 2016

datum

Hošek Motor a.s. 
autorizovaný prodejce
Mercedes-Benz
Žarošická 17
628 00 Brno-Vinohrady
Tel.: 
razítko


podpis osoby oprávněné
jednat jménem nebo uchazeče

PLNÁ MOC

Jako předseda představenstva společnosti Hošek Motor a.s., tímto zmocňuji

Tomáše Balka

RČ: 

ČOP: 

k zastupování společnosti ve věci veřejné zakázky na dodávku „Speciální vozidlo dopravní policie pro kontrolu sociálních předpisů v dopravě“ pro společnost Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje.

V Brně dne 4.4.2016



Ing. Mgr. Andrea Ungérová

zmocnitel

Zmocnění přijímám



Tomáš Balka