

GYMNÁZIUM LITOMĚŘICKÁ - ZATEPLENÍ BUDOVY**SOUPIS VÝKONŮ**

položka	popis položky	mj	počet mj	cena mj	cena celkem
REKAPITULACE					
	BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE				508 688,3 Kč
	ZATEPLENÍ FASÁDY				5 107 899,3 Kč
	OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ				3 217 000,1 Kč
	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				517 014,5 Kč
	CELKEM BEZ DPH				9 350 602,2 Kč
	DPH	21%			1 963 626,5 Kč
	CELKEM (VČETNĚ DPH)				11 314 228,7 Kč

GYMNÁZIUM LITOMĚŘICKÁ - ZATEPLENÍ FASÁDY A OPRAVA STŘECHY

V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, § 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci pro provedení stavby jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i obchodním názvem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli nikterak stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být použito pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo prvků o stejných nebo lepších parametrech a standardech. Při ocenění položek budou zahrnuty všechny jejich složitosti plynoucí z výkazu i výkresové dokumentace. Jednotlivé položky musí být oceněny včetně jejich zabudování do konstrukce či celku. Položka musí být naceněna včetně dovozu, aplikace, osazení, naložení a likvidace. Při nejasnostech bude bez prodlení kontaktován projektant k vysvětlení. Na pozdější reklamaci položky jako nejasné nebo nedostatečné nebude brán ohled.

Úvodní část - podmínky nabídky**Všeobecný technický popis k soupisu prací a dodávek (specifikaci)**

- 0110 Soupis výkonů a dodávek s cenovými a výměrovými jednotkami níže uvedených, zahrnují všechny práce a dodávky potřebné pro úplné dokončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu obchodního práva.
- 0120 Do ceny dodavatele nutno zahrnout i všechny dodávky a práce popsané v této specifikaci nebo v jiné části dokumentace (výkresy, technická zpráva, ostatní dokumenty), a to i v případech, kdy jsou práce či dodávky uvedeny pouze v jedné z těchto částí. V případě nesouladu má výkresová dokumentace, technická zpráva a ostatní popisy projektanta přednost před touto specifikací. Provádění stavby a objednávky materiálu se řídí celou projektovou dokumentací.
- 0130 Pokud není výslovně uvedeno rozdělení dodávky a montáže v jednotkových cenách, obsahuje cena jednotlivých položek obě tyto složky.
- 0140 Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a zkontrolovat PD se soupisem prací a dodávek, prohlédnout a prozkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Před podáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u zpracovatele dokumentace. Pozdější požadavky, plynoucí z omylu či neznalosti PD a poměrů na staveništi jsou neoprávněné a nebude k nim přihlíženo jako k oprávněným.
- 0200 **Obsah jednotkových cen v této specifikaci**
- 0210 **Přímý materiál**
- 0211 Materiál nosný a doplňkový (přímo zabudované) a materiál pomocný (vč. odepisovaného vícenásobným použitím)
- 0212 Pořizovací náklady a prvotní doprava (od výrobce k prvnímu uložení ve skladu), celní poplatky a celní jistina
- 0220 **Náklady na přímé zpracování**
- 0221 Přímé mzdy - mzdové náklady výrobních dělníků a dopravních zařízení (vč. příplatek, dovolené, náhrady mezd, přesčasové práce, pohotovosti, odměn, přestávek technologických a v důsledku povětrnostních vlivů, ale mimo zimní odstávku - viz režie výrobní); zákonné pojištění důchodové, nemocenské a zdravotní (DNZ) z těchto mzdových nákladů
- 0222 Náklady na stroje - přímé provozní náklady včetně mezd posádky stroje nebo "stand-by" obsluhy rezervního zařízení na stavbě, odpisy nebo nájemné a to i v případě, že investiční prostředek je již účetně odepsán, fond oprav, zákonné pojištění DNZ z mezd a daně
- 0230 **Ostatní přímé náklady**
- 0231 Mímostaveništní doprava mezi sklady staveb u převozu použitých materiálů a polotovarů
- 0232 Mímostaveništní doprava u převozu strojů a zařízení na stavbu a nájezdy strojů a vozidel na stavbu k technologickým výkonům
- 0233 Technologická doprava zemin a vnitrostaveništní přesuny hmot po stavbě (pokud nejsou uvedeny samostatně v položkách přesunů hmot)
- 0234 Poplatky a služby, pokud jsou obsaženy v popisu náplně položky zhotovovací práce (např. poplatek za vážení, kvalitativní a testovací zkoušky zhotovovací práce)
- 0240 **Subdodávky**
- 0250 **Výrobní režie (standardní)**
- 0251 Odpisy, oprava a údržba drobného majetku režijního výrobního charakteru, který je ve vlastnictví stavby, nebo kancelářských pomůcek
- 0252 Přepravné a nájem aut stavby, nakupovaná nebo vlastní režijní doprava při služebních cestách a doprava zaměstnanců na stavbu; vnitrostaveništní doprava nákladní a osobní
- 0253 Ubytování zaměstnanců stavby a ubytování THP na služebních cestách na stavební objekt, cestovné a odlučné, cestovné při denním dojíždění a ostatní náklady
- 0254 Poplatky za telefon, poplatky za ochranu a hlídání (ostrahu) stavebního objektu, odvoz odpadků, odvoz ze žumpy na ZS, poplatky/odpisy za pronájem PC a IT

- 0255 Technické náklady stavby - např. zkoušky, zhotovení a odstranění vzorků, předepsané revize, zkoušky a atesty zařízení nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla (není-li poptáno zvlášť), kontroly jakosti materiálu, geodetické práce (neuvedené jinde) a dohled při provádění; měření hluku pro kolaudaci
- 0256 Mzdové náklady pracovníků THP (stavbyvedoucích, mistrů atd.) a pracovníků zařízení staveniště, vč. pracovníků pro přesun hmot neuvedených v kap. 0222 - Náklady na stroje
- 0257 Mzdové náklady výrobních dělníků pouze v období zimní odstavky stavby, jako zimní opatření v režimu ZIP (harmonogramu) stavebního objektu, které nelze vztáhnout na kalkulační jednici zhotovovacích prací
- 0258 Příspěvky na obědy vlastních zaměstnanců, náklady na balenou vodu, teplý čaj, zdravotní služby apod.
- 0259 Nájem a/nebo měsíční odpisy strojů (vč. jeřábů, výtahů a vrátků) bez ohledu na jejich nasazení v provozu a množství kalkulačních jednic zhotovovacích prací, pokud některé odpisy případně nájemné stroje a zařízení nejsou uvedeny v položce zhotovovacích prací nebo nejsou uvedeny v soupisu položek (specifikaci pro ocenění) jako staveništní náklady zhotovitele
- 02510 Spotřeba energie a vody pro zařízení staveniště
- 02511 Opravy a údržba drobného majetku a zařízení staveniště
- 0270 Správní režim - náklady související s řízením a správou firmy vznikající na vyšší organ. úrovni a útvarů zajišťujících správní a tech. servis pro výr. a nevýrob. činnosti firmy
- 0280 Zisk
- 0290 Požadavky objednatele na náplň jednotkových cen
- 0291 Všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému, nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky (vč. těsnícího a upevňovacího materiálu, svářecího materiálu, plynu a kyslíku, přírub, šroubů, těsnění, šroubení, podložek, kotev atd.)
- 0292 Náklady na prořez, odpad, zlomky, hmotnostní rozdíly atd., pokud nejsou uvedeny ve výpočtu nosných dodávek samostatně
- 0293 Náklady na postavení, udržování, použití a odstranění pomocného pracovního lešení (pokud je technol. potřeba) do v. 1,9 m a zatížení do 150 kg/m²; v případě bourání a stavební činnosti vytvářející staveništní odpad náklady na staveništní manipulaci se suti vč. případného pytlování, její odvoz a ekologické uložení na skládku vč. poplatku a náklady na statické zajištění technologického postupu bourání a ochranná opatření proti poškození vybourávanými hmotami (odpad se stává majetkem dodavatele stavebních prací a tento zabezpečuje jeho odstranění; odstranění odpadu je cenově zakalkulováno u jednotlivých prací a nebude placeno zvlášť, není-li uvedeno jinak)
- 0297 Náklady vyvolané potřebou předepsané likvidace (vč. odvozu) jakýchkoli neekologických nebo zdraví nebezpečných látek (např. zeminy nebo jiných konstrukcí znečištěných ropnými produkty nebo jinými chemikáliemi, azbestocementové nebo jiná nebezpečná vlákna apod.), které jsou zmíněny v zadávacích podkladech
- 0298 Náklady na skladování (vč. skládkového), dovozní, balné, cla, zpětné odevzdání obalů atd.
- 0299 Náklady na stavební přímocy (pokud nejsou uvedeny samostatně v této specifikaci)
- 02910 Náklady na fotodokumentaci v památkově chráněných objektech - před zahájením prací, v jejich průběhu a po dokončení
- 02911 Náklady na technologické přestávky způsobené zvláštním režimem díla (např. v sídle hlavy státu či jiných reprezentačních prostor apod.)
- 02912 Náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., a provizorní uzávěry objektů; a náklady na koordinátora BOZP
- 02913 Náklady spojené s umístěním stavby a potřebné základy pro zásobování; zajištění příjezdové cesty/cest ke staveništi; náklady na úklid veřejných komunikací čistění vozidel po výjezdu ze stavby a náklady na úklid společných prostor stavby a staveniště (doporučené jsou ekologické čistící prostředky a techniky); náklady na komplikace s provozem investora a další provozní náklady včetně kompletačních
- 02914 Náklady na reklamní poutač investora
- 02915 Náklady na splnění všech vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (DOSS) a dohod s ostatními účastníky řízení
- 02916 Náklady na zabezpečení všech ostatních nezbytných schvalujících a povolujících dokladů neobsažených ve stavebním povolení
- 02917 Náklady na vytyčení a zaměření pro řádné provedení díla (vč. zhotovení potřebných výkresů a výpočtů), náklady na kontrolu výšek od existující vyznačené nulové úrovně (nivelety) a náklady na měření sousedních objektů během výstavby, pokud je výstavbou ohrožena jejich stabilita
- 02918 Náklady na zkoušky (vč. nákladů na zkušební provoz a nákladů na média s tím spojená), revize, zaškolení údržby, údržbu a opravy během výstavby a nutné pro zhotovení díla; a náklady na předepsaná označení zařízení, štítky, schemata apod.
- 02919 Náklady na dílenskou dokumentaci (kterou dodavatel předá ve dvou vyhotoveních před zahájením montáže jednotlivých prací), dokumentaci trasového vedení (tzn. koordinací vlastního vedení se stavební připraveností); a zúčtovací podklady
- 02920 Manažerské náklady spojené se změnami stavby před dokončením
- 02921 Náklady na projekt skutečného provedení (i v elektronické podobě, formát DWG a PDF) a veškeré doklady, potřebné ke kolaudaci a k předání díla investorovi (např. atesty a prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky, protokoly o provozních zkouškách, revizích, zregulování atd.)
- 02922 Náklady na přihlášení odběru elektrické energie a koordinace s pracemi dodavatelem energie; náklady na přihlášky a zřízení potřebného počtu tel. a datových linek, přihlášení a osazení hlavních vodoměrů, na přihlášku a odběr plynu; náklady na veškeré přejímky a předání správcům infrastruktury a náklady na kolaudaci
- 02923 Náklady na pojištění stavby (ochranu díla až do přejímky), garance, zádržné a záruky
- 02924 Náklady na likvidaci škod, havárií a ztrát nad rámec pojištění, včetně vyrovnání se sousedy v případě škod vzniklých při provádění
- 02925 Náklady na změny cen během výstavby
- 0300 Vybraná smluvní ujednání s přímým dopadem na cenu díla (ostatní - viz smlouva)
- 0310 Součástí každé nabídky musí být technické a montážní podklady na všechny navržené výrobky; nepředložení může mít vliv na snížení jednotkových cen. Podklady budou obsahovat veškeré technické údaje o nabízených výrobcích. Uchazeč vypracuje podrobný seznam předkládaných dokladů.
- 0320 Veškeré práce musí být provedeny v souladu s ČSN a odbornými předpisy.

- 0330 Na výrobky dodané ze zahraničí je dodavatel povinen doložit doklady potvrzující, že na nabízené výrobky je v České republice zajištěn servis minimálně po dobu záruky.
- 0340 Veškeré výrobky, materiály a technologie na stavbě použité musí být certifikovány a dodavatelem stavby registrovány pro průkaz splnění požadovaných vlastností a vhodnosti užití pro stavbu. V dokumentaci uvedené příklady výrobků a technologií nezabývají dodavatele povinností průkazně doložit jejich certifikaci.
- 0350 Všechny použité materiály budou vyvzorkovány před zabudováním.
- 0360 Specifikace jednotlivých výrobků, typy a barevné řešení bude provedeno v rámci autorských dozorů po odsouhlasení investorem.

BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

Do ceny bouracích prací musí být započtena i cena za bourání stávajících obkladů, dlažby a nesoudržných omítek. Do ceny bouracích prací musí být započten i odvoz sutí, vybouraného materiálu a demontovatelných prvků a jejich trvalé či dočasné uskladnění. Dále provedení všech nezbytných přípravných a pomocných prací pro provedení bouracích prací včetně zakrytí zachovávaných částí. Součástí jednotkové ceny je i případný odvoz na skládku a ekologická likvidace

001.	kompletní demontáž oplechování atiky, parapetů oken a vstupních přístřešků včetně všech ostatních konstrukcí <i>512+446+48,3</i>	m	1 006,3	30,00	30 189,0
		m	1006,3		
002.	kompletní demontáž oplechování vstupních přístřešků a hlavního vstupu včetně všech vrstev střešního pláště a všech ostatních konstrukcí <i>2,9+2,9+4,8+3,3+4+56</i>	m2	73,9	120,00	8 868,0
		m2	73,9		
003.	kompletní demontáž stávajícího zateplení fasády včetně omítky, zakládacích a rohových profilů a lišt, plastových mřížek apod. <i>2878,1+184,5+28,2+28,2</i>	m2	3 006,2	130,00	390 806,0
		m2	3006,2		
004.	demontáž všech stávajících prvků fasády - (např. hromosvody, oplechování dilatací, kamery, revizní dvířka, poštovní schránka, zvonky, volné kabely, vedení chlazení atd.), cena včetně uskladnění zpětně použitých částí.	kpl	1,0	10 000,00	10 000,0
005.	kompletní bourání dřevěného přístavku včetně všech jeho součástí včetně <i>6,6*2,5*2,5</i>	m3	41,3	650,00	26 812,5
		m3	41,25		
006.	zrušení odvětrání střešního pláště, demontáž trubek DN 75mm <i>A 3+3+2+3</i> <i>B 4+4+4</i> <i>C 4+4+4+3</i> <i>E 0</i> <i>2010146 2%</i>	ks	39,8	65,00	2 585,7
		ks	12,0		
		ks	12,0		
		ks	15,0		
		ks	0,0		
		ks	0,8		
007.	demontáž dlažby stávajících okapových chodníků (betonová dlažba) po obvodě objektu školy. Cena za demontáž zahrnuje i odvoz a likvidaci.	kpl	1,0	15 480,00	15 480,0
008.	demontáž VZT mřížek v úrovni soklu na fasádě A4. Rozměr mřížky 55 x 60 cm	ks	2,0	85,00	170,0
009.	Demontáž a odvoz dlažby (terazzo) u podest přístřešků a demontáž a odvoz stávajících žulových schodnic šíře cca 300mm. Cena za demontáž zahrnuje i odvoz a likvidaci sutí. <i>PA.1 2,9</i> <i>PA.3 2,9</i> <i>PC.2 3,9</i> <i>PC.3 3,5</i> <i>PC.4 2,9</i> <i>zhrotač 2%</i>	m2	16,4	230,00	3 777,1
		m2	2,9		
		m2	2,9		
		m2	3,9		
		m2	3,5		
		m2	2,9		
		m2	0,5		
010.	demontáž všech stávajících prvků střechy - (např. hromosvody, oplechování atik, oplechování u fasády a střešních výlezů, VZT mřížky, revizní dvířka, volné kabely, vedení chlazení atd.), Cena včetně uskladnění (u prvků, které budou zpětně použity), nebo likvidace a odvozu v případě poškozených, nebo nahrazených částí.	kpl	1,0	20 000,00	20 000,0

CELKEM

508 688,9 Kč

ZATEPLENÍ FASÁDY

Všechny ohraničující okenní a fasádní konstrukce jsou navrženy jako vzduchotěsné, tepelné a zvukově izolační. Všechny fasády splňují požadavek normy ČSN 73 0540-2, dále ČSN 73 2901, ČSN 73 2902. Dále je nutné se řídit sborníkem technických pravidel Čechu pro zateplování budov TP CZB 2007 a technologickými předpisy výrobce. Klempířské konstrukce musí být provedeny v souladu s ČSN 73 3610. Konstrukce fasád musí být systémová, vzájemně kompatibilní a musí vzájemně navazovat v bezporuchových detailech. Barva fasády bude určena ze po předložení vzorků (barevná škála dle vzorníku RAL). Zakládací profily budou provedeny celoplechové, detail nadpraží všech oken bude řešen systémovou rohovou lištou.

101.	fasádní polystyren EPS 70F tl. 60mm (min. pevnost v tlaku 70 kPa, součinitel prostupu tepla min. 0,039 W/m2K)	m2	135,4	70,00	9 475,6
	A 0,08*(104,5+101,9+135,6+138,4)	m2	38,4		
	B 0,08*(392,5+46,1+407,1+65,2)	m2	72,9		
	C 0,08*(7,4+170,7+7,3)	m2	14,8		
	D 0,08*(3*27,4)	m2	6,6		
	ztrátové 2%	m2	2,7		
102.	fasádní polystyren EPS 70F tl. 100mm (min. pevnost v tlaku 70 kPa, součinitel prostupu tepla min. 0,039 W/m2K)	m2	213,7	115,00	24 577,6
	B1 12*3,05*1,5	m2	54,9		
	B3 12*3,05*1,5	m2	54,9		
	PA.1 3*1*3,35+2,35*1	m2	12,4		
	PA.3 3*1*3,5+2,35*1	m2	12,9		
	PC.2 1,2*3,1+1,2*3,3	m2	7,7		
	PC.3 2*1,2*3,1+0,9*3,5+1,2*2,9	m2	14,1		
	PC.4 2*1,25*3,1+2*1,25*3,5+2,3*1,25	m2	19,4		
	vstup 25+16,4*0,55	m2	34,0		
	ztrátové 2%	m2	3,5		
103.	fasádní polystyren EPS 70F tl. 160mm (min. pevnost v tlaku 70 kPa, součinitel prostupu tepla min. 0,039 W/m2K)	m2	2 881,8	185,00	533 134,1
	A 162,5+30,7+175,9+127,1+27,4+252,3	m2	675,9		
	B 334,3+199,3+350,3+204,6+3,6	m2	1 092,1		
	C 31,9+21,4+88,4+41,2	m2	182,9		
	D 348,4+63,1+241,1+170,0	m2	842,6		
	F 3,3+2,1+3,3+1,2+3,6+4,0+1,6+4,3+3,0+4,4+1,2	m2	31,8		
	ztrátové 2%	m2	56,5		
104.	fasádní polystyren EPS 70F tl. 210mm (min. pevnost v tlaku 70 kPa, součinitel prostupu tepla min. 0,039 W/m2K)	m2	184,5	245,00	45 206,9
	A 14,4+17,1+21,8	m2	48,3		
	B 49,9+68,0	m2	117,9		
	C 14,7	m2	14,7		
	ztrátové 2%	m2	3,6		
105.	výrovnaní a příprava podkladu nutná pro provedení lepení tepelné izolace, podkladová konstrukce musí být pevná, suchá, rovná a únosná. Podklad musí být pevný a soudržný, suchý a rovný, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin.	m2	3 415,4	42,00	143 446,8
	135,4+213,7+2881,8+184,5	m2	3 415,4		
106.	montáž a lepení tepelné izolace fasády z EPS, součástí jsou všechny systémové základací profily a systémové profily pro napojení oken a ostatní potřebné systémové prvky - včetně řezání, lepení, kotvení, talířové hmoždinky plast. trn 10/210mm, min 6ks/m2, polystyrenové zátky EPS 70mm	m2	3 415,4	226,00	771 880,4
	135,4+213,7+2881,8+184,5	m2	3 415,4		
107.	tenkovrstvá lepicí stěrková hmota na desky EPS, včetně sklotextilní výztužné sítě a všech systémových lišt a prvků	m2	3 872,2	136,00	526 621,9
	fasády 135,4+213,7+2881,8+184,5	m2	3 415,4		
	ostění (104,5+101,9+135,6+138,4+392,5+46,1+407,1+65,2+7,4+170,7+7,3+27,4+27,4)*0,28	m2	456,8		
108.	provedení stěrky s výztužnou sítí	m2	3 872,2	105,00	406 583,1
109.	penetrační podomítkový nátěr	m2	3 872,2	20,00	77 444,4
110.	fasádní probarvená hladká jemnozrnná silikonová omítka, včetně všech systémových prvků a lišt, velikost zrna 1,5mm, barva dle výkresů (bílá až šedá škála), přesný odstín bude vybrán po předložení vzorků (v ceně libovolná barva dle vzorníku RAL), zvýšená odolnost proti růstu řas	m2	3 872,2	69,00	267 183,2
111.	provedení fasádní omítky	m2	3 872,2	177,00	685 382,9

112.	objektová dilatace - dilatační profil zateplovacího systému včetně montáže a potřebných návazností <i>7,8+7,7+6,3+7,8+7,8+7,7+6,3+7,8+4+1+2,4+4,1+4,1+25,5+4</i>	m m	110,4 110,4	130,00	14 352,0
113.	skryté vedení hromosvodu, plastová chránička, trubka minimální vnitřní průměr 29mm, včetně montáže a potřebných návazností a provedení samotného vedení zemnění <i>4*8,8+9+8*15,1+10,8+4*11,3</i>	m m	216,0 216,0	205,00	44 280,0
114.	plastová kabelová chránička vedená ve vrstvě EPS, trubka minimální vnitřní průměr 40mm, včetně montáže a potřebných návazností <i>12,5+11,3+3</i>	m m	26,8 26,8	60,00	1 608,0
115.	tepelná izolace parapetu - EPS 200 ve spádu min 5%, tloušťka minimálně 20mm (min. pevnost v tlaku 200 kPa, součinitel prostupu tepla min. 0,034 W/Km) <i>512*0,28</i>	m2 m2	143,4 143,4	60,00	8 601,6
116.	lepení a montáž tepelné izolace parapetu <i>512</i>	m m	512,0 512,0	111,00	56 832,0
117.	KK.01 hliníkový tažený parapet, hloubka 320mm (nos+задní lem 25mm), šířka 2280mm - hloubka a šířka každého jednotlivého okna bude zaměřena po provedení zateplení a dodávka každého kusu parapetu bude těmto rozměrům přizpůsobena (přesah přes rovinu fasády bude 40mm), položka obsahuje všechny potřebné prvky - Al krytky a šrouby, povrchovou úpravu, apod., barva šedá, přesný odstín bude vybrán po předložení vzorků (v ceně libovolná barva dle vzorníku RAL) <i>A 1=6</i> <i>B 56+4+54+7</i>	ks ks	138,0 131,0	940,00	129 720,0
118.	KK.02 hliníkový tažený parapet, hloubka 320mm (nos+задní lem 25mm), šířka 1080mm - hloubka a šířka každého jednotlivého okna bude zaměřena po provedení zateplení a dodávka každého kusu parapetu bude těmto rozměrům přizpůsobena (přesah přes rovinu fasády bude 40mm), položka obsahuje všechny potřebné prvky - Al krytky a šrouby, povrchovou úpravu, apod., barva šedá, přesný odstín bude vybrán po předložení vzorků (v ceně libovolná barva dle vzorníku RAL) <i>A 17+16+16+24</i> <i>B 4+4</i> <i>C3 22</i>	ks ks ks	73,0 8,0 22,0	530,00	54 590,0
119.	KK.03 hliníkový tažený parapet, hloubka 320mm (nos+задní lem 25mm), šířka 5280mm - hloubka a šířka každého jednotlivého okna bude zaměřena po provedení zateplení a dodávka každého kusu parapetu bude těmto rozměrům přizpůsobena (přesah přes rovinu fasády bude 40mm), položka obsahuje všechny potřebné prvky - Al krytky a šrouby, povrchovou úpravu, apod., barva šedá, přesný odstín bude vybrán po předložení vzorků (v ceně libovolná barva dle vzorníku RAL) <i>A3 3</i>	ks ks	3,0 3,0	1 975,00	5 925,0
120.	KK.04 hliníkový tažený parapet, hloubka 320mm (nos+задní lem 25mm), šířka 5530mm - hloubka a šířka každého jednotlivého okna bude zaměřena po provedení zateplení a dodávka každého kusu parapetu bude těmto rozměrům přizpůsobena (přesah přes rovinu fasády bude 40mm), položka obsahuje všechny potřebné prvky - Al krytky a šrouby, povrchovou úpravu, apod., barva šedá, přesný odstín bude vybrán po předložení vzorků (v ceně libovolná barva dle vzorníku RAL) <i>A2,A4 3+3</i>	ks ks	6,0 6,0	2 060,00	12 360,0
121.	KK.05 hliníkový tažený parapet složený ze tří částí navzájem systémově spojených, hloubka 320mm (nos+задní lem 25mm), šířka 17880mm - hloubka a šířka každého jednotlivého okna bude zaměřena po provedení zateplení a dodávka každého kusu parapetu bude těmto rozměrům přizpůsobena (přesah přes rovinu fasády bude 40mm), položka obsahuje všechny potřebné prvky - Al krytky a šrouby, povrchovou úpravu, apod., barva šedá, přesný odstín bude vybrán po předložení vzorků (v ceně libovolná barva dle vzorníku RAL) <i>D1,D2,D3 1+1+1</i>	ks ks	3,0 3,0	6 995,00	20 985,0
122.	kompletní montáž parapetů včetně kotvení a všech návazností <i>KK.01 138*2,280</i> <i>KK.02 103*1,08</i> <i>KK.03 3*5,28</i>	m m m m	512,0 314,6 111,2 15,8	190,00	97 270,5

	KK.04 3*5,53	m	26,6		
	KK.05 3*17,88	m	53,6		
123.	kompletní střešní skladba zateplení stříšek PA.1, PA.2, PA.3, PA.4, PC.2, PC.3, PC.4, a vstupů včetně hydroizolace a zateplení z horní strany - dílce EPS 100 tl. 120mm. Na stávající nosnou konstrukci ve spádu (min 2%) provést parotěsnou izolaci z modifikovaných asf. pásů, tepelnou izolaci tl. 120 mm, vrchní kotvená fóliová hydroizolace a naoplením na poplastovaný olech u atik a okraje střešev	m2	134,4	1 050,00	141 120,0
	134,4	m2	134,4		
124.	Zateplení stříšek přístřešků ze spodní strany v místech návaznosti na fasádu, kde dochází k tepelnému mostu. Jedná se o přístřešky PA.1, PA.3, PC.2, PC.3, PC.4 a zčásti PB.1. Zateplení bude provedeno fasádním polystyrenem EPS 70F tl. 100mm (min. pevnost v tlaku 70 kPa, součinitel prostupu tepla min. 0,039 W/m2K), včetně lepidla, kotvení a ohrabované omítky	m2	42,4	816,00	34 598,4
	42,4	m2	42,4		
125.	oplechování hrany střechy přístavků vstupů, materiál TiZn plech tl. 0,7mm, včetně podpůrné konstrukce, rozvinutá šířka plechu je 300mm - návaznost na poplastovaný plech.	m	82,7	485,00	40 109,5
	2,9+2*1,2+2,9+2*1,2+3,6+2*1,3+3,4+2*1,3+3+2*1,4+22,1+32,6	m	82,7		
126.	Dodávka a montáž VZT mřížek v úrovni soklu fasády A4. Rozměr mřížek 55 x 60 cm, materiál eloxovaný hliník	ks	2,0	385,00	770,0
127.	lokální oprava kabřincového obkladu v rozsahu 5% (cca 10m2) z celkové plochy, včetně doplnění chybějících částí. Součástí dodávky bude i vyčištění a odstranění pomocných a nefunkčních konstrukcí ze soklu a také odvoz a likvidace poškozeného obkladu.	kpt	1,0	17 700,00	17 700,0
128.	Odstranění náletů včetně kořenů kolem celé fasády v šíři 600 mm od fasády	kpt	1,0	6 500,00	6 500,0
129.	Provedení nového okapového chodníku po obvodě objektu školy. Okapový chodník bude proveden z betonové dlažby 40 x 60 x 4 cm, uložené do šterku a vymezený bude zahradním obrubníkem 50/250. Obrubník bude obetonován pod úroveň terénu. Celková šířka okapového chodníku bude včetně obrubníku 450 mm a chodník bude vyspádován 2% směrem od fasády.	m	243,0	531,00	129 033,0
	6+19+6+49+19+19+8+7+19+49+6+38	m	243,0		
130.	Provedení nové dlažby u podest schodišť u vstupních přístřešků. Dlažba bude materiálově shodná jako schodnice. Dodávka zahrnuje i opravu poškozených částí betonové podesty po vybourání původní dlažby a koordinaci s osazením čistících zón. Montáž zahrnuje i provedení soklů ve stejném materiálovém provedení jako schodnice. Tl. soklu 10-15mm, výška 50 mm.	m2	9,5	2 550,00	24 189,3
	PA.1 1,3	m2	1,3		
	PA.3 1,7	m2	1,7		
	PC.2 2,4	m2	2,4		
	PC.3 2,1	m2	2,1		
	PC.4 1,8	m2	1,8		
	ztrata 2%	ks	0,2		
131.	Montáž nových žulových schodnic na stávající betonové schody. Montáž zahrnuje i provedení soklů ve stejném materiálovém provedení jako schodnice. Tl. soklu 10-15mm, výška 50 mm. Dodávka zahrnuje i opravu poškozených částí betonového schodiště po vybourání původních schodnic a koordinaci s osazením čistících zón.	bm	25,4	3 500,00	88 893,0
	PA.1 4,8	bm	4,8		
	PA.3 4,3	bm	4,3		
	PC.2 6,2	bm	6,2		
	PC.3 5,4	bm	5,4		
	PC.4 4,2	bm	4,2		
	ztrata 2%	ks	0,5		
132.	Montáž nových čistících zón (žárově zinkovaná ocel v rámečku) do nové dlažby na podestách schodišť u jednotlivých přístřešků. Rozměr čistící zóny cca 500 x 1000 mm. Dodávka zahrnuje i koordinaci s dodávkou nové dlažby a schodnic.	ks	5,0	4 500,00	22 500,0
	PA.1 1	ks	1,0		
	PA.3 1	ks	1,0		
	PC.2 1	ks	1,0		

	PC3 1		ks	1,0		
	PC4 1		ks	1,0		
133.	Úprava rozvaděče R1 (u přístřešku PC.2). Stavební úpravy zahrnují demontáž a odvoz stávající stříšky rozvaděče, zateplení zdiva rozvaděče (tl. tep. izolace 80 mm) a osazení nových plechových, lakovaných dvířek do ocelového rámu. Barva plechových dvířek bude odpovídat barevnosti fasády a dvířka budou uzavíratelná na čtyřhran a označeny symbolem "elektro zařízení". Rozměr dvířek cca 500/1000 mm, dvoukřídlé. Součástí dodávky bude i osazení nové stříšky (TZn plech na betonovém podkladu). Rozměr stříšky cca 600 x 1500 mm. Dodávka zahrnuje i odvoz a likvidaci sutí.	kpt	1,0	10 175,00	10 175,0	
134.	Úprava rozvaděče R2 (u přístřešku PC.4). Stavební úpravy zahrnují osazení nových plechových, lakovaných dvířek do ocelového rámu. Barva plechových dvířek bude odpovídat barevnosti fasády a dvířka budou uzavíratelná na čtyřhran a označeny symbolem "elektro zařízení". Rozměr dvířek cca 500/800 mm, jednokřídlé.	kpt	1,0	4 500,00	4 500,0	
135.	Úprava rozvaděče R3 (u přístřešku PA.1). Stavební úpravy zahrnují demontáž a odvoz stávající stříšky rozvaděče. Dále nadezdění zdiva v tl 100mm nad stávajícím rozvaděčem až pod strop přístřešku a následné zateplení zdiva rozvaděče (tl. tep. izolace min. 80 mm). Před stávající dvířka rozvaděče bude provedeno osazení nových plechových, lakovaných dvířek do ocelového rámu. Barva plechových dvířek bude odpovídat barevnosti fasády a dvířka budou uzavíratelná na čtyřhran a označeny symbolem "elektro zařízení". Rozměr dvířek cca 500/600 mm, jednokřídlé. Součástí dodávky bude zpětná montáž všech prvků na stávající fasádě (např. poštovní schránka, zvonek, vypínač světla ap.) Dodávka zahrnuje i odvoz a likvidaci sutí.	kpt	1,0	15 850,00	15 850,0	
136.	Systém ochrany fasády proti ptákům dle výkresu č.23. Nástřik na fasádu bude proveden přes šablony po provedení finální probarvené omítky	kpt	1,0	52 500,00	52 500,0	
137.	Zpětná montáž stávajících prvků fasády - (např. hromosvody, kamery, revizní dvířka, poštovní schránka, zvonky, volné kabely, vedení chlazení atd.), cena včetně uskladnění. V případě poškození prvků během demontáže musí být nahrazeny novými. Oplechování stávajících dílů bude provedeno nově.	kpt	1,0	30 000,00	30 000,0	
138.	montáž, pronájem a demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, šířka do 1 m, výška do 15m, včetně dopravy a pronájmu	m2	4 600,0	120,00	552 000,0	
CELKEM					5 107 899,3 Kč	

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Skladba střechy je uvedena a specifikována ve výkresové části. Jako tepelné izolace a hydroizolace smí být použity pouze materiály s atestem pro použití v daných podmínkách a v navržené skladbě střešního pláště. Tento atest bude dodavatelem doložen před zahájením prací. Součástí dodávky je i provedení všech navazujících konstrukcí, návaznosti na oplechování a klempířské prvky, které nejsou uvedeny v samostatné části PD přímo navazující na střešní plášť a mající vliv na jeho funkčnost. Dodávka zahrnuje i montáž.

201.	provedení kompletního střešního pláště dle detailu ST.1.1. Realizace musí být provedena dle technologických podkladů výrobce. Dodávka zahrnuje přesun materiálu, montáž jednotlivých střešních skladeb včetně všech návazností a kotevnic prvků. Součástí dodávky je i zazdění a uzavření všech větracích prvků na střeše a ve fasádě a odstranění větracích mřížek	m2	459,0	1 190,00	546 210,0	
	A 450	m2	450,0			
	montáž 250	m2	8,0			
202.	provedení kompletního střešního pláště dle detailu ST.1.2. Realizace musí být provedena dle technologických podkladů výrobce. Dodávka zahrnuje přesun materiálu, montáž jednotlivých střešních skladeb včetně všech návazností a kotevnic prvků	m2	1 304,6	1 100,00	1 435 038,0	
	B 825	m2	825,0			
	C 420	m2	420,0			
	E 34	m2	34,0			
	montáž 12	m2	12,0			
203.	provedení kompletního střešního pláště střešních nástaveb dle detailu ST.1.3. Realizace musí být provedena dle technologických podkladů výrobce. Dodávka zahrnuje přesun materiálu, montáž jednotlivých střešních skladeb včetně všech návazností a kotevnic prvků. Součástí dodávky je i úprava stávajícího podkladu.	m2	30,6	2 730,00	83 538,0	

	A 0,6+4,1+2,1	m2	5,8		
	B 22,8	m2	22,8		
	C 0,7+0,7	m2	1,4		
	zhrnutné 2%	m2	0,6		
204.	provedení atiky po obvodě střechy (volný okraj + nadbetonávka + tepelná izolace), materiál fóliová hydroizolace kotvená na poplastovaný plech včetně TiZn okapnice po obvodě střechy (plech tl. 0,7mm). Dodávka zahrnuje přesun materiálu, montáž jednotlivých prvků včetně podpůrné konstrukce, všech návazností a kotevních prvků. viz detail ST.2.1	bm	93,4	2 935,00	274 222,9
	A 91,6	bm	91,6		
	zhrnutné 2%	bm	1,8		
205.	provedení atiky po obvodě střechy (volný okraj + tepelná izolace), materiál fóliová hydroizolace kotvená na poplastovaný plech včetně TiZn okapnice po obvodě střechy (plech tl. 0,7mm). Dodávka zahrnuje přesun materiálu, montáž jednotlivých prvků včetně podpůrné konstrukce, všech návazností a kotevních prvků. viz detail ST.2.2	bm	220,8	1 616,00	356 861,3
	B 136,5	bm	136,5		
	C 51,5+16,5	bm	68,0		
	E 6+6	bm	12,0		
	zhrnutné 2%	bm	4,3		
206.	provedení atiky po obvodě střechy (návaznost na fasádu), materiál fóliová hydroizolace kotvená na poplastovaný plech. Dodávka zahrnuje přesun materiálu, montáž jednotlivých prvků včetně podpůrné konstrukce, všech návazností a kotevních prvků. viz detail ST.2.3	bm	49,2	930,00	45 722,5
	B 26,2+9,6	bm	35,8		
	E 6,2+6,2	bm	12,4		
	zhrnutné 2%	bm	1,0		
207.	provedení hydroizolace u střešních nástaveb a výlezů na střechu v návaznosti na hydroizolaci střechy, materiál fóliová hydroizolace kotvená na poplastovaný plech. Dodávka zahrnuje přesun materiálu, montáž jednotlivých prvků včetně podpůrné konstrukce, všech návazností a kotevních prvků. viz detail ST.2.4	bm	51,6	835,00	43 096,0
	A 2,9+5,3+7,8+3,8	bm	19,8		
	B 19,1+5,3	bm	24,4		
	C 3,2+3,2	bm	6,4		
	zhrnutné 2%	bm	1,0		
208.	provedení hydroizolace u odvětrání ZTI a VZT v návaznosti na hydroizolaci střechy, materiál fóliová hydroizolace kotvená na poplastovaný plech a těsnění. Dodávka zahrnuje přesun materiálu, montáž jednotlivých prvků včetně podpůrné konstrukce, všech návazností a kotevních prvků. viz detail ST.2.5	ks	25,0	850,00	21 250,0
	A 9	ks	9,0		
	B 15	ks	15,0		
	C 1	ks	1,0		
209.	dvouúrovňová střešní vpust DN s fóliovou manžetou - vodorovné napojení DN 125. Dodávka včetně ochranného koše. Dodávka zahrnuje přesun materiálu, montáž, kotevní prvky a napojení na stávající svodné potrubí. Na spodní úroveň vpustí napojena pojistná hydroizolace - stávající modifikované pásy, na horní úroveň napojena nově realizovaná fóliová hydroizolace.	ks	13,0	4 725,00	61 425,0
	A 4	ks	4,0		
	B 5	ks	5,0		
	C 3	ks	3,0		
	E 1	ks	1,0		
210.	napojení nových střešních vpustí na stávající potrubí DN 125, včetně kolen a návlekových izolací. Dodávka materiálu včetně montáže a kotevních prvků. Vlastní montážní práce napojení kanalizačního potrubí musí být provedeny pečlivě odbornou firmou za dodržení všech platných předpisů a norem ČSN. Součástí dodávky je i koordinace s navazujícími profesemi a stavební částí. Dodávka zahrnuje i montáž.	bm	21,5	550,00	11 825,0
	A 2+3,4+3,3	bm	8,7		
	B 2,2+3,3+2+3,3+2	bm	12,8		

211.	klempířské konstrukce mimo skladby střešního souvrství a atik. Rozsah dle výkresové dokumentace. Výrobky a práce v této sekci zahrnují nenosné prvky včetně jejich příslušenství a povrchů. Ke všem prvkům je třeba započítat i veškerý kotevní systém pro správné osazení prvku a podpůrné konstrukce. Všechny dodávky a montáže uvedené v této části musí být v souladu s ČSN. Dodávka zahrnuje i montáž.	kpt	1,0	76 955,00	76 955,0
	B úprava stávajícího Hlobu a srovnání u střešní nástavby - KK.1.1	kpt	1,0		
	B úprava stávajícího otlak a střešní krytiny v návaznosti na tepelnou izolaci střešní nástavby - KK.1.2	kpt	1,0		
	B úprava parapetu u dveří do střešní nástavby - KK.1.3	kpt	1,0		
	A,B 2x nová střešní výjez v místě původních. Včetně zateplení manžety cca 350mm - KK.1.4	kpt	1,0		
212.	zámečnické konstrukce mimo skladby střešního souvrství a atik. Rozsah dle výkresové dokumentace. Výrobky a práce v této sekci zahrnují nenosné prvky včetně jejich příslušenství a povrchů. Všechny dodávky a montáže uvedené v této části musí být v souladu s ČSN. Dodávka je odpovědný za konstrukční řešení a řešení všech detailů, spojení a kotvení a zároveň za dimenzování celé konstrukce a to takovým způsobem, aby zároveň byly splněny estetické požadavky architekta na dokončený a namontovaný výrobek. Dodávka musí zvolit materiály v souladu s požadavky na konstrukci a vzhled výrobků. Na pohledové části výrobků musí být použity materiály hladké a bez povrchových vad. Dodávka zahrnuje i montáž.	kpt	1,0	41 130,00	41 130,0
	B úprava stávajícího vstupu do střešní nástavby - nové dveře, zárubeň a zednické přípomoc - ZK.1.1	kpt	1,0		
	A,B,C VZT mřížka 4ks 1000x800, 2ks 450x650, 2ks 150x400 - ZK.1.3	kpt	1,0		
213.	Zpětná montáž a oprava hromosvodu. Součástí dodávky bude kompletní výměna všech hromosvodových vodičů v původním materiálovém provedení a také všech úchytek a kotevních prvků s ohledem na výměnu střešní krytiny. Zpětná montáž všech demontovaných slaboproudých a silnoproudých vodičů a zařízení. Vlastní montážní práce musí být provedeny pečlivě odbornou firmou za dodržení všech platných předpisů a norem ČSN. Veškeré změny nebo úpravy musí být předem projednány a odsouhlaseny s investorem a projektantem. Práce na elektrických zařízeních mohou vykonávat pouze a výhradně pracovníci pověřeni v souladu s ustanovením ČSN 34 31 00 čl. 34 a 35, kteří ve smyslu vyhlášky č. 51/1978 Sb. splňují požadavky odborné způsobilosti v elektrotechnice. V průběhu prací musí být striktně dodržovány ustanovení ČSN 34 3100. Dodávka zahrnuje i montáž a závěrečnou revizi. Celková délka vodičů na střeše je cca 540 bm, počet jímácích tyčí je zřejmá z výkresové části PD. Músi být vyměněny všechny poškozené a poničené prvky včetně prvků, které jsou znehodnoceny od původní živice.	kpt	1,0	105 000,00	105 000,0
	A 180	bm	180,0		
	B 225	bm	225,0		
	C 116	bm	116,0		
	E 12	bm	12,0		
	průměr 236	mm	10,7		
214.	úprava VZT zařízení, prodloužení potrubí o 250mm ve vztahu k úpravě střešního pláště. Demontáž a zpětná montáž chladicích jednotek a jejich uložení na žb roznášecí desku a separaci XPS tl.50mm. Součástí dodávky bude i dopojení a zajištění funkčnosti demontovaného zařízení včetně revizní zprávy. Vlastní montážní práce musí být provedeny pečlivě odbornou firmou za dodržení všech platných předpisů a norem ČSN. Součástí dodávky je i koordinace s navazujícími profesemi a stavební částí. Dodávka zahrnuje i montáž.	kpt		45 000,00	45 000,0
	A demontáž a zpětná montáž nástřešních jednotek 3ks, prodloužení potrubí VZT zařízení - PRO 1.1.	kpt	1,0		
	B prodloužení potrubí VZT zařízení PR.2.1	kpt	1,0		
215.	zateplení střešní nástavby - fasádní polystyren EPS 70F tl. 100mm (min. pevnost v tlaku 70 kPa, součinitel prostupu tepla min. 0,039 W/m2K)	m2	86,0	115,00	9 887,2
	A 3,1+5,2+9,2	m2	17,5		
	B 61	m2	61,0		
	C 2,6+2,6	m2	5,2		
	průměr 100	mm	1,4		
216.	vyrovnání a příprava podkladu nutná pro provedení lepení tepelné izolace, podkladová konstrukce musí být pevná, suchá, rovná a únosná. Podklad musí být pevný a soudržný, suchý a rovný, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin.	m2	86,0	22,00	1 891,5
217.	montáž a lepení tepelné izolace fasády z EPS, součástí jsou všechny systémové základací profily a systémové profily a ostatní potřebné systémové prvky - včetně řezání, lepení, kotvení, talířové hmoždinky plast. trn 10/210mm, min 6ks/m2, polystyrenové zátky EPS 70mm	m2	86,0	220,00	18 914,7

218.	tenkovrstvá lepicí stěrková hmota na desky EPS, včetně sklotextilní výztužné sítě a všech systémových lišt a prvků	m2	86,0	110,00	9 457,3
219.	provedení stěrky s výztužnou sítí	m2	86,0	95,00	8 167,7
220.	penetrační podomítkový nátěr	m2	86,0	20,00	1 719,5
221.	fasádní probarvená hladká jemnozrnná silikonová omítka, včetně všech systémových prvků a lišt, velikost zrna 1,5mm, barva dle výkresů (bílá až šedá škála), přesný odstín bude vybrán po předložení vzorků (v ceně libovolná barva dle vzorníku RAL), zvýšená odolnost proti růstu řas	m2	86,0	69,00	5 932,3
222.	provedení fasádní omítky	m2	86,0	160,00	13 756,1
CELKEM					3 217 000,1 Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

301.	Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště včetně případného oplocení, včetně staveništních přípojek a záborů	%	8 833 587,7	1,50%	132 503,8
302.	Zajištění provozu a údržby zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních prostor a jejich poskytování poddodavatelům díla; koordinace postupu prací prováděných subdodavateli díla, zajišťování návazností jednotlivých prací, jejich přejímka, kontrola apod.; poskytování zednických a jiných výpomocí za úplatu; účast na předání stavby do užívání a na kolaudaci díla	%	8 833 587,7	2,20%	194 338,9
303.	Koordinační činnost generálního dodavatele, která mimo rekonstrukci fasády a střešního pláště zajišťuje také koordinaci s elektroinstalačními pracemi a ZTI, které budou probíhat souběžně s prováděním zateplení fasády a střešních	%	8 833 587,7	2,00%	176 671,8
304.	Příprava uvedení stavby do provozu či kolaudace, obstarání všech nezbytných vyjádření, revizí, dokladů apod.	kpl	1,0	5 000,0	5 000,0
305.	Náklady na vyhotovení dílenské dokumentace potřebné k odsouhlasení a náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	5 000,0	5 000,0
306.	Náklady na geodetické zaměření dokončeného díla	kpl	1,0	3 500,0	3 500,0
CELKEM					517 014,5 Kč

Harmonogram prací

Gymnázium Litoměřická - zateplení fasády

Realizaci stavebních úprav prací zahrnující zateplení fasád a střechy a navazujících prací musí provádět firma prokvalifikovaná a certifikovaná na daný typ krytiny. Po provedení prací musí dodavatel garantovat a dít plnou záruku jak na materiály, tak i na provedené práce včetně všech navazujících prvků a konstrukcí (prostory střechy a fasády, kotvení konstrukcí, oplechování, návěznost na stávající konstrukce apod.)

POPIS VÝKONU	počet týdnů																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zahájení staveniště																		
Demolice dřevěné boudy a demontáž stávajícího zateplení fasády																		
Demontáž hromosvodu, zámečnických prvků a prvů elektro																		
Demontáž stávajícího sítu a rozvů na střechu (STA, hromosvod, chlazení)																		
Odprava podkladů obvodových stěn na provádění zateplení fasád																		
Zateplení fasád, stromění do rovin, lepení, protavení omítek																		
Provedení navýšení sítu a finální souvrství sítu a montáž středních výlezů																		
Provedení povlakování střešních svahů (na stávající hydroizolaci) - 1.vrstva																		
Provedení povlakování střešních svahů (na stávající hydroizolaci) - 2.vrstva																		
Provedení izolace hydroizolace včetně zateplení střechních nástavb																		
Spádová montáž vlnitých demontovaných a nových prvků na fasádách																		
Spádová montáž vlnitých demontovaných a nových prvků na střechách																		
Dokončovací práce a úklid																		

Pojistná smlouva / pojistka č. 1034180322

Generali Pojišťovna a.s.

Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869,
zastoupená Ing. Bedřichem Štáflem, vedoucím upisovatelem, Korporátní a průmyslové pojištění
a Ing. Pavlínou Náprstkovou, upisovatelem seniorem, Korporátní a průmyslové pojištění
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 a je
členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
(dále jen „pojišťovna“)

a

KyraStav spol. s r.o.

Slavíkova 1379/20, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 02408112
zastoupená Irenou Merdovou, jednatelem
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C219287
(dále jen „pojistník“)

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o škodovém stavebním a montážním pojištění pro pojištění
budovaného díla „Gymnázium Litoměřická, P9 – zateplení budovy“.

Pojištění je uzavřeno ve prospěch pojištěných:

- Zhotovitele:
KyraStav spol. s r.o.
Slavíkova 1379/20, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 02408112;
- investora:
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství a mládeže
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, Česká republika, IČO: 00064581;
- všech poddodavatelů, jejichž dodávky jsou součástí budovaného díla, a kteří mají oprávnění k provádění
nasmělovaných činností;
(dále jen „pojištění“).

Osobami oprávněnými dle této pojistné smlouvy jsou pojištění.

Získatel: Mgr. Aleš Hemer, AČ 13680947

Korespondenční adresy

Pojišťovna: Generali Pojišťovna a.s., Na Pankráci 123/1720, 140 21 Praha 4, Česká republika
Pojistník: KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3, Česká republika

1. Všeobecná ustanovení

Pojištění uzavřené touto pojistnou smlouvou se řídí:

- touto pojistnou smlouvou,
- Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební a montážní pojištění VPP STAMON 2015/01
- doložkami, které jsou uvedeny v této pojistné smlouvě,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Pokud je ve smlouvě ujednáno, že se pojištění odchýlí od pojistných podmínek vztahuje i na případ, který je z pojištění jinak vyloučen, nemá takové ujednání vliv na platnost a účinnost ostatních výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí.

2. Počátek a doba trvání pojištění

Pojistná doba	určitá (dle harmonogramu pro budování díla)
Pojistná doba včetně Doložky EP004	od 9.7.2018 (00,00 hod.) do 16.11.2020 (24,00 hod.)
Počátek pojištění budování díla	od 9.7.2018 (00,00 hod.)
Zkušební provoz (zahrnut v pojistném období)	4 týdny
Konec pojištění budování díla	16.11.2018 (24,00 hod.)
Záruční krytí dle Doložky EP004 následuje po konci pojištění realizace budovaného díla	24 měsíců, od 17.11.2018 do 16.11.2020
Konec pojištění	16.11.2020 (24,00 hod.)

Pojištění vzniká okamžikem zahájení prací na pojištěném budovaném díle nebo dnem vyložení předmětu pojištění v místě pojištění, nejdříve však okamžikem určeným dnem počátku pojištění. Před dnem uvedeným výše jako konec budování díla pojištění díla v rozsahu pojistné smlouvy, kromě záručního krytí, končí z důvodů uvedených v zákoníku, ve VPP STAMON 2015/01, nebo:

- a) dnem, kdy bylo dokončené budované dílo předáno nebo uvedeno do běžného provozu;
 - b) dnem, ke kterému bylo vydáno povolení k předčasnému užívání;
 - c) dnem ukončení zkušebního provozu, nejpozději však uplynutím čtyř týdnů ode dne zahájení zkušebního provozu;
- rozhodující je, co nastalo dříve.

Byla-li předána nebo uvedena do provozu jen některá část budovaného díla, pak platí výše uvedené tak, jako by tato část byla pojištěna samostatně.

Pojištění záručního krytí v rozsahu Doložky EP004 vždy navazuje na skutečný konec budování díla po uvedený počet měsíců.

Bylo-li budované dílo nebo jeho část složena ze strojů a zařízení, které již byly v provozu (byly již použity), pojištění těchto strojů a zařízení zaniká nejpozději okamžikem zahájení jejich zkušebního provozu.

3. Budované dílo

“Gymnázium Litoměřická, P9 – zateplení budovy” – tj. zejména zateplení stávající budovy atd. dle projektové dokumentace, smlouvy o dílo a v souladu s právními předpisy.

4. Místo pojištění

Staveniště dle projektové dokumentace:
Litoměřická 726/17, 190 00 Praha 9, Česká republika

5. Pojistná nebezpečí a pojistná událost

Pojistnou událostí dle této pojistné smlouvy a **VPP STAMON 2015/01** je za dále uvedených podmínek:

- 5.1. pro Část I. poškození, zničení nebo ztráta předmětu pojištění způsobené některým pojistným nebezpečím, které omezuje nebo vylučuje funkčnost či užívání předmětu pojištění a které nastalo v místě pojištění během trvání pojištění, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění definované v Části I.;
- 5.2. pro Část II. vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu poškozenému, pokud taková škoda nebo újma vznikne v souvislosti s činnostmi prováděnými při budování díla definovaném v Části I. a je-li zároveň spojena se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění definované v Části II.

6. Rozsah pojištění, pojistné částky, limity, spoluúčasti

Pojištění budovaného díla se uzavírá dle Části I. a II. **VPP STAMON 2015/01** a doložek uvedených v příloze této pojistné smlouvy.

6.1. Část I. Pojištění věcí

6.1.1. Rozsah pojištění, pojistné částky, spoluúčasti

Uzavírá se pojištění věcí dle VPP STAMON 2015/01 Části I. Pojištění je uzavřeno pro věci uvedené v následující Tabulce č. 1.

Tabulka č. 1:

	Pojistná částka/limit	Spoluúčast
Hodnota díla včetně DPH	11 314 229 Kč	—
Hodnota díla bez DPH - pojistná částka	9 350 602 Kč	50 000 Kč
Limit plnění pro Doložku EP025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí*	1 000 000 Kč	50 000 Kč
Limit plnění pro Doložku EP026 Zachraňovací náklady*	10 % z pojistné částky pro dílo	—
Limit plnění pro Doložku EP119 Stávající majetek včetně použitých částí v majetku investora*	5 000 000 Kč	50 000 Kč
Limit plnění pro Doložku EP302 Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže*	200 000 Kč	50 000 Kč
Limit plnění pro Doložku EP303 Stavební stroje a montážní stroje*	200 000 Kč	50 000 Kč

* Pojištění na první riziko. Jedná se o limit plnění pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

Spoluúčast pro záruční/garanční období podle Doložky EP004 a pro zkušební provoz je 100 000 Kč.

Limity pojistného plnění pro škody dle VPP STAMON 2015/01 Části I. z nebezpečí uvedených níže jsou touto pojistnou smlouvou dojednány v Tabulce č. 2.

Tabulka č. 2

Pojistné nebezpečí	Limity plnění pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	Spoluúčast
Záplava, povodeň	200 000 Kč	50 000 Kč
Odcizení pojištěné věci dle Doložky EP055	500 000 Kč	50 000 Kč

Zvláštní ujednání pro Část I.:

Podpojištění: Zvýšení pojistné hodnoty pro stavební/montážní dílo (Část I.) o 10 % je automaticky pojištěno, pojistitel v případě škody neuplatní námitku podpojištění.

Spoluúčast: V případě pojistné události na více pojištěných předmětech (z téže příčiny) odečte pojistitel pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká. Toto se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění.

6.2. Část II. Pojištění odpovědnosti za škodu

Uzavírá se pojištění odpovědnostních škod a jiných újem po dobu budování díla dle VPP STAMON 2015/01 **Část II.**

Pojištění se podle těchto VPP STAMON 2015/01 sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé poškozenému (dále také „povinnost pojištěného k náhradě“) na limit uvedený v Tabulce č. 3.

Tabulka č. 3

Limit pojištění pro škody a jiné újmy z Části II. – limit pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	5 000 000 Kč
Spoluúčast pro škody a jiné újmy z Části II.	50 000 Kč

6.3. Doložky

Pro pojištění jsou dojednány a jsou závazné níže uvedené doložky. Znění doložek je uvedeno v příloze této pojistné smlouvy.

EP002 - Pojištění křížové odpovědnosti

EP004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby

EP025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

EP026 - Zachraňovací náklady v pojištění věcí

EP055 - Pojištění odcizení

EP107 - Sklady a sociální zařízení - limit plnění pro každý jednotlivý objekt = 200 000,- Kč

EP108 - Umístění stavebních a montážních strojů

EP109 - Umístění stavebního materiálu

EP110 - Zvláštní ujednání pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou

EP112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

EP119 - Stávající majetek

EP302 - Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže

EP303 - Stavební stroje a montážní stroje

7. Pojistné

Pojistné pro Část I. – věcná škoda a Část II. - odpovědnost	19 917 Kč
Pojistné celkem	19 917 Kč
Počet splátek pojistného	1
Výše splátky pojistného	19 917 Kč

Pojistné je stanoveno na základě údajů sdělených v poptávce. V případě jejich změny má pojistník a pojištěný povinnost oznámit tuto skutečnost pojistiteli v souladu s VPP STAMON 2015/01 čl. 23. Ujednává se, že pojistné za celou dobu trvání pojistné smlouvy bude zúčtováno podle pojistné hodnoty budovaného díla při jeho dokončení, pokud pojistná hodnota budovaného díla vzroste o více než 10 %.

8. Splatnost pojistného a způsob placení

Pojistné je stanoveno jako jednorázové.

Kontaktní bankovní spojení

Číslo účtu	Variabilní symbol
900500/2700	Číslo pojistné smlouvy: 1034180322

Celkové pojistné ve výši 19 917,- Kč bude uhrazeno jednorázově na výše uvedený účet pojistitele na základě jím vystavené faktury do 25.7.2018.

9. Prohlášení pojistníka/pojištěného

Pojistník prohlašuje, že převzal a před uzavřením pojistné smlouvy byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumí a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasí. Pojistník prohlašuje, že před uzavřením pojistné smlouvy se seznámil též se sazebníkem administrativních poplatků.

Pojistník prohlašuje, že pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemá. Pojistník prohlašuje, že nabízené pojištění odpovídá jeho požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň pojistník prohlašuje, že mu byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny dotazy k sjednávanému pojištění. Pojistník se zavazuje plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a je si vědom, že v případě jejich porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Pojistník zprošťuje pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodních událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodní události dále:

- pojistník zprošťuje státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- pojistník zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodní událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- pojistník zmocňuje pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodních událostí a s výplatou pojistných plnění.

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho pojistník zprošťuje povinnosti mlčenlivosti.

Výše uvedené souhlasy a zmocnění pojistník uděluje i ve vztahu k již dříve sjednaným pojištěním a vztahují se i na dobu po smrti pojistníka nebo po zániku pojistníka, je-li právnickou osobou.

Pojistník prohlašuje, že všechny údaje, které sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud pojistník údaje nenapsal vlastnoručně, pojistník stvrzuje, že je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Pojistník se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a je si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Pojistník prohlašuje, že je oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuje, že seznámí pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatních relevantních dokumentů a informací sdělených pojistitelem.

Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování osobních údajů (viz. příloha Stručná informace o zpracování osobních údajů) a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojistitele. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu vhodným způsobem informuje i pojištěné a dále se zavazuje, že pojistiteli bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

Informace o platném právu a řešení stížností

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.

V případě nespokojenosti se s případnou stížností může pojistník obrátit na pojistitele také elektronicky, a to na e-mailovou adresu stiznosti.cz@generali.com. V případě, že pojistník není spokojen s vyřízením stížnosti, nesouhlasí s ním nebo neobdržel reakci na svoji stížnost, může se obrátit na kancelář ombudsmana společnosti Generali Pojišťovna a.s.

Se stížností se může pojistník obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Další informace o způsobu vyřizování stížností také pojistník získá na internetových stránkách www.generali.cz.

Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k jeho rozhodnutí příslušné obecné soudy.

V případě spotřebitelských sporů z neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

10. Závěrečná ustanovení

Obě Smluvní strany prohlašují, že si pojistnou Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určité a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost Smlouvy potvrzují svým podpisem.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží pojistitel a jedno pojistník.

Součástí pojistné Smlouvy jsou také následující přílohy:

Příloha č. 1: Doložky dle článku 6.3. pojistné smlouvy

Příloha č. 2: VPP STAMON 2015/01

Příloha č. 3: Stručná informace o zpracování osobních údajů

Pojistník souhlasí s tím, aby vedoucí pojistitel použil informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou referenční listinu.

Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně
odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.

V Praze dne 25.6.2018
za pojistitele
Generali Pojišťovna a.s.

za pojistníka
KyraStav spol. s r.o.

 ali Pojišťovna a.s. A259
ředitelství
ská 132, 120 84 Praha 2

Ing. Bedřich Štáfl
vedoucí upisovatel

 Ing. Pavlína Náprstková
upisovatel senior

 Jitka Merdová
jednatel

spol. s r.o.
20, 130 00 Žitkov 3
734 552 622
257 212 455
DIČ: CZ02408112

Pojistnou smlouvu vystavil: Ing. Pavlína Náprstková, upisovatel senior

POZNÁMKY POUZE PRO POJISTITELE:

PML = 20 750 602 Kč; PNG = 200 000 Kč; Kód pojišťovny: CAR 2100; Statistický klíč: SMS

Příloha č. 1: Doložky dle článku 6.3. pojistné smlouvy

EP002 - Pojištění křížové odpovědnosti

Ujednává se, že odchýlně od článku 15 bodu 1 písm. a), h) a o) VPP STAMON 2015/01 jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení či škodu mezi pojištěnými navzájem. Tímto ujednáním nejsou dotčeny ostatní výluky dle článku 15 VPP STAMON 2015/01, zejména uvedené v článku 15 bodu 1 písm. b, g) a bodu 2 písm. a) VPP STAMON 2015/01.

EP004 – Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby

Dále se ujednává, že po zániku pojištění věcí a odpovědnosti budovaného díla podle článku 3 VPP STAMON 2015/01 pokračuje pojištění pojištěním škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby ve sjednané délce uvedené v pojistné smlouvě.

2. Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby se řídí pojistnými podmínkami VPP STAMON 2015/01 a zahrnuje zničení nebo poškození stavebního nebo montážního díla:

a) způsobené dodavatelem pojištěným podle této pojistné smlouvy v průběhu činností, prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo montážního díla,

b) které nastane během pojištění záruční doby, za předpokladu, že takovéto zničení nebo poškození bylo zapříčiněno během doby výstavby nebo montáže na staveništi nebo místě montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do provozu.

3. Pokud podle článku 3 bodu 4 VPP STAMON 2015/01 zaniklo pojištění věcí a odpovědnosti jen pro některou část díla, jsou v rozsahu bodu 2 tohoto ujednání pojištěny škody pro každou takovou část samostatně, a to vždy po záruční dobu sjednanou v úvodním bodu tohoto ujednání.

EP025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

Ujednává se, že se odchýlně od článku 12 bodu 9 VPP STAMON 2015/01 pojištění věcí vztahuje i na úhradu nezbytných nákladů na vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí budovaného díla, odvoz sutí a jiných zbytků k nejbližšímu uložišti a za jejich uložení nebo zničení.

Pro takto sjednané pojištění nákladů se sjednává limit pojistného plnění, uvedený v pojistné smlouvě, pro všechny pojistné události nastalé za dobu trvání pojištění.

EP026 - Zachraňovací náklady v pojištění věcí

Dále se ujednává, že článek 22 bod 2 VPP STAMON 2015/01 se nahrazuje tímto textem:

Pojišťovna nahradí uvedené náklady podle bodu 1 tohoto článku a škodu v souhrnu až do výše 10 % z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody, maximálně však do výše 10 % z pojistné hodnoty předmětu pojištění, resp. těch jeho částí, které byly ohroženy nebo dotčeny vznikem pojistné události, se kterou souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznikem škody.

EP055 - Pojištění odcizení

1. Ujednává se, že se pojištění vztahuje na:

a) odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo;

b) odcizení předmětu pojištění loupeží nebo;

c) pokud k odcizení došlo tak, že pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn, nebo z tohoto předmětu odmontoval jeho část za použití nástrojů;

avšak pouze do příslušných limitů plnění podle splnění níže uvedeného zabezpečení.

2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo jeho části krádeží vloupáním poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru, nebo jsou-li předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, umístěny mimo uzamčený prostor na volném prostranství. Pojistné plnění bude poskytnuto do limitů pojistného plnění uvedených v bodě 3 a 4 tohoto ujednání, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení předmětů pojištění v době pojistné události.

3. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění umístěných v době pojistné události v uzamčeném prostoru, jsou stanoveny takto:

- a) 100 000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem;
- b) 250 000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kování zabraňujícím rozlomení vložky; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování dveří;
- c) 500 000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem; dále jsou dveře uzamčeny buď přídavným bezpečnostním zámkem (v případě prosklených dveří, nesmí být možnost zámeč z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem), současně se zábranou proti vysazení a vyražení, nebo bezpečnostní dvevní závorou uzamykatelnou bezpečnostním zámkem; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování dveří; prosklené dveře, okna nebo výlohy tohoto prostoru, jejichž dolní části jsou umístěny níže než 3 metry nad okolním terénem, musí být opatřeny bezpečnostním zasklením nebo mříží nebo roletou;
- d) 1 000 000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) tohoto bodu a je-li trvale střežen kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem;
- e) 5 000 000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) tohoto bodu a je-li trvale střežen kvalifikovanou minimálně dvoučlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.

Tam, kde není proveditelná montáž bezpečnostních zámků uvedených v bodu 3 písm. a), b) a c) tohoto ujednání, lze tyto zámků nahradit minimálně 2 bezpečnostními visacími zámků.

4. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění, nacházejících se v době pojistné události v místech mimo uzamčený prostor na volném prostranství, jsou stanoveny takto:

- a) 50 000,- Kč, pokud je toto místo opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty;
- b) 250 000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou;
- c) 500 000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem;
- d) 1 000 000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně dvoučlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.

5. Odcizením krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:

- a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo
- b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo předmět pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.

6. Uzamčeným prostorem se pro účely tohoto pojištění rozumí budova, jiná stavba nebo místnost uzamčená zámkem a řádně zevnitř uzavřenými okny. Vstupní dveře musí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako plné dveře. Stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 15 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele). Ostatní otvory mimo oken a dveří jsou zajištěny proti vniknutí pachatele. Uvedenou odolnost proti vniknutí pachatele musí vykazovat strop, podlaha a zajištění ostatních otvorů (mimo oken a dveří) místnosti. Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí pachatele, musí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

7. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, pro pojištění odcizení předmětu pojištění, je stanovena ve výši limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

Výklad pojmů:

1. Bezpečnostní cylindrickou vložkou se rozumí cylindrická vložka, která je instalovaná do bezpečnostního zadílabacího zámku a která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odolnosti proti nedestruktivní metodě bumping – BumpKeys (dále jen „odolnost proti metodě BK“).

2. Bezpečnostní dvevní závorou se rozumí dvevní závora, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.

3. Bezpečnostním kováním se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Chrání především cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří.

4. Bezpečnostním uzamykacím systémem se rozumí komplet tvořený bezpečnostním zadílabacím stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Tyto komponenty musí splňovat, požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Cylindrická vložka má odolnost proti metodě BK.

5. Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odolný proti vyhatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru min. 12 mm a má odolnost proti metodě BK. Petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít mechanickou odolnost minimálně stejnou jako třmen bezpečnostního visacího zámku a nesmí být z venkovní strany demontovatelná.

6. Bezpečnostním zasklením se rozumí zasklení (např. vrstveným sklem nebo sklem s bezpečnostní fólií), které splňuje požadavky příslušné normy minimálně ve třídě odolnosti P1A.

7. Krátkou palnou zbraní se rozumí pistole nebo revolver.

8. Kvalifikovanou ostrahou se rozumí ostraha, která musí:

- být fyzicky zdatná - zdravotně způsobilá a k tomuto výkonu řádně proškolená a poučená;
- být starší 18 let a mladší 60 let;
- být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště ostrahy);
- být vybavena spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení. Dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže;
- provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov;
- provádět pochůzky podle knihy pochůzek (záleží na velikosti, členitosti, rizikovitosti atd. střeženého objektu) nejméně však 1× za 60 minut;
- každou pochůzku zapsat do knihy pochůzek s uvedením času pochůzky nebo jiným prokazatelným způsobem vést evidenci a případné zjištěné závady zapsat do knihy závad apod.;
- být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech záznamů.

9. Mříž se rozumí mříž, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm². Velikost ok musí být maximálně 25 × 15 cm (nebo obdobná s plochou oka max. 400 cm²). Mříž musí být dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany pevně, nerozebíratelným způsobem, ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna apod.) nebo uzamčena bezpečnostními visacími zámkem v závislosti na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech bodech (kotveních). Za mříž se též považuje mříž vyrobená z jiného materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako mříž výše definovaná v tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kládívem, sekáčem, pilkou na železo apod.).

10. Oplocením se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tzn. i v místech, kde oplocením prochází po povrchu vedené potrubí apod.). Oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení nebo podlezení.

11. Plnými dveřmi se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm (rám – jehličnaté řezivo; výplň – papírová voština neztužená; plášť dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm).

12. Přídavným bezpečnostním zámkem se rozumí další zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.

13. Roletou se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím

kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).

14. Služebním psem se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.

15. Zabezpečení proti vyháčkování se rozumí zařízení zabráňující odjištění zástrčí pevné poloviny dvoukřídlých dveří, např. jejich uzamčením, přišroubováním nebo překrytím. Zástrče je možné odjistit pouze po otevření pohyblivého dveřního křídla.

16. Zábranou proti vysazení a vyražení se rozumí zařízení, které zabráňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů a dále vyražení dveřního křídla na straně závěsů.

17. Tam, kde je v textu uvedeno „příslušné normy“, rozumí se tím platné technické normy, tj. pro:

– body 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13 a 15 tohoto článku norma ČSN EN 1627:2012 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace;

– bod 6 tohoto článku norma ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku;

18. Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících předměty pojištění podle výše citovaných norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, přídatného bezpečnostního zámku, bezpečnostního uzamykacího systému, bezpečnostní dveří dvoustranné závory, rolety, mříže, bezpečnostního visacího zámku, trezoru a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků.

Všechny konstrukční prvky, systémy nebo zařízení zabezpečení musí být v době pojistné události funkční a jejich montáž musí být provedena podle návodu k montáži, příslušných norem nebo v souladu s pokyny výrobce.

EP107 - Sklady a sociální zařízení

1. Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení objektů ubytovacího, sociálního nebo skladovacího zařízení staveniště nebo místa montáže, pokud je pro tyto objekty sjednáno pojištění, a dále za poškození nebo zničení skladovaného materiálu, který má být použit pro budované dílo:

a) v případě poškození nebo zničení způsobeného jedním požárem na více těchto objektech, jen tehdy, pokud jsou tyto jednotlivé objekty od sebe vzdáleny nejméně 50 metrů nebo jsou od sebe odděleny protipožárními stěnami,

b) v případě poškození nebo zničení způsobeného povodní nebo záplavou, jen tehdy, pokud jsou tyto objekty umístěny nad úrovní hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

2. Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za každou pojistnou událost do sjednané výše limitu pojistného plnění pro každý jednotlivý objekt ubytovacího, sociálního nebo skladovacího zařízení staveniště nebo místa montáže, včetně vybavení a skladovaného materiálu.

EP108 - Umístění stavebních a montážních strojů

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení pojištěných stavebních nebo montážních strojů způsobené povodní nebo záplavou, jen v těch případech, jsou-li tyto stroje po ukončení práce nebo při přerušení jejich činnosti umístěny nad úrovní hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

EP109 - Umístění stavebního materiálu

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení stavebního materiálu způsobené povodní nebo záplavou jen v těch případech, pokud jeho množství nepřevyšuje třídní spotřebu a zbývající množství je umístěno nad úrovní hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

EP110 - Zvláštní ujednání pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou

Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla způsobeného povodní nebo záplavou nebo povětrnostními srážkami jen v těch případech, jestliže byla dodržena dostatečná bezpečnostní opatření při zpracování projektové dokumentace a při vlastní realizaci budovaného díla.

Dodržením dostatečných bezpečnostních opatření se rozumí v tomto zvláštním ujednání provedení takových technických zařízení a opatření, která zabrání zaplavení nebo zatopení místa pojištění vodou, jejíž hladina nepřesáhne úroveň hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem

vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně. Dále se přiměřenými bezpečnostními opatřeními rozumí, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Ujednává se, že oprávněná osoba je dále povinna udržovat místo pojištění a navržená zařízení ve stavu umožňující plynulý průtok a odtok vody. Mělo-li porušení této povinnosti podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

EP112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost realizovat případná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště v rozsahu, který stanoví expert pojišťovny na základě rizikové prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništi budou provedena následující bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti:

Obecně:

(a) před zahájením jakéhokoli skladování nebo stavební či montážní činnosti na místě pojištění je povinnost vypracovat Plán požární bezpečnosti staveniště, který bude zahrnovat podrobné údaje o zaměstnancích, organizaci a odpovědnostech, a obecná ustanovení požární prevence, zjišťování požárů a hašení požárů;

(b) pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost revidovat a upravovat tento plán v pravidelných intervalech a kdykoli dojde v místě projektu k větším změnám;

(c) pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost dodržovat místní zákony a směrnice týkající se požární bezpečnosti.

Pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost zejména:

(a) zajistit, aby byli všichni pracovníci podílející se na výstavbě budovaného díla obeznámeni s obsahem Plánu požární bezpečnosti staveniště a dostalo se jim školení ohledně používání hasicího zařízení;

(b) zajistit, aby byly pro požární účely dostupné zásoby vody pro místo pojištění v požadovaném tlaku a objemu;

(c) zajistit, aby byly rozmístěny hasicí přístroje (voda, pěna a oxid uhličitý) v odpovídajících počtech a na vhodných a určených místech;

(d) zajistit, aby byl stanoven postup při volání hasičů spolu se zachováním přiměřeného přístupu hasičů a jejich provozního zařízení na staveniště;

(e) zajistit, aby byl vyžadován na místě pojištění zákaz kouření, a to vyjma speciálně vyznačených a chráněných prostor;

(f) zajistit, aby byl přijat systém povolení k práci a byla přijata zvláštní protipožární opatření kdykoli se mají provádět práce za tepla (tj. práce zahrnující použití tepla, plynových lahví nebo obdobného pracovního vybavení);

(g) zajistit, aby bylo přijato opatření pro udržení čistoty na místě pojištění a pravidelně likvidovat odpad;

(h) zajistit, aby byla uplatňována opatření na zabezpečení proti hluku v noci, o víkendech a během období svátků;

(i) zajistit, aby nejméně jednou čtvrtletně byla přijata opatření na provedení kontroly, zda je veškeré požární zařízení v plně funkčním stavu a zda všichni pracovníci podléající se na výstavbě budovaného díla dodržují požadavky Plánu na požární bezpečnost staveniště;

(j) zajistit vedení a uchování příslušných administrativních systémů a záznamů, které se budou týkat všech výše uvedených podmínek (např. do požární knihy).

EP119 - Stávající majetek

1. Na základě článku 9 bodu 1 VPP STAMON 2015/01 se ujednává, že se pojištění věcí vztahuje i na stávající majetek pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.
2. Pojišťovna poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.
3. Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojišťovna oprávněné osobě pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.
4. Pojišťovna neposkytne pojistné plnění za
 - a) škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební nebo montážní práce nebo způsob jejího provádění,
 - b) náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.
5. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, pro pojištění stávajícího majetku, je stanovena ve sjednané výši limitu pojistného plnění.

EP302 - Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vnitřně vzniklých mechanických nebo elektrických poruch a dále na poškození nebo zničení předmětů pojištění přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, chybného nebo nedostatečného mazání a nedostatku chladicí kapaliny.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé na činných médiích, jako jsou maziva, paliva, chladiva, filtry nebo katalyzátory a na akumulátorové baterie nebo elektrochemické články.

Pojištění se nevztahuje také na díly a nástroje, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení.

Pro náklady v rozsahu tohoto ujednání se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení předmětu pojištění zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou izolace, korunou, výbojem, obloukem, přeskokem). Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce nebo funkčních parametrů elektronických prvků nebo elektronických součástí.

Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení stroje, strojního zařízení, funkční skupiny, součásti nebo dílu (např. motoru, převodovky, čerpadla, kompresoru) lomem, trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů, strojních zařízení, funkčních skupin, součástí nebo dílů.

Uvedenou vnitřně vzniklou mechanickou poruchou předmětu pojištění se rozumí škodná událost způsobená zejména následkem:

- a) vady materiálu;
- b) chybné konstrukce nebo výroby;
- c) vniknutí cizího předmětu do stroje;
- d) přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
- e) zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého v důsledku nárazu nebo pádu předmětu pojištění nebo nárazu do něj;
- f) nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pádem předmětu pojištění nebo nárazu do něj.

Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchu se však nepovažuje poškození nebo zničení funkčních skupin, součástí nebo dílů předmětu pojištění přímým působením zevních sil při nárazu nebo pádu tohoto předmětu pojištění nebo při nárazu do něj. Toto působení zevních sil musí být na funkční skupině, součásti nebo dílu předmětu pojištění vizuálně patrné a jednoznačně prokazatelné.

Dílem a nástrojem, který se pravidelně, často či opakovaně vyměňuje v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení se rozumí zejména veškeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, břity, listy pil, řezné a lisovací

nástroje, žací prsty, pracovní části drtiče, pásy, řemeny, hadice, těsnění, gufera, lamely spojky, řetězy, řetězky, zdroje světla (žárovky, zářivky apod.), tonery, pojistky, brzdová obložení, lana, dráty, pneumatiky, pojezdové pásy, žáruvzdorné vyzdívky apod.

EP303- Stavební stroje a montážní stroje

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na stavební stroje a montážní stroje. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vnitřně vzniklých mechanických nebo elektrických poruch a dále na poškození nebo zničení předmětů pojištění přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, chybného nebo nedostatečného mazání a nedostatku chladicí kapaliny.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé na činných médiích, jako jsou maziva, paliva, chladiva, filtry nebo katalyzátory a na akumulátorové baterie nebo elektrochemické články.

Pojištění se nevztahuje také na díly a nástroje, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení.

Pro náklady v rozsahu tohoto ujednání se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení předmětu pojištění zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou izolace, korunou, výbojem, obloukem, přeskokem). Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce nebo funkčních parametrů elektronických prvků nebo elektronických součástek.

Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení stroje, strojního zařízení, funkční skupiny, součásti nebo dílu (např. motoru, převodovky, čerpadla, kompresoru) lomem, trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů, strojních zařízení, funkčních skupin, součástí nebo dílů.

Uvedenou vnitřně vzniklou mechanickou poruchou předmětu pojištění se rozumí škodní událost způsobená zejména následkem:

- a) vady materiálu;
- b) chybné konstrukce nebo výroby;
- c) vniknutí cizího předmětu do stroje;
- d) přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
- e) zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého v důsledku nárazu nebo pádu předmětu pojištění nebo nárazu do něj;
- f) nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pádem předmětu pojištění nebo nárazu do něj.

Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchu se však nepovažuje poškození nebo zničení funkčních skupin, součástí nebo dílů předmětu pojištění přímým působením zevních sil při nárazu nebo pádu tohoto předmětu pojištění nebo při nárazu do něj. Toto působení zevních sil musí být na funkční skupině, součásti nebo dílu předmětu pojištění vizuálně patrné a jednoznačně prokazatelné.

Dílem a nástrojem, který se pravidelně, často či opakovaně vyměňuje v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení se rozumí zejména veškeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, bříty, listy pil, řezné a lisovací nástroje, žací prsty, pracovní části drtiče, pásy, řemeny, hadice, těsnění, gufera, lamely spojky, řetězy, řetězky, zdroje světla (žárovky, zářivky apod.), tonery, pojistky, brzdová obložení, lana, dráty, pneumatiky, pojezdové pásy, žáruvzdorné vyzdívky apod.



Potvrzení o pojištění

Potvrzujeme, že klient KyraStav spol. s r.o., IČ: 02408112, se sídlem: Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3, má u naší společnosti uzavřeno pojištění odpovědnosti č. 2945003461 s počátkem 29. 01. 2014. Smlouva je platná, pojistné uhrazeno.

Pojištění se řídí VPP O 2014/01, ZPP O 2014/01 a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí

Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojištěný předmět činnosti: stavební činnost

Interní poznámka pojistitele: 11316, riziková třída: 3

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění:

40 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

20 000 Kč

Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů

Sublimit dle ZPP O 2014/01

40 000 000 Kč

Spoluúčast:

20 000 Kč

Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku

Sublimit dle ZPP O 2014/01

40 000 000 Kč

Spoluúčast:

20 000 Kč

Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění
Sublimit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/01
Spoluúčast:

5 000 000 Kč
20 000 Kč

Čistě finanční škoda
Sublimit na rozdíl od ZPP O 2014/01
Spoluúčast:

10 000 000 Kč
20 000 Kč

Sublimit pro pokuty a penále dle ZPP O 2014/01

1 000 000 Kč

V pojistné smlouvě je dále sjednáno:
DPP O 3 - Věci třetích osob
Sublimit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 3
Spoluúčast:

8 000 000 Kč
10% min. 2 000 Kč

V Praze dne 22. 06. 2018

.....
Mgr. Aleš Hemer
Vedoucí agentury



Generali Pojišťovna a.s. A136
agenturní kancelář
Aleš Hemer
Seifertova 39, 130 00 Praha 3
P 222 317 045
M 736 631 860
F 222 317 043
ales_hemer@generali.cz

Generali Pojišťovna a.s.
Agenturní kancelář Praha 3
Seifertova 39
130 00 Praha 3



Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti z.

2945003461 - v plném znění č. nabídky 9315 448438 změna k datu 16. 5. 2018

Pojistitel

Generall Pojišťovna a.s., Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, generall.cz. Společnost je členem Skupiny Generali, zapsaná v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
zastoupena: **Mgr. Aleš Hemer**

Pojistník

Pojistník

obchodní firma/název: **KyraStav spol. s r.o.**
IČO (r.č.): **02408112**
DIČ: **CZ02408112**
sídlo/místo podnikání: **Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3**
mobilní telefon: **737256222**
identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka
Merdová Irena, ,

Kontaktní spojení **737256222, kyra@kyrastav.cz**
se dohodl na změně pojistné smlouvy ke dni **16. 5. 2018.**

Pojištěný

Pojištěný je totožný s pojistníkem.

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti

Pojištění se řídí VPP O 2014/01, ZPP O 2014/01 a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí

Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojištěný předmět činnosti

stavební činnost

Interní poznámka pojistitele

Riziková třída

Údaj rozhodný pro výpočet pojistného

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši **48 550 000 Kč.**

Základní rozsah pojištění

Límit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události

Kč

Základní roční pojistné

Kč

Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného)

%



GLT93154484381

Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahůSublimit dle ZPP O 2014/01 KčSpoluúčast Kč

Smluvní ujednání

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťitel zaplatil částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu nebo újmu by způsobil sám.

Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobkuSublimit dle ZPP O 2014/01 KčSpoluúčast Kč**Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění**Sublimit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/01 KčSpoluúčast Kč**Čistě finanční škoda**Sublimit na rozdíl od ZPP O 2014/01 KčSpoluúčast KčSublimit pro pokuty a penále dle ZPP O 2014/01 Kč**V pojistné smlouvě je dále ujednáno:****DPP O 3 - Věci třetích osob**Sublimit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 3 KčSpoluúčast Přirážka k základnímu pojistnému % = KčZákladní roční pojistné včetně doplňkových pojistných podmínek Kč**Rekapitulace pojistného**Pojištění odpovědnosti Kčsleva obchodní %Celkové roční pojistné Kč**Počátek pojištění, pojistná doba**

Tento dodatek je účinný k 16. 5. 2018.

Pojistná smlouva byla sjednána s počátkem pojištění 29. 1. 2014 na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Zvláštní ujednání - registr smluv

Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) povinen uveřejnit pojišťitel, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojišťitel je povinen bezodkladně informovat pojištětele o zaslání smlouvy správcí registru smluv zprávou do datové schránky. Pojišťitel je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojištětele, přičemž za obchodní tajemství pojišťitel považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu).

Nezajistí-li pojišťitel uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněn tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) uveřejnit pojišťitel. V takovém případě pojišťitel výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Je-li pojišťitel osobou odlišnou od pojištěného, pojišťitel potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojištětele.

Splatnost a způsob placení pojistného

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 29. dni 1. měsíce každého roku.

Splátka pojistného Kč

(roční frekvence placení je bez navýšení, pololetní s navýšením 3% a čtvrtletní 5%)

Bankovní spojení: číslo účtu 900500 / 2700 konstantní symbol 3558

Pro platbu prvního pojistného je variabilním symbolem číslo nabídky.

Pro platbu následného pojistného je variabilním symbolem číslo pojistné smlouvy uvedené v pojistce.

Při platbě trvalým příkazem je variabilním symbolem vždy číslo pojistné smlouvy (tzn. trvalý příkaz lze nastavit až po obdržení pojistky).

Pojistné bude placeno: fakturou

Číslo účtu příjemce

Konstantní symbol

Variabilní symbol

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

☒ Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01

☒ Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/01

Pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec Generali Pojišťovna a.s.

osoba oprávněná za Generali Pojišťovna a.s. k identifikaci, kontrole klienta, učinění nabídky na předběžné pojištění a převzetí nabídky pojistníka

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

registrační číslo
přidělené ČNB

agenturní číslo

telefon

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec pojišťovacího zprostředkovatele

osoba oprávněná jednat za pojišťovacího zprostředkovatele

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

registrační číslo
přidělené ČNB

osobní číslo

telefon

Podpisy smluvních stran

místo



Generali Pojišťovna a.s.
agenturní kancelář
Aleš Hemer
Selská 39, 115 01 Praha 1
IČ 222 317 045
M 736 631 860
F 222 317 043
ales_hemer@generali.cz

podpis OI/OW

Merdová Irena

Pojišťovací zprostředkovatel svým podpisem na smlouvě současně stvrzuje, že provedl identifikaci pojistníka a že podoba této osoby je shodná s vyobrazením na jejím průkazu totožnosti.



Záznam z jednání, informace o zprostředkovateli

Informace, které je pojišťovací zprostředkovatel povinen zájemci o pojištění (dále jen „klient“) sdělit před uzavřením smlouvy nebo při její změně.

Pojišťovna

Generali Pojišťovna a.s., Bělohorská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, generali.cz.

Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném NASS.

Pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec Generali Pojišťovna a.s.

Osoba oprávněná za Generali Pojišťovna a.s. k identifikaci, kontrole klienta, zpracování kalkulací pojištění a uzavírání pojišťovacích smluv.

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby) registrační číslo přidělené ČNB agenturní číslo telefon

adresa bydliště / adresa sídla

☒ Pojišťovací zprostředkovatel má smluvní povinnost vykonávat zprostředkování výhradně pro pojištětele. ☐ Pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn vykonávat zprostředkování pro více pojišťoven. ☐ Je zaměstnancem pojišťovny

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec pojišťovacího zprostředkovatele

osoba oprávněná jednat za pojišťovacího zprostředkovatele

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby) registrační číslo přidělené ČNB osobní číslo telefon

adresa bydliště / adresa sídla

Informace

- Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru vedeném Českou národní bankou lze ověřit na internetových stránkách ČNB nebo přímo v ČNB.
- Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojištětele, pokud by k uvedenému došlo, je povinen o této skutečnosti klienta informovat.
- Pojišťovna nebo osoba ovládající pojištětele nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.
- Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele je možná podat u pojištětele, u ČNB vykonávající dohled v pojišťovnictví.
- Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u místně příslušného soudu.
- V případě, že pojišťovací zprostředkovatel vykonává zprostředkování pro více pojišťoven, na žádost klienta mu takové pojišťovny sdělí.
- V případě, že pojišťovací zprostředkovatel má smluvní povinnost vykonávat zprostředkování výhradně pro pojištětele, nesmí poskytovat analýzu podle § 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.

Klient

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby) rodné číslo / IČO

ulice č. popisné / č. orientační obec – část obce PSČ

Nepovinné údaje: (eklo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bydliště, místo podnikání liší-li se od bydliště, údaje osoby zastupující klienta, telefon, mail apod.)

Požadavky a potřeby klienta související se sjednáváním pojištění

- ☐ Technická pojištění ☐ Dopravní pojištění ☐ Pojištění průmyslových nebezpečí
☐ Zemědělské pojištění ☒ Pojištění odpovědnosti ☐ Pojištění záruky pro případ úpadku CK
☐ Pojištění záruk

Specifikace požadavků

Chceme upravit pojistnou ochranu - vynechat připojištění křížové odpovědnosti a zahraničního krytí. Obrátí firmy snížit na 48,55 ml Kč.

Důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá své doporučení pro výběr daného pojistného produktu

☒ nabízené pojištění odpovídá výše uvedeným potřebám a požadavkům klienta ☐ jiné důvody ☐ Sjednaný produkt odpovídá požadavku a zadání klienta.

Upozornění pojištětele na nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb.

Podpisy

Klient svým podpisem stvrzuje, že jeho výše uvedené požadavky a potřeby jsou jasné a přesně srozumitelnou formou zaznamenány a dále, že výše uvedené informace jsou jasné a přesně, srozumitelnou formou, a to před uzavřením pojistné smlouvy nebo před její změnou.

podpis osoby oprávněné jednat za Generali Pojišťovna a.s. nebo za pojišťovacího zprostředkovatele

datum místo

15. 5. 2018

Praha



Pojišťovna a.s. A
ancelář
S
B, 130 00 Praha 3
P
045
M
860
F
043
756/1 (podverze 9)
@general.cz

Pojištění odpovědnosti

Dotazník pro pojištění odpovědnosti - základní

Identifikační údaje zájemce o pojištění

název / jméno Kyrastav spol. s r.o.		sídlo/místo podnikání Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3	
IČO 02408112	rok založení --	kontaktní osoba	telefon 737256222
webová stránka		e-mail kyra@kyrastav.cz	
Bankovní spojení číslo účtu		kód banky	

Údaje o obrátu

Roční obrát ze období	Podíl obrátu na exportu do Evropy v následujícím roce	Podíl obrátu na exportu do ostatního světa v následujícím roce
v předchozím roce	48 550 000 Kč	-- Kč
v následujícím roce	-- Kč	-- Kč

Jaké činnosti mají být do pojištění zahrnuty?

- ☐ všechny díle oprávnění předložené v příloze
- ☐ všechny díle oprávnění předložené v příloze, kromě
- ☐ pouze vybrané díle oprávnění předložené v příloze, a to

4. Uzavíráte pachtovní nebo nájemní smlouvy ke svým objektům?

☐ ano ☒ ne

Z jakého důvodu uzavíráte pojistnou smlouvu jako pojistník za pojištěného, který k Vám není v žádném vztahu majetkové propojenosti?

Rozdělení pojišťovaných činností dle obrátu

Činnost	Obrát
	-- %
	-- %
	-- %

Popis výroby a výrobků

Druh výrobku / služby	Popis, užití výrobku

Rozsah pojištění odpovědnosti

Máme zájem o sjednání této výše limitu pojištění plnění (LPP) a spoluúčasti (SÚ):

LPP varianta 1	40 000 000	SÚ varianta 1	20 000
LPP varianta 2	--	SÚ varianta 2	--
LPP varianta 3	--	SÚ varianta 3	--

Předchozí nebo současné pojištění odpovědnosti

Máte ještě dříve sjednáno pojištění odpovědnosti?

U kterého pojistitele?

Z jakého důvodu bylo pojištění ukončeno?

Máte sjednáno jiné pojištění odpovědnosti?

U kterého pojistitele?

Pojistná částka/limit pojištění plnění:

Údaje o škodách

Uveďte počet škod nebo jiných újem za posledních 5 let a roky, v nichž nastaly:

1 škoda v roce 2016.

Uveďte jejich výši a stručně příčinu:

Celková škoda 30 tis Kč, po odečtení spoluúčasti vyplaceno 10 tis Kč. Poškozená interaktivní tabule ve škole při rekonstrukci školy.

Požadavky na věcný rozsah pojištění

Pojištění nebezpečí

Škoda nebo újma z vlastnických a nájemních vztahů

Ponechat v základním rozsahu krytí



ano



ne

Škoda nebo újma způsobená vadou výrobku



ano



ne

Regresní náhrada ze zdravotního nebo nemocenského pojištění



ano



ne

Čistě finanční škoda



ano



ne

Připojištění

Zahraniční pojištění krytí Evropa



ano



ne

Zahraniční pojištění krytí – Svět kromě USA a Kanady/Evropa



ano



ne

Věci třetích osob (věci převzaté, užívání)



ano



ne

Věci vnesené a odložené



ano



ne

Věci zaměstnanců a návštěvníků



ano



ne

Autoservisy / pneuservisy / myčky



ano



ne

Onemocnění z potravin



ano



ne

Živoří prořadí



ano



ne

Křivá odpovědnost



ano



ne

Odpovědnost za výrobek rozšířená na čistě finanční škody



ano



ne

Nemajetkové újmy na přirozených právech člověka



ano



ne

Další informace a skutečnosti

které považujete za důležité a které by mohly mít vliv na posouzení pojistného rizika, event. které potvrzují Vaši odbornou způsobilost:

Přílohy:



Výpis z obchodního rejstříku



Koncesní listina



Životnostní list



Jiné oprávnění



Informační materiály a popisy výroby a výrobků týkající se pojištění

Tento dotazník obsahuje dotazy na základní informace, které jsou důležité pro posouzení rizika a pro vytvoření nabídky pojištění odpovědnosti a následně uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti.

Zájemce o pojištění prohlašuje, že jeho odpovědi na dotazy pojistitele v tomto dotazníku jsou správné a úplné, a že si vědom toho, že poskytnutí těchto informací je povinen pojišťovně sdělit, neprodělně oznámil. Dále je si vědom následků nepravdivého, zkresleného nebo neúplného zodpovězení dotazů v tomto dotazníku.

Datum a místo

V Praha, dne 15. 5. 2018

Hlavní město Praha
Odbor školství a mládeže
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1
IČO: 000 64 581

V Praze, 20. června 2018

Bankovní záruka č. GOBG518002936

Naším klientem, obchodní společností **KyraStav spol. s r.o.**, se sídlem Slavíkova 1379/20, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 024 08 112 (dále jen „**Zhotovitel**“), jsme byli informováni, že s ním jako Objednatel hodláte uzavřít Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v provedení kompletního zateplení pláště budov gymnázia, tj. zateplení fasád a střech, jak blíže specifikováno ve Smlouvě, v rámci veřejné zakázky s názvem: **Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy**.

Dále jsme informováni, že k podpisu Smlouvy je Vámi požadováno předložení bankovní záruky za řádné plnění Zhotovitele, a to za dodržení smluvních podmínek, řádného plnění Smlouvy, kvality a termínů provedení díla ve výši CZK 560.000,00.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, z příkazu a na účet Zhotovitele ve Váš prospěch neodvolatelnou bankovní záruku za splnění povinností Zhotovitele ze Smlouvy (dále jen „**Záruka**“) až do maximální výše

CZK 560.000,00

slovy: Pětsetšedesáttisíc 00/100 korun českých
(dále jen „**Zaručená částka**“)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet, jakoukoliv částku až do maximální výše Zaručené částky. K Vaší žádosti musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti ze Smlouvy se specifikací nesplněné povinnosti. Spolu s Vaší první žádostí nám musí být předložena také kopie uzavřené Smlouvy. Při každém dalším uplatnění Záruky není opětovné předložení kopie Smlouvy nutné.

Záruka je platná do **31. prosince 2018** (dále jen „**Datum ukončení platnosti**“) a eventuální nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den. Originál Vaší žádosti a Vašeho prohlášení, případně s kopií uzavřené Smlouvy, musí být doručeny naší bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Vaše žádost a Vaše prohlášení musí být řádně podepsány osobami plně oprávněnými jednat za Vás a podpisy na této žádosti a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky Záruka zaniká.

Záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude před výše uvedeným Datem ukončení platnosti Záruky doručen (vrácen) tento originál záruční listiny nebo doručeno Vaše písemné prohlášení, jímž nás zprošťujete všech povinností ze Záruky učiněné způsobem uvedeným k uplatnění Záruky (včetně ověření podpisů).

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.

Česká spořitelna, a.s.


JUDr. Lenka PYTLOUNOVÁ, MBA
A-0176

Ing.  ROVÁ