

SOUPIS GASTROZAŘÍZENÍ - PRODUKČNÍ A DISTRIBUČNÍ STRAVOVACÍ PROVOZ

CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA LOVOSICE - VŠEHRDOVA 924, LOVOSICE 410 02


dodavatel:

xxx
 DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ,
 DIVIZE: TECHNOLOGIE GASTRO
 Za Mlýnem 1721
 253 01 Hostovice
 IČO: 70785091, UIN / VAT /
 DIČ: CZ7306282687
 Registrace DPH č.s. 22915/2002
 Bank: xxx
 xxx
 www.dodavateleskesluzby.cz

Legenda: K - volný kabel v chrániče dle ČSN, Z - zásuvka, SV - studená voda, TV - teplá voda, SVM - studená voda změkčená, R - roháček, P - pračkový ventil, V - kulový ventil, BN a BS - baterie nástěnná a stolní (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby), mezi přívod plynu a plynový přístroj musí být vždy nainstalován uzavěr (dodávka stavby), mezi přívod elektřiny a elektrický stroj musí být vždy nainstalována zásuvka nebo předřazený příslušný fázový vypínač (dodávka stavby), SJ - elektrické stroje samostatně jištěné, nemobilní stroje a zařízení musí být uzemněny ochranným pospojením, ZTI odpady instalované před termickými přístroji (varné, smažiči, pečičí, fritovací stroje) odolné 100 °C, NČP(mm)=míra nad čistou podlahou, rozměry(mm): šířka x hloubka x výška

TABULKA POTŘEB MÉDIÍ TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

A	Soupis gastrotechnologického zařízení	počet ks	elektřina		plyn celkem kW	voda		kanaliz. DN	poznámka	typ	cena ks bez DPH, Kč	celkem bez DPH, Kč	
			kW/ks	napětí V		celkem kW	SV						TV
	1. NP												
	VÝDEJNA POKRMŮ												
1	<p>mycí stroj průchozí, typ DIHR HT 11 DDE, značky DIHR/ ALBA, obj. č. 3 244 0000, průchozí průmyslová myčka, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - na mytí košů 500x500 mm, - objem nádrže 30 litrů, - objem bojleru 10 litrů, - vč. základní výbavy: 2x koš 500x500 mm na talíře 18-22 ks, 1x koš (univerzální) 500x500 na hrnky, 2x vložka na příbory, - 1x dávkovací čerpadlo na mycích prostředků - 1x dávkovací čerpadlo oplachových prostředků - program č. 1: 30 košů/hod, 660 tal./hod (22 talířů/koš), 90 sec=mytí, 10 sec=prodleva, 20 sec=sprchování, - program č. 2: 60 - 70 košů/hod, 1320 tal./hod (22 talířů/koš), 32 sec=mytí, 8 sec=prodleva, 20 sec=sprchování, - normativní spotřeba vody 3 litry / mycí cyklus, - doporučená tvrdost vody: 4,4 až 5,6 stupňů německých - rozměry: 720x735x1470/1880 mm, - el. 13,1 kW/ 400 V</p>	1	13,1	400 -K	13,1		3/4-R		DN 50	- dodávka gastra	- typ DIHR HT11 DDE EP/ ALBA M 1003	114 690	114 690

																								
1.1.	<p>vstupní nájezdový stůl do myčky, s předmývacím dřezem, pracovní deska se sníženou dráhou na koše, se spodní roštovou polici, vč. otvoru na stolní baterii,</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - pracovní deska se zvýšenými přilehlými lemy proti odtoku vody, - pevná svařovaná konstrukce z jácků 40x40x1,5 mm - vavařený dřez 400x400x250 mm, - spodní roštová police, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 1100x755x850 mm 	1								1/2-R	1/2-R	DN 50		- dodávka gastra	- typ SM 03	13 990	13 990							
1.2.	<p>změkčovač vody automatický,</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatický změkčovač vody pro myčky a - změkčovač provede všechny změny automaticky bez zásahu lidské ruky, - lze nastavit různé provozní režimy, - zásobník na 10-20 kg soli, - množství změkčené vody (10 "dh) do 1600 litrů, - max. teplota vstupní voda 38 °C, pracovní tlak od 1,5 - 8 barů, max. průtok vody 30 l/min. (max. 1800 l/hod.), - rozměry: 440x270x540 mm 	1	0,02	230 - Z	0,02								- dodávka gastra	- typ MS 1500	7 900	7 900								
1.3.	<p>gastronomická profesionální tlaková předmývací sprcha, typ STAR,</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprcha včetně napouštěcího raménka, - výška sprchy 1200 mm, stolní provedení, - flexi sprcha s vyvažovací pružinou 	1											- dodávka gastra	- typ STAR	4 600	4 600								
1.3.	<p>výstupní mycí stůl z průchozího mycího stolu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stůl vyrobený zakázkově na míru pro napojení do myčky nádobí, snížená dráha na koše 500x500, - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, - možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, - rozměry: cca 600x700x850 mm 	1											- dodávka gastra	- typ SM 01	7 990	7 990								

<p>- rozpočet platný do 30. 12. 2018</p> <p>- termín realizace, včetně montáže: cca 6 - 8 týdnů od objednání</p> <p>- záruční doba na dodané zařízení: 2 roky</p> <p>- záruční servis: reakční doba na příjezd autorizovaného technika v pracovní dny 24 hodin, v době svátků nebo v době dnů pracovního klidu 48 hodin</p>			
	cena zařízení bez DPH		149 170
	doprava zařízení - zdarma forma slevy - vnitrostátní a mezistátní přeprava		0
	montáž zařízení na připravené napojovací body - zdarma forma selvy - včetně uvedení do provozu a zaškolení personálu		0
	CENA ZA DÍLO CELKEM BEZ DPH		149 170
	DPH 21 %		31 325
	CENA ZA DÍLO CELKEM VČETNĚ DPH		180 495

Rozpočet vyhotovil dne 06. 06. 2018

xxx
 tel. xxx
 obchodně-technické oddělení
 projekce gastroprovozů
 dodávky gastrozařízení

Za Mlýnem 1721, 25301 Hostivice
 IČO: 70785091, Česká Republika
 Tel.: +420 324 145 900

Fax: xxx

e-mail: xxx@dodavatelkeslužby.cz
 e-mail: gastro@dodavatelkeslužby.cz
www.dodavatelkeslužby.cz