

KUPNÍ SMLOUVA č. 04/2018

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

1. Miroslav BÍLEK sídlem: Bělohorská 4086/95, 636 OO Brno IČ: 68135122 DIČ: CZ6012281231 jednatel: Miroslav Bílek (dále také jen „prodávající“) a
2. Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace sídlem: Šmahova 364/110, 627 OO Brno IČ: 00226467 zastoupená: Ing. Jarmilou Sustrovou ve věcech technických: Michal Kyselka, (dále také jen „kupující“) společně také „smluvní strany“

(Prodávající a Kupující dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Občanského zákoníku

kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“)

1.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu mycí centrum dle přílohy č. 1 (Položková specifikace zboží) a č. 2 (Kalkulace celkové kupní ceny za plnění veřejné zakázky) smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží. Přílohy č. 1 a č. 2 smlouvy jsou její nedílnou součástí.
2. Kupující se zavazuje za zboží zaplatit kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy.

11.

Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za zboží činí: bez DPH 129 000,00 Kč DPH 21 %/0 27 090,00 Kč včetně DPH 159 090,00 Kč
2. Kupní cena již zahrnuje náklady prodávajícího na montáž a dopravu zboží do místa dodání, kterou je budova Střední školy grafické Brno, příspěvková organizace, Kudelova 6, 602 00 Brno (dále jen „místo dodání“).

3. Prodávající vystaví po dodání zboží fakturu na celou částku předmětu smlouvy se 14 denní splatností.
4. Nabídková cena bez DPH se považuje za cenu maximální.

111.

Termín dodání

1. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 20. 8. 2018.
2. Odpovědnou osobou pro vedení dodávky a převzetí zboží za stranu kupujícího je Michal Kyselka.

IV.

Ostatní ujednání

1. Kupující se stává vlastníkem zboží okamžikem převzetí.
2. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu v dohodnutém termínu a kupující se zavazuje věc v této lhůtě od prodávajícího převzít.
3. Prodávající odpovídá za zboží až do doby předání.

Smluvní pokuty

1. Pokud kupující nedodrží termín platby faktur, vystaví mu prodávající smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.
2. Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení zapříčiněný prodávajícím. Případné reklamace nemají vliv na uplatnění této pokuty.

VI.

Množství, jakost, provedení

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství určeném v příloze č. 1 a č. 2 kupní smlouvy.
2. Zboží musí být dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.
3. Případné reklamace se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku.
4. Za každý den prodlení s termínem vyřízení reklamace je kupující oprávněn účtovat sankci 200,-Kč vč. DPH.

5. Prodávající prohlašuje, že zboží je zdravotně nezávadné.

VII. Záruka

Prodávající poskytuje prodlouženou záruční lhůtu 40 měsíců, v rámci záruky se kupující zavazuje používat chemii určenou dodavatelem.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku
3. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Prodávající výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, kromě zveřejnění údajů chráněných jinými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za uveřejnění smlouvy v registru smluv nese kupující.

Příloha č. 1 Položková specifikace zboží

Příloha Č. Ž Kalkulace celkové kupní ceny za plnění veřejné zakázky

- 2 -07- 2018

- 2 -07- 2018

V Brně dne.... ..

Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
prodávající

kupující

MIROSLAV

Miroslav Bílek-Bělohorská 9514086

PŘÍLOHA č.1 položková

specifikace

GASTRO

PSČ: 636

Majdalenky

638 00 tel.:

www.gastrobrno.cz e-mail:

zboží

služb

a

BÍTK



TF.CHNEKA OO

Brno,..kancelář .

13/852

Brno - Lesná

548534576, fax: 548220310

gastrobrno@gastrobrnogz

www.gastrobrno.cz

••MB GASTROTECHNIKA•• "Možnost volby,jako www.gastrobrno.cz PRO:

zákazníkům "

Střední škola grafická Brno

pan Michal Kyselka

Šmahova 364/110

627 OO Brno

tel.: 731 413 086

ČÍSLO: MB2018-0169

DATUM: 28.6.2018

VYŘIZUJE: p. Miroslav Bílek

TEL.. 608740585

E-MAIL: gastrobrno@gastrobrno.cz
(www.gastrobrno.cz)

V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE CENOVÁ NABÍDKA MB2018-0169 ZE DNE 28.6.2018 VYBRÁNA JAKO NEJVHODNĚJŠÍ PRO REALIZACI, POŽADUJEME, ABY SE STALA NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO NEBO KUPNÍ SMLOUVY v plném rozsahu, včetně podmínek PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY NA 40 MĚSÍCŮ

ZÁRUČNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY ZÁRUČNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY NA 40 PRODLOU EN RUKY NA 40 MĚSÍCŮ PROVOZU MYČKY:

M sícu _____1) PROVOZOVATEL ZAJISTÍ PRAVIDELNÝ GARANČNÍ SERVIS PO 12T1

MĚSÍCÍCH PROVOZU MYČKY

2) PROVOZOVA TEL ZAJISTÍ VÝHRADNÍ POUŽÍVÁNÍ DOPORUČENÉ SANITÁRNÍ CHEMIE MB UNIVERSAL@

MBCLEAN UNIVERSALO MYCÍ PROSTŘEDEK 25 KG BALENÍ NEBO 12 KG

MBCRYSTAL UNIVERSAL@ OPLACHOVÝ PROSTŘEDEK IOKG BALENÍ DODAVATEL SE

ZAVAZUJE PŘI POUŽÍVÁNÍ CHEMIE MB UNIVERSAL@ , ŽE ZAJISTÍ ZDARMA:

BEZPLATNOU VÝMĚNU DÁVKOVACÍCH ČERPADEL V

PŘÍPADĚ ZÁVADY BEZPLA TNOU PORADENSKOU ČINNOST

V PŘÍPADĚ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S MYTÍM

DÁVKOVACÍ ČERPADLA NABÍZÍME ZDARMA V MYČCE (V HODNOTĚ 15.000,-

KC BEZ DPH), PO UPLYNUTÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY 40T1 MĚSÍCŮ ZŮSTÁ VAJÍ TATO DÁ VKOVACÍ

ČERPADLA KUPUJÍCÍMU

V PŘÍPADĚ PORUŠEN/ SMLUVNÍCH PODMÍNEK KUPUJÍCÍ JE POVINEN

TATO DÁVKOVACÍ ČERPADLA ZAPLATIT V PLNÉ výši 15.000 BEZ DPH.

MB2018-0169

Fyzická osoba s Ž.L. č.j.:593/2001 ,ev.č.
7 S č.j. 33856/05

Strana 1 Z

Soft-4-
Sale

GASTROTECHNIKA.. "Možnost volby,jako služba zákazníkům"

POPTÁVKA e-mail ze dne 27.6.2018

Reagujeme na Vaší poptávku viz. text níže:

Poptávám cenovou nabídku na průchozí mycí linku, kompletní mycí centrum (myčka, mycí stoly, odkládací plocha, oplachovací sprcha)

Termín realizace je v době školních prázdnin, nejpozději však do 20. 8. 2018

Mycí centrum se bude realizovat na druhé budově školy, Kudelova 6, Brno - Střed

POZ. NÁZEV A POPIS MNOŽSTVÍ CENA / MJ CELKEM Kč DPH BEZ DPH BEZ DPH

001	50 let výroby myček a 25 let exkluzivní partneři pro ČR 001	inf	0%
-----	--	-----	----

MIROSLAV BÍLEK Miroslav Bilek-Bělohorská 95/4086
GASTRO TECHNIKA PSČ: 636 00 Brno, **kancelář :
MB Majdalenky 13/852
638 00 Brno - Lesná
tel.: 548534576, fax: 548220310
www.gastrobrno.cz e-mail: gastrobrno@gastrobrno.cz
www.gastrobrno.cz

PŘÍLOHA č.1 položková specifikace
zboží

„MB

MB2018-0169

Fyzická osoba s Ž.L. č.j.:593/2001, ev.č. :370206-8093-00,592/2001, ev.č.:370206-8092-00, ev.č.:370200-2168161-00 s č.j. 33856/05

Strana 1 z 7

www.gastrobrno.cz

005 Myčka korbová ELFRAMO@ C66DGT, zvýšený příkon
11 ,3kW, vypouštění odpadu samospádem, C66DGT
11,3kW

1 ks 117 830,00 Kč 117 830,00 Kč 21%

Nejvýkonější průběžná korbová myčka ELFRAMO@ C66DGT
BEZ

VYPOUŠTĚNÍ špinavé vody pumpou

Navýšený celkový příkon na 11,3kW /400 V

Splňuje parametry pro HACCP pro optickou kontrolu

Digitální znázornění informace o teplotě mytí a teplotě oplachu

Vynikající výkon a spolehlivost myčky

Výkon mycího čerpadla 1,5kW

Výkon topného tělesa boileru 9,8kW

Velmi spolehlivý mycí stroj na nádobí se zdvihací korbou

Nerezová konstrukce včetně mycích ramen

Samovypouštěcí vana

GASTROTECHNIKA • Možnost služba

Elektronický ovládací panel zajišťuje myčce vysoký standard obsluhy TECHNICKÁ DATA
 Rozměr rovného provedení 650x755x1450/1800 mm zvednutá korba
 Rozměr pro rohové provedení 750x650x1450/1800 mm zvednutá korba
 Zleva nebo zprava odsazení od zdi 0 85 mm
 3+1 časy mytí 60" + 120" 180" a prodloužený cyklus mytí do max. 8 min
 3+1 časy oplachu, po mytí následuje oplach v délce do 13 sec.
 LED znázornění programů
 DVĚ FILTRAČNÍ ZÓNY v mycím tanku nerezová Sita
 Vyvážená lehce otvíratelná masivní korba
 Kompaktní, robustní, jednoduchá, výkonná
 Výška vstupního pracovního otvoru 400 mm
 Kapacita : do max. 400 talířů za hodinu
 Množství talířů průměr 24cm 22ks Imyci koš
 MAX. 12 talířů z 32cm
 Sklenice z 7cm 36ks
 Tácky velikosti GNI/1 7ks
 Koš 500 x 500 x 150mm
 Kapacita boileru 8 l, kapacita mycí vany 46 l
 Teplota mytí +50°C, teplota oplachu +85°C
 Kvalitní topná tělesa vany a boileru z materiálu Incoloy 800
 Rám i plášť z kvalitní nerezové oceli AIS1304
 Tepelná izolace boileru, vany i korby
 Dvojitý plášť vany i korby
 Hlučnost nižší než 68dB
 Provozovatele zajistí maximálně demineralizovanou vodu s pH neutrálním
 Na přání klienta navrhujeme funkční řešení
 Tvrdost provozní vody do max. 4° dH obsahu vápenatých solí
 Nosná konstrukce včetně rámu vyrobena z potravinářské oceli 18/10
 Konstrukce mycího prostoru je lisovaná bez spár, ostatní jsou hladké spoje
 Mechanická filtrace ve dvou zónách lehce přístupná
 Sita na filtrech jsou nerezová z oceli 18/10
 Profesionální myčky by měly být připojeny na teplou vodu od + 35°C do + 40°C
 Kupující je povinen si požadovanou regulaci teploty a tlaku vody zajistit na vlastní náklady, doporučujeme směšovací ventil nebo směšovací vodovodní baterii
 Regulaci tlaku vody je nutné změřit, aby bylo možné myčky dobře provozovat.
 Při nízkém tlaku vody nerotují oplachová ramena
 PŘÍVODNÍ KÁBEL PRO ELEKTROINSTALACI typ kabelu v GUMĚ CGSG 5x4 mm² volný konec 2500 mm a

GASTROTECHNIKA.. "Možnost volby, jako služba zákazníkům"

••MB

volby, jako "služba zákazníkům"

Pro provoz zařízení je povinnost provozovatele zajistit maximálně odmineralizovanou vodu, pH neutrální. Tvrdost vody do maximálně +4⁰ dH

Profesionální myčky musí být připojeny pouze na teplou vodu od + do +45⁰C

Investor si požadovanou regulaci teploty vody zajistí na vlastní náklady Kupující si zajistí REGULACI TLAKU PITNÉ VODY V ROZMEZÍ 3,5,4,5 baru

PROFESIONÁLNÍ DÁVKOVACÍ ELEKTRONICKÁ ČERPADLA

MYČIHO A OPLACHOVÉHO PROSTŘEDKU

NEJSOU V CENĚ MYČKY ZN. ELFRAMO@

POKUD BUDOU DO VAŠI MYČKY ČERPADLA

INSTALOVÁNA, TAK POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE

SOUHLASÍTE S DLOUHODOBOU ZÁPŮJČKOU.

Tato zápůjčka dávkovacích Čerpadel je vázána na pravidelný nákup a používání profesionální tekuté sanitární chemie MB UNIVERSAL@.

Profesionální chemii MB UNIVERSAL@ zakoupíte u dodavatele myčky

DÁVKOVACÍ ČERPADLA NEJSOU VAŠIM MAJETKEM PO NÁKUPU MYČKY

MŮŽETE SI ČERPADLA ZAKOUPIT JAKO SAMOSTATNOU CENÍKOVOU POLOŽKU Z NAŠI PESTRÉ NABÍDKY

Hodnota těchto 2ks čerpadel je 15.000,- CZK bez DPH.

Nabízíme Vám za odběr naší sanitární chemie MB UNIVERSALO a bezplatný servis těchto dávkovačů, dle potřeb provozu a zajištění kvality mytí po celou dobu obchodní spolupráce.

Předpokládáme, že ohodnotíte tuto bezplatnou službu nákupem značkové chemie do myček řady MB UNIVERSAL@, která byla hodnocena svoji účinností, koncentrací i kvalitou mezi nejlepší na českém trhu. Pokud budete pravidelně nakupovat tento spotřební materiál, tak nemusíte tato čerpadla platit. V případě, že se rozhodnete v průběhu provozu myčky PO ZÁRUCE změnit značku sanitární chemie, znamená to pouze pro Vás 100% úhradu plné ceny dávkovacích čerpadel. Stejný postup bude, pokud zjistíme, že využíváte naše čerpadla k dávkování jiné chemie, tak jste povinni tato čerpadla neodkladně zaplatit v plné výši bez amortizace.

Nabízíme Vám modrý oplachový prostředek v 10l itrovém balení MB CRYSTAL UNIVERSAL@ a mycí zelenkavý prostředek nepěňivý do myček ve 25kg balení MB CLEAN UNIVERSAL@. Sanitární chemie do profesionálních myček MB UNIVERSAL@ je schválena a doporučena výrobcem myček. Naše chemie nesmrdí a je šetrná k životnímu prostředí.

MINIMÁLNĚ V DOBĚ ZÁRUKY Musí BÝT SANITÁRNÍ CHEMIE MB

UNIVERSALO POUŽÍVÁNA PRO PROVOZ MYČKY Z DŮVODU

100% GARANCE FUNKČNOSTI MYČKY

C66DGT 11,3kW

Rozměr mm: 718x818x1441-1800

Příkon kW/400V: 11,3

Doplň.info 1: Výška otvoru 400 mm

MIROSLAV

Miroslav Bílek-Bělohorská 95/4086

PŘÍLOHA položková specifikace č.

GASTRO

PSČ: 636 00

Majdalenky 13/852

638 00 Brno Lesná tel.: 548534576, fax: 548220310 www.gastrobrno.cz

e-mail: gastrobrno@gastrobrno.cz www.gastrobrno.cz

zboží

GASTROTECHNIKA•• Možnost služba

Doplň.info 2: 3+1 čas mytí 1-2-3min

KO-000-074.4

005

MIROSLAV

Miroslav Bilek-Bělohorská 95/4086

PŘÍLOHA č.1 položková

specifikace

GASTRO

PSČ: 636 00

Majdalenky 13/852

638 00 Brno -Lesná tel.:

548534576, fax: 548220310 www.gastrobrno.cz e-mail:

gastrobrno@gastrobrno.cz www.gastrobrno.cz

zboží

GASTROTECHNIKA.. "Možnost volby,jako služba zákazníkům"

MIROSLAV BÍLEK Miroslav Bilek-Bělohorská 95/4086
GASTROTECHNIKA PSČ: 636 00 Brno, **kancelář :
MB Majdalenky 13/852
638 00 Brno - Lesná
tel.: 548534576, fax: 548220310
www.gastrobrno.cz
e-mail: gastrobrno@gastrobrno.cz
www.gastrobrno.cz

PŘÍLOHA č.1 položková specifikace zboží

••MB

www.gastrobrno.cz

006 CENOVÁ PODPORA A PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 40 1 -36 210,00 Kč -36 210,00 Kč 21%

INF MĚSÍCŮ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY NA 40
MĚSÍCŮ PROVOZU MYČKY

PRAVIDELNÉ SERVISNÍ GARANČNÍ PROHLÍDKY PO 12T1

MĚSÍCÍCH PROVOZU MYČKY

POUŽÍVÁNÍ DOPORUČENÉ SANITÁRNÍ CHEMIE MB UNIVERSAL@

MBCLEAN UNIVERSAL@ MYČÍ PROSTŘEDEK 25 KG

BALENÍ

MBCRYSTAL UNIVERSAL@ OPLACHOVÝ

PROSTŘEDEK IOKG BALENÍ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA NABÍZÍME ZDARMA V MYČCE (

V

HODNOTĚ 15.000,- Kč BEZ DPH)

006

specifikace

GASTRO

PSC: 636

Majdalenky

638 00 tel.:

www.gastrobrno.cz e-mail:

zboží

služba zákazníkům"			
010	Předmycí sprcha tlaková s ramínkem, napojením ze zdi včetně kotvení Předmycí sprcha tlaková s kyvným ramínkem v pružině a ramínkem 300mm Výroba ITÁLIE Napojení vody ZE ZDI, včetně kotvení do zdi. Tento model je se dvěma kohouty pro studenou a teplou vodu Tlaková hadice na trubce s vyvažovací pružinou Úchyty na zeď a háček na sprchu v balení upevňovací otvor pro baterii : min. 030 mm. - max. 032 mm max. průtok (3 bar): 17 /min. Délka hadice 1100mm ZÁKONNÁ ZÁRUKA SE NEVSTAHUJE NA MECHANICKÉ POSKOZENÍ A NA N.D. PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ STAR 133 MA072.01 010	1 ks	4 500,00 Kč 4500,00 Kč 21%
011	Vstupní stůl do myčky s P dřezem a prolam. pracovní deskou+ZL POSUV KOSŮ ZLEVA DOPRAVA BEZ SPODNÍ POLICE ZADNÍ STĚNA 1260x10x150 mm Rozměr mm: 1260x750x870/1050 011	1 ks	12 800,00 Kč 12 800,00 Kč 21%
012	Výstupní stůl z myčky s ližinami na koše 500x500x170 mm ROZTEČ MEZI LIŽINAMI NA KOSE VÝSKY 170 MM Rozměr mm: 700x750x850/870 012		8 500,00 Kč 8500,00Kč 21%

DOPORUČENÝ SET PRO INSTALACI

013

MIROSLAV

Miroslav Bílek-Bělohorská 95/4086

PŘÍLOHA

GASTRO

PSC: 636

Majdalenky

č. položková specifikace

zboží

638 tel.:

www.gastrobrno.cz e-mail:

služba
zákazníkům"

nil EK



TECHN f KA OO Brno,..kancelář .

13/852

Brno - Lesná

548534576, fax: 548220310

gastrobrno@gastrobrno.cz www.gastrobrno.cz

„MB GASTROTECHNIKA•. 'Možnost volby,jako

www.gastrobrno.cz

014 Aut. úpravna vody na redukci vápen. solí s INTELIGENTNÍ elektron.hlavou

I ks 10 990,00 Kč 10 990,00 Kč 21%

Automatická úpravna vody pro redukci vápenatých solí v pitné vodě

Nastavitelné parametry díky INTELIGENTNÍ elektronické řídicí jednotce

FUNKCE : upravuje v pitné vodě obsah vápenatých solí

Elektronická hlava s možností nastavitelná provozních parametrů

Nastavení parametrů podle časového intervalu nebo průtoku vody

AUTODIAGNOSTIKA spotřeby vody

Objemově řízená regenerace katexu v tlakové nádobě

Možnost napojení na teplou vodu s max.+40° C teplou

Převod:1mmol/=2mval/l=5,6°dH

Orientáční průtok vody m31 max I hod. 0,3 - 1,2

Objem pryskyřice - katexu 10 litrů

Spotřeba soli při standartní tvrdosti vody 1,3 kg na jednu regeneraci

Spotřeba vody na jednu regeneraci 100 litrů

Přívod vody G 3/4" s výškou vstupu 485 mm

El.instalace 230V/50Hz 5W

Podlahová vpust' o hlnosti 1m3/hod

Přetlak vody v potrubí regulovat v hodnotách od 3 do 6 barů

Automatické změkčovače kabinetní jsou určeny ke změkčování

pitné, energetické nebo technologické vody, pro nejrůznější účely

použití. Zařízení je tvořeno tlakovou PE nádobou, umístěnou uvnitř

kabinetu plastové zásobní nádoby, kde se v automatickém režimu

připravuje regenerační solný roztok.Výbavou změkčovacího filtru

služba zákazníkům”

může být na objednávku „chlorinátor”, který během regenerace produkuje z protékajícího solného roztoku chlor, který zajistí desinfekci filtračního lože ••Odstraňování iontů tvrdosti vápníku a hořčíku se provádí na filtračním loži změkčovací pryskyřice silně kyselého katexu na Na⁺ formě. Výstupní voda ze změkčovače má zbytkovou tvrdost, která se rovná 1% tvrdosti vody vstupní.

Ovládací ventil je vybavený směšovací kohoutem, kterým lze nastavit míchání změkčené vody a se surovou, a tak dosáhnout jinou než 1 % výstupní tvrdost, pokud je požadována. Životnost katexu je podle kvality vstupní vody asi 6 až 8 roků. Následně lze náplň snadno vyměnit.

- Tlaková nádoba změkčovače je opatřena elektronickým ovládacím ventilem pro automatický provoz.
- Elektronický ovládací ventil umožňuje objemové, časové a inteligentní řízení, tzn. měří objem protečené vody a vyhodnocuje průměrnou denní spotřebu.
- Na základě těchto dvou údajů iniciuje a provádí nočních hodinách regeneraci změkčovací pryskyřice tak, aby vždy byla během dne k dispozici změkčená voda.
- Začátek provádění regenerace je nastaven na 2.00 hod v noci, uživatel ho může snadno změnit na jakoukoliv jinou denní dobu. Ovládací ventil umožňuje také nastavit tzv. vynucenou regeneraci ve zvoleném časovém

www.gastrobrno.cz

••MB GASTROTECHNIKA•• 'Možnost volby, jako

www.gastrobrno.cz

období. Regenerace může být zvolena souprůdá nebo proti proudá, která přináší úsporu regenerační soli a proplachovací vody. Po dobu regenerace, která trvá cca 80 minut, je zajištěna dodávka neupravené vody vnitřním obtokem změkčovače.

- Podstatným údajem pro zvolení odpovídající velikosti změkčovače je kapacita, neboli objem vody v m³ upravený jednotlivými typy změkčovacích filtrů mezi dvěma regeneracemi — je uveden v druhém řádku tabulky a platí pro případ, pokud by tvrdost vstupní vody byla 1 mmol/l. Tuto hodnotu vydělte skutečnou tvrdostí vody v mmol/l na místě instalace.

AZK2

Rozměr mm: 350 x 470 x 680

Příkon kW/230V: 0,35

Doplň.info 1: kapacita 7 mol

Doplň.info 2: objem pryskyřice 101 litrů

DT 2013-02

014

		služba zákazníkům"		
015	<p>Mechanický kovový mikrofiltr 100MY-předřazení k aut. změkčovači, FF06-1/2AA</p> <p>Zabezpečuje oddělení mechanických nečistot do vstupního potrubí</p> <p>Kvalitní mosazné pouzdro se skleněným průzorem</p> <p>PREVENCE ZANESENÍ NASÁVACÍCH PRVKŮ U AUTOMATICKÝCH ZMĚKČOVAČŮ VYROBENO V NĚMECKU voda do max. teploty 40°C připojení šroubením 112"</p> <p>FF06-1/2AA PT 001-2013 015</p>	1 ks	1 200,00 Kč	1 200,00Kč 21%
017	<p>Instalace na připravené rozvody elektřiny, vody a odpadů</p> <p>Kupující si připraví rozvody vody, elektřiny i odpadu na vlastní náklady dle pokynů prodávajícího. Instalace na upravené el. rozvody a jištění k myčce</p> <p>Je potřeba zrevidovat a zajistit el.jištění a kabeláž pro zdárnou instalaci a provoz myčky dle ČSN. Výchozí revizní zprávu rozvodů si zajistí objednatel na vlastní náklady před zahájením instalace.</p> <p>Odpadní potrubí průměr 50 mm max. 2 cm od spodní hrany nad podlahu</p> <p>Myčka přívody TN. a S.V. - vývod ukončený rohovými uzávěry typ závitu s přechodem v coulech 1/2"na 3/4", PRO KORBOVOU MYČKU s celkovým příkonem 9,3kW: kabel CGSG 5x2,5mm2 vyvedený za myčkou s volným koncem 5m.</p> <p>Samostatný jistič typu B16/3, napětí 400V PRO KORBOVOU MYČKU s celkovým příkonem 11 ,3kW: kabel CGSG 5x4mm2 vyvedený za myčkou s volným koncem 5m. Samostatný jistič typu 820/3, napětí 400V</p> <p>Změkčovač vody - Elektrická zásuvka pro aut. změkčovač 230V I 0,8kW (umístění dle dohody z leva nebo z prava) Provozní tvrdost vody je nutná do maximálně +4⁰dH</p> <p>Kupující si ověří a zajistí REGULACI TLAKU PITNÉ VODY V ROZMEZÍ 3,5-4,5 baru</p> <p>017</p>		8 200,00 Kč	8 200,00 Kč 21%

Příloha č.2 kalkulace celkové kupní ceny za plnění veřejné zakázky

Technické podmínky, ZÁVAZNÁ NABÍDKOVÁ CENA

Mycí centrum			
název a typ nabízeného stroje :	ELFRAMO C66dgt		
Technická specifikace	Požadavek objednatele	ANO / NE odnota	Nabídková cena v Kč bez DPH
Automatická průchozí myčka skla, talířů, podnosů			81 620,00 Kč
rozměry myčky š x v x h (mm)	718x818x1441-1795mm - s tolerancí	ANO	
Hmotnost	130 kg s tolerancí 5%	ANO	
celkový příkon	11,3 kW minimálně	ANO	
Vstup košů	do levé části myčky z pohledu obsluhy	ANO	
napájení	3 N ^N /400 V/50 Hz	ANO	
Mycí pumpa s příkonem	1,5 kW minimálně	ANO	
Teplota oplachu	850C	ANO	
Teplota mytí	500C	ANO	
Topná tělesa vany v kvalitě Incoloy 800 a příkonem	2,5 kW minimálně	ANO	
Topná tělesa bojleru v kvalitě Incoloy 800 a příkonem	9,8 kW minimálně	ANO	
Kapacita mycí vany	46 litrů	ANO	
Mycí vana	lisovaná	ANO	
Filtry mycí vany	2x, nerezové	ANO	
Kapacita bojleru	8 litrů	ANO	
Spotřeba vody na cyklus	3 litry	ANO	
Ovládací panel	elektronický	ANO	
Časy mytí	60, 120, 180 sekund	ANO	
Přidaný mycí program na silně znečištěné nádoby	8 minut	ANO	
Provedení	nerezová ocel AISI 304	ANO	
Termoakustická izolace	bojleru, vany i korby	ANO	

služba zákazníkům”

Dvojitý plášť	vana i korba	ANO	
Hlučnost	nižší než 68dB	ANO	
Horní a dolní mycí ramena	otočná nerezová	ANO	
Zásuvná výška	400mm (možnost mytí podnosů a gastronádoby 1/1)	ANO	
Digitální znázornění informací	teplota mytí 4 teplota oplachu	ANO	
LED indikace programů mytí		ANO	
Nohy	Výškově stavitelné	ANO	
Dávkovací čerpadla oplachového a mycího prostředku	v ceně myčky	ANO	
Vstupní nerezový stůl do myčky bez police			12 800,00 Kč
Rozměr	1260x750x870 mm	ANO	
Výška stolu včetně zadního lemu	1050 mm	ANO	
	Prolamovaná pracovní deska	ANO	
	Zadní lem 1260x10x180mm	ANO	
	Dřez vpravo	ANO	
	Posuv košů zleva do prava	ANO	
Tlaková sprcha	s ramínkem ze zdi s kotvením do zdi		4 500,00 Kč
Výstupní nerezový stůl z myčky			8 500,00 Kč
Rozměr	700x750x850/870 mm	ANO	
Zásuvy na koše do myčky	na pravé straně	ANO	
Počet zásuvů na mycí koše o rozměru 500x500x170mm	3		
Automatický změkčovač vody	s elektronickou řídicí hlavou		12 190,00 Kč
Rozměr	350x470x680 mm	ANO	
Kapacita pryskyřice	10 l	ANO	
	Mechanický kovový mikrofiltr mechanických nečistot a dráždivých látek	ANO	
Přeprava do místa instalace			1 190,00 Kč

Zapojení mycího centra, zaškolení personálu		8 200,00 Kč
Nepožaduje se odinstalace a likvidace stávajícího mycího centra Mycí a oplachový prostředek do myčky bude dodávat v době záruky (min.36 měsíců) dodavatel mycího centra.		

V Brně dne 28.6.2018

CELKEM Kč bez DPH 129 000,00 Kč
DPH 21% 27 090,00 Kč

Miroslav Bílek
jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

CELKEM Kč včetně DPH 156 090,00 Kč