

Specifikace předmětu plnění a nabídková cena

	Název	počet ks	Popis
1	Konvektomat	1	rozměry max. Š 900 x H 915 x V 1060 mm; ele. napětí 400V, 3N, 50/60; el. příkon 17,5 kW; kapacita Kapacita 10 x GN 1/1, rozteč vsuvů 65 mm, Podélné ukládání GN nádob; ovládání elektrické; nerez; Funkce pro vaření ve 2 fázích/krocích varného programu; Teplotní sonda pro měření teploty v jádře pokrmu; Funkce pro vaření ve 2 fázích/krocích varného programu; Funkce automatického přehřevu/zchlazení varné komory; Funkce pulsních otáček ventilátoru pro udržování pokrmů ve výdejní teplotě; Regulace otáček ventilátoru na polovinu; Nastavení režimu s polovičním výkonem/spotřebou energie; Regulace vlhkosti pomocí By-Pass technologie; funkce nekonečného časového režimu; Teplotní sonda pro měření teploty v jádře pokrmu; funkce Pauza, možnost nastavení zpožděného startu; Funkce okamžitého zvýšení vlhkosti pomocí tlačítka; Automatické čištění komory – systém plně automatického čištění komory se čtyřmi přednastavenými programy různé intenzity. Mycí systém uzpůsoben pouze na 2 tekuté mycí prostředky (mycí + oplach), integrované dávkovače a zásobník na prostředky. Funkce rychlého ochlazení komory – automatické i manuální. Systém dvojího účinku ventilátoru (nasávání a přehřívání čerstvého vzduchu a jeho rovnoměrný rozvod do komory); Ovládací panel (displej) konvektomatu zobrazující stále nastavené a aktuální hodnoty času a teploty pomocí dvojitých displejů; Dvojitě dveřní sklo s termoizolační vlastností, snadno rozevíratelné pro snadné čištění; HACCP Management – možnost záznamu dat varných procesů v souladu s předpisy HACCP; Autodiagnostika závad – zobrazení závad přímo na displeji pro lepší komunikaci se servisem; Sprcha pro ruční oplach; Nerezová podestavba se dvěma řadami zásuvů na GN 1/1 vedle sebe
2	Podestavba pod konvektomat	1	
3	Sprcha ke konvektomatu DL1	1	
4	Sporák elektrický tálový na otevřené podestavbě	1	třífázový; 4x varná plocha 3,4 kW; deska o rozměru: 770x680 mm; čtyřmístné teplotní ovládání až do 450°C; příkon: 13,6 kW Výška 90.00 cm Šířka 90.00 cm Délka 80.00 cm
5	Sporák elektrický tálový s troubou	1	rozměr tálu 700x680 mm - 4 x varná plocha 3,4 kW - trouba pro GN 2/1 - příkon trouby: 6,7 kW - celkový příkon: 20,3 kW rozměr trouby: 680x730x340 mm rozměry. 800x900x900 mm
6	Změkčovač dvoukohoutový	1	změkčovače vody pro kávovary, myčky a konvektomaty; celonerezové provedení; regenerace se provádí kuchyňskou solí; funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením
7	Univerzální kuchyňský robot	1	Napětí: 230 V Příkon: 0,25kW; Rozměry: 450x410x735 mm; Obsah kotlíku: 9,5 litru Regulace: 3 rychlosti. Základní výbava: kotlík 10l metla hák míchač nerezový zákryt digitální ovládání s časovačem a signalizací/pulsní volbou český popis stroje Barevné provedení: Bílá Možnost přídatných zařízení (mlýnek na maso, kouhač zeleniny)
8	Přídavný mlýnek na maso k robotu	1	provedení: celonerezové - průměr složení: 70 mm řezná deska: 6/8 mm; možná příslušenství: - řezné desky: 3,6,8,10,13 mm
9	Přídavný krouhač k robotu	1	plátkovací nůž s plynulým nastavením tloušťky plátků bez nutnosti otevření víka - úchytný kříž pro použití v základu dodávaných 6 ks nerezových struhadel (2 / 3 / 5 / 7 / 13 / W) - provedení - Al / nerez nůž
10	Gastronádoba GN 1/1-100 děrovaná	5	
11	Gastronádoba GN 1/1-65 plná nerez	2	
12	Gastronádoba GN 1/1-200 plná nerez	2	
13	Gastronádoba GN 1/1-65 smalt	5	
14	Pracovní stůl nerez - spodní police	1	6 noh - rozměr: 2000x800x850 mm
15	Montáž a uvedení do provozu		Napojení konvektomatu na zdroj energie a zdroj vody. Drobné stavební práce budou zajištěny jinou společností a nejsou předmětem cenové nabídky.
16	odstranění starého kuchyňského zařízení a vynesení na určené místo v areálu		2 x el. Trouba, 2x tálový sporák s troubou, 1x kuchyňský robot
17	Doprava		
18	Zaškolení		