

Rámcová dohoda

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Prodávající

Název: SPORTBART, s.r.o.

Se sídlem: Barcalova 142, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zastoupený(á): p. Matouš Holubář, jednatel

IČO: 61832720

DIČ: CZ000000000

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 25100000000000000000

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40801

osoba oprávněná jednat v obchodních věcech této rámcové dohody:

Matouš Holubář

telefon: 033 520 90

e-mail: matous.holubar@sportbart.cz

Kupující

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,

se sídlem Lannova 193/26, České Budějovice, 370 74.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

IČO: 70932720

Není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 25100000000000000000

II.

Předmět plnění

Předmětem této rámcové dohody (dále jen „dohoda“) jsou **opakované dodávky materiálu pro práci ve výškách na období 7/2018 – 12/2019 (dále jen „zboží“)**, specifikované v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této dohody, pro potřeby Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, České Budějovice, včetně dopravy do místa plnění.

III.

Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodávat smlouvené zboží po celou dobu platnosti dohody, a to na základě dílčích objednávek ze strany odpovědného pracovníka kupujícího.

2. Prodávající je povinen **dodat zboží vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení příslušné dílčí objednávky.**

3. O dodávce zboží je prodávající povinen informovat odpovědnou osobu kupujícího ~~na telefonním čísle 074 224 560~~ nejpozději do 48 hodin před uskutečněním dodávky

IV.

Místo plnění

1. Místem plnění je Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, sklad OSM – OMTZ, Plavská ul. 2, České Budějovice. **Odpovědná osoba za příjem zboží –** ~~na telefonním čísle 074 224 560~~
~~tele. 074 224 560, e-mail: irsa.pavalova, tel.: 074 224 560.~~

V.

Specifikace zboží a kupní cena

1. Specifikace a jednotkové kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dohody.

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (tj. balné, pojištění, dopravu do místa plnění, apod.).

3. Dohodnuté jednotkové kupní ceny jsou cenami nejvýše přípustnými po celou dobu platnosti dohody. Jejich úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.

VI.

Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání každého dílčího plnění a po potvrzení převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího na dodacím listu.

2. Kupní cena zboží bude kupujícím hrazena bankovním převodem vždy do 21 kalendářních dnů od doručení faktury. Součástí faktury bude vždy kopie odpovědnou osobou potvrzeného dodacího listu. Faktury budou zasílány ve dvojím vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku – oddělení materiálně technického zabezpečení, Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice**, případně předány odpovědné osobě kupujícího za příjmem zboží po řádném předání zboží a po potvrzení dodacího listu.

Faktura musí být vždy viditelně označena: ~~„KPP-533-16-16-2019-020010-NZU“~~

3. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu s občanským zákoníkem.

4. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními dohody, není ve dvojím vyhotovení a správně označena, nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí.

5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Zálohu na zboží kupující neposkytuje.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodávat zboží v obvyklé kvalitě a jakosti, tak jak je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové, v originálním balení výrobce.
2. Záruční doba je stanovena na **24 měsíců** a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Případné vady zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího. Ten je povinen vady, oznámené v záruční lhůtě, na své náklady neprodleně odstranit. Náhrada případné škody tímto není dotčena.

VIII.

Všeobecné dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodávat zboží v originálních obalech výrobce a nepoškozené.
2. Při převzetí dodávky v místě plnění provede kupující prostřednictvím odpovědné osoby za příjem zboží (p. Kubánková nebo p. Tomková) kvantitativní a kvalitativní přejímku zboží, tento pak řádnost přejímky potvrdí na prodávajícím vystaveném dodacím listě, jehož jeden výtisk kupující obdrží.
3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího a potvrzením dokladu o převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího.
4. Prodávající je povinen dodávat po celou dobu platnosti dohody všechny druhy zboží uvedené v příloze č. 1 dohody a to v objemu dle aktuální potřeby kupujícího.
5. Předpokládané množství, které je uvedeno v tabulce – příloze č. 1 dohody, je pouze předpokládaný objem plnění za dobu trvání dohody. Skutečný objem plnění se může na základě aktuálních potřeb kupujícího měnit.

IX.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení, při nesplnění dodacích lhůt podle čl. III.
2. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu zákonný úrok z řádně neuhrazené fakturované částky včetně DPII za každý den prodlení kupujícího s placením faktury.
3. Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.
4. Náhrada případně vzniklé škody tímto není dotčena.

X.

Platnost a účinnost

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem uveřejnění v registru smluv. Obě smluvní strany se dohodly, že vklad do registru smluv provede kupující.
2. Dohoda je uzavřena na dobu určitou a její platnost končí uplynutím **31. prosince 2019**.

XI.

Další ujednání

1. V otázkách a vztazích touto dohodou výslovně neřešených, se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Kupující si vyhrazuje právo, nebudou-li plněny dodací lhůty dle článku III nebo další podstatné náležitosti této dohody, od dohody odstoupit.
3. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním rámcové dohody budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny soudně.
5. Tato dohoda může být měněna nebo doplňována jen písemnými očíslovanými dodatky.
6. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a jeden kupující.
7. Smluvní strany prohlašují, že dohodu uzavřely na základě svobodné, jasné a srozumitelné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. S celým obsahem rámcové dohody jsou srozuměni, což stvrzují svým podpisem.

Přílohy: Příloha č. 1: Specifikace a ceny zboží – 5 stran

Prodávající

V Ústí nad Orlicí

dne: 16. 7. 2018

.....
je
.....
29

Kupující

V Českých Budějovicích

dne: 18. 7. 2018

.....
ná
.....

| p.č. | Specifikační materiál | MJ | Předpokládaná množství MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | Cena celkem za předpokládané množství bez DPH | Cena celkem za předpokládané množství s DPH |
|------|--|------|---------------------------|--------------------|------------------|---|---|
| 1 | Pracovní plíška černá Petal Veriox Vant - pohodlná plíška pro výškové práce a arboristiku s pevným páskem pod bradou, který ničí bezpečnostní zábrany plíšky během přírodního pádu (přeska odolává síle větší než 50 daň). Šestihranová vložka ve vytváření dle tvaru hlavy. Absorpce nárazu je dosažena deformací střešiny, CE EN 12492 | ks | 5 | 1 042,00 | 1 260,82 | 5 210,00 | 6 304,10 |
| 2 | Chránič lana Singing Rock ROPE PROTECTOR tejdlo černé bavry. Jednoduchý chránič na lano. Chránič lana proti poškození různých přím. Materiál: PVC. Délka lana - 50 cm | | 5 | 130,00 | 157,30 | 650,00 | 786,50 |
| 3 | PEZL chránič popruhu STAINO. Chránič popruhu, který udržuje karabinu ve správné poloze a chrání popruh vůči oděru. Je vhodný pro expresy pro popruhy o šířce 15 - 25mm. Všechny velikosti. | ks | 5 | 14,00 | 16,94 | 70,00 | 84,70 |
| 4 | Pomocná šňůra Singing Rock resp 4 mm, na číste - Pomocné hořolezecké šňůry, Materiál: Polyamid, CE 1019 EN 564 | metr | 100 | 7,00 | 8,47 | 700,00 | 847,00 |
| 5 | Pomocná šňůra 6 mm, černá. Jednoduchá univerzální použit. CE 1019 EN 564 | metr | 100 | 12,00 | 14,52 | 1 200,00 | 1 452,00 |
| 6 | Tendon Amblion 10,5 Standard 50m Klasický průměr, výměrná odolnost a přílné technické parametry naznačují použití při nejrušnějších lezeckých aktivitách. Průměr lana (mm) 10,5, hmotnost (g/m) 88, počet UIAA pádů min 9, počet (UIAA) pádů max 11, max. rázová síla (kJ) 8,5, posuv opletu (mm) 0, statické prodloužení (%) 7,2, dynamické prodloužení (%) 34, ulovitelnost 0,8 EN 892 CE 1019 | ks | 5 | 1 640,00 | 1 984,40 | 8 200,00 | 9 922,00 |
| 7 | Dynamické lano Singing Rock DURAI 10,5mm - délka lana 60m. Parametry jsou vyváženy tak, že dávají lano vynikající ohebnost, kompaktnost a především odolnost * snadné věšení a rozvazování uzel, přeměnná práce s lanem * klavní ohebnost je silný oplet s výbornou odolností proti oděru * lano nevrzdne, funguje s většinou dostupných jistých prostředků * vysoká odolnost. Jd přeloužíje pro lezení na plisku, žule a pro bigwallové lezení * termotransferové koncové značení lana CE 1019 EN 892 | ks | 5 | 2 032,00 | 2 458,72 | 10 160,00 | 12 293,60 |
| 8 | JEHOVI Státic 10,5 Černá - statické lano - délka lana 50m. Výkonné lano s nízkou průtažností a výstoku statickou pevností určené zejména pro výškové práce a zajištění osob nad volným prostorem. Pevnost (kN) 18, min. pevnost s uzly (kN) 15 | ks | 3 | 1 323,00 | 1 600,83 | 3 969,00 | 4 802,49 |
| 9 | Tendon statické lano FORCE 11 černé 50m Speciální lano vyvíjená v patentovanou technologii kombinace materiálů a samotné konstrukce lana. Lano pro použití v extrémně náročných podmínkách (např. záchranář, požárníci, policisté a jiné speciální jednotky) s důvodně zvýšenou odolností vůči přetížení. | ks | 6 | 2 684,00 | 3 286,44 | 17 784,00 | 21 518,64 |
| 10 | Hořolezecké lano Tendon ARAMID, aramidová černé 11 mm / 30m - statické lano odolné vůči ohni a teplotě. Pro maximální odolnost má statické lano unikátní kevlarový oplet a polyamidové jádro, takže lano krátkodobě odolá otevřenému ohni a teplotám až 400°C! Certifikáty: CE 1019, EN 1893, NFPA. | ks | 3 | 4 128,00 | 4 994,88 | 12 384,00 | 14 984,64 |
| 11 | Hořolezecké lano Tendon ARAMID, aramidová černé 11 mm / 30m - statické lano odolné vůči ohni a teplotě. Pro maximální odolnost má statické lano unikátní kevlarový oplet a polyamidové jádro, takže lano krátkodobě odolá otevřenému ohni a teplotám až 400°C! Certifikáty: CE 1019, EN 1893, NFPA. | ks | 3 | 2 477,00 | 2 997,37 | 7 431,00 | 8 991,51 |
| 12 | Statické lano Tendon Státic 13mm - 200 m * průměr statické lana je 13 mm * váha lana je 102 g/m * posuv opletu je 0 mm * poměrná hmotnost opletu je 55,3 % * srážení je 3 % * pevnost lana je 48 kN * minimální pevnost lana s uzly je dokonce až 27 kN * použitý materiál: PA * počet pádů je 80 * prodloužení při 50 až 150 kg je okolo 1,5 % | ks | 1 | 8 043,00 | 9 732,03 | 8 043,00 | 9 732,03 |
| 13 | Hořolezecké lano pro nejjistší použití - 10,2mm 50 m - není nijak zvlášť silné, ale je dostatečně odolné proti dělení po zákle a má značnou rezervu počtu pádů | ks | 2 | 1 748,00 | 2 112,68 | 3 492,00 | 4 225,32 |
| 14 | Lano státic 18 mm černé - 100m. Výkonné lano s nízkou průtažností a vysokou statickou pevností určené zejména pro výškové práce a zajištění osob nad volným prostorem. S rostoucím průměrem se zvyšuje pevnost lana. | ks | 1 | 4 022,00 | 4 866,62 | 4 022,00 | 4 866,62 |
| 15 | Lano pro rychlé stahování 44mm, 20m * velmi kvalitní lano pro stahování a záchranu * vysoká pevnost * splňuje standardy UIAA a NFPA * odolné vůči teplotě, chemickým látkám a oděru * materiál: 100% polyester | ks | 1 | 21 168,00 | 25 610,86 | 21 168,00 | 25 610,86 |
| 16 | Stahovací lano FASR ROPE, délka 18m, ukončení D.L.T., průměr 40mm. Pro výrobu je dle dnešního Fast Rope se používá speciální vlákno PA DCF, které zajišťuje vysoký komfort při stahování, má vysokou odolnost proti prořezání a prasknutí. Lano s unikátní konstrukcí umožňuje dobrou kontrolu při stahování bez dalšího řízení. | ks | 1 | 26 458,00 | 32 014,18 | 26 458,00 | 32 014,18 |
| 17 | Lano static. 11mm 30m modré - špičkové statické lano určené pro záchranu zraněných, manipulaci s předměty a práci ve výškách a nad volným prostorem. Splňuje nejnovější požadavky hasičů, záchranářů a všech ostatních profesionálů, kteří vyžadují nevyšší kvalitu při každodenním nasazení. CE 0123 EN 1893 EN 892 průměr (mm) - 11, Délka - 30 m, Materiál - PA, Typ lana - A | ks | 2 | 993,00 | 1 153,13 | 1 906,00 | 2 305,26 |
| 18 | Dvojitá šitá pevnostní smyčka 30 kN 60cm Singing Rock EYE SLING - Smyčka je testovaná dle normy EN 354 pro spojovací prostředky a EN 795B pro kotvicí prostředky. Smyčka je konstruována ze dvou do sebe vložených popruhů. Vnější dužý popruh chrání vnitřní červený popruh. V případě že bude vnější popruh porušen bude uživatel okamžitě a neomylně upozorněn prostřednictvím červenou barvou vnitřního popruhu na nebezpečí dalšího používání. EN 354 EN 795B | ks | 6 | 93,00 | 112,53 | 558,00 | 675,18 |
| 19 | Dvojitá šitá pevnostní smyčka 30 kN 80cm Singing Rock EYE SLING - Smyčka je testovaná dle normy EN 354 pro spojovací prostředky a EN 795B pro kotvicí prostředky. Smyčka je konstruována ze dvou do sebe vložených popruhů. Vnější dužý popruh chrání vnitřní červený popruh. V případě že bude vnější popruh porušen bude uživatel okamžitě a neomylně upozorněn prostřednictvím červenou barvou vnitřního popruhu na nebezpečí dalšího používání. EN 354 EN 795B | ks | 4 | 112,00 | 135,52 | 448,00 | 542,08 |
| 20 | Dvojitá šitá pevnostní smyčka 30 kN 120cm Singing Rock EYE SLING - Smyčka je testovaná dle normy EN 354 pro spojovací prostředky a EN 795B pro kotvicí prostředky. Smyčka je konstruována ze dvou do sebe vložených popruhů. Vnější dužý popruh chrání vnitřní červený popruh. V případě že bude vnější popruh porušen bude uživatel okamžitě a neomylně upozorněn prostřednictvím červenou barvou vnitřního popruhu na nebezpečí dalšího používání. EN 354 EN 795B | ks | 6 | 133,00 | 160,93 | 798,00 | 965,58 |
| 21 | Dvojitá šitá pevnostní smyčka 30 kN 150cm - Smyčka je testovaná dle normy EN 354 pro spojovací prostředky a EN 795B pro kotvicí prostředky. Smyčka je konstruována ze dvou do sebe vložených popruhů. Vnější dužý popruh chrání vnitřní červený popruh. V případě že bude vnější popruh porušen bude uživatel okamžitě a neomylně upozorněn prostřednictvím červenou barvou vnitřního popruhu na nebezpečí dalšího používání. EN 354 EN 795B | ks | 12 | 148,00 | 179,08 | 1 776,00 | 2 148,96 |
| 22 | PEZL SPELEGYCA - smyčka V je určena pro použití na zajišťovacím vedení, pro analýzu a bezpečnější mjedení postupových, kotvicích bodů. Asymetrický tvar V umožňuje zavízt dle situace delší nebo kratší konec (32cm a 58cm). Hmotnost: 90g Certifikace: EN 354 | ks | 5 | 350,00 | 423,50 | 1 750,00 | 2 117,50 |
| 23 | Popruhovú smyčka Singing Rock OPEN SLING černá - špičkové smyčka sloužící k prodloužení jistých bodů nebo vyzdobování jistých stanic. Délka 150 cm. | ks | 10 | 93,00 | 112,53 | 930,00 | 1 125,30 |
| 24 | Ocelová smyčka 180 cm Singing Rock STEEL LANYARD "T" - ideální pro profesionální stromů či věšení věšce. Vyrobený z posilované oceli potažené PVC fólií. Délka: 180 cm, Pevnost: 15 kN | ks | 4 | 260,00 | 302,50 | 1 000,00 | 1 210,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|----|----|----------|----------|-----------|-----------|
| 25 | Kotvici popruh PETZL COHESION FIXE s konci opatřenými kovovými ocelovými D-úchy. Délka 200 cm. | ks | 5 | 366,00 | 442,85 | 1 830,00 | 2 214,30 |
| 26 | Sling Rock POPRUH PRO CAM CIEAN pro upevnění hrudního blokanu na pracovní postroj EXPERT III. Barva černá. | ks | 5 | 41,00 | 49,61 | 205,00 | 248,05 |
| 27 | Kotvici tyč Sling Rock D-MOBILE pro vyřizování kotvicového bodu u dveří nebo okna o rozteči zábrubní v rozsahu 800-1100 mm. | ks | 1 | 3 940,00 | 4 767,40 | 3 940,00 | 4 767,40 |
| 28 | Podle rozteče zábrubně se nastaví délka tyče. Při rozteči 1100mm může kotvici tyč používat pouze jeden pracovník. Pokud je rozteč zábrubně do 800 mm mohou být současně připojeni 2 pracovníci. Rychlá a jednoduchá instalace. Certifikace: CE 0123, EN 7950. | ks | 1 | 3 940,00 | 4 767,40 | 3 940,00 | 4 767,40 |
| 28 | Kotvici deska 3-5 Sling Rock - nepomáhá optimálnímu uspořádání karabin a optimálnímu rozložení sil v kotvicím bodě. Slouží k uspořádání karabin na stanovišti. Ideální rozložení sil při různých směrech zatížení. Hmotnost: 150 g, Materiál: hliník, Hrnost: 15 kl, Tloušťka: 7 mm | ks | 2 | 725,00 | 877,25 | 1 450,00 | 1 754,50 |
| 29 | Evakuační trojúhelník Combi Sling Rock - Univerzální konstrukce používá se pro dvě velikosti postavy. Velikost UNI, EN 1497 EN 1498B | ks | 2 | 1 015,00 | 1 228,15 | 2 030,00 | 2 456,30 |
| 30 | Kompaktní samoblokovací sřaňovací zařízení pro práce s lanem. Černý, PETZL RIG - sřaňovací brzdá - určeno pro práce s lanovým přístupem (pouze pro profesionální specialisty) - víceúčelová rukojeť slouží k odblokování lana (rychlostí stanění se kontroluje svislem volného konce lana rukou) a k zavmutlání pracovní polohy na laně bez nutnosti zajišťovat brzdu zavazáním lana - automatický vratný systém rukojeti snižuje siliku v případě nechtěné manipulace uživatele - přepravní poloha rukojeti snižuje siliku zachycení při pohybu s brzdou zaváženou na postroj - bezpečnostní západka na pohyblivé bočnici napomáhá zebření pádu brzdá a usnadňuje instalaci lana a měnění postupových kotvicích bodů Průměr lana: 10 - 11,5 mm - Hmotnost: 530 g - Certifikace: CE EN 341 Třída A, CE EN 12841 typ C, NFPA 1983 L | ks | 2 | 2 053,00 | 2 496,23 | 4 126,00 | 4 992,46 |
| 31 | Velmi lehký úvazek určený zvláště pro sportovní lezení a závody. Hlavníky a elastickými popruhy nízké neomezují pohybu. Unikátní konstrukce frame zajišťuje při pádu rozložení energie do celé plochy úvazku. Dvě pevná pouška na materiálu jsou skloněná dopředu a poskytují snadný přístup k expreškám. všechny velikosti | ks | 6 | 1 178,00 | 1 425,38 | 7 068,00 | 8 552,28 |
| 32 | Seďací postroj černý - Pás a nožní popruhy jsou polstrované prodyšnou perforovanou pěnou, která poskytuje maximální pohodlí. Přední připojovací bod rozděluje váhu rovnoměrněji mezi pás a nožní popruhy při práci v závěsné. Dva postranní připojovací body (pro obě strany) umožňují plynulý vstoup rovnoměrně kolem pásu pro pohodlnou práci s oporou na h. poušku. Zadní připojovací bod na pásu pro připojení zádového spojevatého prostředku. Čtyři pouška na materiálu: dvě uvnitř vepředu pro snadnější přístup k materiálu a dvě vně vzadu, která nepolehají při nošení batohu. všechny velikosti | ks | 10 | 1 764,00 | 2 134,64 | 17 640,00 | 21 344,40 |
| 33 | Hrudní postroj pro seďací postroj - Přeměňuje seďací postroj na zachycovací postroj, pokud je připojen do jeho předního polohevatého připojovacího bodu. Hrudní kotvici připojovací bod pro připojení systému zachycení pádu. Ramenní popruhy jsou opatřeny samosvotnými přezkami | ks | 2 | 1 414,00 | 1 710,94 | 2 828,00 | 3 421,88 |
| 34 | Čelověstvý postroj Sling Rock Expert standard 3D, černý - Plně nastavitelný a odnímatelný úvazek pro zachycení pádu s polstrovaným bederním pásem, nahávkami a ramenními popruhy. Černé provedení. Rovněž se hodí pro polohevatý pracovník, sestup, výstup a záchranu. ramenní popruhy a bederní pás spojeny karabinou ve přední části a sponou v zadní části - ramenní popruhy mohou být plně odejmuty a postroj může být použit pouze jako seďací úvazek - nahávky a ramenní popruhy jsou nezávisle nastavitelné - polstrovaný bederní pás, nahávky a ramenní popruhy - speciálně anatomicky tvarované polst. oválné pásu a nahávek - přední a zadní navazovací body pro zachycení pádu (EN 363) - přední a zadní navazovací bod pro připojení sřaňovacích pomůcek nebo polohevatí (EN 813, EN 358) - postranní bod pro polohevatí s možností nastavení polohy (EN 358) - 2 velké pouška na materiálu + 4 textilní pouška pro brány s nářadím - sloty navržené pro bezpečné zavěšení drahého vybavení (motorová pila, vrtačka...) - rovný zadní navazovací bod nepřekáží při nesení balohu nebo dýchacího přístroje | ks | 10 | 2 095,00 | 2 534,95 | 20 950,00 | 25 349,50 |
| 35 | Sling Rock EXPERT 3D speed steel - Je variantou postroje EXPERT 3D se SPEED sponami a velmi kovovými prvky z oceli. Spony SPEED umožňují plynulý a rychlé nastavení v rychlém zsm s maximálním komfortem Pro vyšší odolnost vůči korozi jsou ocelové spony ošetřeny technologií Ecoating a ocelové polohevatí body pozinkovány. Odolnost ocelových prvků vůči korozi Hmotnost: 2685g (vel. M/L) [±15g] Barva: Černo/hně Velikost: S, M, XL, Certifikace: EN 358, EN 361, EN 813, EN 1497, CE 1019 | ks | 5 | 2 639,00 | 3 193,19 | 13 195,00 | 15 965,95 |
| 36 | Úvazek pro výškové práce PETZL AVAO BOD FAST - vel S-L - Je vhodný pro zachycení pádu, polohevatí, obecné práce ve výškách. Široká a pohodlná polstrovaní v pase i nahávkách. Ramenní popruhy neodtlakají. Přední a zadní připojovací body. Rychlospony. Polotuhý pás je dostatečně široký Pás a nožní popruhy jsou polstrované prodyšnou pěnou Polstrované ramenní popruhy jsou od sebe lác, aby neodtlakaly křík. Při zatížení pádu napomáhají plnětí zatížení na ramena. Přední připojovací bod rozděluje váhu rovnoměrně mezi pás a nožní popruhy. Dva postranní připojovací body rozkládají zatížení do pásu pro pohodlnější práci v poloze s oporou nohou. V případě tlaku zachycení je lze odpojit. Hrudní a zádový kotvici připojovací bod pro připojení systému zachycení pádu. V případě zachycení pádu do zádového připojovacího bodu je váha nenesena nožními popruhy, což umožňuje uživateli setrvat v závěsné delší dobu. Zadní připojovací bod na pásu pro připojení zádového spojevatého prostředku. PET tvarovaných poušek | ks | 10 | 3 594,00 | 4 832,74 | 39 940,00 | 48 927,40 |
| 37 | Blokant na nohu pravý - blokant na nohu s inovovanou vačkou. Používá se jako doplněk k blokantom. Urychluje a usnadňuje výstup po laně, uvolňuje se prostým pohybem nohy směrem dozadu. Popruh pod podrážkou je pro účelovébení chráněn návkem z materiálu Dyneema. Délku popruhu je možné snadno nastavit pomocí přezky. Průměr lana: 8 - 13 mm, Hmotnost: 120 g, Certifikace: CE/UIAA | ks | 5 | 786,00 | 951,06 | 3 930,00 | 4 755,30 |
| 38 | Blokant na nohu levý - blokant na nohu s inovovanou vačkou. Používá se jako doplněk k blokantom. Urychluje a usnadňuje výstup po laně, uvolňuje se prostým pohybem nohy směrem dozadu. Popruh pod podrážkou je pro účelovébení chráněn návkem z materiálu Dyneema. Délku popruhu je možné snadno nastavit pomocí přezky. Průměr lana: 8 - 13 mm, Hmotnost: 120 g, Certifikace: CE/UIAA | ks | 5 | 786,00 | 951,06 | 3 930,00 | 4 755,30 |
| 39 | Nový blokant s rukojetí levý, černý. K ověření blokantu stačí pouze jedna ruka, což usnadňuje překonávání kotvicích bodů fixního lana. Blokant s rukojetí je primárně určený pro výstupy po laně. Ergonomicky tvarovaná rukojeť se dobře drží a tepelně izoluje. Do spodních otvorů je možné připojit smyčku a malcovou spojku se stupačkou. Horními otvory lze propnout karabinu a připevnit tak blokant k lanu (při použití blokantu k zebření lana nebo v hadkostroji). | ks | 5 | 852,00 | 1 030,92 | 4 260,00 | 5 154,60 |
| 40 | Nový blokant s rukojetí pravý, černý. K ověření blokantu stačí pouze jedna ruka, což usnadňuje překonávání kotvicích bodů fixního lana. Blokant s rukojetí je primárně určený pro výstupy po laně. Ergonomicky tvarovaná rukojeť se dobře drží a tepelně izoluje. Do spodních otvorů je možné připojit smyčku a malcovou spojku se stupačkou. Horními otvory lze propnout karabinu a připevnit tak blokant k lanu (při použití blokantu k zebření lana nebo v hadkostroji). | ks | 5 | 852,00 | 1 030,92 | 4 260,00 | 5 154,60 |
| 41 | Tlumící pádu popruhový Sling Rock REACTOR 3 - Tento tlumící je vhodný jako součást systému zachycení pádu. Často se používá v kombinaci s textilní smyčkou. Maximální délka takové sestavy je 2 metry. Délka: 20 cm. Délka po přetření všech kv: 160 cm. Hmotnost: 154 g. Certifikace: CE EN 355 | ks | 1 | 363,00 | 439,23 | 1 089,00 | 1 317,69 |
| 42 | Sling Rock OVAÚ / karabina ocelová, 3řubovací pojistka Hmotnost 176 g / 6,21 oz Materiál - pozink - ocel Pevnost karabiny v podélné ose - 30 kN Pevnost napříč - 9 kN Pevnost s oteví. Zámkem - 8 kN | ks | 30 | 85,00 | 102,85 | 2 550,00 | 3 085,50 |
| 43 | Lehká a kompaktní HIMS karabina černá pro jistění ušlem UIAA. 3řubovací zámek (pojistka) - ergonomický tvar - velká viditelnost - univerzální použití - HIMS (jistění polovlnitím lodním ušlem) - key lock - hot forging | ks | 20 | 176,00 | 211,75 | 3 500,00 | 4 235,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|----|----|----------|----------|-----------|-----------|
| 44 | Ocelová malá matcová karabina - Singing Rock MAILLOHA malý OVAL Pevnost v podélné ose 25 kN Pevnost v příčné ose 10 kN Výrobní značka: Průměr 10 mm | ks | 15 | 65,00 | 78,65 | 975,00 | 1 179,75 |
| 45 | Slaňovací osma černá klasického ovzvěšeného tvaru, vhodná pro tlustší lana - velký rozsah použitelných průměrů lan - pohodlné slaňování - efektivně rozptyluje teplo Materiál: dural, pevnost: 30 kN | ks | 17 | 150,00 | 181,50 | 2 550,00 | 3 085,50 |
| 46 | Samoblokovácí slaňovací zařízení PETZL RIG černé barvy - určeno pro práci s lanovým přístupem (pouze pro profesionální specialisty) - víceúčelová rukojeť slouží k odblokování lana (rychlost slánění se kontroluje stiskem volného konce lana rukou) a k zaujmutí pracovní polohy na "anž bez nutnosti zajišťovat brzdu zavěšením lana - automatický vratný systém rukojeti snižuje riziko v případě nechtěné manipulace uživatele - přepravní poloha rukojeti snižuje sílu zachycení při pohybu s brzdou zavěšenou na postroj - bezpečnostní západka na pohyblivé bočnici napomáhá zabránit pádu brzdě a usnadňuje instalaci lana a měření postupových kotvících bodů - otočná vačka umožňuje povolování a dobíjení lana a její tlak vyvolit v systémech pro vytažování břemen a pro krátké výstupy po laně | ks | 5 | 2 064,00 | 2 497,44 | 10 320,00 | 12 487,20 |
| 47 | Ocelová karabina PETZL VULCAN black GREY - LOCK černá s červeným indikátorem - Ocel upravená pro použití v náročných podmínkách. Určena pro použití s těžkými břemeny. Jejím velkým úsporem je připojení více prvků. Velká světlota pro připojování na síle nosný. Zámek pomáhá předcházet zachycení karabiny při manévrování. Červený indikátor varuje, když není zámek zajištěn pojistkou. | ks | 10 | 335,00 | 405,35 | 3 350,00 | 4 053,50 |
| 48 | Spojovací prostředek PETZL JANE černá barva, délka 1,5m. Lze jej kombinovat s tluměním pádu a testavit tak spojovací prostředek s tluměním pádu typu sila nebo sva o délce kratší než 2 metry. Zajišťá zakončení chráněné plastovými pouzdry, která udržují spojky ve správné poloze a chrání lana vůči oděru. | ks | 5 | 350,00 | 429,50 | 1 750,00 | 2 157,50 |
| 49 | Ocelová karabina Singing Rock D třicetiletá vysokopevnostní ocelová karabina s pojistkou zámku automatické typu TRIACT-LOCK. | ks | 20 | 147,00 | 177,87 | 2 940,00 | 3 557,40 |
| 50 | Duralový giga spojka Singing Rock s dvojitou automatickou dlouhou pojistkou - vhodná pro kovové konstrukce, trávy, plný spod., dvojitá dlouhá pojistka, jednoduchá manipulace, automatické zajištění západky. Materiál: dural, pevnost v podélné ose: 25 kN, EN 1242 CE 0333 | ks | 10 | 875,00 | 1 059,96 | 8 760,00 | 10 599,60 |
| 51 | Karabina Singing Rock COLT prohnatá. Víceúčelová karabina s plným zámek. Díky své konstrukci je pevná, odolná a zároveň lehká. Barva: tmavá matná, černá Hmotnost: 42g, Materiál: dural, Pevnost v podélné ose: 26kN, Pevnost napříč: 8kN Pevnost s otevř. zámekem: 11kN Certifikace: EN 12275 | ks | 5 | 104,00 | 125,84 | 520,00 | 629,20 |
| 52 | Singing Rock karabina COLT rovná. Víceúčelová karabina s plným zámek. Vhodná do expreskových setů nebo jako samostatná karabina při lezení. Barva: šedá matná, černá Hmotnost: 42g, Materiál: dural, Pevnost v podélné ose: 26kN, Pevnost napříč: 8kN Pevnost s otevř. zámekem: 11kN Certifikace: EN 12275 | ks | 5 | 109,00 | 131,89 | 545,00 | 659,45 |
| 53 | Singing Rock karabina VIA FERRATA LOCK 30kN olovo. Duralová karabina typu „K“ určená na zajištění cest v via ferrata a pro lanová centra. Barva: leštěná, západka olova Hmotnost: 87g, Materiál: dural (eloxovaný), Pevnost v podélné ose: 30kN Pevnost napříč: 8kN, Pevnost s otevř. zámekem: 9kN | ks | 5 | 214,00 | 258,94 | 1 070,00 | 1 294,70 |
| 54 | Nastavitelná popruhovatá stopačka PETZL FOTOTAPE pro výstupy po laně. Připojuje se na lanový blokant s rukojetí nebo lanový blokant při výstupu po laně. Tím se nohuje zpevněný pro snadné vyláčení nohy a je odolný vůči oděru. Elastický pátek ve smyčce pro nohu. Pátek je možné výškově nastavit, lze použít všechny typy obuvi, snadno se uloží v případě, že se nepoužije. | ks | 3 | 252,00 | 304,92 | 756,00 | 914,76 |
| 55 | Nožní vak na lano Singing Rock URHA určený pro slaňování v náročných terénech. Určený pro slaňování v náročných či extrémních terénech, umožňuje narůstovou kontrolu lana. Vak je také možno použít jako brašnu na nářadí při práci ve výškách. Je jednoduché připevnit k sedátku a na nohu pomocí plastového úpatku. Je vyroben z odolného a velmi kvalitního materiálu. Max. délka lana 50 m o průměru 11,5 mm. Záchranný systém umožňuje plynulé odmožňování lana. Vak lze zcela uzavřít a tím zabránit úniku nářadí | ks | 5 | 488,00 | 590,48 | 2 440,00 | 2 952,40 |
| 56 | Transportní vak pro práci ve výškách, černý, vodě nepropustný. Vyroben z vysoce pevnostního a vodě nepropustného materiálu. Minimální počet švů na výrobku zaručuje vysokou životnost. Nejmenší havířší švy nahrazeny vysokofrekvenčním svařováním. Objem 50l. | ks | 5 | 856,00 | 1 070,85 | 4 425,00 | 5 354,25 |
| 57 | Polokruhová matcová spojka pořítek Singing Rock MAILLOHA velká D. Je určena pro postroje, jejichž dva body musí být spojeny spojkou, možno použít jako trvalý kotvící prvek | ks | 5 | 118,00 | 140,35 | 580,00 | 701,80 |
| 58 | Ferrový set PETZL SCORPIO FASHOOK s textilním vnitřním tlumičem pádu a elastickým smyčkárním a třetí krátkou smyčkou pro travertování či otevírání. s dvěma dlouhými knoflíky, které poskytl výbornou manipulaci a bezpečnost díky dvojitě pojistce proti otevření. Hmotnost 540 g. Certifikace: CE EN 958 | ks | 5 | 1 037,00 | 1 254,77 | 5 185,00 | 6 273,65 |
| 59 | Postupový spojovací prostředek PETZL PROGRESS s 2 dynamickými lana snižuje zárovň ruku přenesenou na uživatele v případě krátkého pádu, oboustranný indikátor pádu, používá se ve spojení s lanovým blokantem a rukojetí, lze v umotuje podél zajišťovacího vedení, konce jsou opatřeny chráněcí. Délky: 3 krátká smyčka 30 cm, dlouhá smyčka 65 cm, certifikace CE EN 354 | ks | 8 | 349,00 | 422,79 | 2 792,00 | 3 378,32 |
| 60 | Černá tlakuvka pro jističení a slaňování. Vyrobeny kvalitním kovem, zaručují vyvážený poměr odolnosti a lehkosti. Jsou silnější pro dostatečnou ochranu, ale zároveň dostatečně lehké pro účinnější manipulaci. Oba vyztužená - ochrana proti poplnutí při slaňování. V místech ohybu použili průhledný nylon. Neoprenový úpat, zajištění na suchý šíp, všechny velikosti | ks | 5 | 229,00 | 277,09 | 1 145,00 | 1 385,45 |
| 61 | Roll Module, hranová kládka - Hranová ochranná kládka s válečkem slouží k vedení pohyblivého se lana a k jeho ochraně před prodlínem. Lano prochází mezi vnitřními a vodorovnými kládkami s minimálním třením. Jednotlivé moduly jsou spojeny matcovými spojkami, jejich počet je možno upravit podle situace. Jednotlivé moduly dobře kopírují podklad. Dodáván sada obsahuje 4 moduly, 8 matcových spojek a ochranný obal. | ks | 5 | 4 018,00 | 4 851,78 | 20 090,00 | 24 308,90 |
| 62 | Singing Rock KLADKA EXTRA je lehká a odolná kládka pro rovné použití, zejména pro snadnou manipulaci s břemeny. Je vhodná pro práci ve výškách, záchranné práce a arboristiku. Vyniká pro použití s prusíkem, možno použít až 3 karabiny v uchyvacím úděl. Kulčkové ložisko a velká rolna zvyšují efektivitu při vytažování břemen. Kládka má unikátní výrobní ústlo. Barva: černá, Hmotnost: 255g, Pevnost: 32kN, Průměr lana: 13mm, Ložisko: kulčkové, Materiál rolny: dural, Pracovní zařazení: 2 x 3kN Certifikace: CE 1019, EN 12278 | ks | 6 | 409,00 | 494,89 | 2 454,00 | 2 969,34 |
| 63 | Kládka s blokantem PETZL PRO TRAXION, vedorná kládka s blokantem, která umožňuje zřízení lana i když je připevněná karabinou do kotvícího bodu. Díky velkému kotouči s zapouzdřenému kulčkovému ložisku má vysokou účinnost, takže se hodí zejména k vytažování břemen a díky dolnímu připojovacímu otvoru i pro sestavování kládkostrojů. Vačka je opatřena hraty a samočistícím žlábkem což umožňuje použití s zmrzlými nebo znečištěnými lany. Vačku lze zajišťovat i po kládce pomocí samočistění. - pro lana o průměru: 8 - 13 mm, Průměr rolny: 30 mm, Účinnost: 95%, Hmotnost: 265 g Pracovní zařazení: 2 x 2,5 - 3kN, Typ ložiska: kulčkové | ks | 4 | 1 392,00 | 1 684,32 | 5 568,00 | 6 737,28 |
| 64 | PROVENI KLADKA je lanová kládka pro pohyb na textilních a ocelových lanech. Určena pro pohyb na lanových traverzech, záchranných, pro tažení těžkých břemen a jiné výškové akivity. Dvě rolny udržují kládku ve správné poloze, zajišťují stabilitu a plynulý pohyb. Barva: černá, Hmotnost: 270g, Pevnost: 25kN, Max. průměr lana: textilní lano 13mm, ocelové lano 12mm, ložisko: valivé, Materiál rolny: nerezová ocel | ks | 10 | 747,00 | 903,87 | 7 470,00 | 9 038,70 |
| 65 | KLADKA TWIN je dvojitě lehká a odolná kládka pro rovné použití, zejména pro snadnou manipulaci s břemeny, sestavování kládkostrojů a pro lanovy na dvojitě laně. Je vhodná pro práci ve výškách, záchranné práce a arboristiku. Vyniká pro použití s prusíkem, možno použít až 3 karabiny v uchyvacím bodě. Kulčkové ložisko o velké rolna zvyšují efektivitu při vytažování břemen. Spodní uchyvací bod s pevností 32kN, Kládka má unikátní výrobní ústlo. Barva: černá, Hmotnost: 424g, Pevnost: 36kN, Max. průměr lana: 13mm, Ložisko: kulčkové, Materiál rolny: dural, Pracovní zařazení: 4 x 3kN, Certifikace: CE 1019, EN 12278 | ks | 4 | 767,00 | 928,07 | 3 068,00 | 3 712,28 |
| 66 | Site Locker, polohovací systém - 13 mm lano zajiště do nerozebíratelné verze LOCKERU (nulifunkční zařazení), lano je chráněno kytkou s dutého PAD popruhu, na jednom konci je lano zakončeno zajištěním okem, blokovácí palec pro práci zařazen v požadované poloze, jednoduchá a rychlá manipulace umožňuje tvrdnout před bezpečně a efektivně 4 M | ks | 5 | 1 112,00 | 1 345,92 | 5 560,00 | 6 727,60 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|-----|----------|----------|-----------|-----------|
| 67 | Site Locker, polořadovací systém - 11 mm lano zaříté do nerostebrotelné verze LOCKERU (multifunkční zařícení), lano je chráněno krytkou z dutého PAD popruhu, na jednom konci je lano zakončeno zářícím okem, hokovací palec pro fixaci zařícení v polořadované pozici, jednoduchá a rychlá manipulace umožňuje ovládnout práci bezpečně a efektivně 2 M | ks | 5 | 1 054,00 | 1 275,34 | 5 270,00 | 6 376,70 |
| 68 | JANE 150, lanyard - odesádek PETZL | ks | 6 | 350,00 | 423,50 | 1 750,00 | 2 117,50 |
| 69 | Protiskluzové návleky PETZL SPIKY PLUS s 3seti ocelovými hroty na všechny druhy obuvi. Dostupné ve všech velikostech. M: 41 L: 42-45 XL: 46 | ks | 10 | 419,00 | 506,99 | 4 190,00 | 5 069,90 |
| 70 | Batoh na výpočetní 50 l - voděodolný a velmi oděruvzdorný batoh na výbavení. Minimum švů, bytelný materiál, pro speleologii a práce ve výškách, ochrana před nepříznivými vlivy, ve víku je průhledná kapsa na dolní díl do A4, vyroben z vysoce pevnostního a voděnepropustného materiálu, oděruvzdorný, nejvyšší kvalita švů nahrazeny vysokotekoucími svařovacími Barva: černá, žlutá Hmotnost: 215 g Materiál: PVC Objem: 50 litrů | ks | 2 | 885,00 | 1 070,85 | 1 770,00 | 2 141,70 |
| 71 | Falka na kolečkách - praktická taška na kolečkách určená hlavně pro transport vybavení pro práce ve výškách, stromolezení. - železná s pevnou konstrukcí - teleskopická rukojeť - železná kolečka - odolný, nepromokavý a omyvatelný materiál - objem: 120 - 130 l - rozměr: cca 78 x 38 x 36 cm - barva: černá | ks | 5 | 1 714,00 | 2 073,94 | 8 570,00 | 10 359,70 |
| 72 | Expediční vak je ideální na lezecké nebo pracovní vybavení Vyroben z voděodolného a oděruvzdorného materiálu. Lze nosit i na zádech, odnímatelné ramenní popruhy, kompresní popruhy. Robustní konstrukce, dvojitě švy, dvě vnější kapsy, vnější pouzka na materiál. Velikost: 70 litrů Barva: černá-žlutá Materiál: PVC | ks | 5 | 1 200,00 | 1 452,00 | 6 000,00 | 7 260,00 |
| 73 | Expediční vak je ideální na lezecké nebo pracovní vybavení Vyroben z voděodolného a oděruvzdorného materiálu. Lze nosit i na zádech, odnímatelné ramenní popruhy, kompresní popruhy. Robustní konstrukce, dvojitě švy, dvě vnější kapsy, vnější pouzka na materiál. Velikost: 90 litrů Barva: černá-žlutá Materiál: PVC | ks | 5 | 1 428,00 | 1 727,88 | 7 140,00 | 8 639,40 |
| 74 | Expediční vak je ideální na lezecké nebo pracovní vybavení Vyroben z voděodolného a oděruvzdorného materiálu. Lze nosit i na zádech, odnímatelné ramenní popruhy, kompresní popruhy. Robustní konstrukce, dvojitě švy, dvě vnější kapsy, vnější pouzka na materiál. Velikost: 120 litrů Barva: černá-žlutá Materiál: PVC | ks | 5 | 1 657,00 | 2 004,97 | 8 285,00 | 10 024,85 |
| 75 | Singling Rock karabina HMS BORA triple lock Univerzální HMS karabina pro horolezectví a práci ve výškách s triple lock pojistkou Barva: černá matná Hmotnost: 68 g Materiál: dural Pevnost v podélné ose: 23 kN Pevnost napříč: 8 kN Pevnost s otevř. zámkem: 8 kN Světlost (d): 22 mm | ks | 70 | 213,00 | 257,73 | 14 910,00 | 18 041,10 |
| 76 | OVAL KARABINA OCEL triple lock Ocelová karabina pro práci ve výškách Barva: pozink Hmotnost: 195 g Materiál: ocel (pozink) Pevnost v podélné ose: 30 kN Pevnost napříč: 9 kN Pevnost s otevř. zámkem: 8 kN Světlost (d): 18 mm | ks | 15 | 114,00 | 137,94 | 1 710,00 | 2 069,10 |
| 77 | MAILONA VĚLKA DELTA Ocelová delta mailona Barva: pozink Hmotnost: 153 g Materiál: pozinkovaná ocel Průměr: 10 mm Pevnost v podélné ose: 45 kN Pevnost napříč: 10 kN Světlost (d): 22 mm | ks | 8 | 116,00 | 140,36 | 928,00 | 1 127,88 |
| 78 | Hrudní blok PETZL CROEL Průměr lana: 8 - 11 mm Hmotnost: 85 g Certifikace: CE EN 567/UIAA, CE EN 12841 typ D Materiál: hliník, nerezová ocel, nylon Lehký, kompaktní hrudní lanový blok určený pro výstup po laně při výškových pracích v arboristice (SRT - Single Rope Technique). Používá se v kombinaci s ručním blokem. | ks | 6 | 685,00 | 828,85 | 4 110,00 | 4 973,10 |
| 79 | Spojovací prostředek Patil Grillon 4 m Umožňuje rychlou instalaci nastavitelného zářívacího vedení, které je delší než 2 metry. Samosvorná brzda umožňuje snadnou nastavení délky a napnutí lana mezi dvěma kotvicími body (k zařícení brzd Grillon používá zářívací uzel). Nikopřátelné lano, odolné stárnutí a oděru. Zářící zakončení s plastovými chráněnými, které udržují spojky ve správné poloze a chrání lano vůči oděru. | ks | 6 | 1 606,00 | 2 305,05 | 9 525,00 | 11 525,25 |
| 80 | Patil PD S Samoblokující sřadovač a jistič brzda s funkcí proti panice, určená pro lana o průměru 10 - 11,5 mm. Multifunkční rukojeť slouží pro uvolnění lara a zařícení sestupu (rychlost sestupu uživatel reguluje rukou na volném konci lana), zaujmutí pracovní polohy na laně (pootečením rukojeti lze lano zablokovat) a pro řídicí funkce proti panice (pokud uživatel za rukojeť zatáhne pět až šestkrát, pohyblivá zátku se uvolní a automaticky zpomalí a zastaví sestup). Bezpečnostní západka snižuje riziko | ks | 5 | 2 569,00 | 3 109,49 | 12 845,00 | 15 542,45 |
| 81 | Dutý popruh Ifre 20 mm Singling Rock TUBULAR WEBBING, vyrobeno z nítokopřátelného PAD 120m pevnost 16 kN, černé barvy Singling rock | metr | 120 | 23,00 | 27,83 | 2 760,00 | 3 339,60 |
| 82 | Ocelový kotvicí prostředek Singling rock STEEL ANCHOR I, oba konce zakončeny pevným okem, materiál pozinkovaná ocel potažena PVC fólií délka 500 mm. | ks | 6 | 618,00 | 624,36 | 2 580,00 | 3 121,00 |
| 83 | Pohyblivý zachycovač pádu PETZL ASAP - zachycení pádu, užitečná nekontrolovatelná slánění - lze použít na svítlém, nebo tmavém laně. - zablokuje se na laně i v případě reflexního uhození rukou při pádu - pohybuje se nahoru a dolů po zářívacím vedení bez nutnosti dalšího ovládní. - snadno se instaluje na kterémkoliv místě zářívacího lana - pro práci ve větší výšce od lana se může kombinovat s tlumičem pádu ASAP'SORBER Průměr lana 10,5 - 13 mm Hmotnost 370 g Certifikace CE EN 353-2, CE EN 12 841 typ A | ks | 6 | 2 419,00 | 2 939,09 | 14 574,00 | 17 634,54 |

| | | | | | | | |
|---|--|----|----|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 84 | Tlumič pádu PETZL ASAP SORDER - délka závěsu: 20 cm Textilní tlači tlumí pádu Petzl Asap Sorber je určený pro spojení pracovního postroje s pohyblivým zachycovačem pádu Petzl Asap nebo Petzl Asap Lock. Petzl Asap Sorber umožňuje vymezení větší vzdálenosti mezi jističím lanem a pracovníkem, čímž chrání lano před ostrými nástroji a postříkáním barvou nebo jinými chemikáliemi. Při použití zachycovače Petzl Asap Lock vymezuje jističí při pracovní poloze. V případě pádu Petzl Asap Sorber pohlcuje pádovou energii roztržením pevnostního šliti v tlumíči. Pevnostní šlit je ušито v otevíracím pouzdru, které chrání tlumíči před oděrem a současně umožňuje pravidelné kontroly. Konec tlumíče pádu Petzl Asap Sorber je vybaven vymezovačem Petzl Strig, který udržuje tlumíči vždy ve správné poloze. Materiál: nylon, polyester Certifikace: CE EN 355 | ks | 10 | 370,00 | 447,70 | 3 700,00 | 4 477,00 |
| 85 | Tlumíči pádu PETZL ASAP SORDER - délka závěsu: 40 cm Textilní tlači tlumí pádu Petzl Asap Sorber je určený pro spojení pracovního postroje s pohyblivým zachycovačem pádu Petzl Asap nebo Petzl Asap Lock. Petzl Asap Sorber umožňuje vymezení větší vzdálenosti mezi jističím lanem a pracovníkem, čímž chrání lano před ostrými nástroji a postříkáním barvou nebo jinými chemikáliemi. Při použití zachycovače Petzl Asap Lock vymezuje jističí při pracovní poloze. V případě pádu Petzl Asap Sorber pohlcuje pádovou energii roztržením pevnostního šliti v tlumíči. Pevnostní šlit je ušито v otevíracím pouzdru, které chrání tlumíči před oděrem a současně umožňuje pravidelné kontroly. Konec tlumíče pádu Petzl Asap Sorber je vybaven vymezovačem Petzl Strig, který udržuje tlumíči vždy ve správné poloze. Materiál: nylon, polyester Certifikace: CE EN 355 | ks | 5 | 446,00 | 539,65 | 2 230,00 | 2 698,30 |
| 86 | Petzl Absorbisita Délka: 80 cm - Tento tlumíči je určen k jističí na nylonovém nebo ocelovém šlitovém laně či posilku, nebo při měnění průběžných kotvících bodů. Díky dvěma koncům může být uličtel při měnění průběžných kotvících bodů neustále jističí. Všechny tři konce jsou opatřeny chráničí popruhu Strig. | ks | 5 | 874,00 | 1 057,54 | 4 370,00 | 5 287,70 |
| celková nabídková cena bez DPH a celková nabídková cena vč. DPH [Kč] | | | | | | 490 356,00 | 591 310,76 |

Dodavatel vyplní všechna nevyplněná pole bílé barvy, ostatní pole jsou uzamčena!

Pokud jsou ve specifikaci materiálu uvedeny konkrétní obchodní názvy a označení, pak zadavatel na této konkrétní specifikaci trvá z důvodů používání materiálu na speciálních pracovištích policie (zášahové jednotky)

Poptávané množství, které je uvedeno v tabulce, je pouze předpokládaný objem za dobu trvání smlouvy! Skutečný objem plnění se může na základě aktuálních potřeb kupujícího měnit!



