

Věc: Nabídka finální mycí stůl + myčka nádobí

Nabídka číslo : 123F-18

Ze dne : 16.7.2018

Nabídku zpracoval : Pavel Umlauf

| FAGOR Podstolová myčka EVO Concept+ mycí stůl s posuvnými dveřmi vlevo | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|----|-----------------------------|--------------------------------|
| obrázek | typ | specifikace | parametry | ks | cena za MJ bez DPH sleva | cena za MJ bez DPH po slevě |
| 1. | PDZ16(+MS01) | <p>Mycí stůl nad myčku s prolamovanou deskou</p> <p>1x myčivátko na ruce v levo s otcarem pro baterii zadní prvky a levý lem 100 mm na pravé straně přesah desky 20 mm v levo, zakrytá skříňka s posuvnými dveřmi</p> | <p>rozměry : 1660x650x900 mm</p> | 1 | 26 590 Kč | 23 931 Kč |
| 1.1 | MP | Baterie stojánková na mytí rukou s loketním ovládáním | | 1 | 1 280 Kč | 1 152 Kč |
| 1.1 | GEOS | Robustní baterie nástěnná dřezová rozteč 150 mm | | 1 | 1 750 Kč | 1 575 Kč |
| 1. | COP-503 B 15027233 | <p>Podpultová myčka nádobí s čelním otvíráním E-VO CONCEPT +</p> <p>v masivním provedení, dvouplášťovými (EFF-SILEN) je robustními dveřmi s otvíráním ve třech pozicích, zalisovaná vana, vodicími lisáči pro koš, plochým filtrem, mycími a oplachovými rameny z nerezové oceli AISI-304. Výška použitého nádobí do 380mm (vhodné pro GN J17). Konstantní spotřeba vody pro oplachování je 2,4 litry na cyklus. Díky systému EFF-RINSE je zajištěn konstantní tlak a teplota vody 85°C v průběhu celého procesu oplachování, se zabudovaným atmosférickým bojlerem a oplachovacími čerpadlem. Nový hydraulický optimizační systém EFF-WASH s mycími rameny z nerezové oceli a silným čerpadlem o výkonu 0,6 kW, zajišťuje výkonnost a efektivitu mytí vysoké kvality při optimální rovinnosti a cyklu Sinter. Navíc je zabudován důkladně leštěný prostředek a volitelně přimontované odsávací čerpadlo (B) a čerpadlo na mycí prostředek (DO) budto u výrobce či ve formě sady. Vybaven nastavitelným nahama pro správné umístění do váhy a přizpůsobení se podmínkám zařízení. Magnetický senzor otevření dveří. Elektromagnetický ovládací panel pro snadnou obsluhu a ukazatele teploty při mytí a oplachování.</p> | <p>Mycí čerpadlo (ks + kW): 1x 0,6 Nastavitelný sr. příkon – MultiPilot Connection Oplachové čerpadlo + Atmosférický bojler Vypouštěcí čerpadlo Filtry v mycí vaně z nerezové oceli AISI-304 Magnetický spínač dveří/kapoty Dvojitá mycí a oplachovací ramena z nerezové oceli AISI-304 Nádobí/hod. 1080 Sklenice/hod. 2160 Podnosy/hod. 420 Topné těleso mycí vany 2,8 kW Mytí 60 °C Oplach 85 °C příkon bojleru 1,8-3,7-5,6 kW</p> | 1 | 61 500 Kč | 52 275 Kč |
| 2a. | BLU B65 | <p>automatické změkčovače vody malého rozměru 4,5 l katexy vhodné do provozů s nedostatkem místa nastavení časové, objemové nebo digitální vhodné pro podpultové myčky, výrobníky ledu, karavany, konvektomaty Hlavice B65: mechanické časové nastavení</p> | | 1 | 7 350 Kč | 6 615 Kč |
| Montáž na předem připravené místo | | | | | | 2 800 Kč |
| Cena celkem za kompletní dodávku bez DPH 21% | | | | | | 88 348 Kč |
| Cena celkem za kompletní dodávku myčky vč. DPH 21% | | | | | | 106 901 Kč |

Na zařízení bude poskytnuta záruka 24 měsíců
 Dodací lhůta pro dodání zařízení je 1-2 týdny od podpisu závazné objednávky.

V Hronově : 16.7.2018
 Nabídku zpracoval : Pavel Umlauf