

Seznam budov

Veleslavínova 19
Koterovská 162
nám. Republiky 1,41
nám. Republiky 40
Škroupova 5
Škroupova 7
Kopeckého sady 11
Martinská 2
Tylova 36
Škroupova 4
nám. Republiky 16
Palackého nám. 6
Jagellonská 8
Měšťanská beseda

Právní úprava:

ČSN EN 12548

ČSN EN 12549

ČSN EN 12550

ČSN EN 12551

ČSN EN 12552

ČSN EN 12553

ČSN EN 12554

ČSN EN 12555

II.

Podlahové směry

Podlahové směry je dodávka a montáž podlahových krytin v podlahách budov v rámci stavebního úkolu, nacházejících se na území města Plzně, dle přílohy č. 1 kmu směry (část pro územní plánování podlahových krytin).

Podlahové směry - minimální parametry

- třída zářivě 32
- struktura vlákná 1/10 směry
- výška vlákná 3,5mm
- stálobevnost DIN 54004 - 4-6
- Opotřebení kolečkovou hřídelí DIN 50324 - h 2,4
- Index hlady křehkého hřídelí DIN 73011 - 24dB

FXC v jednotkách na směry

- třída zářivě 32
- minimální celková tloušťka 7 mm
- tloušťka zářivě 0,4 mm

Montáž podlahových krytin dle požadavků výrobce

- Sejmout a likvidovat starší podlahy včetně základů
- Vyrovnání podlahy - stříhan
o Minimální pevnost v tlaku - C25
o Minimální pevnost v tahu za ohybu - F4
- Námaz nově krytiny (včetně základů, lepění)
- Námaz základů (včetně stříhaní, lepění a hmoždinek)
- Ochrana základů (např. podlahy nebo prostupů atd.)