

DODÁVKA A MONTÁŽ RECEPCE KOLEJE VINAŘSKÁ 5 BRNO

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Technická dokumentace byla vypracovaná na základě objednávky č. 8111/0069/18.

Objednavatel: Masarykova univerzita, Správa kolejí a menz, Vinařská 5, Brno.

Zadání bylo upřesněno a dále odsouhlaseno na technických radách na kolejích Vinařská 5 v Brně

Zde byly projednány požadavky na provedení, kvalitu a celkovou koncepci díla.

Předmětem řešení je nová recepce na Vinařské 5 blok A1 v Brně.

Jednotlivé prvky interiéru recepce jsou rozkresleny na výkresech číslo 1 až 3

Návrh interieru se netýká podlah a osvětlení mimo recepci

INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ:

Recepce je navržena v moderním stylu, základ v uklidňujícím dřevěném dezénu a doplňky v barvě, viz popis na výkresech. Zde konkrétně použité dezény jsou :

Lamino - dezén dřeva – dub přírodní světlý, kresba vodorovně v matném strukturovaném povrchu viz výkresy

Barva modrošedá povrch hladký - RAL 5023 viz výkresy

Barva břidlicově šedá – RAL 7005 viz výkresy

Materiál – laminované dřevotřískové desky tl.19 mm s tolerancí 1mm/oboustranná laminace/.

Ke všem povrchům ABS hrany /plastové/ 2mm stejného dezénu

Použitý typ laminovaných desek je nutné odsouhlasit s investorem a projektantem

Jednotlivé položky jsou popsány na výkresech standardů.

Barevná kombinace jednotlivých zařizovacích předmětů je na výkresech a na přiložené vizualizaci.

Plát pracovní plochy v – 740mm, vysokotlaký laminát, stejný dekor – dub. Hrany ABS 2mm, sokl 50mm – kartáčovaná nerez, zalícovat s plochou korpusů.

Skleněná nástavba do nerezových lišt-vrstvené bezpečnostní sklo tl.6mm s vnitřní folií.

Uzavírání středové části nástavby pomocí hliníkové rolety do bočních vodicích lišt s horním návinem, roleta uzamykatelná, el.ovládaná pomocí vypínače. Do rampy ve střed.části ze strany hosta, vložit svítidlo – LED pásek v Al liště s difuzorem, výkon 14W/bm,barva bílá, teplá bez RGB.

Pod plát předávací plochy na v-1120mm ze strany obsluhy vložit svítidlo – LED pásek v Al. Liště s difuzorem, výkon 14W/bm, barva teplá, bílá bez RGB.

Vedle dveří osadit nabídkovou vitrinu š-500mm, uzamykatelnou, s bezrámovými skleněnými dvířky ze strany obsluhy, police stavitelné, sklo tl.6mm. V půdě vitríny osadit 2x vestavné nábytkové svítidlo LED 1,5W, barva teplá, bílá.

Vstupní dveře uzamykatelné – š 800mm, v 2000mm s výplní čiré sklo. Vrchní kování dělené nerez mat, se zámkovou vložkou.

Zásuvková skříňka – zásuvky s kuličkovými plnovýsuvy a s centrálním zámkem.

Úchyty zásuvek naložené dl.140mm s tolerancí 5mm, nerez mat.

Prostupy v plátu pracovní plochy pomocí plastových průchodek, barva RAL 9006, vrtat při montáži dle potřeb zadavatele.

El. a další instalace vést mezi zdvojenými svislými stěnami spodních korpusů.

Posuvné dveře jsou s horním vedením a spodním fixačním trnem. Jsou z laminované dřevotřískové desky dl.19mm s tolerancí 1mm /oboustranná laminace/. Povrch – již popsáný dezén dřeva – dub. Dveře jsou uzamykatelné – š-1030mm, v – 1900mm, s výplní čiré sklo, kování dělené – nerez mat, zámková vložka, oboustranné madlo nerez dl.300mm s tolerancí 5mm, průměr 24mm s tolerancí 1mm.

Kryty topení odnímatelný s vloženou přeplátovanou dřevěnou mřížkou 18x18mm tl.8mm, přimořit na dub. Kryt zavěsit na stávající kostru z tenkostěnných profilů 30/30mm, kostru natřít na odstín břidlicově šedá – cca Ral 7005.

Příhrádky na klíče opatřit nerez háčkem a plast. štítkem s číslem pokoje – povrch RAL 9006, čísla černá. Dělitka příhrádek matné sklo tl.5mm.

Po stranách příhrádek skříňky na provozní klíče – celkem 120 háčků a jmenovek na zádech uzamykatelných skříněk. Obě skříňky na jeden klíč, horní uzamykatelná skříňka od v.-1815 na jeden společný klíč.

Závěsy skříněk kvalitní, vynášecí, úhel otevření 95 stupňů s tlumením dovření.

Úchytky zásuvek naložené dl.140mm s tolerancí 5mm – nerez mat.

Horizontální pruhy v horním obkladu v zápultí i na protější stěně – modrá RAL 5023.

Odpichovací plocha – korkové linoleum tl.5mm, barva olejově modrá.

Kulatý stůl je podrobně popsán na výkrese č.2 Podnož je kovová, kartáčovaná nerez a plát je 80cm v průměru, materiál a povrch jako recepce. Výška stolku 52cm, tl.plátu 35mm.

Před začátkem výroby je nutné místnost zaměřit!

Výrobní dokumentaci a použité materiály konzultovat se zadavatelem a s architektem interieru

- Rozsah použití jednotlivých materiálů a barev je rozkreslen a popsán na výkresech tvarů a detailů jednotlivých zařizovacích předmětů interieru a na výkrese obkladů stěn

- Konkrétní typy výrobků a prvků specifikovaných v PD interieru je nutné odsouhlasit zástupci uživatele a architektem
- Všechny truhlářské výrobky je nutné vyrábět až po ověření skutečných rozměrů na stavbě. Rozměry se mohou lišit od rozměrů vzorového pokoje.

████████████████████
████████████████

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

K NÁVRHU RECEPCE

UBYTOVACÍHO PROVOZU KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5 A1 MU BRNO

**DODÁVKA A MONTÁŽ RECEPCE
KOLEJE VINAŘSKÁ 5, BRNO**