

KOLEJE BRATŘÍ ŽURKŮ 5, BRNO

DODÁVKA A MONTÁŽ NÁBYTKU

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Technická dokumentace byla vypracovaná na základě objednávky č. 8111/0069/18.

Objednavatel: Masarykova univerzita, Správa kolejí a menz, Vinařská 5, Brno.

Zadání bylo upřesněno a dále odsouhlaseno na technické radě na kolejích MU v Brně, Bratři Žurků 5

Zde byly projednány požadavky na provedení, kvalitu a celkovou koncepci díla.

Předmětem řešení je vybavení interieru dvou a třílůžkových pokojů ubytovacího provozu MU na ulici Bratři Žurků 5 v Brně. Jedná se o 11 pokojů v 8.NP vykreslených na výkrese půdorysu č. 1

Řešení koupelny a předsíní není součástí dodávky nábytku! V předsíních pouze jedna nástěnná polička /Pouze ve společných předsíních dvou a třílůžkových pokojů/

Návrh interieru a tedy i dodávky nábytku se netýká podlah, podhledů, osvětlení, kuchyněk a sociálního zařízení

Jednotlivé prvky vnitřního vybavení interieru jsou rozkresleny na výkresech číslo 1, 4 až 17.

Na výkresech je přesné umístění jednotlivých zařizovacích předmětů, vzhledem k rozmístění el. zásuvek.

Nové elektro a LAN zásuvky napojit do stávající instalace.

INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ:

Interier je navržen v moderním stylu, základ v uklidňujícím dřevěném dezénu a doplňky barevné, viz popis na výkresech.

Materiál – laminované dřevotřískové desky tl.19mm a 25mm s tolerancí 1mm vyrobené ze tří vrstev dřevěných třísek lepených pryskyřicí, oboustranně laminované impregnovaným papírem. U dekoru imitace dřeva je reprodukce dřeva docílena gravírováním papíru, výsledkem je prostorová imitace dřevěné dýhy. Zde konkrétně použité dezény jsou :

- Dezén dřeva – imitace prostorové struktury dřevěné dýhy dub zimní odstín vanilka
- jednobarevné lamino béžové odstín RAL 1013, struktura pomeranč
 - jednobarevné lamino oranžové RAL 2003, struktura pomeranč

- kombinace těchto materiálů je na prováděcích výkresech

Záda skříní – jednostranně lakovaná tvrdá dřevovláknitá deska tl.3mm s tolerancí 1mm, barva šedá

Ke všem povrchům plastové hrany 2mm stejného dezénu

Použitý typ laminovaných desek je nutné odsouhlasit s investorem a projektantem

Předsín :

V předsíni je pouze nástěnná polička nad chladničkou – položka č.14. Polička je v předsíních dvou a třílůžkových pokojů.

Dvoulůžkový a třílůžkový pokoj:

Dvou a třílůžkové pokoje jsou levé a pravé, počty kusů nábytku v levém a pravém provedení jsou na výkrese celkového půdorysu podlaží – výkres č.1!

Veškerý nábytek je rozkreslen a podrobně popsán na výkresech 1 až 17

Každý student má k dispozici lůžko 200 x 85 cm /matrace – výška matrace 14cm s výškovou tolerancí 10mm s úložným prostorem na lůžkoviny . Tuhost matrace min.3 /z rozsahu 1 – 5/.výška jádra min 140mm, nosnost min.120kg,vhodná pro uložení na rošt.. Matrace je vyrobena z kvalitní pěny, s tvarovou stálostí a dlouhou životností.

Potah matrace - prošíváná látka 100% polyester prošitá dutým vláknem, příjemná na dotek s vysokou vzdušností. Potah matrace je snímatelný pomocí zipu a lze jej prát při max.60 st. Celsia. Potah je nesrážlivý – barva lomená bílá.

V korpusu lůžka je zásuvka na nábytkářských jednosměrných kolečkách s perforovaným dnem a se zapuštěnými úchytkami. Lůžko je od stěny oddělené obkladovým panelem.

Lůžko je rozkreslené a podrobně popsáné na výkrese č.8, obklady na výkrese č.15 a 16

Pracovní kout je tvořen psacím stolem /120x65cm ve dvoulůžkových a 100x65 cm ve třílůžkových pokojích/ s uzamykatelnou zásuvkou a dvěma otevřenými policemi, před Před stolem je obklad stěny se třemi zabudovanými zásuvkami a vypínačem LED světelného pásu, který osvětluje pracovní plochu stolu ze dna odkládací poličky nad stolem. Příslušenství ke svítidlu je rozkresleno na výkrese stolu. Nad stolem je odkládací polička. Pouze ve dvoulůžkových pokojích je jeden pracovní stůl před oknem a proto bez čelního panelu. Zde jsou zásuvky el. připojeny volným kabelem. Další odkládací prostor pro jednoho studenta je odkládací polička na stěně nad každým lůžkem. Stolky a poličky jsou rozkreslené a podrobně popsáné na výkresech 9 až 14

Skříň má rozměr 48 x 56 x 240 cm a její horní díl vysoký 45 cm tvoří samostatná skříňka.

Skříň je vybavena třemi policemi a šatní tyčí. Skříňe budou kotveny do zdi.

Dvě vnitřní police jsou stavitelné po 32mm. Jedna , nad tyčí, je pevná.

Závěsy dveří vynášecí, kvalitní, úhel otevření 95 stupňů s tlumením dověření

Pod dno skříní osadit stavěcí rektifikační patky, ovládané přes dno skříní otvorem

s plastovou záslepkou.Skříňe spojuvat přes boky nábytkovými šrouby a kotvit ke stěně.

Úchytky zadlabané 143/35/12 s tolerancí 2mm – barva stříbrná. Tyč na ramínka – povrch nerez lesk.

Skříň je rozkreslená a popsána na výkrese č.7

Barevná kombinace jednotlivých zařizovacích předmětů je na výkresech a na přiložených vizualizacích.

Plastová židle bez montovaných spojů v barevné kombinaci k použitým materiálům nábytku je popsána na výkrese č.17.

Židle se vyrábí z lisovaného polypropylenu termoplastickou injekcí s vyplňováním plynem. Materiál je matný polypropylen. Barva oranžová cca RAL 2004

Židle má výrazný prvek, perforované opěradlo tvořené ornamentálním trojrozměrným prolisem. Opěrák se směrem od sedáku zužuje a se začátkem perforované části se rozšiřuje. Podnože kulatého průřezu se zužují směrem dolů.

Židle je stohovatelná. Všechny tvary židle jsou měkké, zaoblené. Sedák je plný s jedním otvorem uprostřed.

Šířka x výška x hloubka – rozměry jsou s tolerancí 5mm – 49 cm x 84 cm x 50 cm

Výška sedáku s tolerancí 5mm – 46 cm hmotnost židle s tolerancí +/- 5% - 3,2 kg

Na výkrese 17 jsou vzorová vyobrazení. Dokumentují slovně vymezené technické podmínky a umožňují vytvořit si představu o estetických vlastnostech výrobku, které nelze posad slovy.

Některé kusy nábytku jsou v pravém a levém provedení

Potřebné detaily a podrobnosti včetně barevné kombinace jednotlivých zařizovacích předmětů je na výkresech a na přiložených vizualizacích.

Výrobní dokumentaci a použité materiály konzultovat se zadavatelem a s architektem interieru

- Rozsah použití jednotlivých materiálů a barev je rozkreslen a popsán na výkresech tvarů a detailů jednotlivých zařizovacích předmětů interieru a na výkrese obkladů
- Konkrétní typy výrobků a prvků specifikovaných v PD interieru je nutné odsouhlasit zástupci uživatele a architektem
- Všechny truhlářské výrobky je nutné vyrábět až po ověření skutečných rozměrů na stavbě! Rozměry se mohou lišit

████████████████████

████████████████████ atelier KiM, Skorkovského 159, 636 00 Brno červen 2018

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

K NÁVRHU ÚPRAV INTERIERU DVOU A
TŘÍLŮŽKOVÝCH POKOJŮ UBYTOVACÍHO PROVOZU
KOLEJÍ BRATŘÍ ŽURKŮ V BRNĚ

8.NP

**DODÁVKA A MONTÁŽ NÁBYTKU
KOLEJE BRATŘÍ ŽŮRKŮ 5, MU BRNO**