

Příloha kupní smlouvy: fotografie, technické listy nabízeného stroje, předmětu dodávky
„Rolba na zimní stadion Uherský Brod“
ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ ROLBA NA ÚPRAVU LEDOVÉ PLOCHY
OLYMPIA ICEBEAR ELECTRIC



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Celková délka	405 cm	Hmotnost včetně baterií	4520 kg
Celková délka s otevřenou sněhovou nádrží	473 cm	Hmotnost s naplněnými nádržemi	5770 kg
Výška s uzavřenou sněhovou nádrží	235 cm	Objem nádrže sněž / komprimát	3,37m ³ / 3,8 m ³
Výška s otevřenou sněhovou nádrží	267 cm	Objem zalévací / mycí vody	873L / 359L
Celková šířka rolby	187 cm	Objem nádrže hydrauliky oleje	11 L
Šířka záběru suportu	221 cm	Kapacita baterie	80 V / 625 Ah
Rádus	390 cm	Min. počet úprav na jeden nab. cyklus	25 úprav

ICEBEAR Electric GmbH

Dodavatel a servis pro ČR
Mátl & Bula, spol. s r. o.

Tel: 547 424 424, Email: info@matl-bula.cz

www.matl-bula.cz



Prověřená elektrická síla a výkon



ICEBEAR *Electric*

Rolba OLYMPIA ICEBEAR ELECTRIC byla navržena pro jednoduchou obsluhu. Pohon pojezdu rolby a šnekových dopravníků zajišťují 4 AC elektrické motory s přímým přenosem výkonu na všechna pojezdová kola a to samostatně. Veškeré ovládací funkce jsou snadno dosažitelné z místa řidiče včetně přesného nastavení hloubky řezu a ořezu okrajů mantinelů během úpravy ledové plochy. Konstrukce stroje, suport a nádrže na vodu jsou vyrobeny z nerezové oceli, povrchová úprava z kompozitních materiálů. Sněhová nádrž s čelním výklopem vybavena osvětlením při výklopu a vymýváním. Automatický stop ventil plnění nádrží s vodou. Bezpečnostní sedadlo obsluhy rolby a pás řidiče. Rolba je v provedení bez kabiny řidiče.



Podrobný technický popis

- 4 AC-Hnací motory na všech kolech, 4x4
- Disky kol z lehkých slitin hliníku
- Dvoubarevné provedení
- Ometací koště-pohon elektrický motor
- Automatický zdvih roztírací plachetky
- Vyměnitelné postranní vodící lišty suportu
- Suport rolby žárově pozinkován
- Kompletní výbava servisního nářadí
- Šnekové dopravníky, pohon AC motory
- Proporcionální nanášení zalévací vody
- Konstrukce z nerezové oceli a kompozitu
- Nastavitelné bezpečnostní sedadlo řidiče
- Osvědčená technologie baterií 80 V/625 Ah
- Automatický drtič sněhu, posilovač řízení
- Mytí pneumatik, náhradní kolo a pneu s hroty
- Osvětlení a mytí sněhové nádrže při výklopu
- Systém mytí ledu s předzalitím vrypů v ledu
- Hydraulické kotoučové brzdy na všech kolech
- Ruční parkovací brzda, nouzové tlačítko vypnutí
- Šířka řezného nože 84", uchycení šrouby
- Odpružené bezpečnostní sedadlo obsluhy



Ořezávač mezi nápravami

- Hydraulický výsuv ořezávače až 30 cm přes okraj suportu
- Přímý elektrický pohon, nulové ztráty energie
- Přesné elektrické nastavení hloubky řezu obsluhou rolby
- Ochranný okruh ořezávače, při plném vysunutí
- Regulace maximální rychlosti rolby při ořezu



Jednoduché ovládání

OŘEZÁVAČ MEZI NÁPRAVAMI