

## Technická specifikace věci

### Technická specifikace vozidla IVECO EuroCargo NEW 80E22

<b>Nabízený model IVECO</b>	EuroCargo 80E22 - kabina krátká denní - rozvor 4.185 mm
<b>Motor</b>	<b>TECTOR 7</b> kapalinou chlazený řadový dieselový šestiválec s vysokotlakým vstřikování paliva COMMON RAIL s 24-ti ventilovoutechnikou, elektronická řídicí jednotka BOSCH chlazená palivem, přeplňování turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu <ul style="list-style-type: none"><li>• zdvihový objem 6.728 cm<sup>3</sup></li><li>• výkon 220 HP ( 160 kW ) při 2.500 ot/min</li><li>• max. kroutící moment 800 Nm v rozsahu 1.250 - 2.100 ot/min</li><li>• hodnoty hlučnosti odpovídají 80 dB</li><li>• <b>výfukové zplodiny splňují EURO 6 - patentovaná technologie</b></li></ul> <b>HI-e SCR</b>
<b>Převodovka</b>	<b>ZF 6AS800 OD automatizovaná 6° EUROTRONIC</b> s možností řazení páčkou pod volantem
<b>Nápravy</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• přední tuhá řiditelná - max. zatížení 3.200 kg</li><li>• zadní tuhá poháněná s kuželovým diferenciálem - max. zatížení 5.200 kg</li></ul>
<b>Odpružení</b>	vpředu i vzadu listovými parabolickými pery, teleskopické tlumiče, stabilizátor
<b>Pneumatiky</b>	205-75-R17.5"

„17-067 Nákladní automobily do 7,5 t – 4 kusy“

<b>Brzdová soustava</b>	dvouokruhová vzducho kapalinová s posilovačem, přední i zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením, <b>dvoustupňová motorová brzda</b> , vyhřívaný vysoušeč vzduchové soustavy, parkovací brzda, <b>ESP+ABS+EBL+ASR + LDWS - zařízení varující při opuštění jízdního pruhu</b>
<b>Řízení</b>	hydraulické s posilovačem, nastavitelný volant ve dvou osách
<b>Elektrická soustava</b>	24 V, akumulátory 110 Ah, alternátor 90 A, měnič napětí 24/12 V, imobilizér, odpojovač akumulátorů
<b>Kabina</b>	<b>nový model vč. přepracovaného interiéru</b> , třímístná ( 1+2 ), celokovová krátká sklopná vpřed, centrální a bodové osvětlení, vnitřní čalounění, rozsáhlé odkládací prostory, bezpečnostní pásy, opěrky hlavy, nastavitelné sedadlo řidiče, dvousedadlo pro spolujezdce, povrchová úprava exponovaných částí proti korozi a mech. poškození
<b>Standardní výbava</b>	elektricky ovládaná boční okna, palubní počítač, imobilizér, digitální tachograf VDO, vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka, rozšířené rampy zpětných zrcátek, 12 V zásuvka, tónovaná skla, seřizování sklonu světlometů z místa řidiče, uzamykatelná palivová nádrž 90 lt, povinná výbava IVECO pro ČR, návod k obsluze v českém jazyce
<b>Nadstandardní výbava</b>	<b>stavitelný střešní spoiler IVECO, AEBS ( pokročilý systém nouzového brždění ), adaptivní tempomat III, klimatizace vč. zesíleného zesílený alternátor, airbag řidiče, pneumaticky odpružené sedadlo řidiče ISRI, palivová nádrž 120 lt + 30 lt nádrž na AdBlue, elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, rozšířený palubní počítač v českém jazyce, autorádio RDS MP3 vč. BTHF sady, parkovací kamera vč. monitoru v kabině vozidla, akustická signalizace při zařazení zpětného chodu, v přední a zadní části oranžová PROFI světla vč. homologace, LED přední světlometry s barvou světla 4300 K, závěsné zařízení koule ISO 50 na 3.500 kg vč. el. instalace, barva kabiny bílá polární.</b>
<b>Celková hmotnost</b>	7.490 kg ( technicky 8.000 kg ) / 10.990 kg v soupravě
<b>Užitečné zat. podvozku</b>	cca 4.150 kg včetně obsluhy ( dle výbavy vozidla )
<b>Užitečné zat. po nástavbě</b>	dle hmotnosti nástavby a příslušenství cca 2.500 kg

„17-067 Nákladní automobily do 7,5 t – 4 kusy“

Rozměr nástavby dxšxv  
Provedení nástavby

vnitřní - 5.900 x 2.480 x 2.000 mm - **13 EUP**

skříňová hliníková prachotěsná nástavba pro převoz paletového zboží, základní mezírám ocelový žárově zinkovaný, vnější provedení hladké klemové bez nýtů s krycí AL lištou, podlaha multiplexová vodovzdorná překližka tl. 18 mm, kotevní oka v podlaze, vnitřní okopová lišta, zadní

část uzavíraná hydraulickým čelem, boční mezikolové zábrany, blatníky s lapači nečistot, reflexní odrazové tabule, osvětlení dle EHK, barva bílá, montáž na podvozek IVECO.

Polep nástavby dle zadání SSHR

Elektrohydraulické čelo **DHOLLANDIA DH-LMA.15** o výkonu 1.000 kg, výška plošiny 2.000 mm plnicí funkci zadních vrat, boční a spirálové ovládání, možnost uzamčení a zaplombování.

**Záruční podmínky • 36 měsíců od data převzetí vozidla**

**Dodací podmínky** cca 5 měsíců od závazné objednávky

**Servisní podmínky** • pravidelné prohlídky s výměnou motorového oleje v intervalu dle výrobce po **40.000 až 60.000 km**


• opravy jsou prováděny dle sazebníku prací, tj. hodinová sazba v

Našem autorizovaném servisu IVECO je 850,- Kč bez DPH

• nonstop 24 hod. výjezdová služba na mobilním telefonu **602 451 800**

Vyřizuje: Marek Pejšek

Loděnice u Berouna 30.04.2018

  
S pozdravem  
**Petr Cieslar - generální ředitel**



**KOMERSIA AUTO spol. s r.o.**obchodní zastoupení **IVECO**

Pražská 330

267 12 Loděnice u Berouna

IČ: 60462710

DIČ: CZ60462710

tel.: 311 604 035

311 604 020

fax.: 311 672 375

pejsek@komersiaauto.cz

www.ivecopraha.cz

kontakt: Marek Pejšek tel.: 602 385 748



ČR - SSHR  
Šeříkova 616/1  
150 85 Praha 5  
IČ: 48133990

**Technická specifikace vozidla IVECO EuroCargo NEW 80E22**

Nabízený model IVECO	<b>EuroCargo 80E22 - kabina krátká denní - rozvor 4.185 mm</b>
Motor	<b>TECTOR 7</b> kapalinou chlazený řadový dieselový šestiválec s vysokollakým vstřikováním paliva COMMON RAIL s 24-ti ventilovou technikou, elektronická řídicí jednotka BOSCH chlazená palivem, přeplňování turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu <ul style="list-style-type: none"><li>• zdvihový objem 6.728 cm<sup>3</sup></li><li>• výkon 220 HP ( 160 kW ) při 2.500 ot/min</li><li>• max. kroutící moment 800 Nm v rozsahu 1.250 - 2.100 ot/min</li><li>• hodnoty hlučnosti odpovídají 80 dB</li><li>• <b>výfukové zplodiny splňují EURO 6 - patentovaná technologie HI-e SCR</b></li></ul>
Převodovka	<b>ZF 6AS800 OD</b> automatizovaná 6 <sup>o</sup> <b>EUROTRONIC</b> s možností řazení páčkou pod volantem
Nápravy	<ul style="list-style-type: none"><li>• přední tuhá říditelná - max. zatížení 3.200 kg</li><li>• zadní tuhá poháněná s kuželovým diferenciálem - max. zatížení 5.200 kg</li></ul>
Odpružení	vpředu i vzadu listovými parabolickými pery, teleskopické tlumiče, stabilizátor
Pneumatiky	205-75-R17.5"
Brzdová soustava	dvoukruhová vzducho kapalinová s posilovačem, přední i zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením, <b>dvoustupňová motorová brzda</b> , vyhřívaný vysoušeč vzduchové soustavy, parkovací brzda, <b>ESP+ABS+EBL+ASR + LDWS - zařízení varující při opuštění jízdního pruhu</b>
Řízení	hydraulické s posilovačem, nastavitelný volant ve dvou osách
Elektrická soustava	24 V, akumulátory 110 Ah, alternátor 90 A, měnič napětí 24/12 V, imobilizér, odpojovač akumulátorů
Kabina	<b>nový model vč. přepracovaného interiéru</b> , třímístná ( 1+2 ), celokovová krátká sklopná vpřed, centrální a bodové osvětlení, vnitřní čalounění, rozsáhlé odkládací prostory, bezpečnostní pásy, opěrky hlavy, nastavitelné sedadlo řidiče, dvousedadlo pro spolujezdce, povrchová úprava exponovaných částí proti korozi a mech. poškození

<b>Standardní výbava</b>	elektricky ovládaná boční okna, palubní počítač, imobilizér, digitální tachograf VDO, vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka, rozšířené rampy zpětných zrcátek, 12 V zásuvka, tónovaná skla, seřizování sklonu světlometů z místa řidiče, uzamykatelná palivová nádrž 90 lt, povinná výbava IVECO pro ČR, návod k obsluze v českém jazyce
<b>Nadstandardní výbava</b>	<b>stavitelný střešní spoiler IVECO, AEBS ( pokročilý systém nouzového brždění ), adaptivní tempomat III, klimatizace vč. zesíleného zesílený alternátor, airbag řidiče, pneumaticky odpružené sedadlo řidiče ISRI, palivová nádrž 120 lt + 30 lt nádrž na AdBlue, elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, rozšířený palubní počítač v českém jazyce, autorádio RDS MP3 vč. BTHF sady, parkovací kamera vč. monitoru v kabině vozidla, akustická signalizace při zařazení zpětného chodu, v přední a zadní části oranžová PROFI světla vč. homologace, LED přední světlomety s barvou světla 4300 K, závěsné zařízení koule ISO 50 na 3.500 kg vč. el. instalace, barva kabiny bílá polární.</b>
<b>Celková hmotnost</b>	7.490 kg ( technicky 8.000 kg ) / 10.990 kg v soupravě
<b>Užitečné zat. podvozku</b>	cca 4.150 kg včetně obsluhy ( dle výbavy vozidla )
<b>Užitečné zat. po nástavbě</b>	dle hmotnosti nástavby a příslušenství cca 2.500 kg
<b>Rozměr nástavby dxšxv</b>	vnitřní - 5.900 x 2.480 x 2.000 mm - <b>13 EUP</b>
<b>Provedení nástavby</b>	skříňová hliníková prachotěsná nástavba pro převoz paletového zboží, základní mezírám ocelový žárově zinkovaný, vnější provedení hladké klemové bez nýtů s krycí AL lištou, podlaha multiplexová vodovzdorná překližka tl. 18 mm, kotevní oka v podlaze, vnitřní okopová lišta, zadní část uzavíraná hydraulickým čelem, boční mezikolové zábrany, blatníky s lapači nečistot, reflexní odrazové tabule, osvětlení dle EHK, barva bílá, montáž na podvozek IVECO.

Polep nástavby dle zadání SSHR

Elektrohydraulické čelo **DHOLLANDIA DH-LMA.15** o výkonu 1.000 kg, výška plošiny 2.000 mm plní funkci zadních vrat, boční a spirálové ovládání, možnost uzamčení a zaplombování.

<b>Celková cena nabízeného vozidla</b>	<b>1.460.000,- Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena za 4 ks vozidel</b>	<b>5.840.000,- Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1.226.400,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH 21%</b> ( cena fco provozovny SSHR vč. pojištění )	<b>7.066.400,- Kč</b>

<b>Záruční podmínky</b>	• <b>36 měsíců od data převzetí vozidla</b>
<b>Dodací podmínky</b>	cca 5 měsíců od závazné objednávky
<b>Servisní podmínky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pravidelné prohlídky s výměnou motorového oleje v intervalu dle výrobce po <b>40.000 až 60.000 km</b></li> <li>• opravy jsou prováděny dle sazebníku prací, tj. hodinová sazba v Našem autorizovaném servisu IVECO je 850,- Kč bez DPH</li> <li>• nonstop 24 hod. výjezdová služba na mobilním telefonu <b>602 451 800</b></li> </ul>
<b>Autorizované servisy</b>	pro operativní zásah nejen na celém území ČR, ale i v Evropě je Vám k dispozici nonstop dispečink na pražském tel. čísle 800 143 288. Značka IVECO disponuje rozsáhlou sítí autorizovaných servisních středisek, které jsou vybaveny nejmodernější diagnostikou včetně vlastního výjezdového

vozidla fungujícího 24 hod denně. Autorizované servisy jsou dále doplněny smluvními partnery, kteří jsou schopni nabídnout služby odpovídající kvality.

Servisy společnosti Komersia Auto:

**Loděnice u Berouna**

**Plzeň**

**Chomutov**

**Cheb**

Ostatní servisy: Praha, Říčany u Prahy, Plzeň, České Budějovice, Cheb, Lovosice, Kněžmost, Hradec Králové, Jihlava, Brno, Hustopeče u Brna, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava.

Věřím, že Vás tato nabídka zaujala a těším se s Vámi na další jednání.

Vyřizuje: Marek Pejšek

Loděnice u Berouna 30.04.2018

*S pozdravem*  
**Petr Cieslar - generální ředitel**



2







