

## B. Specifický materiál pro zařízení VO - kovové nosné prvky

Kód	Skupina - popis materiálu, specifikace	očekávaná skutečnost	nabídková cena	roční objem
		ks/rok	Kč	Kč

### OBECNÝ POPIS

Provedení stožárů musí být v souladu s celou řadou norem ČSN EN 40-1 až 7. Konstrukce stožárů jsou vyrobeny z bezešvých trubek, jednotlivé části dířku jsou do sebe vsazeny, pomocí lisovaných přechodů svařeny, tloušťka stěny dířku stožárů **4-7mm**, v horní části dířku 3x otvor se závitem M12 pro uchycení vyložení. Stožáry budou vybaveny závitem pro montáž uzemnění min. 200 mm nad čarou vetknutí. Otvor pro kabely v minimálních rozměrech **600 x 200 mm** (v x š). Otvor pro dvířka v minimálních rozměrech **400 x 100 mm** (v x š), u všech stožárů zapustit dvířka zajištěné zámkovým šroubem M8 a s přivařeným šroubem na dířku k upevnění elektrovýzbroje maticí M8. Příruby stožárů nebo vetknutí do země budou v souladu s jmenovitou výškou stožáru. Kotevní rošty pro přírubové stožáry budou v provedení do betonu s pozinkovanou závitovou tyčí a rozměry v souladu s daným přírubovým stožárem

Objednatelem bude u každé dodávky vyžadována průvodní obchodní dokumentace a štítek označení shody CE v souladu s požadavky normy ČSN-EN 40-5, čl. 12 a čl. Z3

### **B1 Sadové stožáry**

Dvoustupňové ocelové stožáry ( průměry jednotlivých stupňů 114/ 60mm) se zesilovací manžetou v místě vetknutí do země ( $l_{\min} = 300$  mm), vetknutí 0,8m, celé oboustranně zinkované tl. 0,07-0,087 mm

B1	1	Bezpatcový s manžetou jmenovitá výška 4m	1	XX	XX
B1	2	Bezpatcový s manžetou jmenovitá výška 5m	10	XX	XX
B1	3	Bezpatcový s manžetou jmenovitá výška 6m	10	XX	XX
B1	4	Bezpatcový přírubový jmenovitá výška 4m	1	XX	XX
B1	5	Bezpatcový přírubový jmenovitá výška 5m	2	XX	XX
B1	6	Bezpatcový přírubový jmenovitá výška 6m	2	XX	XX

Třístupňové ocelové stožáry ( průměry jednotlivých stupňů 133/89/60mm) se zesilovací manžetou v místě vetknutí do země ( $l_{\min} = 300$  mm), vetknutí 0,8m celé oboustranně zinkované tl. 0,07-0,087 mm

B1	7	Bezpatcový s manžetou jmenovitá výška 5m	10	XX	XX
B1	8	Bezpatcový s manžetou jmenovitá výška 6m	10	XX	XX

### **B2 Silniční stožáry**

Třístupňové ocelové výložníkové stožáry (prům. 159/114/89, vrcholový tah min. 1,24kN) v celé délce oboustranné žárové zinkování dířku tl. 0,07-0,087 mm, vetknutí 1,5m, zesilovací manžeta v místě vetknutí do země ( $l_{\min} = 300$  mm)

B2	1	Bezpatcový s manžetou jmenovitá výška 8m	15	XX	XX
B2	2	Bezpatcový s manžetou jmenovitá výška 10m	15	XX	XX
B2	3	Bezpatcový přírubový jmenovitá výška 10m	2	XX	XX
B2	4	Bezpatcový přírubový jmenovitá výška 8m	2	XX	XX

### **B3 Výložníky žárově zinkované, úhel zdvihu max. 4°**

Na stožáry s průměrem dířku stožáru 89mm. Délkou vyložení se rozumí vzdálenost od svislé osy části určené pro montáž do stožáru po jeho zakončení určené pro osazení svítidla

B3	1	Jednoramenný s délkou vyložení 1000mm	5	XX	XX
B3	2	Jednoramenný s délkou vyložení 1500mm	5	XX	XX
B3	3	Jednoramenný s délkou vyložení 2000mm	15	XX	XX
B3	4	Jednoramenný s délkou vyložení 2500mm	5	XX	XX
B3	5	2R - úhel mezi rameny podle požadavku ve specifikaci objednávky s délkou vyložení 2000mm	5	XX	XX

## B. Specifický materiál pro zařízení VO - kovové nosné prvky

Kód	Skupina - popis materiálu, specifikace	očekávaná skutečnost	nabídková cena	roční objem
		ks/rok	Kč	Kč

### B4 Výložníky na stožáry venkovního vedení NN a VO

Výložníky na stožáry venkovního vedení NN a VO – **žárový zinek** - včetně upevňovacích prvků pro montáž na osazený držák na stožáru - (resp. B4-5 hliníkový), úhel zdvihu max. 4°.

Výložníky UDS (univerzální držák svítidla) pro montáž na stožár pomocí pásky BANDIMEX, vhodný na betonové i ocelové stožáry, případně jiné konstrukce s vodorovným sklonem trubky 5° vzhůru.

B4	1	Jednoramenný s délkou vyložení 2000mm	5	xx	xx
B4	2	Jednoramenný s délkou vyložení 2500mm	5	xx	xx
B4	3	2R - úhel mezi rameny podle požadavku ve specifikaci objednávky s délkou vyložení 2000mm	1	xx	xx
B4	4	2R - úhel mezi rameny podle požadavku ve specifikaci objednávky s délkou vyložení 2500mm	1	xx	xx
B4	5.1	Výložník UDS v délce 300 mm a uchycením na dva pásky BANDIMEX	5	xx	xx
B4	5.2	Výložník UDS v délce 500 mm a uchycením na dva pásky BANDIMEX	5	xx	xx
B4	5.3	Výložník UDS v délce 1000 mm a uchycením na dva pásky BANDIMEX	5	xx	xx
B4	6.1	Výložník UDS v délce 1500 mm a uchycením na tři pásky BANDIMEX.	4	xx	xx
B4	6.2	Výložník UDS v délce 2000 mm a uchycením na tři pásky BANDIMEX.	4	xx	xx
B4	6.3	Výložník UDS v délce 2500 mm a uchycením na tři pásky BANDIMEX.	2	xx	xx

**CELKEM ZA SKUPINU "B"**

**351 784,00**