

Technická specifikace zboží

Vysokotlaký čisticí stroj II

Výrobce: Alfred Kärcher GmbH & Comp., SRN

Typ, označení: Kärcher HDS 13/20 De T

Rok výroby: 2018

Komentář: u číselných údajů uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje

Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou () dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.(viz. bod 1.6. zadávací dokumentace).*

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.

Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Vysokotlaký čisticí stroj II -typ a označení: Kärcher HDS 13/20 De T	Ano/ne	Hodnota
Zařízení má vlastní nezávislý zdroj elektrické energie	ANO	Stroj má vlastní diesellový pohon
Provozní tlak čerpadla vody minimálně v rozmezí 100-170 Bar	*	60 - 200
Průtok vody čerpadlem minimálně v rozmezí 1000-1200 l/hod	*	900 - 1300
Počet pístů čerpadla vody min. 3 ks	ANO	
Celokeramické písty čerpadla vody	ANO	
Povolena max. teplota přitékající užitkové vody do čerpadla 40 °C	ANO	Max. 50°C
Teplota vody na výstupu min. 80 °C	*	98°C
K pohonu celého zařízení slouží spalovací benzínový nebo naftový motor	ANO	Diesel-Yanmar 19kW/26 hp

Schopnost práce zařízení v zatížení bez doplnění PHM min. 5hodin	*	8 hodin
Vlastní zásobník vody min. 400 litrů s možností napojení na venkovní zdroj vody	*	500 l
Hmotnost včetně náplní (nafta, voda) max. 2 000 kg	*	1570
Elektrický startér	ANO	
Počítadlo motohodin	ANO	
Vysokotlaká hadice min. 10 m součástí výbavy stroje	*	30
ERGO 3000 stříkací pistole s s blokovatelným otočným spojením (nebo obdobných parametrů) součástí výbavy stroje	ANO	Easy Force Advanced
Navíjecí buben na hadici součástí výbavy stroje	ANO	2 kusy
Nástavec Tornádo L 1040 bez trysky (nebo obdobných parametrů) součástí výbavy stroje	ANO	Pracovní nástavec 1050 mm
Tornádo plus tryska 0640 1/8 (nebo obdobných parametrů) součástí výbavy stroje	ANO	Power tryska úhel 25°
Rotační tryska součástí výbavy stroje	ANO	
Zařízení je uloženo na vlastním podvozku schváleného typu a vybavení dle zákona o provozu na pozemních komunikacích pro tažné zařízení koule, popř. je zařízení uloženo v kompaktním kontejneru pro umístění na korbou nákladního automobilu	ANO	Vlastní podvozek
Celkové rozměry zařízení D x Š x V , včetně nádrží a příslušenství 4000x2000x2000mm	*	3646x1747x1735

.....
Luděk Volný – jednatel společnosti