

6.7.18
7442

SŽDC
státní organizace
U Fotochemy 259
500 02 Hradec Králové
telefon:

6.7.2018

Flexibilní nerezový systémový komín typu H.400 o vnitřním profilu 140 mm

Specifikace : Vložkování komínu pro lokální kamna s výkonem 6 kW

Flexibilní nerezový systémový komín typu H.400 je moderní stavebnicový komplet pro rekonstrukci stávajících zděných komínů a kouřovodů o profilech 130 až 400 mm. Splňuje nejnáročnější požadavky kladené v současné době na spalínovou cestu a vzhledem k materiálovým kvalitám je určen pro všechny druhy paliv. Prvky systému odolávají jednak kondenzátům, které vznikají ochlazením spalín pod rosny bod a současně teplotám do maximální teploty 450 stupňů Celsia. Komínová vložka je vyrobena z nerezového pásu třídy 1.4404 tl.0,4 mm stáčeného do flexibilní roury požadovaného průměru na tovární profilovací lince Swah. Použitý nerezový plech vysoké jakosti třídy 1.4404 je zárukou kvality a zaručuje dlouhodobou životnost komínového systému. Sopouchová tvarovka je vyrobena z nerezového materiálu tl.1 mm. Na komínový systém je vydaný Certifikát 080-000659 a Prohlášení o vlastnostech.

Orientační cenová kalkulace: HN Zdislava 188,

Popis	Kusy	Cena / ks	Celkem
vložkování komínu vložkou H.400 profilu 140 mm	8		
frézování komínu	2,5		
dvířkový díl s nerez dvířky 120/200 mm	1		
sopouchová tvarovka 90 ° 140/150 mm + redukce	1		
výchozí revizní zpráva	1		
sleva	-1		
režijní náklady	1		
Celkem bez DPH			16 000,00 Kč
DPH 0 %			- Kč
Celkem			16 000,00 Kč

Platební podmínky: faktura se splatností 30 dnů

Uživatel je povinen dodržovat lhůty kontrol a čištění spalínové cesty dle Nařízení vlády ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv! Záruka na dílo činí 60 měsíců ode dne předání investorovi. Závěrem Vám děkujeme za poptávku a na další spolupráci s Vámi se těší

6.7. 1P
7442

SŽDC
správa osobních nádraží
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové
telefon:

6.7.2018

Flexibilní nerezový systémový komín typu H. 400 o vnitřním profilu 160 mm

Specifikace : Vložkování komínu pro kotel Dakon s výkonem 24 kW

Flexibilní nerezový systémový komín typu H. 400 je moderní stavebnicový komplet pro rekonstrukci stávajících zděných komínů a kouřovodů o profilech 130 až 400 mm. Splňuje nejnáročnější požadavky kladené v současné době na spalínovou cestu a vzhledem k materiálovým kvalitám je určen pro všechny druhy paliv. Prvky systému odolávají jednak kondenzátům, které vznikají ochlazením spalín pod rosný bod a současně teplotám do 450 stupňů Celsia. Komínová vložka nebo kouřovod je vyroben z nerezového pásu třídy 1.4404 tl. 0,4 mm stáčeného do flexibilní roury požadovaného průměru na tovární profilovací lince Swah. Použitý nerezový plech vysoké jakosti třídy 1.4404 je zárukou kvality a zaručuje dlouhodobou životnost komínového systému. Sopouchová tvarovka je vyrobena z nerezového materiálu tl. 1 mm. Na komínový systém je vydaný Certifikát 080-000659 a Prohlášení o vlastnostech.

Orientační cenová kalkulace: HN Zdislava 188, .

Popis	Kusy	Cena / ks	Celkem
demontáž nevyhovující komínové vložky DN 130 mm	13,5		
frézování komínu na profil 170 mm	13,5		
vložkování komínu vložkou H.400 profilu 160 mm	13,5		
sopouchová tvarovka 90 ° 160/150 mm	1		
dviřkový díl s nerez dviřky	1		
koncový dilatační díl	1		
výchozí revizní zpráva	1		
sleva	-1		
režijní náklady	1		
Celkem bez DPH			34 500 Kč
DPH 0 % PDP			- Kč
Celkem			34 500 Kč

Platební podmínky: faktura se splatností 30 dnů

Záruka na dílo činí 60 měsíců ode dne předání investorovi. Uživatel je povinen dodržovat lhůty kontrol a čištění spalínové cesty dle Nařízení vlády ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv!

Josiek Jan

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **97013**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 8567640b-a869-41a0-a3e1-265d0a786adf

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **16.08.2018 12:55:02**



34aabd62-96c3-46b2-8cec-30cb13463224