

Vyplní se automaticky

Vyplní dodavatel

					[DOPLNÍ DODAVATEL]								
Položka	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ	Fakturace	Financováno z projektových finančních prostředků	Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU	Kontaktní osoba ve věci technické specifikace	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH
1	3D FullHD zoom projektor s krátkou projekční vzdáleností a příslušenstvím	1	sada	3D FullHD zoom projektor s krátkou projekční vzdáleností s minimálně následujícími parametry: nativní FullHD (1920x1080 px), 3LCD, 2500 ANSI lm, kontrast 4000:1, 1,6x zoom, lichoběžníkového zkreslení: automatická vertikální korekce ± 25 °, manuální horizontální korekce v rozsahu ± 25 °, projekce ze vzdálenosti 1,8 m na úhlopříčku alespoň 1,5 m, vstupy: VGA, 2x HDMI, podpora MHL, USB pro napájení, LAN, integrovaná podpora Miracast, aktivní 3D (režim vedle sebe i nahofe a dole), Kensington ochrana, projekční plátno vitáno, repro 10W. Životnost lampy: běžný provoz min. 4 500 h, eco min. 7 500 h, hluk max. 40dB. Velmi kvalitní 20m HDMI kabel pro 4K videa a audio přenos standard 1.4 HDMI, zpětný kanál a možnosti propojení pomocí Ethernetového kanálu. Maximální datová propustnost min. 10 Gb/s, zláčené kontakty, dvojité stínění a ochranné vnější opletení nylonem. Velmi kvalitní 5m HDMI kabel pro 4K videa a audio přenos standard 1.4 HDMI, zpětný kanál a možnosti propojení pomocí Ethernetového kanálu. Maximální datová propustnost min. 10 Gb/s, zláčené kontakty, dvojité stínění a ochranné vnější opletení nylonem. HDMI spojka kabelů: pozlacené konektory, HDMI A female na HDMI A female. Adaptér (redukce) USB-C na HDMI: pozlacené konektory, HDMI 4K (4096x2160 px při 60Hz), USB-C 3.1 (10 Gbit/s) pro Windows i Mac OS. Adaptér (redukce) HDMI Converter na VGA: HDMI male, VGA female. HDMI 2.0 splitter z jednoho na 2 porty - Splitter HDMI 1 vstup, 2 výstupy, se zesilovačem a napájecím zdrojem, 4K při 60 Hz, 3D až do Ultra HD.	Epson EH-TW5650 (V11H852040) ROUNE HDMI Gold High Speed s Ethernetem 20m (11045510) PremiumCord GOLD HDMI High Speed propojovací 5m (kphdmet5) PremiumCord HDMI 2.0 splitter 1-2 porty (khsplit2f) I-TEC USB-C na HDMI (C31HDMI604Z) PremiumCord HDMI Converter -> VGA (hcon-17) ROUNE HDMI A(F) - HDMI A(F) (12033151) ZÁRUKA 24 MĚSICŮ						24 793,00 Kč	24 793,00 Kč	
2	3D aktivní brýle ke 3D FullHD projektoru	3	ks	Aktivní 3D brýle kompatibilní s technologií 3D projekce výše uvedeného projektoru - položka č. 1 (např. 3D DLP či Nvidia 3D Vision, nelze nahradit barevnou filtrací).	XPAND 3D brýle alternativa k Epson ELPG503 ZÁRUKA 24 MĚSICŮ							2 727,00 Kč	909,00 Kč
3	WUXGA zoom projektor s vysokou svítivostí s krátkou projekční vzdáleností a příslušenstvím	1	sada	WUXGA zoom projektor s vysokou svítivostí s krátkou projekční vzdáleností a kontrastem s minimálně následujícími parametry: nativní WUXGA (1920x1200 px), 3LCD, 3800 ANSI lm, kontrast 15000:1, 1,6x zoom, auto vertikální korekce a horizontální korekce lichoběžníku, projekce ze vzdálenosti 2 m na úhlopříčku alespoň 1,65 m, vstupy: VGA, 2x HDMI, podpora MHL, USB pro napájení, LAN, možnost rozšíření o bezdrátovou síť (není součástí dodávky), Kensington ochrana, repro 15W. Životnost lampy: běžný provoz min. 6 000 h, eco min. 12 000 h, minimální údržba, hluk max. 40dB. Velmi kvalitní 5m HDMI kabel pro 4K videí a audio přenos standard 1.4 HDMI, zpětný kanál a možnosti propojení pomocí Ethernetového kanálu. Maximální datová propustnost min. 10 Gb/s, zláčené kontakty, dvojité stínění a ochranné vnější opletení nylonem. Velmi kvalitní 10m HDMI kabel pro 4K videí a audio přenos standard 1.4 HDMI, zpětný kanál a možnosti propojení pomocí Ethernetového kanálu. Maximální datová propustnost min. 10 Gb/s, zláčené kontakty, dvojité stínění a ochranné vnější opletení nylonem. HDMI spojka kabelů: zláčené konektory, HDMI A female na HDMI A female. Adaptér (redukce) USB-C na HDMI A: pozlacené konektory, HDMI 4K (4096x2160 px při 60Hz), USB-C 3.1 (10 Gbit/s) pro Windows i Mac OS. Adaptér (redukce) HDMI A na VGA: HDMI male, VGA female. Podpora rozlišení: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 60Hz. Adaptér (redukce) DisplayPort na HDMI A: pozlacené konektory, HDMI female, DisplayPort male, kompatibilní rozlišení až 4K (2160p / 30 Hz). Adaptér (redukce) mini DisplayPort na HDMI A: pozlacené konektory, HDMI female, mini DisplayPort male, kompatibilní s rozlišením FullHD 1080p. Vhodný pro připojení notebooků MacBook, MacBook Pro, MacBook Air. Redukce micro HDMI male <-> HDMI female: pozlacené konektory, podpora Full HD. HDMI 2.0 splitter z jednoho na 2 porty: splitter HDMI 1 vstup, 2 výstupy, se zesilovačem a napájecím zdrojem, 4K při 60 Hz, 3D až do Ultra HD. HDMI matrix switch 4:2 s audiem: přepínatelné propojení 4 vstupů HDMI na 2 výstupy HDMI, maximální rozlišení 4K (3840 x 2160p / 30Hz). Přidávaný audio výstup přes 3,5mm jack. LED indikace zvoleného vstupního portu pro každý výstup. Aktivní zesilovač na výstupu. Změna nastavení tlačítky anebo dálkovým ovladačem.	Epson EB-990U (V11H867040) PremiumCord GOLD HDMI High Speed propojovací 5m (kphdmet5) ROUNE HDMI Gold High Speed s Ethernetem (HDMI M <-> HDMI M) 10m (11045506) PremiumCord HDMI 2.0 splitter 1-2 porty (khsplit2f) PremiumCord HDMI matrix switch 4:2 s audiem (khsmit42c) I-TEC USB-C na HDMI (C31HDMI604Z) PremiumCord mini DisplayPort -> HDMI + VGA (kportadm08) AKASA DisplayPort - HDMI active (AK-CBDP06-208K) PremiumCord HDMI Converter -> VGA (hcon-17) AKASA HDMI - micro HDMI (AK-CBHD09-258K) ROUNE HDMI A(F) - HDMI A(F) (12033151) ZÁRUKA 24 MĚSICŮ						23 554,00 Kč	23 554,00 Kč	
4	FullHD projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností a vysokou svítivostí, ramenem a příslušenstvím	1	sada	FullHD projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností a vysokou svítivostí s následujícími minimálními parametry: nativní rozlišení Full HD (1920x1080px 24p), 16:9 (kompatibilita 1 s 4:3) světelný výkon 3200 ANSI lm, kontrast 20000:1, kvalitní barevné podání, vstupy: 2x HDMI 1.4a, 1x VGA, R4/5, USB pro napájení (kompatibilní s Chromecast), vstupní odezva max. 35 ms, podpora 3D, korekce soudkovitosti, životnost lampy min. 3 000 h v běžném režimu. Osvětlení plochy 158 cm x max. 0,6m, ukotvitelný na níže uvedené rameno. Stabilní nastavitelný držák na stěnu pro výše uvedený projektor , nosnost min. 12 kg, kabelový management, možný posun v ose x a z, naklopení v ose y, pevně ukotvitelný do zdí (s úchytnou plochou) včetně instalační sady. Velmi kvalitní 10m HDMI kabel pro 4K videa a audio přenos standard 1.4 HDMI, zpětný kanál a možnosti propojení pomocí Ethernetového kanálu. Maximální datová propustnost min. 10 Gb/s, zláčené kontakty, dvojité stínění a ochranné vnější opletení nylonem. Napájecí kabel 230V 10A délky 10 m s vidlicí typ E a zástrčkou PC zdroj M (prodlužovací šňůrou lze řešit jen v případě, že součástí projektor nemá vstup PC zdroj M).	Optoma GT5000+ (95.72991GC4E) Optoma OWM3000 (OWM3000) ROUNE HDMI Gold High Speed s Ethernetem (HDMI M <-> HDMI M) 10m (11045506) Tinen 230V C13 s inovativní zástrčkou 10m (TP-01C1310m) ZÁRUKA 24 MĚSICŮ							29 339,00 Kč	29 339,00 Kč
5	Streaming EZCast či alternativní	3	ks	Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu k projektorům z externích zařízení prostřednictvím Wi-Fi (např. standardu MiraCast) s HDMI, napájení USB (v případě microUSB možno dodat redukci). Zařízení podporuje operační system Android i IOS.	MiraScreen bezdrátové HDMI ZÁRUKA 24 MĚSICŮ							2 232,00 Kč	744,00 Kč
6	4K Videokamera s příslušenstvím	1	sada	Kvalitní 4K kamera s následujícími minimálními parametry: záznam ve 4K (3840x2160px 25p) i FullHD (1920x1080px při 25p i 50p), podpora H.264, kvalitní optika s optickou stabilizací a 20x optickým zoomem, 3" dotykový LCD displej, výklopný hledáček s očníci (pro eliminaci okolního světla), odnímatelná sluneční clona, stereo záznam, ext. mikrofonní vstup, univerzální sáčky pro ext. zařízení, podpora SDHC A SDXC karet, LED přisvětlení, záznamové režimy: klasický, HDR, noční, vyvážení bílé: auto/scénické,jednoduché vyměnitelné baterie, externí napájení pro nabíjení i chod zařízení, odhadovaná výdrž na baterii výrobce (4k 45 min, FullHD 1 h), hmotnost max. 500 g. Náhradní baterie alternativní kompatibilní s tímto typem kamery, kapacita min. 3800mAh. Kvalitní směrový kondenzátorový puškový mikrofon se superkardioidní směrovou charakteristikou , akustickým principem typu line gradient a kvalitní izolací, přijímatelný k dané kaměři (vstup i sáčky). Dokáže účinně filtrovat nežádoucí šum pozadí, ofšesy a nízké frekvence, aby sejmý zvuk byl co nejvěrnější. Součástí odnímatelný windshield. Frekvence 20 – 20 000 Hz. Přidávané LED video světlo s vysokou svítivostí diodami do sáněk kamery na AA baterie (nejpou součástí dodávky) s možností napájení externím zdrojem. Svítivost min. 2000 lm, s plynulou regulací výkonu (šoková/přesná). Teplota světla 5500K a 3200K (možno pomocí filtrů), difúzní filtr, 4 směrové odrazné klápy, stojánek, širokovahatelný na stativ, detekce stavu baterií. Paměťová karta pro tento typ kamery s minimálně následujícími či lepšími parametry: 64GB, C10 U3 V30, vhodná i pro nahrávání 4K videa. Záruka min. 24 měsíců od data dodání.	Digitální kamera Panasonic HC-VXF990 Avacom (VW-VBT380) Aputure mikrofon (V-Mic D1) LED video světlo Yongnuo YN216 - 216 kvalitních LED diod Samsung MicroSDXC 64GB EVO Plus UHS-I U3 (MB-MC64GA/EU) ZÁRUKA 24 MĚSICŮ						20 330,00 Kč	20 330,00 Kč	
7	Klížovací pozadí zelené	1	ks	Fotografické klíčovací pozadí zelené z vysokce kvalitní bavlny, rozměr min. 3 x 6 m, pratečné.	Látkové pozadí zelené 3x6m ZÁRUKA 24 MĚSICŮ							2 397,00 Kč	2 397,00 Kč
8	Stojan na pozadí vč. přepravní tašky a bílého pozadí	1	sada	Stojan na pozadí šife 3 m včetně bílého fotografického pozadí. Stojan vhodný pro textilní pozadí i pozadí v roli (polypropylen, papír) až do nosnosti 12 kg, se dvěma výškově nastavitelnými stativy (max. 260 cm) a tuhostěnými tyčemi. Snadné složení a rozložení, s aretací, stabilní a lehká konstrukce. Součástí přepravní taška. Fotografické bílé textilní pozadí z vysokce kvalitní bavlny, rozměr min. 3 x 6 m, pratečné.	Konstrukce stativů pro fotografické pozadí 3m Látkové pozadí bílé 3x6 m ZÁRUKA 24 MĚSICŮ							2 645,00 Kč	2 645,00 Kč

Poslední	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ	Fakturace	Financováno z projektových finančních prostředků	Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU	Kontaktní osoba ve věci technické specifikace	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH
9	Přídavné osvětlení scén stativové se softboxem s osazeným úsporným zdrojem světla	2	ks	Trvalé světlo na stativu s úspornou žárovkou o výkonu alespoň 85W (ekvivalent 450W běžná žárovka) teploty 5500K (denní světlo) s patičí E27, se softboxem (velikost min. 50 x 50 cm), vhodné jak pro fotografii tak i video. Profesionální masivní kovový studiový výškové nastavitelný stativ s maximální výškou 2,5m, jednoduše skládatelný pro převoz či uskladnění.	Trvalé světlo 4studio SS-16 se žárovkami 85W ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ	Samostatná faktura	ANO	Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU, CZ.02.2.67/0.0./0.0/17_044/00 08546	XXX, Tel.: XXX	XXX, Tel.: XXX	Klatovská tř. 51, 301 00 Píseň, Fakulta pedagogická - katedra výpočetní a didaktické techniky, KL220	2 644,00 Kč	1 322,00 Kč
10	Tripod stativ kloubový pro kamery a fotoaparát vč.přepravní tašky	2	ks	Tripod stativ kloubový pro videokamery a fotoaparát včetně jednopákové dvouosé fluidní hlavy pro plynulý pohyb videokamery s nastavitelnou tuhostí posuvu. Pracovní výška v rozsahu min. 60 - 160 cm. Plynulý a přesný posuv středové tyče nastavitelné pomocí klíčky a ozubeného převodu. Nohy s gumovými protiskluzovými patkami tlumícími nečistotou vibrace. S vodováhou a rychloupínací destičkou s protiskluzovým materiálem vybavené šroubem se standardním závitem 1/4 palce. Robustní konstrukce stativu i hlavy, dokonalá pevnost a stabilita, kvalitní materiály (např. plasty musí být vyrobeny z kvalitního tvrdého plastu). Skládatelný do přepravní polohy (max. délka 65 cm). Max. zatížitelnost min. 3 kg. Dodáno včetně přepravní tašky.	Velbon Videomate 538 (E61PVE360229) ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ							3 306,00 Kč	1 653,00 Kč
11	Digitální univerzální zrcadlovky s objektivem, příslušenstvím a externím bleskem	1	sada	Digitální zrcadlovka s optickým hledáčkem s dioptrickou korekcí a LCD s minimální následujícími či lepšími parametry: snímač CMOS APS-C 24Mpx (6000x4000), ISO 100 - 12800, 3" LCD s min. 920 000 body, podpora JPEG a RAW, podpora FullHD videa (1920x1080 30p i 60p) v H.264, režimy: plněautomatické (AUTO), manuální (M), automatická clona (S), automatický čas (A), motivové programy (sport, krajina, makro, portrét, noc, high key, low key), samospoušť, sekvencí snímání 5 sn./s, korekce expozice (-5 až 5 EV v krocích po 1/3 EV), ostření: 11 zaostřovacích polí včetně křížového s režimy (AF-S, AF-C, auto, MF; volitelně, automatická pole, sledování objektu, detekce obličejů), s vestavěným pomocným AF světlem, vestavěným výklápecí blesk, korekce zábleskové expozice, řízení záblesku i-TTL, sárky s datovými kontakty pro upevnění externích blesků a jiného příslušenství, vyvážení bílé (automatické, režimy (žárovka, zářivka, blesk, zataženo, přímé slunce, stín) nabíjecí baterie pro 1100 snímků, dodáno včetně nabíječky, tmavá barva. Odnímatelný zoom-objektv s optickou stabilizací pro tento typ zrcadlovky s minimálně následujícími či lepšími parametry: ohnisková vzdálenost 18-105 mm, světelnost f/3,5-5,6, optická stabilizace, ultrazvukové zaostřování, odnímatelná sluneční clona, přední a zadní krytka, minimalizace optických vad (asferický a ED člen, antireflexní vrstvy) s možností připravení UV či polarizačních filtrů bez rotace předního členu, s možností manuálního i automatického ostření, ruční volba ohniska. Blesk s LED světlem pro video kompatibilní s typem zrcadlovky s minimálně následujícími či lepšími parametry: Otočná výklopná hlava blesku (otočení vodorovného směru v úhlu 180 ° směrem doleva a doprava, výklápění směrem vzhůru 90 °). Automatické i manuální zoomování v rozmezí ohniskové vzdálenosti 24 - 200 mm. Směrná čísla pro uvedený rozsah 27 - 60 (ISO 100/200 mm). Nastavitelný s voličem funkcí a displejem. Pomocné AF světlo. Vestavěná odrazná karta a širokoúhlá rozptylka, připojitelný softbox, kovová patice s aretací. Podpora klasického, optického i bezdrátového režim TTL Slave. Korekce zábleskové expozice TTL. Výkon záblesku s korekcí Výkon záblesku lze korigovat v rozmezí + - 2 EV, v krocích po 1/3 EV. Podpora synchronizace s krátkými časy až do 1/8000 s. LED světlo s min. 5 úrovněmi jasu. Provoz na 4 AA nabíjecí baterie (nejsou součástí dodávky; v případě jiného typu nabíjecího zdroje je tento zdroj včetně nabíječky součástí dodávky). Konektor pro externí zdroj. Hmotnost max. 350 g. Paměťová karta pro tento typ fotoaparátu s minimálně následujícími či lepšími parametry: 64GB, C10 U3 V30, vhodná i pro nahrávání 4K videa. Čističí sada pro mokré a suché čištění bude obsahovat minimálně: ofukovací balónek, Linsen, 3 utěrky z mikrovlákna, semišouboí utěrku, roztok na čištění čoček (30ml), 10 vlhčených čistících ubrousků, uzavíratelný plastový box. Pouzdro pro přenos fotoaparátu s nasazeným objektivem, polstrované s ramenním popruhem, tmavé. Dodáno jako kompletní funkční set.	Digitální zrcadlovka Nikon D3400 + 18-105 mm VR Haida ochranný filtr Slim 67mm Externí blesk Nissin i60A Rollei cestovní čističí sada (27016) Yenkee Canyonlands brašna (YBC 520BK) Samsung MicroSDXC 64GB EVO Plus UHS-I U3 (MB-MC64GA/EU) ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ							19 669,00 Kč	19 669,00 Kč
12	Základní digitální zrcadlovka univerzální s objektivem a příslušenstvím	2	sada	Digitální zrcadlovka s optickým hledáčkem s dioptrickou korekcí a LCD s minimální následujícími či lepšími parametry: snímač CMOS APS-C 24Mpx (6000x4000), ISO 100 - 12800, 3" LCD s min. 920 000 body, podpora JPEG a RAW, podpora FullHD videa (1920x1080 30p i 60p) v H.264, režimy: plněautomatické (AUTO), manuální (M), automatická clona (S), automatický čas (A), motivové programy (sport, krajina, makro, portrét, noc, high key, low key), samospoušť, sekvencí snímání 5 sn./s, korekce expozice (-5 až 5 EV v krocích po 1/3 EV), ostření: 11 zaostřovacích polí včetně křížového s režimy (AF-S, AF-C, auto, MF; volitelně, automatická pole, sledování objektu, detekce obličejů), s vestavěným pomocným AF světlem, vestavěným výklápecí blesk, korekce zábleskové expozice, řízení záblesku i-TTL, sárky s datovými kontakty pro upevnění externích blesků a jiného příslušenství, vyvážení bílé (automatické, režimy (žárovka, zářivka, blesk, zataženo, přímé slunce, stín) nabíjecí baterie pro 1100 snímků, dodáno včetně nabíječky, tmavá barva. Odnímatelný zoom-objektv s optickou stabilizací pro tento typ zrcadlovky s minimálně následujícími či lepšími parametry: ohnisková vzdálenost 18-55 mm, světelnost f/3,5-5,6, optická stabilizace, ultrazvukové zaostřování, přední a zadní krytka, minimalizace optických vad (asferický člen) s možností připravení UV či polarizačních filtrů, s možností manuálního i automatického ostření, ruční volba ohniska. Paměťová karta pro tento typ fotoaparátu s minimálně následujícími či lepšími parametry: 32GB, C10 U3 V30, vhodná i pro nahrávání 4K videa. Pouzdro pro přenos fotoaparátu s nasazeným objektivem, polstrované s ramenním popruhem, tmavé. Dodáno jako kompletní funkční set.	Nikon D3400 černá + AF-P 18-55 mm VR Samsung MicroSDXC 64GB EVO Plus UHS-I U3 (MB-MC64GA/EU) Yenkee Canyonlands YBC 520BK L ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ							26 116,00 Kč	13 058,00 Kč
13	Základní webkamera pro VOIP komunikaci	16	ks	Webová kamera 720p pro VOIP do učebny s minimálními požadavky: nativní rozlišení 1280x720 px při 30fps, dobrý kvalitní obraz, práce v různých světelných podmínkách, USB kabel délky alespoň 1,5m, kompatibilita s Windows 7 a 10, příchycení k LCD či notebooku.	Creative Live! Cam Sync HD (73VF077000001) ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ							5 680,00 Kč	355,00 Kč
14	Sada kvalitní webkamery a kvalitního mikrofonu I.	1	sada	Webová kamera min. 1080p s duálním mikrofonem a H.264 kompresi pro VOIP do učebny, nativní rozlišení min. 1920x1080 px při 30fps, duální všesměrový mikrofon, výsoco přesná optika, ostrý a výsoco kvalitní obraz i ve špatných světelných podmínkách (automatická korekce), automatického ostření, USB, kompatibilita s Windows 7 a 10, příchycení k LCD, hrané interaktivní tabule, notebooku i na stavě (stativový závit), malý stativ součástí. Výsoco kvalitní kondenzátorový USB mikrofón s POP filtrem pro záznam bez ručů, šumů a chyb, kardioidní charakteristika, frekvenční rozsah min. 18 Hz - 21 kHz, 48kHz 16bitový, USB kabel délky min. 1,8 m, stojánek s antivibračním uchycením. Kompatibilní s Windows 7 a 10. Záruka min. 24 měsíců od data dodání.	Logitech HD Pro Stream C922 (960-001088) Trust GTX 252 Emita (21753) ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ							4 091,00 Kč	4 091,00 Kč
15	Sada kvalitní webkamery a kvalitního mikrofonu s prodlouženou délkou kabelu II.	1	sada	Webová kamera min. 1080p s mikrofonem pro VOIP do učebny, nativní rozlišení min. 1920x1080 px při 30fps, výsoco přesná optika (skleněné čočky), ostrý a výsoco kvalitní obraz, práce v různých světelných podmínkách, automatického ostření, USB, kompatibilita s Windows 7 a 10, příchycení k LCD, hrané interaktivní tabule, notebooku i na stavě (stativový závit). 5m USB repeater kabel. Výsoco kvalitní kondenzátorový USB řečnický mikrofón s ramenem s POP filtrem (alespoň 16 cm) pro vysokou kvalitu řečnických nahrávek, záznam bez ručů, šumů a chyb, kardioidní charakteristika, frekvenční rozsah 30 Hz - 18 kHz, 48kHz 16bitový, USB kabel, polohovatelné rameno s antivibračním uchycením (pavoukem). Kompatibilní s Windows 7 a 10.	Microsoft LifeCam Studio (Q2F-00018) PremiumCord USB 2.0 repeater (ku2rep10) Auna MIC-900 WH ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ							3 223,00 Kč	3 223,00 Kč
16	FullHD Webkamera pro VOIP	1	ks	Webová kamera 1080p otočitelná pro VOIP do učebny s minimálními požadavky: nativní rozlišení min. 1920x1080 při 30fps, ostrý a kvalitní obraz, práce v různých světelných podmínkách, automatického ostření, směrový mikrofón potlačující hluk na pozadí, USB, kompatibilita s Windows 7 a 10, příchycení k LCD, hrané i notebooku, otočitelná o 360°, naklonitelná o 20°.	HP Webcam HD 4310 (Y2T22AA) ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ							992,00 Kč	992,00 Kč
17	Sluchátka velká náhlavní výsoco kvalitní	11	ks	Sluchátka velká náhlavní uzavřená (pro eliminaci externích zvuků) polstrované se sklápěcím mikrofonem, pro virtuální a smíšenou realitu s min. 2m dlouhým pleteným vodičem jednostranně vedeným do jedné z muší. Konektor 3.5mm Jack. S frekvenčním rozsahem min. 20 Hz až 22 000 Hz. Omyvatelná.	BML GameGod Rusher (BMLGRGRUS) ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ							3 542,00 Kč	322,00 Kč
18	Sluchátka s mikrofonem pro VOIP komunikaci	16	ks	Kvalitní headset s uzavřenými sluchátky s pohodlnými koženými (omyvatelnými) náušníky s výklápecím mikrofonem s filtrem pro VOIP komunikaci, nastavitelná, jack 3,5 s ovládním hlasitosti a možností HW vypnutí mikrofonu. Frekvence sluchátek min. 20 Hz až 20 000 Hz, min. 2m dlouhý opletený vodič.	Genius HS-04SU (31710045100) ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ							3 040,00 Kč	190,00 Kč

Podoba	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ	Fakturace	Financováno z projektových finančních prostředků	Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU	Kontaktní osoba ve věci technické specifikace	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH
19	Sluchátka herního typu s mikrofonem	7	ks	Sluchátka náhlavní herního typu, uzavřená (omyvatelná), polstrovaná se sklápěcím mikrofonem pro střih videí a pořizení audio komentáře, nastavitelná, se zvýšenou odolností, jack 3,5, opletený kabel min 2,2m dlouhý s ovládacím panelem, ovládání hlasitosti, rozsah min. 20-20 000 Hz.	C-TECH Nemesis V2 GHS-14G (GHS-14G) ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ							1 442,00 Kč	206,00 Kč
20	Skener A4 se skenovacím SW	1	ks	Skener A4 4800x4800 dpi, 48bit, USB, LED podsvícení, 4 tlačítka s volbou skenování, napájení z USB, pro skenování fotografií a dokumentů, rychlost skenu A4 při 300 dpi max. 10s, se skenovacím SW pro OS Windows (výstup JPG, PDF, prohlédvatelné PDF; korekce odstranění prachu). Dodáno včetně USB kabelu.	Epson Perfection V19 (B11B231401) ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ							1 818,00 Kč	1 818,00 Kč
21	Směrovatelná IP kamera s detekcí pohybu	1	ks	Směrovatelná IP kamera s rozlišením 1920x1080 px, zorným úhlem minimálně 115°, detekci pohybu a zvuku, mikrofonem, H.264, SD/SDHC, LAN, PoE.	Hikvision (DS-2CD2122FWD-I) ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ							3 967,00 Kč	3 967,00 Kč

Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatel při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavatel, bude při posouzení vyřazena.

V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. XXX, XXX.

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH
187 547,00 Kč

[DOPLNÍ DODAVATEL]		
NABÍDKOVÁ CENA za měrou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
24 750,00 Kč	24 750,00 Kč	VYHOVUJE
900,00 Kč	2 700,00 Kč	VYHOVUJE
23 500,00 Kč	23 500,00 Kč	VYHOVUJE
29 300,00 Kč	29 300,00 Kč	VYHOVUJE
700,00 Kč	2 100,00 Kč	VYHOVUJE
20 330,00 Kč	20 330,00 Kč	VYHOVUJE
2 350,00 Kč	2 350,00 Kč	VYHOVUJE
2 600,00 Kč	2 600,00 Kč	VYHOVUJE

NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 300,00 Kč	2 600,00 Kč	VYHOVUJE
1 650,00 Kč	3 300,00 Kč	VYHOVUJE
19 650,00 Kč	19 650,00 Kč	VYHOVUJE
13 050,00 Kč	26 100,00 Kč	VYHOVUJE
350,00 Kč	5 600,00 Kč	VYHOVUJE
4 050,00 Kč	4 050,00 Kč	VYHOVUJE
3 200,00 Kč	3 200,00 Kč	VYHOVUJE
950,00 Kč	950,00 Kč	VYHOVUJE
320,00 Kč	3 520,00 Kč	VYHOVUJE
190,00 Kč	3 040,00 Kč	VYHOVUJE

NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
200,00 Kč	1 400,00 Kč	VYHOVUJE
1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	VYHOVUJE
3 900,00 Kč	3 900,00 Kč	VYHOVUJE
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH		
186 740,00 Kč		