

Technický popis

Dodávka užitkového terénního vozidla pro celoroční údržbu areálu.

Předmět koupě splňuje:

- palivo – nafta - **ANO nafta**
- výkon motoru alespoň 16 kW - **ANO 16,1 kW**
- objem alespoň objem 850 cm³ – **ANO 853 cm³**
- posilovač řízení - **ANO**
- pohon všech kol - **ANO**

s vybavením:

- sada kol pro celoroční provoz - **ANO**
- sedačky - **ANO**
- odolné prosklené dveře - **ANO**
- sada k utěsnění dveří - **ANO**
- sada na snížení hluku - **ANO**
- sada na přestavbu dílů sání - **ANO**
- sada těsnění - **ANO**
- okno přední skleněné s ostřikovačem a stěračem - **ANO**
- okno zadní skleněné - **ANO**
- přídavná světla přední i zadní - **ANO**
- maják vč. př. sady - **ANO**
- topení vč. př. sady - **ANO**
- tužší pružiny pro připojení radlice - **ANO**
- zadní závěs ISO 50 koule - **ANO**
- nosnost korby alespoň 450 kg - **ANO 454 kg**
- radlice šípová vč. př. rámu, elektrohydraulické ho natáčení a zvedání joystickem z kabiny - **ANO**
- rozmetadlo soli a inertního materiálu elektrické vč. př. rámu (ovládání rozmetadla mobilním telefonem přes bluetooth, vč. připojení mob. telefonu) - **ANO**
- homologace pro EU/ČR - **ANO**

John Deere Gator XUV 855D



		XUV855D
Motor		Vznětový 4dobý kapalinou chlazený tříválec Yanmar, OHV, objem 854 cm ³ , tlakové mazání, olejový filtr, dvojitý vzduchový filtr s indikátorem znečištění
Výkon motoru jmenovitý		16,1 kW (21,9 k) při 3400 min ⁻¹ ECE-R24
Elektrická soustava		12 V, 2 světla
Palivová nádrž		27,6 l
Převodovka		dvourychlostní variátor s motorovou brzdou, plynulá změna rychlosti, převodovka: vpřed malá/vpřed velká/neutrál/vzad
Pohon		4x4 náhon na všechna kola – automatické zapínání předního náhonu při prokluzu zadních kol; mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy; samosvorná uzávěrka diferenciálu přední nápravy;
Maximální rychlost		51 km/hod (s homologační sadou 40 km/h)
Brzdy		Kotoučové brzdy na všech kolech
Odpružení přední nápravy		Plně nezávislé, dvojitě A rameno s nastavitelným vynutím; odpružení vinutými pružinami s tlumičem, zdvih 229 mm
Odpružení zadní nápravy		Plně nezávislé, dvojitě A rameno s nastavitelným vynutím a příčným stabilizátorem; zdvih 203 mm
Řízení		S posilovačem
Rozměry ŠxDxV		1571 x 3021 x 1903 mm
Hmotnost		788 kg
Celková nosnost (včetně obsluhy)		635 kg
Korba	Typ/materiál	DeLuxe / polypropylenové bočnice a sklopné zadní čelo; ocelová podlaha a opěrná mříž; sklopné bočnice
	Rozměr ŠxDxV	1320x1143x305 mm
	Objem	0,46 m ³
	Nosnost	454 kg
	Sklápění	ruční (elektrohydraulické na přání)
Pneumatiky	Přední	26x9.00-12 Ancla XT 25x9.00-12 Terrahawk AT 27x9.00-14 Big Horn Maxxis XT – hliníkový disk
	Zadní	26x11.00-12 Ancla XT 25x11.00-12 Terrahawk AT 27x11.00-14 Big Horn Maxxis XT – hliníkový dis
Místo obsluhy / přístrojová deska		Ochranný ocelový rám z trubek, držadla pro pasažéry, 3 bodové pásy, dvě nastavitelná sedadla na přání sportovní sedačky s vysokou opěrkou, utěsněná odkládací schránka, utěsněný odkládací prostor pod kapotou, 12V zásuvka, počítadlo mth, kontrolka bezpečnostních pásů; boční síť místo dveří
Barevné provedení		zelená/žlutá;
Homologace		Volitelné příslušenství; homologováno jako traktor kolový T2
Nejvyšší hmotnost přípojného vozidla:		brzděného přípustná/povolená 680 / 380 kg nebrzděného přípustná/povolená 680 / 380 kg