

Příloha č. 3

Zadávací dokumentace
16-177.2 Servis, revize EZS

Č.j. 13325/17-SSHR

Tabulka F) Modelový příklad - Seznam náhradních dílů				
Počet ks/m	Popis produktu	Sazba v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena Celkem v Kč s DPH
1 ks	PIR Detektor PIR detektor se zrcadlovou optikou, funkcí AM, vestavěnými EOL a dosahem 16m	1.029	216	1.245
1 ks	MG Kontakt Základní typ vratového kontaktu pro ochranu posuvných a sekčních vrat, garážových vrat, vstupních branek atd. Vodiče jsou chráněny proti poškození armovanou hadicí	453	95	548
1 ks	MG Kontakt jednoduchý plastový magnetický kontakt pro skrytou zápusťnou montáž do plastových a dřevěných oken a dveří.	107	22	129
1 ks	MG Kontakt Jednoduchý plastový magnetický kontakt se samolepicí páskou pro snadné uchycení. Je vhodný na plastová a dřevěná okna a dveře.	87	18	105
1 ks	Detektor tříštění skla Duální , který lze použít i pro skleněné plochy s nalepenou bezpečnostní fólií, dosah 7,6m .	930	195	1.125
1 ks	Detektor překročení teplotního limitu pro knihovny, servrovny, archivy atd., kde brání vzniku škod vlivem překročení teploty. Na samostatný vstup lze připojit externí sondu s jiným teplotním rozsahem. Překročení limitu je signalizováno samostatnými výstupy.	1.717	361	2.078
1 ks	Volitelná sonda pro překročení teplotního limitu. Připojuje se k přidavnému vstupu detektoru	590	124	714

1 ks	Kombinovaný el.detektor prostředí má vestavěný snímač překročení maximální / minimální mezní teploty, jeden přídavný vstup, ke kterému lze připojit sondu pro detekci zaplavení.	4.068	854	4.922
1 ks	Sonda pro detekci zaplavení.	1.349	283	1.632
1 ks	Ústředna 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	22.684	4.764	27.448
1 ks	Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD dvouřádkovým displejem a podsvícením.	3.280	689	3.969
1 ks	LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou HID karet a přívěšků s dvouřádkovým displejem a podsvícením.	5.710	1.199	6.909
1 ks	LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou EM karet a přívěšků s dvouřádkovým displejem a podsvícením.	3.477	730	4.207
1 ks	Koncentrátor v plast.krytu pro 8 zón	3.109	653	3.762
1 ks	AKU 12V/17Ah se šroub.svork.M5, VdS	1.486	312	1.798
1 ks	Spínaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/10A s výstupy, LCD disp.,prostor pro AKU 40Ah	5.240	1.100	6.340
1 ks	Ústředna EPS s 1 smyčkovou deskou (4 smyčky, každá max. 25 konvenčních hlásičů) a možností rozšíření o druhou smyčkovou desku. Obsahuje systémovou desku, desku ovládání, zdroj, grafický displej; v krytu je prostor pro 2 akumulátory max. 12 Ah.	24.700	5.187	29.887
1 ks	Konvenční optickokouřový hlásič, s patičí	572	120	692
1 box min. 305 m	Instalační datový kabel F/UTP pro síť CAT5E, Určený pro venkovní použití. Plášť PE odolný proti vlhkosti a UV záření.	2.806	589	3.395

100 m	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižilový pocínovaný s posíleným jedním párem . Reakce na oheň Eca dle ČSN EN50575:2014.	890	187	1.077
1 ks	Extender sítě LAN a PoE, vhodný pro prodloužení LAN a PoE o 100m. V případě použití 2 kusů prodlouží LAN a PoE na až 300m. V celé délce přenosu zaručuje propustnost 100Mbps v režimu full duplex. Po připojení switche / injektoru s podporou PoE dle norem IEEE 802.3af nebo IEEE 802.3at extender počká na moment, kdy je detekováno a klasifikováno koncové PoE PD zařízení (kamera, čidlo). Poté se zapne a začne propouštět data	2.720	571	3.291
1 ks	4TB pevný disk vhodný pro NVR, rozhraní SATA II/III	4.230	888	5.118
1 ks	Univerzální GSM/GPRS brána v ocelové skříni se zdrojem. Simulace telefonní linky včetně jejího zálohování. Umožňuje komunikaci na PCO, volitelnou hlasovou komunikaci, odesílání SMS, e-mailů atd. Má 4 vstupy a 4 výstupy. Výstup číslo 1 lze aktivovat prozvoněním. Programování prostřednictvím SMS nebo pomocí software a počítače.	7.617	1.600	9.217
1 ks	LTE WiFi modem 802.11g/n/ac až 750Mbps, Dual-Band (2.4GHz 300Mbps + 5 GHz 433Mbps), 4x LAN (1x WAN), slot na SIM LTE (800, 900, 1800, 2100, 2600MHz), WPS	3.709	779	4.488
100 m	Lišta vkladací LHD 40 x 40 HD	3.500	735	4.235
CELKEM		106.060	22.271	128.331