

Technická specifikace:

Motorgenerátor s automatickým elektrostartem včetně rozvaděče ATS v akustickém krytování

- Elektrický záložní výkon – Standby: 110 kVA / 88 kW
- Napětí 3 x 400 / 230 V
- Frekvence 50 Hz
- Princip motoru - kapalinou chlazený, dieselový
- 6 válců v řadě
- 1500 otáček / min.
- Interní nádrž v rámu agregátu, min. 200 litrů
- Elektrický start automatický
- Přibližný rozměr motorgenerátoru v kapotě (d x š x v): 3300 x 1100 x 1600 mm
- Hmotnost max. 2 000 kg
- Tlumič výfuku vestavěný v kapotě
- Mechanický regulátor otáček
- Odhlučnění krytu min. 73dB(A)/1m

Další požadavky zadavatele:

v ceně je dále zahrnuto:

- panel ATS
- ekologická vana integrovaná v kapotě
- doprava na místo instalace
- nastěhování za použití standardních prostředků
- instalace a montáž zařízení na předem připravené pevné rozvody
- zaškolení obsluhy v době instalace v českém jazyce
- proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby
- předání kompletní technické dokumentace a návodu k obsluze v českém jazyce
- uvedení zařízení do provozu
- zařízení a všechny součástky jsou nové, nepoužívané

V Praze dne: 2.8.2018

.....
Ing. Jáchym Dvořák
předseda představenstva