

Příloha č.1 – technická specifikace

Frézy na asfalt nesené na rýpadlonakladačích – 3 ks

3 ks – OS 35 Horažďovice, OS 73 Kralovice I a OS 24 Kdyně

– asfaltové frézy musí být nové, nepoužité	ANO
– pohon frézy od hydrauliky nosiče	ANO
– asfaltové frézy budou agregovány na výložník podkopy rýpadlo-nakladače Caterpillar 428 F2 a musí být na uvedených nosičích plně funkční a způsobilé pro frézování AB povrchů	ANO
– provozní hmotnost rýpadlo-nakladače Caterpillar 428 F2 8,5 t, výkon hydrauliky 160 l/min., 250 bar	ANO
– pracovní záběr frézy 350 – 450 mm	350 mm
– rozsah pracovní hloubky frézování 0 - 120 mm	0-120 mm
– hmotnost max. 650 kg	
– dodávka asfaltových fréz včetně dodání mezikusu pro upnutí na rameno výložníku rýpadlo-nakladače a hydraulických komponentů pro připojení na hydraulický okruh nosiče	ANO
– montáž na rameno výložníku vč. odzkoušení funkčnosti asfaltové frézy	ANO

Součástí dodávky bude:

návod k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, CE certifikát (prohlášení o shodě, homologace), kvalifikované zaškolení obsluhy	ANO
---	-----