



zemědělská, komunální a silniční technika

Přátelství 987, Praha 10 - Uhřetěves, 104 00

tel.: +420 272 705 789 tel./fax.: +420 272 705 910

mobil: [redacted] • e-mail: [redacted] • web: www.pekass.eu

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

**Na Vlečce 177
360 01 Otovice**

IČO: 26402068

tel.: [redacted]

fax.: [redacted]

mobil: [redacted]

e-mail: [redacted]

V Praze dne 14.8.2018

Zn. 078 / PV / 2018

Věc: Nabídka čelního segmentového sněhového pluhu RASCO model Velebit 3.4 a Kalnik 3.4

Vážení,

dle Vaší poptávky Vám předkládáme nabídku čelních segmentových sněhového pluhu RASCO model VELEBIT a KALNIK, které Vaše společnost již provozuje. Doufáme, že naše nabídka pro Vás bude zajímavá.

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

[redacted]
Obchodní zástupce - Silniční technika



mobil: [redacted]

e-mail: [redacted]

web: www.pekass.eu

© PEKASS a.s.

www.pekass.eu

Radlice č. 3 nosič IVECO Trakker 4x4

Sněhový pluh RASCO typ KALNIK 3.4

Slouží k odklízení sněhu na ulicích, silnicích, cestách, na parkovacích a jiných plochách.



Sněhové pluhy modelu KALNIK mohou být montovány na nákladní automobily a univerzální vozidla, jako např. Unimog a na další vozidla s požadovaným výkonem motoru, který obnáší 100 ÷ 260 kW (136 ÷ 350 k), v závislosti od velikosti sněhového pluhu.

Aby se dosáhlo lepšího přizpůsobení se povrchu odklízené plochy, jsou sněhové pluhy modelů KALNIK vícesegmentové pluhy (více štítů).

Sněhové pluhy modelů KALNIK se dodávají ve více velikostech, odvisle od požadavků na šířku odklízení.

Odklízení sněhu je možné z obou stran ($\pm 30^\circ \div \pm 36^\circ$).

Pluh a vozidlo jsou díky většímu počtu jisticích prvků jištěny při překážkách, čímž se při předpisovém

užívání zabráňuje škodám u pluhu a vozidlu a je ochráněna bezpečnost řidiče.

Doporučuje se, aby pro nasazení ve městech byl u sněhového pluhu montován mechanismus otáčení břitů, který umožňuje nehluký provoz a obchází překážky (např. kryty vpustí, které vyčnívají nad povrchem jízdní dráhy).

Základní výbava:

upínací systém dle normy EN 15432 F1 (stará DIN 76060 vel. A) nebo DIN 76060 vel. B
hydraulické zdvihání, spouštění a boční natáčení pluhu, rám pluhu s vícesegmentovým provedením štítu, ochranný nástřik štítů, pryžová zábrana proti odletu sněhu, varovné praporky, poziční osvětlení s LED-diodami a elektroinstalací.

Technická data	KALNIK 3.4
Celková šíře [mm]	3400
Počet štítů x šířka štítů [mm]	2x800 + 2x900
Výška štítů [mm]	1200 / 1300
Úhel sklonu břitů [°]	15°
Úhel natočení [°]	30° ÷ 36°
Axiální náklon [°]	$\pm 8^\circ$
Pracovní záběr při 30° / 36° [mm]	2950 / 2750
Základní hmotnost[kg]	1050

Výbava zahrnutá v ceně

Vulkolanový břit - sada

Ochnana proti přelétávání sněhu v horní části radlice

Opěrná kola 5,00 x 8" / 10PL plná – sada

Odstavné nohy s kolečky

Přídavné varovné označení reflexní na zadní straně pluhu

www.pekass.eu

Radlice č. 4 nosič Tatra 815 4x4

Sněhový pluh typ VELEBIT 3.4



Slouží k odklízení sněhu na hlavních silnicích a dálnicích.

Sněhové pluhy modelů VELEBIT mohou být montovány na nákladní automobily a univerzální vozidla, jako např. Unimog a na další vozidla s požadovaným výkonem motoru, který obnáší 200 ÷ 400 kW (275 ÷ 550 k), v závislosti od velikosti sněhového pluhu.

Pro dosažení lepšího přizpůsobování se povrchu odklízené plochy jsou sněhové pluhy modelů VELEBIT konstruovány jako víceradlicové sněhové pluhy.

Sněhové pluhy modelů VELEBIT se dodávají ve více velikostech, v závislosti od požadované šířky odklízení sněhu.

Odklízení sněhu lze provádět oboustranně ($\pm 30^\circ \div \pm 36^\circ$).

Pluh a vozidlo jsou díky většímu počtu jisticích prvků při

překážkách jištěny, čímž se při předpisovém užívání zabráňuje škodám u pluhu a vozidla a je ochráněna bezpečnost řidiče.

Základní výbava:

upínací systém dle normy EN 15432 F1 (stará DIN 76060 vel. A) nebo DIN 76060 vel. B
hydraulické zdvihání, spouštění a boční natáčení pluhu
rám pluhu s vícesegmentovým provedením štítů
ochranný nástřik štítů
pryžová zábrana proti odletu sněhu
varovné praporky
poziční osvětlení s LED-diodami a elektroinstalací

Technická data	VELEBIT 3.4
Celková šíře [mm]	3400
Počet štítů x šířka štítů [mm]	2x900 + 2x800
Výška štítů [mm]	1200 / 1350
Úhel sklonu břitů [°]	21°
Úhel natočení [°]	30° ÷ 36°
Axiální náklon [°]	±6°
Pracovní záběr při 30° / 36° [mm]	2950 / 2750
Základní hmotnost [kg]	1160 - 1270

Výbava zahrnutá v ceně

Břit ocelový HARDOX - sada

Stavitelná plachta proti odletu sněhu, vč. ocelové konstrukce

Opěrná kola 5,50 x 8" / 10PL plná – sada

Odstavné nohy s kolečky

Přídavné varovné označení reflexní na zadní straně pluhu

Cenová nabídka pro společnost ÚSKK, a.s. :

Radlice č.:	RASCO	Kč bez DPH
3. IVECO Trakker 4x4	KALNIK 3.4 VULKOLAN	295.000,--
4. TATRA 815 4x4	VELEBIT 3.4 HARDOX	310.000,--

Doplňující informace:

Termín dodání: 3 měsíce od objednání

Platební podmínky: Bankovním převodem nebo dle přání leasingem či úvěrem dle vlastního výběru, případně dle dohody.

Záruční lhůta: 24 měsíců standard

Servis: **záruční a pozáruční servis** vzhledem k blízkým možnostem umístění středisek PEKASS a.s. je servis možné pro Vás nabídnout ze vše prodejních a servisních středisek PEKASS a.s.

Náhradní díly: Náhradní díly jsou pro Vás zajištěny ze všech výše zmíněných míst, z centrální skladu pro ČR PEKASS a.s. Milovice

Místo předání: na zvoleném středisku ÚSKK a.s.

Tato nabídka je určena pro společnost ÚSKK a.s. a je platná do 31.8.2018!



[REDACTED]
Obchodní zástupce - Silniční technika

PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
web: www.pekass.eu

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

Přátelství 987, Praha 10 - Uhřetěves, 104 00

tel.: +420 272 705 789 tel./fax.: +420 272 705 910

mobil: _____ • e-mail: _____ • web: www.pekass.eu

Informační vyobrazení nabízeného zařízení



RASCO

Road Service Technology

www.pekass.eu

IČO: 41693426 / DIČ: CZ41693426. Zapsaná u MS Praha, od 1. srpna 2005 v oddílu B, vložka 10005.

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka PRAHA 10, č. ú. 379645101/0100.