

Příloha č.2 - Nabídková cena

Číslo části	Požadované množství v ks	Položka	Obchodní název nabízeného zboží	Katalogové číslo	Jednotková nabídková cena bez DPH	Sazba DPH v %	Jednotková nabídková cena včetně DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
Část 1.	Software a Hardware specifický							
1.1	1	Software					0,00	0,00
1.2	37	PDA snímače					0,00	0,00
	13	Čtečky						
1.3		Čtečky 1D					0,00	0,00
1.4		Bezdrátové čtečky					0,00	0,00
1.5	2	Čtečka 2D DPM					0,00	0,00
							Část 1. celkem	0,00
Část 2.	Hardware specifický							
2.1	14	PC All in One Multitouch	MSI AIO Pro 24 2M-007XEU Černý 23.6" FHD Multitouch	Pro 24 2M-007XEU	25 395,63	21	30 728,71	430 201,97
2.2	1	Držák na stěnu pro All in One	AIO Wall Mount Kit III	EAN 47190722 32306	421,11	21	509,54	509,54
2.3	13	Držák na stůl pro All in One	ERGOTRON MX Desk Mount Arm - stolní rameno max.30" LCD, silver	45-214-026	3 084,79	21	3 732,60	48 523,75
2.4	4	Tiskárna ČK termotransferová	ZEBRA GK420t, 203dpi, USB, RS-232, LPT,	GK42-102520-000	8 627,68	21	10 439,49	41 757,97
2.5	2	Tiskárna laserová BW	OKI B412dn A4, čb, 1200x1200, 33 ppm, USB 2.0, PCL6, duplex, síť	45762002	2 619,47	21	3 169,56	6 339,12
							Část 2. celkem	527 332,35
							Cena celkem	527 332,35

Firma:	PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Sídlo:	Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
IČ:	28685521
DIČ:	CZ28685521

Doplní uchazeč

V Praze dne 16. 9. 2016

Klára Topolová, na základě plné moci ze dne 3. 3. 2016

Technický popis:

1) DOTYKOVÝ ALL IN ONE

**MSI AIO Pro 24 2M-007XEU Černý 23.6" FHD Multitouch/i3-4160
(3.6GHz)/4GB/500GB/DVDRW/HDMI/Dsub/USB3/W10 Pro (downgrade W8.1 Pro)**



Výrobce MSI je známý jako průkopník na poli All in One počítačů a řada počítačů Pro 24 pokračuje v dobré tradici jednoduše a intuitivně ovladatelných stylových počítačů. Pro 24 2M nabízí vše potřebné pro profesionální pracovní nástroj, hodí se do kanceláře i moderního obývacího pokoje. Velmi povedenou technologií, kterou Adora24 disponuje, představuje Anti-Flicker Technology, která díky stabilizaci napájení displeje eliminuje pouhým okem neviditelné blikání, které je běžné u konvenčních monitorů a může při delším používání unavovat oči.

Hlavní specifika tohoto ALL IN ONE PC

23,6" FHD (1920x1080) matný displej (bezdotykový) s AntiFlicker a Less Blue Light technologií
kompaktní šasi, základní deska jen z těch nejvyšších komponent

čtyřjádrový Intel® Core i3 4160M(3.6GHz)

Grafika karta Intel HD 4400

Propracovaný systém chlazení PC

4x USB 2.0, 3x USB3.0, webová kamera s krytkou, čtečka SD karet

Konektivita díky WiFi b/g/n a 1Gbps LAN

Paměť RAM 4GB DDR3 1333MHz, rozšiřitelná na 16 GB (dva sloty)

HDD 500GB 7200 otáček

Optická mechanika DVD/RW Super Multi

Obrazové výstupy HDMI a D-subt 1

USB 2.0 4

USB 3.0 2

Mini PCI-E 1

Čtečka karet 3 in 1

Webová kamera 1.0M

BT adapter

Napájecí adapter 120W

Rozměry 581*402*222mm

Hmotnosť 10,80Kg

VESA 100x100

Klávesnice SSKSV099BT voděodolná antibakteriální medicinská BT nabíjecí
Myš STM042BT voděodolná antibakteriální medicinská BT nabíjecí 1000 DPI

Záruka 24 měsíců 8x5xNBD

2) DRŽÁK NA ZEĎ PRO ALL IN ONE

AIO WALL MOUNT Kit III

VESA 100x100 a 75x75 kompatibilní



Záruka 24 měsíců 8x5xNBD

3) DRŽÁK NA STŮL PRO ALL IN ONE

ERGOTRON MX Desk Mount Arm - stolní rameno max.30" LCD, silver



Barva stříbrná

Pro monitory se standardem VESA: MIS-D (75x75mm/100x100mm)

Max. povolená velikost LCD: 30" palců

Max. povolená váha LCD: 6.3 až 13.6 kg

Rozsah nastavitelnosti výšky (Lift): 130 mm

Hybnost:

Rotace kolem vlastní osy (Rotation) ---> 90 stupňů

Možnost pohybu nahoru/dolů (Tilt) ---> 75 stupňů

Možnost pohybu doleva/doprava (Pan) ---> 180 stupňů

STANDARD VESA je normované rozpětí drážek na namontování držáku na zadní straně LCD.

Díky patentované CF zdvihací mechanice a kloubové pohybové technologii, může být monitor ovládán takřka pouhým dotykem prstu.

4) TISKÁRNA ZEBRA PRO TERMOTRANSFÉROVÝ TISK ŠTÍTKŮ

ZEBRA GK420t



Specifikace:

Rozlišení

203 dpi/8dots per mm;

300 dpi/12 dots per mm (GX430t)

Paměť

Standardní: 4 MB Flash; 8 MB SDRAM

Volitelná: 64 MB (68 MB total) Flash with RTC (GX models)

Firmware: • EPL2™, EPL™ Line Mode (direct thermal only), ZPL II®, Web View, Alert, ZBI™

Šíře média: 4.09"/104 mm

Maximální délka tisku 39.0"/990 mm

Maximální rychlost tisku

GK420™: 5"/127 mm per second

GX420™: 6"/152 mm per second

GX430™: 4"/102 mm per second

Ribbon:

Vnější průměr: 1.36"/35 mm

Standardní délka: 244'/74 m

Šířka: 1.33"/33.8 mm to 4,3"/109.2 mm

Průměr dutinky: 0.5"/12.7 mm

Záruka 24 měsíců 8x5xNBD

5) TISKÁRNA PRO LASEROVÝ TISK

OKI B412dn A4, čb, 1200x1200, 33 ppm, USB 2.0 ,PCL6, duplex, síť



Specifikace

Černobílá LED tiskárna A4, rychlost tisku až 33 stran za minutu, první strana za 5 sekund

Kapacita papírů 350 listů (až 880 listů)

PCL emulace

Automatický oboustranný tisk a síťové připojení jako standard

Rychlost procesoru 667 MHz

Rozhraní Vysokorychlostní USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet

Tiskový jazyk PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS

Síť a síťové protokoly

Síťová karta na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Obsahuje SMTP mailový klient pro zasílání upozornění. Veškeré hlavní protokoly jsou podporovány.

TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec

Kompatibilita s OS

Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9

Písma

Fonty tiskárny

87 škálovatelných fontů PCL, 2 bitmapové fonty, OCR-A/B

Fonty jehličkových tiskáren Epson FX a IBM PPR různých roztečí

Čárové kódy

10 jednorozměrných typů s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 dvourozměrné typy: PDF417, QR code

Kvalita tisku – rozlišení 1200 x 1200 dpi

Manipulace s papírem

Kapacita zásobníku papíru

1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m²; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m²;

Kapacita volitelného zásobníku papíru

530 listů gramáže 80 g/m²

Maximální kapacita papíru

880 listů gramáže 80 g/m²

Velikosti papíru

Zásobník 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Zásobník 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; MPT: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Obálky: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Duplex: A4, B5(JIS), Letter, až Legal 14, Executive

Gramáž papíru Zásobník 1/2: 60 až 120 g/m²; MPT: 60 až 163 g/m²; Duplex: 60 až 120 g/m²

Duplexní jednotka standardně

Výstup papíru 150 listů tiskem dolů, 100 listů tiskem nahoru (80g/m²)

Obecné vlastnosti

Paměť

512MB RAM; 3GB eMMC

Provozní teplota/vlhkost

10°C až 32°C/ 20% až 80% r. v. bez kondenzace

Skladovací teplota/vlhkost

-10°C až 43°C/ 10% až 90% r. v. bez kondenzace

Napájecí zdroj

230 VAC +/- 10%, 50 nebo 60Hz +/-2%

Příkon

Typicky: 560 W; Maximálně: 900 W; Pohotovostní režim: 80 W; Úsporný režim: <7 W; Režim spánku: <1,4 W;

Hlučnost

Provozní: 53dB(A) nebo méně; Pohotovostní režim: 30dB(A) nebo méně; Úsporný režim: úroveň pozadí

Rozměry (VxŠxH) 245 x 387 x 364 mm; s 2. zásobníkem 383 x 387 x 364 mm

Hmotnost 12 kg

Záruka 24 měsíců 8x5xNBD