

Čelní sněhový pluh SCHMIDT Cirron SL 32

Základní provedení:

Dělený sněhový pluh středně těžké řady Cirron SL pro nákladní vozidla a Unimog je určený pro práci ve městech, pluh je vybaven automatickým jištěním proti poškození při najetí na překážku, jednotlivé radlice jsou vedeny parallerogramem s táhly na centrální nosném rámu, spodní táhla ocelová s uložením ve vulkolanu, horní táhla jsou z vulkolanu, při najetí na překážku vykonává příslušný díl radlice složený pohyb - zaklonění spodní části vzad a současné nazdvížení celého dílu pro překonání překážky, přestavitelný hydraulicky vpravo i vlevo, držáky pro opěrná kola nebo třecí opěry.

Zařízení pro připevnění na vozidlo - parallerogram, připevňovací deska, hydraulické zdvihání a spouštění s možností aretace polohy, zařízení pro příčné kopírování s vyrovnáváním polohy pluhu pomocí tříramenného zavěšení, hydraulické zařízení pro stranové nastavení, zpětné odrazky.

Systém protikoroze ochrany, lakování RAL 2011. Čas montáže a demontáže cca 5 - 10 minut

Technické parametry:

Typ pluhu	SL 32.1
Šířka záběru v přímém nastavení	3.200 mm
Šířka odklízecí při šikmém nastavení 32°	2.710 mm
Šířka odklízecí při šikmém nastavení 36°	2.590 mm
Výška radlice vlevo/vpravo	930/930 mm
Hmotnost pluhu ca.	845 kg
Počet dílů	4
Stranová přestavitelnost	vpravo/vlevo 32°/36° hydraulicky z kabiny

Příslušenství pluhu:

- Blok hydrauliky pro ovládání pluhu
- Vyměnitelné **gumové** ostří 50 mm
- Pojezdová kolečka, výškově stavitelná, 2 ks vč. zakrytování – vypěněná – typ pluh letištní
- Sada připevňovacích dílů pro upínací desku vel.5
- Osvětlení pluhu LED, výstražné praporky
- Protisněhový štít – elastomerová ochrana
- Sada hydrauliky
- Boční dorazy

Sněhový pluh dělený odpružený SCHMIDT Tarron MS 32.1

Sněhový pluh typu Tarron MS je určen pro agresivní odklízecí práce v těžkých podmínkách na vozovkách v obcích i mimo obce. Zakřivená radlice rozšířená na pravé straně a pracovní úhel ostří pluhu 25° zajišťuje optimální odhoz i při velkém množství sněhu a při jeho různých strukturách.

Základní provedení:

Pluhy jsou vybaveny automatickým jištěním proti poškození při najetí na překážku. Jednotlivé díly radlice jsou vedeny parallerogramem se čtyřmi táhly na centrálním nosném rámu, táhla jsou tuhá, odolná proti torznímu namáhání, uložená ve speciálních pouzdrech. Tím je zajištěno přesné vedení každého dílu pluhu. Při najetí na překážku vykoná příslušný díl radlice složený pohyb - zaklonění spodní části vzad a současné nazdvížení celého dílu pro překonání překážky. Tlumící lišta umístěná mezi břitem a tělesem pluhu absorbuje energii vznikající při jízdě a pozitivně ovlivňuje řezný úhel pluhu při vysokých rychlostech.

Pluh je hydraulicky přestavitelný vpravo i vlevo, je opatřen držáky pro opěrná kola. Zařízení pro připevnění na vozidlo - parallelogram na čelní připevňovací desku, hydraulické zdvihání a spouštění s možností aretace polohy, zařízení pro příčné kopírování s vyrovnáním polohy pluhu pomocí tříramenného zavěšení, hydraulické zařízení pro stranové nastavení, zpětné odrazky.

Systém protikoroze ochrany je zajištěn systémovými opatřeními při konstrukci a výrobě - minimalizace délky svárů, metalické otryskání svařenců před povrchovou úpravou, chemické a následně vícevrstvé ošetření povrchu proti korozi. Lakování RAL 2011.

Čas montáže a demontáže cca 10 minut

Technické parametry:

Typ pluhu	MS 32.1
Šířka záběru v přímém nastavení	3.200 mm
Šířka odklízecí při šikmém nastavení 32°	2.710 mm
Šířka odklízecí při šikmém nastavení 36°	2.590 mm
Výška radlice vlevo/vpravo	1.290/1.290 mm
Hmotnost pluhu ca.	1.050 kg
Počet dílů	4
Úhel postavení ostří	25°
Stranová přestavitelnost	vpravo/vlevo 32°/36° hydraulicky z kabiny

Příslušenství pluhu:

- Blok hydrauliky pro ovládání pluhu
- Vyměnitelné ostří pluhu – PUR
- Pojezdová kolečka, výškově stavitelná, 2 ks vč. zakrytování – vypěněná – typ pluh letištní
- Sada připevňovacích dílů pro upínací desku vel.3 - Unimog
- Osvětlení pluhu LED, výstražné praporky
- Protisněhový štít – elastomerová ochrana
- Sada hydrauliky
- Zvednutý horní okraj pluhu vpravo/vlevo
- Boční ochrana pluhu vpravo/vlevo

V Rakovníku dne

